

LOCALIZZAZIONE INDOOR BASATA SU BEACON BLUETOOTH A BASSA POTENZA ATTRAVERSO TECNICHE DI DEEP LEARNING

Relatore: Prof. GianLuigi Ferrari

Candidato: Marco Pampaloni


Anno Accademico: 2019/2020

24 Luglio 2020

Introduzione

Laurea Triennale in Informatica


- I sistemi di Localizzazione Indoor sono oggetto di interesse in vari contesti:
 - Navigazione guidata in edifici complessi
 - Gestione dei flussi
 - Contingentazione
- Diverse soluzioni al problema:
 - Tecnologie e sensori ad-hoc
 - Utilizzo di segnali wireless preesistenti



Bluetooth Low Energy

Laurea Triennale in Informatica


- La soluzione proposta sfrutta i segnali emessi da Beacon BLE e i relativi valori RSSI
- I Beacon sono disposti all'interno dell'edificio
- I segnali vengono raccolti registrandone la propagazione nell'edificio
- Si cerca di trovare un modello che utilizzi i valori RSSI per predire la posizione dell'utente
- Vari approcci possibili:
 - Machine Learning
 - Triangolazione (poco efficace)



Deep Learning

Laurea Triennale in Informatica


- Il Deep Learning è un insieme di tecniche e algoritmi per approssimare funzioni
- Una rete neurale è un modello matematico capace di apprendere dai dati
- La soluzione proposta utilizza una serie di reti neurali convoluzionali (CNN) e di multi layer perceptron (MLP)




Reti Convoluzionali

Laurea Triennale in Informatica

- Le reti neurali convoluzionali (CNN) applicano l'operazione di convoluzione all'input
- Vengono prodotte diverse *feature map* a partire da un input (in figura l'applicazione di un filtro bidimensionale)



Topologia della rete neurale sviluppata





- Input principale e input ausiliari
 - Sensore magnetico (α)
 - Posizione precedente dell'utente (y_{old})
 - Coefficiente memoria residua (μ)
- Layer convoluzionali
- Output principale e output ausiliario

Data Augmentation

Laurea Triennale in Informatica

- Varie criticità dovute all'approccio data-driven della soluzione proposta:
 - Difficoltà nella raccolta dati (dataset limitato)
 - Dati incostanti (rumore di fondo e perturbazione dei segnali)
- Vengono proposte varie tecniche di arricchimento dei dati per risolvere questi problemi




- I segnali wireless sono naturalmente soggetti a rumore
- Questo fa sì che l'output del modello subisca delle fluttuazioni
- Possibili soluzioni:
 - Campionamento con Sliding Window
 - Utilizzo di sensori inerziali
 - Filtro di Kalman
- L'uso di un filtro di Kalman, insieme ai dati dell'accelerometro, permette di migliorare la stabilità del modello.

Applicazione Mobile

Laurea Triennale in Informatica



Interfaccia grafica dell'applicazione Mobile Sviluppata



Risultati Sperimentali

Laurea Triennale in Informatica

Modello	MAE	RMSE	MaxAE
Baseline	0.3070	0.6716	3.001
Ensemble	0.2592	0.5536	2.4693



Conclusioni

Laurea Triennale in Informatica

- Il modello di machine learning esposto ha permesso di progettare un sistema di localizzazione indoor con una precisione media di circa **30cm**.
- L'utilizzo di un ensemble di modelli ha ridotto l'errore medio a circa **26cm**.
- La stabilità del sistema e le risorse richieste per utilizzarlo lo rendono fruibile su sistemi mobile con ridotte capacità computazionali.

Ringraziamenti

Laurea Triennale in Informatica

Grazie per l'attenzione