ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

F.CSM302 Үйлдлийн систем — Бие даалт 1

# Linux Kernel Module for Task Information

`/proc/pid` ба Task hierarchy дүрслэл

Судалгаа, хэрэгжилт, туршилтын тайлан

**Хуваарилалтын код:** IV-2-2
**Сурах бичиг:** Silberschatz, Galvin, Gagne — OSC (2018), 3-р бүлэг, Programming Project 2
**UI дүрслэл:** Task hierarchy (parent – task – children мод)
**Repository:** https://github.com/Tugu8/os-bd1-IV-2-2-
**Багш:** Доктор (Ph.D) Г. Ганбат


| Гишүүн | Хариуцсан хэсэг |
|---|---|
| B242270047 | Kernel module (`src/kmod/`) |
| B190910014 | Interactive UI (`src/ui/`) |
| B210930842 | Бэлтгэл module, build орчин, Operational manual (`src/prereq/`) |
| B231910003 | Туршилт (`tests/`) |
| B232270108 | Үндсэн тайлан (`report/`) |
| B241940099 | Хэрэглэгчийн manual, README Quick Start, БД1 пост, шүүмж (`review/`) |


2026 оны 10-р сар

# Хураангуй

**Асуудал.** Хэрэглэгчийн орон зайн программ процессын мэдээллийг (PCB буюу `struct task_struct`) шууд уншиж чадахгүй. Сурах бичгийн 3-р бүлгийн Programming Project 2 нь `/proc/pid` виртуал файлаар PID хүлээн авч, тухайн task-ийн нэр, PID, төлөвийг буцаадаг kernel module бичихийг шаарддаг. Багшийн оноосон дүрслэл нь сонгосон процессын эцэг, хүүхдүүдийг шатлалтай мод хэлбэрээр харуулах task hierarchy юм.

**Шийдэл.** `pid.ko` module нь `/proc/pid`-д бичсэн PID-ийг `kstrtol`-оор шалгаж хадгална. Уншихад `seq_file`-ээр номын яг форматтай мөр (`command = [..] pid = [..] state = [..]`), дараа нь `parent` ба `child` мөрүүдийг хэвлэнэ. Python стандарт сан дээрх вэб сервер module-тэй `/proc/pid`-ээр харилцаж, SVG мод, төлөвийн өнгө, өөрчлөлтийн тодруулга, туршилтын процессын модыг харуулна.

**Туршилт.** Номын жишээ (bash, PID 1), байхгүй PID, 7 төрлийн буруу оролт, kernel thread, хүү процесс үүсгэх тестүүдийг bare-metal Ubuntu 24.04 (kernel 7.0.0) болон хөгжүүлэлтийн WSL2 (kernel 6.6.87.2) дээр ажиллуулсан.

**Гол үр дүн.** Bash скриптийн 11 тест, 2-р бүлгийн бэлтгэл module-ийн 9 шалгалт, UI-ийн 24 API ба 12 байрлалын тест бүгд давсан; module ↔ UI интерфейсийн шалгагч 17 ✔, 0 ✖. Туршилтаар PID namespace-ийн алдаа (`task->pid` → `task_pid_vnr`) илэрч засагдсан.

# Агуулга

**Хураангуй** **1**

**1 Удиртгал** **3**

**2 Сурах бичгийн шаардлага** **3**

**3 Онолын үндэс** **3**

3.1 PCB ба `task_struct` . . . 3

3.2 Процессын мод ба төлөв . . . 4

3.3 `/proc` файлын систем . . . 4

3.4 Kernel ба user space-ийн хил . . . 4

3.5 Зэрэгцээ хандалт: RCU ба мутекс . . . 4

3.6 PID namespace . . . 4

**4 Системийн зохиомж** **5**

**5 Хэрэгжилт** **5**

5.1 Бэлтгэл module-ууд (`src/prereq/`) . . . 5

5.2 Kernel module — write . . . 6

5.3 Kernel module — read . . . 6

5.4 UI сервер . . . 7

**6 Туршилт ба UI дүрслэл** **7**

**7 Туршилтын арга** **7**

**8 Үр дүн** **8**

8.1 Тестийн хураангуй . . . . . 8

8.2 Bare-metal дээрх бодит гаралт . . . . . 8

8.3 Гүйцэтгэл (WSL2, 69 процесс, 20 хэмжилтийн медиан) . . . . . 9

8.4 Screenshot . . . . . 9

**9 Хэлэлцүүлэг** **10**

**10 Дүгнэлт** **11**

**Ашигласан материал** **11**

**Хавсралт А. Ажлын төлөвлөгөө** **12**

# 1. Удиртгал

**Зорилго.** Linux kernel-ийн доторх процессын өгөгдлийн бүтцийг (`task_struct`, процессын мод) `/proc` файлын системээр дамжуулан хэрэглэгчид гаргаж, түүнийг интерактив мод хэлбэрээр дүрслэх.

**Ач холбогдол.** Энэ төсөл нь онолын хэд хэдэн ойлголтыг бодитоор холбоно: процесс ба PCB (OSC §3.1), процесс үүсгэх ба процессын мод (§3.3, `fork`, `wait`, zombie), kernel ба user space-ийн хил (`copy_from_user`), kernel module (2-р бүлэг), зэрэгцээ хандалт ба синхрончлол (RCU, мутекс — 6-р бүлэг).

**Хамрах хүрээ.**

- `src/prereq/` — 2-р бүлгийн бэлтгэл module-ууд: `simple`, `/proc/hello`, `/proc/jiffies`, `/proc/seconds`.
- `src/kmod/pid.c` — үндсэн module: `/proc/pid` write ба read, parent/children өргөтгөл.
- `src/ui/` — task hierarchy вэб UI, туршилтын процессын мод, module ↔ UI интерфейсийн шалгагч.
- `tests/` — үндсэн ба захын тест; `docs/Manual.md` — хэрэглэгчийн ба operational заавар.

Хамрахгүй: kernel-ээс процессын үүсэл/дуусгаврыг эвентээр мэдээлэх (UI тогтмол хугацаанд асуудаг), `/proc/pid`-ийг олон хэрэглэгч зэрэг ашиглах.

# 2. Сурах бичгийн шаардлага

OSC (2018), 3-р бүлэг, Programming Project 2 “Linux Kernel Module for Task Information” (P-15–P-17):

1. `/proc/pid` файл үүсгэх module бичих.
2. Хэрэглэгч `echo "1395" > /proc/pid` гэж PID бичнэ. Module оролтыг `kmalloc` + `copy_from_user`-ээр kernel санах ой руу хуулж, `kstrtol`-оор тоо болгон хадгална.
3. `cat /proc/pid` хийхэд тухайн task-ийн `command`, `pid`, `state`-ийг хэвлэнэ. Task-ийг `pid_task(find_vpid(pid), PIDTYPE_PID)`-ээр олно.
4. Хүчингүй PID бол `find_vpid` `NULL` буцаах тул юу ч хэвлэхгүй (read 0 байт).

```
$ echo "1395" > /proc/pid
$ cat /proc/pid
command = [bash] pid = [1395] state = [1]
```

**Нэмэлт шаардлага (BD1 заавар).** Номын үндсэн функцийг бүрэн хэрэгжүүлэх; оролтыг өөрчилж дахин турших; буруу, захын оролтыг шалгах; оноосон дүрслэл бүхий UI-ийг бодит ажиллагаатай холбох; Manual-ийн дагуу өөр компьютерт дахин ажиллуулах боломж бүрдүүлэх.

# 3. Онолын үндэс

## 3.1 PCB ба `task_struct`

Kernel процесс бүрийг process control block буюу Linux-д `struct task_struct`-ээр (`<linux/sched.h>`) төлөөлнө. Энэ төсөлд ашигласан талбарууд:

| Талбар | Утга |
|---|---|
| `comm` | Гүйцэтгэх файлын нэр (16 байт хүртэл) |
| `__state` | Төлөвийн битийн маск: 0 — running, 1 — `TASK_INTERRUPTIBLE`, 2 — `TASK_UNINTERRUPTIBLE`, 4 — `__TASK_STOPPED`; kernel 5.14-өөс `state`-ийн оронд |
| `real_parent` | Процессыг `fork` хийсэн эцэг (эцэг нь дуусвал init/sub-reaper руу шилжинэ) |
| `children, sibling` | Хүүхдүүдийн давхар холбоост жагсаалт: эцгийн `children` толгой, хүүхэд бүрийн `sibling` зангилаа |
| `pid, tgid` | Урсгалын ба процессын (thread group) дугаар — global namespace-д |

## 3.2 Процессын мод ба төлөв

Linux-д процесс бүр (PID 0-ээс бусад) нэг эцэгтэй тул бүх процесс нэг мод үүсгэнэ: үндэс нь `systemd`/`init` (PID 1). Хүүхэд дуусахад эцэг нь `wait()` хийх хүртэл zombie (`Z`) төлөвт үлдэнэ; эцэг нь эхэлж дуусвал хүүхэд өнчин болж init руу шилжинэ (OSC §3.3.2). `ps`-ийн үсгэн төлөв (`R S D T Z I`) нь `__state` ба `exit_state`-ээс `task_state_to_char()`-аар гарна.

## 3.3 `/proc` файлын систем

`/proc` нь дискэн дээр байхгүй, санах ойд л байдаг виртуал файлын систем. `proc_create(name, mode, parent, &proc_ops)` нь файл үүсгэж, унших/бичих бүрт module-ийн функцийг дуудна. Kernel 5.6-аас `struct file_operations`-ийн оронд `struct proc_ops` ашиглана. Урт гаралтыг `seq_file` (`single_open`, `seq_printf`, `seq_read`) буферлэж, offset ба дахин уншилтыг зөв зохицуулна.

## 3.4 Kernel ба user space-ийн хил

User space-ийн заагч kernel-д хүчингүй эсвэл хортой байж болох тул шууд хандахгүй: `copy_from_user()` хаягийг шалгаж хуулна. Kernel санах ойг `kmalloc(…, GFP_KERNEL)`-ээр авч, бүх замд `kfree()` хийнэ.


## 3.5 Зэрэгцээ хандалт: RCU ба мутекс

Процессын жагсаалт байнга өөрчлөгддөг. `find_vpid`, `pid_task`, `real_parent`, `children`-ийг `rcu_read_lock()` дор уншиж, уншиж байх хооронд task чөлөөлөгдөхөөс сэргийлнэ (read-copy-update, OSC §6.7-ийн уншигч/бичигчийн хувилбар). Module сүүлд бичсэн PID-ийг нэг глобал `l_pid`-д хадгалдаг тул “бичих → унших” нь хоёр тусдаа систем дуудалт; хоёр процесс зэрэг ажиллавал уралдааны нөхцөл үүснэ. UI сервер үүнийг эгзэгтэй муж болгон мутексээр хамгаална (§5.3).

## 3.6 PID namespace

Контейнер, WSL2-д процесс өөрийн PID namespace-тэй байж, нэг task өөр namespace-д өөр дугаартай байна. `find_vpid(n)` нь дуудагчийн namespace-д хайдаг тул хэвлэх PID-ийг мөн дуудагчийн namespace-ээр (`task_pid_vnr`) гаргах хэрэгтэй.

# 4. Системийн зохиомж




**Зураг 1:** Компонент ба өгөгдлийн урсгал. Тасархай — procfs-оос нэмэлт мэдээлэл.

| Компонент | Үүрэг |
|---|---|
| `pid.ko` | `/proc/pid` үүсгэнэ; write — PID шалгаж хадгална; read — task, эцэг, хүүхдүүдийг хэвлэнэ |
| `server.py` | HTTP + JSON API; оролт шалгах (зөвхөн цифр, 0–4194304); write+read-ийг мутекс дотор; хүүхэд бүрийг дахин асууж `depth` түвшний мод үүсгэнэ (≤ 400 зангилаа) |
| Backend горим | `module` (`/proc/pid_tree`-тэй), `book` (зөвхөн `/proc/pid` — манай module), `fallback` (module-гүй, тодорхой тэмдэглэнэ) |
| `app.js`, `tree.js` | SVG мод (tidy tree, олон навчийг сүлжээ), өөрчлөлт харьцуулах, түүх, туршилт удирдах, экспорт |
| `demo_tree.py` | Мэдэгдэж буй бүтэцтэй туршилтын процессын мод (S, R, T, Z, 5 урсгалтай); signal-ийг зөвхөн энэ бүлэгт |
| `contract_check.py` | Module-ийн гаралтыг UI-ийн задлагчтай тулгах 18 шалгалт |

**Гаралтын формат (module ↔ UI гэрээ).** Эхний мөр нь номын яг формат; дараагийн мөрүүд нь hierarchy-ийн өргөтгөл. Байхгүй PID бол 0 байт.

```
command = [bash] pid = [5090] state = [1]
parent = [bash] ppid = [5084]
child = [sleep] pid = [5106] state = [8193]
child = [cat] pid = [5108] state = [0]
```

# 5. Хэрэгжилт

Хэл ба сан: kernel module — C (Linux kernel API, gcc), UI — Python 3 стандарт сан (`http.server`, `threading`) ба vanilla HTML/CSS/JavaScript (SVG). Гадны сан ашиглаагүй.

## 5.1 Бэлтгэл module-ууд (`src/prereq/`)

2-р бүлгийн Programming Project: `simple.c` ачаалах/буулгахад `dmesg`-д `GOLDEN_RATIO_PRIME`, `gcd(3300, 24) = 12`, `jiffies`, `HZ`; `hello.c` — `/proc/hello`; `jiffies.c`

— одоогийн `jiffies`; `seconds.c` — ачаалснаас хойших секунд `(jiffies - start)/HZ`. Бүгд `proc_ops` + `seq_file` загвартай — үндсэн module-ийн суурь.

## 5.2 Kernel module — write

```
if (count == 0 || count > MAX_INPUT_LEN)          /* MAX_INPUT_LEN = 32 */
        return -EINVAL;
k_mem = kmalloc(count + 1, GFP_KERNEL);
if (!k_mem)
        return -ENOMEM;
if (copy_from_user(k_mem, usr_buf, count)) {
        kfree(k_mem);
        return -EFAULT;
}
k_mem[count] = '\0';
ret = kstrtol(k_mem, 10, &val);                    /* '\nийг'- зөвшөөрнө */
kfree(k_mem);
if (ret)
        return ret;                                /* abc, 12abc -> -EINVAL; хэт том -> -ERANGE
     */
if (val <= 0 || val > PID_MAX_LIMIT)
        return -EINVAL;
l_pid = val;
return count;
```

Номын skeleton-оос ялгаа: оролтын урт хязгаартай; `sscanf`-ийн оронд хатуу `kstrtol`; 0, сөрөг, `PID_MAX_LIMIT`-ээс их утгыг татгалзана; алдаа гарвал өмнөх PID хэвээр.

## 5.3 Kernel module — read

```
rcu_read_lock();
task = pid_task(find_vpid(l_pid), PIDTYPE_PID);
if (!task)
        goto out;                                  /* байхгүй PID -> 0 байт */
seq_printf(m, "command = [%s] pid = [%d] state = [%u]\n",
           task->comm, task_pid_vnr(task), READ_ONCE(task->__state));
parent = rcu_dereference(task->real_parent);
if (parent && parent != task)
        seq_printf(m, "parent = [%s] ppid = [%d]\n", parent->comm, task_pid_vnr(parent));
list_for_each_entry_rcu(child, &task->children, sibling)
        seq_printf(m, "child = [%s] pid = [%d] state = [%u]\n",
                   child->comm, task_pid_vnr(child), READ_ONCE(child->__state));
out:
rcu_read_unlock();
```

| Номын skeleton (kernel 4.x) | Манай module | Шалтгаан |
|---|---|---|
| `struct file_operations` | `struct proc_ops` | kernel ≥ 5.6 |
| `task->state` | `task->__state` | kernel ≥ 5.14 |
| `proc_read` + `completed` | `seq_read` + `single_open` | олон хүүхэд, хэсэгчилсэн унших |
| `task->pid` | `task_pid_vnr(task)` | PID namespace (§9) |

### 5.4 UI сервер

**Мутекс.** Module нэг глобал PID-тэй тул хүсэлт бүрийн “write → read”-ийг `threading.Lock`-оор нэг эгзэгтэй муж болгоно; тест: 2 урсгал × 15 зэрэг хүсэлт — 30/30 зөв PID.

**Мод байгуулах.** `build_tree()` сонгосон PID-ийг асууж, хүүхэд бүрийг `depth` түвшин хүртэл дахин асууна (хүүхэд бүрд 1 module асуулга). `book` горимд module-ийн `child` мөрүүдээс хүүхдийн жагсаалт, `/proc/<pid>/stat`-аас uid, урсгалын тоо, PID 1 хүртэлх өвөг эцгийн гинжийг авна. Module хэвлэсэн PID бичсэнээс өөр бол (global PID) UI анхааруулга гаргаж procfs-оор үргэлжилнэ.

**Дүрслэл.** Төлөвийн өнгө: R ногоон, S цэнхэр, D улбар шар, T саарал, Z улаан, I цайвар. Шинэчлэлт бүрийг өмнөхтэй харьцуулж шинэ процесс (ногоон), төлөв өөрчлөгдсөн (шар, “S→T”), алга болсон (улаан) гэж тодруулна; 50 snapshot-ийн түүх ◀ ▶. Тасархай зангилааг ⊕-оор газар дээр нь нээнэ; гарын товчоор (↑ ↓ ← →, Enter, +/−) удирдана; JSON/SVG/PNG экспорт.

**Туршилтын мод.** `demo_tree.py` нь тусдаа процессын бүлэгт `demo_root` → sleeper (2 ач), busy, stopped (T), threads (5 урсгал), zombie (Z) үүсгэнэ. UI-аас fork, zombie, `wait()`, STOP/CONT/TERM — зөвхөн энэ бүлэгт (бусад PID → 403).

## 6. Туршилт ба UI дүрслэл

| Юуг өөрчилж турших | Юу ажиглах |
|---|---|
| PID (талбар, жагсаалт, зангилаа дээр дарах) | Номын мөр, task мэдээлэл, өвөг эцгийн гинж PID 1 хүртэл, хүүхдүүд |
| Хүү процессын гүн 0–4 | Модны түвшин, “module асуулга”-ын тоо |
| Demo мод: + Хүү, + Zombie, STOP/CONT/KILL, `wait()` | Шинэ зангилаа ногоон; S→T, S→Z шар; zombie алга болох |
| Автомат шинэчлэх 1/2/5 с | `demo_busy` R↔S — бодит цагийн төлөв |
| ▶ Сценари | fork → SIGSTOP → SIGCONT → SIGTERM (Z) → `wait()`, алхам бүр Түүхэнд |
| Буруу оролт (`abc`, `-5`, хоосон, хэт том) | Улаан мэдэгдэл, мод цэвэрлэгдэнэ |
| Module дуудлагын лог | write `/proc/pid` → read `/proc/pid` (байт, µs) |

## 7. Туршилтын арга

**Орчин.**

- Bare-metal: Ubuntu 24.04.5 LTS, kernel `7.0.0-34-generic`, gcc 13.3.0, `systemd-detect-virt` = `none`, Secure Boot унтраалттай (`tests/kmod_baremetal.txt`).
- Хөгжүүлэлт: WSL2 Ubuntu 22.04, kernel `6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2`, gcc 11.4, `HZ` = 250.

**Өгөгдөл ба хүлээгдсэн үр дүн.** Туршилтын PID-ийг эх кодод хатуу тогтоогоогүй: скрипт өөрийн shell (`$$`), шинээр үүсгэсэн `sleep`, `pid_max` дотор ашиглагдаагүй дугаар, `ps`-ээс олсон kernel thread-ийг ажиллах үедээ сонгоно.

| № | Оролт / нөхцөл | Хүлээгдсэн үр дүн |
|---|---|---|
| B1 | Ажиллаж буй bash-ийн PID | `command = [bash] pid = [$$] state = [N]` |
| B2 | PID 1 | `command = [systemd]`, олон `child` мөр |
| B3 | Байхгүй PID | write амжилттай, read 0 байт |
| B4 | `sleep` хүү үүсгээд эцгийн PID | `child = [sleep] pid = […]` |
| B5 | Kernel thread (`kthreadd`) | мэдээлэл гарна, олон kernel thread хүүхэд |
| E1–E4 | `abc`, `-5`, хоосон, `0` | `write error: Invalid argument`, өмнөх PID хэвээр |
| E5 | `99999999` (> 4194304) | `Invalid argument` |
| E6 | `99999999999999999999` | `Numerical result out of range` |
| E7 | 32 байтаас урт мөр | `Invalid argument` |
| P1–P9 | Бэлтгэл module-ууд | dmesg-ийн мөрүүд, `Hello World`, jiffies өснө, seconds ≥ 2 |

# 8. Үр дүн

## 8.1 Тестийн хураангуй

| Багц | Bare-metal 7.0.0 | WSL2 6.6.87.2 |
|---|---|---|
| Гараар (`tests/kmod_baremetal.txt`, 10 тохиолдол) | 10/10 ✔ | — |
| `tests/basic/test_basic.sh` | — | 4 **PASS**, 1 SKIP[a] |
| `tests/boundary/test_boundary.sh` | — | 7/7 **PASS** |
| `sudo make -C src/prereq test` | — | 9/9 **PASS** |
| `src/ui/tests/test_api.py` (unittest) | UI ажилласан (зураг 1–2) | 24 OK (1 алгассан[b]) |
| `src/ui/tests/test_tree.mjs` (Node) | 12/12 (kernel-ээс хамаарахгүй) | |
| `src/ui/contract_check.py` | 17 ✔, 1 ⚠, 0 ✖ | 17 ✔, 1 ⚠, 0 ✖ |

a — WSL-ийн PID namespace-д kernel thread харагдахгүй; bare-metal дээр B5 ✔. b — `/proc/pid_tree`-тэй module шаардлагатай тест. ⚠ — `/proc/pid_tree` байхгүй тул `book` горим.

## 8.2 Bare-metal дээрх бодит гаралт

```
$ sleep 300 &        # pid=5106, parent=5090
$ echo 5090 > /proc/pid; cat /proc/pid
command = [bash] pid = [5090] state = [1]
parent = [bash] ppid = [5084]
child = [sleep] pid = [5106] state = [8193]
child = [cat] pid = [5108] state = [0]
$ echo 1 > /proc/pid; cat /proc/pid | head -3        # нийт 33 child
command = [systemd] pid = [1] state = [1]
parent = [swapper/0] ppid = [0]
...
$ echo abc > /proc/pid
bash: echo: write error: Invalid argument
```


`state = [8193]` = `TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_FREEZABLE` (унтаж буй `sleep`), `260` = `__TASK_STOPPED | TASK_WAKEKILL` (SIGSTOP).

## 8.3 Гүйцэтгэл (WSL2, 69 процесс, 20 хэмжилтийн медиан)


| PID 1, гүн | Зангилаа | Module асуулга | Серверийн хугацаа |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 (+ 16 навч) | 1 | 5.3 мс |
| 1 | 17 | 17 | 9.8 мс |
| 2 | 59 | 59 | 17.2 мс |

Нэг module асуулга: write `/proc/pid` 205 µs, read 850 байт 72 µs. Хугацааны ихэнх нь procfs-оос өвөг эцэг, uid уншихад зарцуулагдана.


## 8.4 Screenshot





**Зураг 2:** Bare-metal: `demo_root`-ийн мод, `book` горим, `__state = 8193`.



**Зураг 3:** Bare-metal: сценарийн түүх — SIGSTOP, SIGCONT, SIGTERM → zombie, `wait()`.





**Зураг 4:** Зүүн: SIGTERM → `demo_new_1` S→Z (эцэг `wait()` хийгээгүй). Баруун: газар дээр нь нээх (⊕/⊖), товчилсон өвөг эцэг.

# 9. Хэлэлцүүлэг

**Үр дүнгийн тайлбар.** Номын жишээ болон бүх захын оролт хүлээгдсэн үр дүнтэй таарсан; kernel crash, санах ойн алдагдал гараагүй. Bare-metal ба WSL2 хоёр өөр kernel (7.0 ба 6.6) дээр ижил эх код хөрвүүлэгдэж ажилласан нь `proc_ops`, `__state` API-ийн сонголт зөв болохыг харуулна.

**Туршилтаар илэрсэн, зассан алдаа.**

| Асуудал | Засвар |
|---|---|
| WSL2-д `echo 1` → `pid = [256]`: `task->pid` нь global PID | `task_pid_vnr()` — бичигчийн namespace-ийн PID (`3234d12`) |
| Хэсэгчлэн (8 байтаар) уншихад мөр тасрах эрсдэл (номын `completed` туг) | `seq_file` + `single_open` |
| UI-ийн гүн 0 ба 1 ижил мод | `level < depth` → `level <= depth` |
| Сервер зогсоход туршилтын процессууд өнчин үлдэх | `demo_root` эцгээ шалгаж өөрийгөө цэвэрлэнэ |

**Хязгаарлалт.**

- `l_pid` бүх хэрэглэгчид нэг; терминалаас зэрэг бичвэл бие биеийнхээ PID-ийг дарна (UI мутексээр хамгаалдаг).
- `0666` эрхтэй тул ямар ч хэрэглэгч PID бичнэ; харин `/proc/<pid>/stat`-д аль хэдийн нээлттэй мэдээллийг л харуулна.
- `state` нь битийн маск тул том тоо гарч болно; үсгэн төлөвийг UI procfs-оос авна.
- UI тогтмол хугацаанд асуудаг; хоёр шинэчлэлтийн хооронд үүсээд дууссан процесс харагдахгүй.
- `list_for_each_entry_rcu` нь `children` жагсаалтад хэрэглэгддэг ч албан ёсоор энэ жагсаалтыг `tasklist_lock` хамгаалдаг; маш их ачаалалтай үед ховор зөрүү гарч болзошгүй.
- Kernel < 5.14 дээр хөрвүүлэгдэхгүй; Secure Boot асаалттай бол гарын үсэг шаардана.

## 10. Дүгнэлт

Сурах бичгийн Programming Project 2-ын бүх шаардлагыг (`/proc/pid` write, read, номын формат, хүчингүй PID → 0 байт) хэрэгжүүлж, task hierarchy дүрслэлд зориулан эцэг, хүүхдийн мөрөөр өргөтгөсөн. 2-р бүлгийн бэлтгэл module-ууд орчныг шалгана. Интерактив UI нь бодит module-тай `/proc/pid`-ээр холбогдож, процессын амьдралын мөчлөгийг (fork, stop, zombie, wait) бодит цагт харуулна. Bare-metal ба WSL2 дээрх 60 гаруй автомат шалгалт, 10 гар тестээр зөв ажиллагааг нотолж, PID namespace-ийн алдааг илрүүлж зассан. Өөр компьютер дээр дахин ажиллуулах алхмыг `docs/Manual.md` (`IV-2-2_Manual.pdf`) болон README-ийн Quick Start-д бичсэн.

## Ашигласан материал


[1] A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne. Operating System Concepts, 10th ed. Wiley, 2018. — Ch.2–3 Programming Projects, §3.1–3.3, §6.7.

[2] Linux kernel source — `include/linux/sched.h`, `include/linux/proc_fs.h`, `fs/seq_file.c`, `kernel/pid.c`. https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source

[3] The Linux Kernel documentation — “The /proc Filesystem”, “seq_file interface”, “RCU concepts”. https://docs.kernel.org/

[4] P. J. Salzman et al. The Linux Kernel Module Programming Guide. https://sysprog21.github.io/lkmpg/

[5] F.CSM302 лекц (Г. Ганбат): Lec3 Процесс, Lec4 Урсгал, Lec6 Синхрончлол; OS_BD1_Guide.

[6] Python 3 documentation — `http.server`, `threading`. https://docs.python.org/3/

**Бэлэн код, AI ашиглалт.** Kernel module нь номын Programming Project-ийн skeleton (`proc_ops`, `kmalloc`, `copy_from_user`, `kstrtol`, `pid_task`, `find_vpid`) дээр суурилсан. UI (`src/ui/`), бэлтгэл module-ууд (`src/prereq/`), README/CONTRIBUTING болон энэ тайланг бэлтгэхэд Claude (Anthropic) AI туслахыг ашигласан; хариуцсан гишүүд кодыг уншиж, ажиллуулж, бодит орчинд туршиж шалгасан. Гадны программын сан ашиглаагүй.

## Хавсралт А. Ажлын төлөвлөгөө

| | |
|---|---|
| Хуваарилалтын код | IV-2-2 |
| Төсөл | Linux Kernel Module for Task Information |
| Repository | https://github.com/Tugu8/os-bd1-IV-2-2- |
| Хэл/сан/орчин | C (Linux kernel module), Python 3 стандарт сан + HTML/CSS/JS; Ubuntu bare-metal |
| Үндсэн дүрслэл | Task hierarchy (parent – task – children мод) |
| Шүүмжлэх баг | IV-2-5 (Sudoku Solution Validator) |

| **Гишүүн** | **Хариуцах ажил** | **Commit/file** |
|---|---|---|
| B242270047 | Үндсэн kernel module: write, read, parent/children өргөтгөл, `proc_ops`, `__state`; Release | `src/kmod/` |
| B190910014 | Interactive UI: PID оруулах/сонгох, мод, төлөвийн өнгө, refresh/reset, алдааны мэдэгдэл | `src/ui/` |
| B210930842 | 2-р бүлгийн бэлтгэл module, build орчин, Operational manual | `src/prereq/`, `docs/Manual.md` §A |
| B231910003 | Туршилт: номын жишээ, boundary/error тест | `tests/` |
| B232270108 | Үндсэн тайлан (Report.pdf) | `report/` |
| B241940099 | Хэрэглэгчийн manual, README Quick Start, БД1 пост, IV-2-5-ийн шүүмж | `docs/Manual.md` §B, `review/` |

| **Тест** | **Оролт/нөхцөл** | **Хүлээгдсэн үр дүн** |
|---|---|---|
| 1 | Ажиллаж буй bash-ийн PID | `command = [bash] pid = [...] state = [...]` |
| 2 | PID 1 (systemd/init) | Мэдээлэл гарч, children олон байна |
| 3 | Байхгүй PID (жишээ 999999) | Read 0 буцаана, UI ойлгомжтой алдаа харуулна |
| 4 | Тоо биш оролт (`abc`), сөрөг тоо | Write алдаа буцаана, kernel crash гарахгүй |
| 5 | Child process үүсгээд түүний parent-ийн PID | Мод дээр шинэ child харагдана |