

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 04 Grammar Notes · Core APIs

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu notlar Chapter 4 metninde ve review questions bölümünde geçen, teknik İngilizce ile YDS açısından yararlı sentence structure'ları toplar. Eşdeğer yapılar tek başlık altında birleştirilmiştir.

1. which of the following + plural verb

Bir seçenek grubundan seçim ister; bu yapı bir doğrudan sorudur, relative clause değildir. Seçilecek öge tekilse `returns`, çoğulsa `return` kullanılır.

Formül: `Which of the following + plural verb ...?` **EN:** Which of the following return 5?

TR: Aşağıdakilerden hangileri 5 döndürür?

YDS/OCP ipucu: `Which of the following` özne, `return` yüklemidir. `Which ... returns?` tek seçim, `Which ... return?` çoğul seçim niyeti gösterebilir; OCP sorusunda kaç seçenek istendiğini ayrıca yönergeden kontrol et.

2. whether ... (or not) ile iki olasılık

Bir durumun doğru olup olmadığını tarafsız biçimde sorgular.

Formül: `whether + clause + (or not)` **EN:** Check whether the arrays are equivalent. **TR:** Array'lerin eşdeğer olup olmadığını kontrol edin.

Sık hata: Dolaylı soruda `whether are the arrays ...` biçiminde soru word order'ı kullanılmaz.

3. when + V3 reduced passive

Passive time/condition clause'un kısaltılmış biçimidir.

Formül: `when + past participle` **EN:** Which expressions, when run independently, return 5?

TR: Birbirinden bağımsız çalıştırıldığında hangi ifadeler 5 döndürür?

Tam biçim: `when the expressions are run independently.`

4. given + noun phrase / given that + clause

Soru bağlamını “verilen ... dikkate alındığında” anlamıyla kurar.

Formül: `given + noun phrase / given that + clause` **EN:** Given the following array, which calls are valid? **TR:** Aşağıdaki array verildiğinde hangi çağrılar geçerlidir?

YDS ipucu: `given`, bu kullanımda “verilmiş”ten çok “dikkate alındığında” anlamı taşır.

5. since ile neden

`since` zaman anlamının yanında reason clause başlatabilir.

Formül: `result + since + reason` **EN:** The result is unchanged since `LocalDate` is immutable. **TR:** `LocalDate` immutable olduğu için sonuç değişmez.

YDS ipucu: Cümlede başlangıç zamanı yoksa ve sebep-sonuç ilişkisi varsa `since` çoğunlukla “çünkü/-diği için” anlamındadır.

6. because of / due to + noun phrase

`because` tam clause, `because of` ve `due to` ise noun phrase alır.

Formül: `result + because of/due to + noun phrase` **EN:** The local time changes because of daylight saving time. **TR:** Local time, yaz saati uygulaması nedeniyle değişir.

Sık hata: `because of the clock changes` yerine tam clause isteniyorsa `because the clock changes` kullanılır.

7. `rather than` ile tercih veya karşıtlık

İki seçenek ya da davranış arasındaki farkı vurgular.

Formül: `A rather than B / V-ing rather than V-ing` **EN:** `String.equals()` checks content rather than reference identity. **TR:** `String.equals()`, referans kimliği yerine içeriği kontrol eder.

Bu özellik bütün sınıfların `equals()` metotlarına genellenmez; `StringBuilder` varsayılan identity davranışını korur.

Paralel yapı korunmalıdır: noun–noun veya V-ing–V-ing.

8. `by + V-ing` ile yöntem

Bir sonucun hangi yöntemle elde edildiğini açıklar.

Formül: `main clause + by + V-ing` **EN:** Java saves memory by reusing common String literals. **TR:** Java ortak String literal'larını yeniden kullanarak bellek tasarrufu yapar.

YDS ipucu: `by` burada araç/yöntem bildirir; edilgen cümledeki “tarafından” anlamıyla karıştırılmamalıdır.

9. `without + noun / V-ing`

Bir eylemin başka bir işlem yapılmadan gerçekleştiğini veya gerçekleşemediğini anlatır.

Formül: `without + noun/V-ing` **EN:** You cannot convert a `LocalDateTime` to an `Instant` without supplying a zone or offset. **TR:** Zone veya offset sağlamadan bir `LocalDateTime` değerini `Instant` değerine dönüştüremezsiniz.

Kural bu dönüşüme aittir; `Instant.now()` çağrısına zone vermek gerekmez.

Sık hata: `without to supply` kullanılmaz; `without supplying` gerekir.

10. `as if / as though + clause`

Gerçek veya varsayımsal bir benzerlik kurar.

Formül: `as if + subject + verb` **EN:** A varargs parameter can be used as if a normal array were passed in. **TR:** Varargs parametresi, normal bir array geçirilmiş gibi kullanılabilir.

YDS ipucu: Varsayımsal anlatımda `were`, tekil subject ile de görülebilir.

11. `so that + clause` ile amaç veya sonuç

Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: `action + so that + subject + can/will + verb` **EN:** The arrays are sorted so that binary search can be used reliably. **TR:** Binary search güvenilir biçimde kullanılabilir diye array'ler sıralanır.

`so + adjective + that` ise derece-sonuç yapısıdır; bu yapıdan farklıdır.

12. `if` ile gerçek ve varsayımsal sonuçlar

API kurallarında hem gerçek koşul hem de gerçekleşmemiş varsayım kullanılır.

Formül 1: `If + present, present/will` **EN:** If either operand is a `String`, Java uses concatenation. **TR:** Operand'lardan biri `String` ise Java birleştirme kullanır.

Formül 2: `If + past perfect, would have + V3` **EN:** If the return value had been assigned, the date would have changed. **TR:** Dönüş değeri atanmış olsaydı tarih değişmiş olurdu.

OCP ipucu: İlk yapı Java kuralını, üçüncü conditional ise kaybedilmiş immutable dönüş değerini anlatır.

13. `even though / although` ile ödünleme

Beklenenin tersine gerçekleşen durumu gösterir.

Formül: `although/even though + clause, main clause` **EN:** Even though all elements are `null`, the array length is still six. **TR:** Bütün elemanlar `null` olsa da array uzunluğu yine altıdır.

Sık hata: `although ... but ...` birlikte kullanılmaz; bağlaçlardan biri yeterlidir.

14. `whereas / while` ile karşılaştırma

İki öznenin karşıt özelliklerini tek cümlede karşılaştırır.

Formül: `clause, whereas/while + contrasting clause` **EN:** `String` is immutable, whereas `StringBuilder` is mutable. **TR:** `String` immutable iken `StringBuilder` mutable'dır.

`while` zaman anlamına da gelebildiği için bağlam kontrol edilmelidir.

15. `up to / until / right before` ile sınır anlatımı

`String` indekslerinde bitiş noktasının dahil olup olmadığını ifade eder.

Formül: `from A up to/right before B` **EN:** `substring()` returns characters up to, but not including, `endIndex`. **TR:** `substring()`, `endIndex`'e kadar olan fakat bu indeksi içermeyen karakterleri döndürür.

OCP/YDS ipucu: `up to` tek başına bağlama göre sınırı içerebilir. Buradaki `but not including` ifadesi `[beginIndex, endIndex)` aralığını kesinleştirir.

16. `one past + noun` teknik kalıbı

Bir sınırın hemen sonrasındaki konumu anlatır.

Formül: `one past the end of + noun` **EN:** `endIndex` may be one past the end of the `String`. **TR:** `endIndex`, `String` sonunun bir ilerisi olabilir.

OCP ipucu: Bu konum `substring()` için geçerli bir exclusive boundary'dir; `charAt()` için geçerli bir karakter indeksi değildir.

17. no matter + wh-word ile koşuldan bağımsızlık

Sonucun belirtilen değişkenden etkilenmediğini vurgular.

Formül: `no matter how/what/where + clause` **EN:** The rule applies no matter how the array was declared. **TR:** Array nasıl bildirilmiş olursa olsun kural geçerlidir.

Synonym structure: `regardless of how ...`

Cümleyi parçalayarak okuma

İlgili kaynak bölümü. Aşağıdaki çalışma cümlesi kaynak bağlamına dayanır; gerektiğinde öğretim amacıyla sadeleştirilmiştir.

English: The method returns characters up to, but not including, the end index.

Çözümleme: `The method` = özne; `returns` = ana fiil; `characters` = nesne. `up to ... the end index` sınırı belirtir; aradaki `but not including` bu sınırın dahil olmadığını kesinleştirir.

Doğal Türkçe: Metot, bitiş indeksine kadar olan karakterleri döndürür; bitiş indeksi dahil değildir.

Kapalı kitap kontrolü: `not` kaldırılırsa sınırda hangi karakterin dahil olduğu değişir? `[1, 3)` aralığında kaç karakter var?

Mini quiz

- 1 `when run independently` yapısını tam passive clause'a çevir.
- 2 `whether` kullanarak iki array'in eşitliğini sorgula.
- 3 `by + V-ing` ile string pool'un bellek avantajını anlat.
- 4 `as if` ile `varargs`–array ilişkisini yaz.
- 5 `[beginIndex, endIndex)` aralığını `up to, but not including` ile açıkla.
- 6 Immutable dönüş değerinin atanmadığını third conditional ile ifade et.

Cevaplar

- 1 `when the expressions are run independently`
- 2 *Check whether the two arrays are equal.*
- 3 *Java saves memory by reusing common String literals.*
- 4 *A varargs parameter is used as if a normal array were passed in.*
- 5 *The method reads up to, but not including, `endIndex`.*
- 6 *If the result had been assigned, the date would have changed.*