

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 05 · Methods — Practice Quiz

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu belge sekiz adet **OCP tarzı özgün çalışma sorusu** içerir. Sorular gerçek sınavdan alınmamıştır. Method sorularında üç aşamayı ayır: declaration'ın geçerliliği, overload seçimi ve seçilen method'un runtime davranışı.

Sorular

Soru 1

Odak: Overload resolution

Aşağıdaki programın çıktısı nedir?

```
public class Picker {  
    static void pick(long value) {  
        System.out.print("L");  
    }  
  
    static void pick(Integer value) {  
        System.out.print("I");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        pick(5);  
    }  
}
```

- A. L
- B. I
- C. Kod ambiguous olduğu için derlenmez.
- D. Runtime'da `NullPointerException` oluşur.

Soru 2

Odak: Varargs declaration

Aşağıdaki declaration için hangisi doğrudur?

```
static void label(int... numbers, String name) {  
}
```

- A. Geçerlidir; varargs herhangi bir konumda olabilir.
- B. Kod derlenmez; varargs parameter son sırada olmalıdır.
- C. Kod derlenir fakat method yalnız boş array ile çağrılabilir.
- D. Kod ancak method `public` yapılırsa derlenir.

Soru 3**Odak:** Pass-by-value

Aşağıdaki programın çıktısı nedir?

```
public class References {
    static void update(StringBuilder value) {
        value.append("x");
        value = new StringBuilder("y");
    }

    public static void main(String[] args) {
        var text = new StringBuilder("a");
        update(text);
        System.out.println(text);
    }
}
```

- A. a
- B. ax
- C. y
- D. Kod derlenmez.

Soru 4**Odak:** Geçerli overload'larAynı class içinde bildirildikleri varsayıldığında aşağıdaki method çiftlerinden **hangi ikisi** geçerli birer overload oluşturur?

- A. `void run(int value)` ve `int run(int value)`
- B. `void run(int value)` ve `void run(long value)`
- C. `void run(int... values)` ve `void run(int[] values)`
- D. `void run(String value)` ve `void run(Object value)`
- E. `void run(int first)` ve `void run(int second)`

Soru 5

Odak: Cross-package `protected`

Farklı bir package'deki subclass, parent class'tan miras aldığı `protected` instance member'a hangi durumda erişebilir?

- A. Herhangi bir parent object reference'ı üzerinden her zaman
- B. Yalnız member aynı zamanda `static` ise
- C. Inheritance yoluyla, `this/super` veya erişimi yapan subclass type'ıyla uyumlu bir receiver üzerinden
- D. `protected`, package dışından hiçbir koşulda erişilemez.

Soru 6

Odak: English → Turkish / YDS

Cümleyi doğal Türkçeye çevir ve `when` clause'unun overload kuralına eklediği koşulu belirt:

The compiler prefers primitive widening to boxing when both conversions could make an overload applicable.

Çalışma alanı: PDF üzerinde çözüyorsan kalan boşluğu kendi çevirin, `when` koşulu ve overload tercih sırasını yazmak için kullan.

Soru 7

Odak: Varargs için açık null

Aşağıdaki program için hangisi doğrudur? **Bir seçenek seç.**

```
public class NullVarargs {  
    static int count(int... values) {  
        return values.length;  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(count(null));  
    }  
}
```

- A. 0
- B. 1
- C. Kod derlenmez.
- D. Kod derlenir; `NullPointerException` oluşur.

Soru 8

Odak: Varargs metodunun array olarak uygulanması

Aşağıdaki program için hangisi doğrudur? **Bir seçenek seç.**

```
public class NullOverload {  
    static void pick(Object value) { System.out.print("O"); }  
    static void pick(int... values) { System.out.print("A"); }  
    public static void main(String[] args) {  
        pick(null);  
    }  
}
```

- A. ☐
- B. ☒
- C. Belirsiz çağrı nedeniyle derlenmez.
- D. Null array yüzünden exception oluşur.

Cevaplar ve açıklamalar

1. A — L

Argument bir `int` literal'dır. Overload resolution, primitive widening'i boxing'den önceki phase'de dener; bu nedenle `int` → `long` seçilir. B boxing seçeneğini gereksiz yere öne alır. C yanlıştır; phase sırası ambiguity'yi önler. D için `null` değer veya unboxing yoktur.

2. B — Does not compile / derlenmez

Bir method en fazla bir varargs parameter alabilir ve bu parameter listede son sırada olmalıdır. A doğrudan bu kuralı ihlal eder. Declaration geçersiz olduğu için C'deki runtime/çağrı varsayımına ulaşamaz. Access modifier değiştirmek parameter sırasını düzeltmez; D yanlıştır.

3. B — ax

Java reference'ı da pass-by-value geçirir: parameter, caller'daki reference value'nun kopyasını alır. `append("x")` ortak object'i mutata eder. Parameter'a yeni object atamak yalnız yerel kopyayı değiştirir; caller'daki `text` hâlâ `ax` object'ini gösterir. A mutation'ı, C reassignment'ın yerel olduğunu yok sayar. D yanlıştır; kod derlenir.

4. B ve D

- **A yanlış:** Return type method signature'ın parçası değildir.
- **B doğru:** Parameter type'ları `int` ve `long` olarak farklıdır.
- **C yanlış:** Varargs declaration compile time signature açısından array parameter ile aynıdır; ikisi birlikte bildirilemez.
- **D doğru:** `String` ve `Object` farklı parameter type'larıdır.
- **E yanlış:** Parameter name signature'a dahil değildir.

5. C

Cross-package subclass erişimi inheritance üzerinden yapılır ve receiver, erişimi yapan subclass'ın type'ı veya onun subtype'ıyla uyumlu olmalıdır. A, rastgele bir parent instance üzerinden erişime yanlışlıkla izin verir. B, instance member sorusuna ilgisiz bir şart ekler. D, `protected` erişimin subclass yönünü yok sayar.

6. Örnek çeviri

“Her iki dönüşüm de bir overload'ı uygulanabilir hâle getirebildiğinde compiler, boxing yerine primitive widening'i tercih eder.”

`when`, iki conversion'ın da aday üretebildiği koşulu kurar. Cümlelerin ana kuralı, bu koşul altında widening phase'inin boxing phase'inden önce değerlendirilmesidir.

7. D

`null`, `int[]` reference olarak kabul edilir; sıfır elemanlı array oluşturmaz. Gövdede `values.length` `null` üzerinde çalıştığı için NPE oluşur; A boş çağrının, B tek elemanlı çağrının davranışdır.

8. B

Varargs bildirimi ilk aşamada `int[]` parametrelili metot olarak da değerlendirilir. Null her iki reference türe uyarken `int[]`, `Object` türünden daha özeldir; A seçilir. Gövde array nesnesini okumadığı için D yoktur; C, unrelated reference overload durumundaki ambiguity ile karıştırır.

Sonraki çalışma adımı

Yanlış yaptığın sorunun kuralını [teknik notta](#) bul; cevabı kapatıp aynı kodda tek bir değeri değiştirerek sonucu yeniden tahmin et. Dil sorusunda hem doğal çeviriyi hem bağlacın kurduğu ilişkiyi açıklayabildiyse başarılı say. [README oturum rotası](#) kaynak sorularına dönüşü gösterir.