

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 02 · Decomposition strategies — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Replacement — instead of / rather than](#)
- [10. Absence — without + -ing](#)
- [11. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [12. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [13. Addition — as well as](#)
- [14. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [15. Present perfect — have / has + V3](#)
- [16. Past perfect — had + V3](#)
- [17. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [18. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 33–64. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 58): In contrast, in a microservice architecture, even though each service's database is consistent, you can't obtain a globally consistent view of the data.

Türkçe: Öte yandan, bir mikroservis mimarisi, her servisin veritabanı tutarlı olmasına rağmen, verilerin küresel olarak tutarlı bir görünümünü elde edemezsiniz.

English — Kaynak örneği (s. 62): Moreover, even though the term operation suggests some kind of synchronous request/response-based IPC mechanism, you'll see that asynchronous messaging plays a significant role.

Türkçe: Dahası, işleme terimi bir çeşit senkron sorgu / yanıt tabanlı IPC mekanizmasını gösterse de, asenkron mesajlaşmaların önemli bir rol oynadığını göreceksiniz.

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

İşlev: İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

Formül: S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

English — Kaynak örneği (s. 34): But on the other hand, it leaves several questions unanswered, including how does the microservice architecture relate to the broader concepts of software architecture?

Türkçe: Ama diğer taraftan, mikroservis mimarisi ile yazılım mimarisi genel kavramları arasında nasıl bir bağlantı vardır?

English — Kaynak örneği (s. 43): On the other hand, consider what happens when the requirements change in a way that affects the Order business object.

Türkçe: Öte yandan, gerekliliklerin Order işletme nesnesini etkileyen bir şekilde değiştiğinde ne olduğunu düşünün.

YDS ipucu: Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

3. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 35): This view consists of modules, which represent packaged code, and components, which are executable or deployable units consisting of one or more modules.

Türkçe: Bu görünüm, paket kodunu temsil eden modüllerden ve bir veya daha fazla modülden oluşan yürütülebilir veya dağıtılabılır birimler olan bileşenlerden oluşur.

English — Kaynak örneği (s. 58): If you need to update some data atomically, then it must reside within a single service, which can be an obstacle to decomposition.

Türkçe: Eğer bazı verileri atomik olarak güncelleme ihtiyacınız varsa, o zaman tek bir servis içinde bulunmalıdır, bu da parçalanmaya engel olabilir.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümlecğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin.

4. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümlecğinin kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 53): Having said that, it's important to remember that the services shown in figure 2.8 are merely the first attempt at defining the architecture.

Türkçe: Bununla birlikte, 2.8'de gösterilen servislerin mimarlığı tanımlamak için sadece ilk girişim olduğunu hatırlamak önemlidir.

English — Kaynak örneği (s. 63): It keeps the replica up-to-date by subscribing to events published by the Restaurant Service whenever it updates its data.

Türkçe: Restaurant Service tarafından yayınlanan olaylara abone olmakla kopyasını güncel tutar.

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

5. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 38): Single presentation layer—It doesn't represent the fact that an application is likely to be invoked by more than just a single system.

Türkçe: Tek sunum katmanı - Bir uygulamanın sadece tek bir sistem tarafından çağrılmasının muhtemel olduğu gerçeğini temsil etmez.

English — Kaynak örneği (s. 45): The behavior of each system operation is described in terms of its effect on one or more domain objects and the relationships between them.

Türkçe: Her bir sistem operasyonunun davranışı, bir veya daha fazla alan nesnesine etkisi ve bunlar arasındaki ilişkiler açısından tanımlanır.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

6. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 56): The idea is that if two classes change in lockstep because of the same underlying reason, then they belong in the same package.

Türkçe: Fikir şu ki, eğer iki sınıf aynı temel nedenlerden dolayı kısıyyla değişirse, o zaman aynı pakete ait olurlar.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki "olsaydı" tek başına zamanı belirlemez.

7. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 62): After having assigned operations to services, the next step is to decide how the services collaborate in order to handle each system operation.

Türkçe: servislere operasyonları tahsis ettikten sonra, bir sonraki adım, her bir sistem operasyonunu yönetmek için servislerin nasıl işbirliği yaptığını belirlemektir.

English — Kaynak örneği (s. 34): In order to answer those questions, we need to take a step back and look at what is meant by software architecture.

Türkçe: Bu sorulara cevap vermek için, bir adım geriye çekilmeli ve yazılım mimarisinin ne anlama geldiğini incelemeliyiz.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

8. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 38): Instead of the presentation layer, the application has one or more inbound adapters that handle requests from the outside by invoking the business logic.

Türkçe: Sunum katmanı yerine, uygulama dıştan gelen istekleri iş mantığına başvurarak ele alan bir veya daha fazla inbound adapter'lar (giriş uyarlayıcıları)'ye sahiptir.

English — Kaynak örneği (s. 57): Sometimes, you can reduce the latency to an acceptable amount by implementing a batch API for fetching multiple objects in a single round trip.

Türkçe: Bazen, tek bir dönüş yolculuğunda birden fazla nesneyi almak için bir parti API'si uygulayarak gecikmeyi kabul edilebilir bir miktara düşürebilirsiniz.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

9. Replacement — instead of / rather than

İşlev: Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

Formül: instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

English — Kaynak örneği (s. 48): Instead of committing to a specific protocol, therefore, it makes sense to use the more abstract notion of a system operation to represent requests.

Türkçe: Bu nedenle, belirli bir protokolye bağlı kalmak yerine, istekleri temsil etmek için sistem işletiminin daha soyut kavramını kullanmak mantıklıdır.

English — Kaynak örneği (s. 50): But with all strategies, the end result is the same: an architecture consisting of services that are primarily organized around business rather than technical concepts.

Türkçe: Ancak tüm stratejilerde son sonuç aynıdır: teknik kavramlar yerine öncelikle iş etrafında düzenlenen servislerden oluşan bir mimarlık.

YDS ipucu: Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin.

10. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 42): Keeping the data private enables a developer to change their service's database schema without having to spend time coordinating with developers working on other services.

Türkçe: Verilerin gizliliğini korumak, bir geliştiricinin diğer servislerde çalışan geliştiricilerle koordinasyon yapmak için zaman harcamadan servislerinin veritabanı şemasını değiştirmesini sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 43): Developers often package functionality in a library (module) so that it can be reused by multiple applications without duplicating code.

Türkçe: Geliştiriciler genellikle bir kütüphaneye (module) işlevselliği paketler, böylece kod kopyalamadan birden fazla uygulama tarafından tekrar kullanılabilir.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. "Without losing data", "veri kaybetmeden" anlamındadır.

11. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlenin nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 53): In particular, an important step in the architecture definition process is investigating how the services collaborate in each of the key architectural services.

Türkçe: Özellikle mimari tanımlama sürecinde önemli bir adım, servislerin ana mimari servislerin her birinde nasıl işbirliği yaptığını araştırmaktır.

English — Kaynak örneği (s. 45): After that, we'll look at strategies and guidelines for decomposing an application into services, and at obstacles to decomposition and how to address them.

Türkçe: Bundan sonra bir uygulamayı servislere ayırmak için stratejiler ve kılavuzlara bakacağız, ve parçalanma engelleri ve onları nasıl ele alacağız.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

12. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 43): As a result, it improves the development time attributes—maintainability, testability, deployability, and so on—and enables an organization to develop better software faster.

Türkçe: Sonuç olarak, geliştirme zaman özelliğini iyileştirir - bakım, test edilebilirlik, dağıtıcılık ve benzeri şeyler - ve bir organizasyonun daha iyi yazılım geliştirmesini hızlandırır.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

13. Addition — as well as

İşlev: Bir öğeye veya eyleme başka bir öğe ya da eylem ekler: "... yanı sıra".

Formül: A as well as B; as well as + noun / V-ing

English — Kaynak örneği (s. 63): As well as reliably updating data scattered across multiple services, a saga is also a way to implement a self-contained service.

Türkçe: saga, birden fazla servis arasında dağılmış verileri güvenilir bir şekilde güncellemenin yanı sıra, bağımsız bir servisi uygulamanın bir yolu da.

English — Kaynak örneği (s. 45): A system operation can create, update, or delete domain objects, as well as create or destroy relationships between them.

Türkçe: Bir sistem işlevi, domen nesneleri oluşturabilir, güncelleyebilir veya silebilir, ayrıca bunlar arasındaki ilişkileri oluşturabilir veya yok edebilir.

YDS ipucu: As well as burada ekleme yapar; as fast as gibi eşitlik karşılaştırması değildir. İki as sözcüğü görünce yapıyı otomatik olarak karşılaştırma saymayın.

14. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 46): The application won't even have a single domain model because, as you'll soon learn, each service has its own domain model.

Türkçe: Uygulamanın tek bir alan modeli bile olmayacak çünkü yakında öğreneceğiniz gibi, her servisin kendi alan modeli vardır.

English — Kaynak örneği (s. 52): I combined the Courier availability management and Delivery management capabilities and mapped them to a single service because they're deeply intertwined.

Türkçe: Courier kullanılabilirlik yönetimi ve Delivery yönetim yeteneklerini birleştirdim ve onları tek bir servise yerleştirdim çünkü derin bir şekilde birbirleriyle bağlantılıdır.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

15. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 50): Once the system operations have been defined, the next step is to identify the application's services.

Türkçe: Sistem operasyonları tanımlandıktan sonra, bir sonraki adım uygulamanın servislerini tanımlamaktır.

English — Kaynak örneği (s. 34): Traditionally, the goal of architecture has been scalability, reliability, and security.

Türkçe: Geleneksel olarak mimarlığın amacı ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve güvenlik olmuştur.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

16. Past perfect — had + V3

İşlev: Geçmişteki bir anlatım noktasından daha önce olmuş olayı gösterir.

Formül: S + had + V3

English — Kaynak örneği (s. 33): After an intense lobbying effort, Mary had finally convinced the business that migrating to a microservice architecture was the right thing to do.

Türkçe: Çok yoğun bir lobicilik çabalarından sonra, Mary nihayetinde işletmeyi mikroservis mimarisine taşınmanın doğru şey olduğuna ikna etmişti.

YDS ipucu: Had tek başına past perfect değildir; had a meeting gibi yapılarda ana fiildir.

17. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 42): Later in chapter 12, when I discuss deployment technologies, you'll see that the implementation view of a service can take many forms.

Türkçe: Daha sonra 12. bölümde, dağıtım teknolojilerini tartıştığımda, bir servisin uygulanma görünümünün birçok şekil alabileceğini göreceksiniz.

English — Kaynak örneği (s. 56): The goal is that when that business rule changes, developers only need to change code in a small number of packages (ideally only one).

Türkçe: Hedef, bu iş kuralı değiştiğinde, geliştiricilerin sadece küçük bir sayıda paket (ideal olarak sadece bir) kod değiştirmesi gerektirir.

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, "... olana kadar" sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

18. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 61): An application must translate between the user experience, which is its own domain model, and the domain models of each of the services.

Türkçe: Bir uygulama, kendi alan modeli olan kullanıcı deneyimi ile her bir servisin alan modelleri arasında tercüme etmelidir.

English — Kaynak örneği (s. 42): The component might be a standalone process, a web application or OSGI bundle running in a container, or a serverless cloud function.

Türkçe: Bileşen bağımsız bir süreç, bir konteynerde çalışan bir web uygulaması veya OSGI paketi veya bir sunucusuz bulut fonksiyonu olabilir.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenekten uygun olanı seçin.

1. The message can ____ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ____ applying the event. (by / although)
3. ____ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ____ another service. (call / to call)
5. The application runs without ____ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ____ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?