

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 03 · Interprocess communication in a microservice architecture — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Replacement — instead of / rather than](#)
- [10. Absence — without + -ing](#)
- [11. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [12. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [13. Addition — as well as](#)
- [14. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [15. Present perfect — have / has + V3](#)
- [16. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [17. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [18. Degree — too ... to / enough to](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 65–109. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 76): Despite these drawbacks, REST seems to be the de facto standard for APIs, though there are a couple of interesting alternatives.

Türkçe: Bu dezavantajlara rağmen, REST, API'ler için gerçek standart gibi görünüyor, ancak birkaç ilginç alternatif vardır.

English — Kaynak örneği (s. 100): One approach is to use the message broker's client library, although there are several problems with using such a library directly:

Türkçe: Bir yaklaşım, mesaj aracı'nın istemci kütüphanesini kullanmaktır, ancak bu kütüphanenin doğrudan kullanılması için birkaç sorun vardır:

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

İşlev: İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

Formül: S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

English — Kaynak örneği (s. 66): In contrast, as you saw in chapter 2, the microservice architecture structures an application as a set of services.

Türkçe: Öte yandan, 2. bölümde gördüğünüz gibi, mikroservis mimarisi bir uygulamayı bir dizi servis olarak yapılandırır.

English — Kaynak örneği (s. 83): Application-level service discovery using Eureka, for example, works across both environments, whereas Kubernetes-based service discovery only works within Kubernetes.

Türkçe: Örneğin Eureka'yı kullanan uygulama düzeyinde servis keşfi, her iki ortamda da çalışırken, Kubernetes tabanlı servis keşfi sadece Kubernetes içinde çalışır.

YDS ipucu: Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

3. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 68): As described in chapter 2, a service's API consists of operations, which clients can invoke, and events, which are published by the service.

Türkçe: Bölüm 2'de açıklandığı gibi, bir servisin API'si, istemcilerin çağırabileceği işlemlerden ve servis tarafından yayınlanan olaylardan oluşur.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümleciğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin.

4. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümleciğinin kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 99): This approach can be used to publish messages written to an OUTBOX table in an RDBMS or messages appended to records in a NoSQL database.

Türkçe: Bu yaklaşım OUTBOX tablosuna yazılmış mesajları RDBMS'de veya NoSQL veritabanındaki kayıtlara eklenmiş mesajları yayınlamak için kullanılabilir.

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

5. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 104): Mathematically speaking, the availability of a system operation is the product of the availability of the services that are invoked by that operation.

Türkçe: Matematik açıdan bir sistem operasyonunun kullanılabilirliği, bu işlem tarafından talep edilen servislerin kullanılabilirliğinin ürünüdür.

English — Kaynak örneği (s. 85): One drawback of platform-provided service discovery is that it only supports the discovery of services that have been deployed using the platform.

Türkçe: Platform sağlanan servis keşfinin bir dezavantajı, yalnızca platform kullanılarak dağıtılmış servislerin keşfini desteklemesidir.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

6. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 70): If you're implementing a REST API, you can, as mentioned below, use the major version as the first element of the URL path.

Türkçe: REST API uygulamaya koyulursanız, aşağıda belirtildiği gibi, URL yolunun ilk elementi olarak ana versiyonu kullanabilirsiniz.

English — Kaynak örneği (s. 68): Moreover, because Java is a statically typed language, if the interface changes to be incompatible with the client, the application won't compile.

Türkçe: Dahası, Java statik bir dil olduğundan, arayüz istemciyle uyumsuz hale gelirse, uygulama birleştirilmez.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki "olsaydı" tek başına zamanı belirlemez.

7. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 66): Finally, I go through the concept of self-contained services that handle synchronous requests without communicating with other services in order to improve availability.

Türkçe: Son olarak, erişilebilirliği artırmak için diğer servislerle iletişim kurmadan eşzamanlı istekleri ele alan bağımsız servisler kavramını inceledim.

English — Kaynak örneği (s. 80): In order to make a request, your code needs to know the network location (IP address and port) of a service instance.

Türkçe: Bir istek yapmak için, kodunuz bir servis örneğinin ağ konumunu (IP adresi ve portu) bilmelidir.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

8. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 97): As part of the database transaction that creates, updates, and deletes business objects, the service sends messages by inserting them into the OUTBOX table.

Türkçe: İşleme nesneleri oluşturan, güncelleyen ve silen veritabanı işleminin bir parçası olarak, servis mesajları OUTBOX tabloya ekleyerek gönderir.

English — Kaynak örneği (s. 79): For example, chapter 7 describes how the API gateway could implement the findOrder() query operation by using the API composition pattern.

Türkçe: Örneğin, bölüm 7 API kapısı API kompozisyon örneğini kullanarak findOrder() sorgu operasyonunu nasıl uygulayabileceğini açıklar.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

9. Replacement — instead of / rather than

İşlev: Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

Formül: instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

English — Kaynak örneği (s. 97): Another option is for a message handler to record message ids in an application table instead of a dedicated table.

Türkçe: Başka bir seçenek, mesaj işleyicisi için özel bir tablo yerine bir uygulama tablosunda mesaj kimliklerini kaydetmektir.

English — Kaynak örneği (s. 98): That's because rather than querying an OUTBOX table, the application must query the business entities, and that may or may not be possible to do efficiently.

Türkçe: Çünkü bir OUTBOX tablosunu sormak yerine, uygulama iş entity'ler'i sormalıdır ve bu verimli bir şekilde yapılması mümkün olmayabilir.

YDS ipucu: Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin.

10. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 105): This would enable Order Service to handle a request to create an order without having to interact with those services.

Türkçe: Bu, Order Service'in bu servislerle etkileşime girmeden sipariş oluşturma talebini ele almasını sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 104): Fortunately, there are ways to handle synchronous requests without making synchronous requests.

Türkçe: Neyse ki, eşzamanlı istekleri yapmadan eşzamanlı istekleri ele alma yolları vardır.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. “Without losing data”, “veri kaybetmeden” anlamındadır.

11. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlede nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 74): Consequently, a common problem when designing a REST API is how to enable the client to retrieve multiple related objects in a single request.

Türkçe: Sonuç olarak, REST API'si tasarlanırken yaygın bir sorun, istemcinin birden fazla ilgili nesneyi tek bir talepte nasıl geri almasını sağlamak.

English — Kaynak örneği (s. 75): Another common REST API design problem is how to map the operations you want to perform on a business object to an HTTP verb.

Türkçe: Diğer yaygın REST API tasarım sorunu, bir işletme nesnesinde yapmak istediğiniz işlemleri HTTP fiiline nasıl eşleme yapacağınızdır.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

12. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 71): This format enables a consumer of a message to pick out the values of interest and ignore the rest.

Türkçe: Bu biçim, bir mesajın tüketicisinin ilgi çekici değerleri seçmesini ve geri kalanı görmezden gelmesini sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 76): As a result, gRPC enables APIs to evolve while remaining backward-compatible.

Türkçe: Sonuç olarak, gRPC, API'lerin geriye doğru uyumlu kalırken gelişmesini sağlar.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

13. Addition — as well as

İşlev: Bir ögeye veya eyleme başka bir öge ya da eylem ekler: "... yanı sıra".

Formül: A as well as B; as well as + noun / V-ing

English — Kaynak örneği (s. 100): That's why I created the Eventuate Tram framework, which provides the messaging APIs as well as transaction tailing and polling.

Türkçe: Bu yüzden Eventuate Tram çerçevesini yarattım, mesajlaşma API'lerini yanı sıra işlem takip ve anketleri sağlayan.

English — Kaynak örneği (s. 71): As well as being useful documentation, a JSON schema can be used by an application to validate incoming messages.

Türkçe: Bir JSON şeması yararlı bir belge olmaktan başka, gelen mesajları doğrulamak için bir uygulama tarafından kullanılabilir.

YDS ipucu: As well as burada ekleme yapar; as fast as gibi eşitlik karşılaştırması değildir. İki as sözcüğü görünce yapıyı otomatik olarak karşılaştırma saymayın.

14. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 94): Because of delays due to network issues or garbage collections, messages might be processed out of order, which would result in strange behavior.

Türkçe: Ağ sorunları veya çöp toplamaları nedeniyle gecikmeler nedeniyle, mesajlar düzensiz olarak işlenebilir, bu da garip davranışlara neden olabilir.

English — Kaynak örneği (s. 75): Because the client and service communicate directly without an intermediary to buffer messages, they must both be running for the duration of the exchange.

Türkçe: istemci ve servis, tampon mesajlarını bir aracı olmadan doğrudan iletişim kurduğu için, ikisinin de değişimin süresi boyunca çalışması gerekir.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

15. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 108): After the Order has been validated, Order Service completes the rest of the order-creation process, discussed in the next chapter.

Türkçe: Order onaylandıktan sonra, Order Service, sonraki bölümde tartışılan sipariş oluşturma sürecinin geri kalanını tamamlar.

English — Kaynak örneği (s. 79): If the limit has been reached, it's probably pointless to make additional requests, and those attempts should fail immediately.

Türkçe: Eğer bu limit ulaşırsa, daha fazla talep yapmak muhtemelen anlamsızdır ve bu girişimler hemen başarısız olmalıdır.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

16. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 95): The message broker will deliver the unacknowledged message again, either to that client when it restarts or to another replica of the client.

Türkçe: Mesaj aracı, onaylanmamış mesajı tekrar, yeniden başlatıldığında ya da istemcinin başka bir kopyasına teslim edecektir.

English — Kaynak örneği (s. 106): One way to solve that problem is for a service to delay interacting with other services until after it responds to its client.

Türkçe: Bu sorunu çözmenin bir yolu, bir servisin diğer servislerle etkileşimi istemcisine cevap verdikten sonra geciktirmesi.

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, "... olana kadar" sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

17. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 103): The problem with REST, though, is that it's a synchronous protocol: an HTTP client must wait for the service to send a response.

Türkçe: REST'in sorunu ise senkron bir protokol olmasıdır: HTTP istemcisi, servisin bir yanıt göndermesini beklemek zorunda.

English — Kaynak örneği (s. 70): In order for this to be painless, clients and services must use a request and response format that supports the Robustness principle.

Türkçe: Bu durum ağrısız olması için, istemciler ve servisler dayanıklılık ilkesini destekleyen bir talep ve yanıt biçimi kullanmalıdır.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

18. Degree — too ... to / enough to

İşlev: Too aşırı derece nedeniyle engeli; enough gerekli yeterliliği anlatır.

Formül: too + adjective + to + V1; adjective + enough + to + V1

English — Kaynak örneği (s. 87): One of the valuable features of messaging is that it's flexible enough to support all the interaction styles described in section 3.1.1.

Türkçe: Mesajlaşmaların değerli özelliklerinden biri, bölüm 3.1.1'de açıklanan tüm etkileşim stillerini destekleyecek kadar esnek olmasıdır.

YDS ipucu: Enough sıfattan sonra, isimden önce gelir: fast enough; enough memory.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenekten uygun olanı seçin.

1. The message can ___ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ___ applying the event. (by / although)
3. ___ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ___ another service. (call / to call)
5. The application runs without ___ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ___ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?