

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 06 · Developing business logic with event sourcing — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Replacement — instead of / rather than](#)
- [10. Absence — without + -ing](#)
- [11. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [12. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [13. Comparisons — more / less / as ... as](#)
- [14. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [15. Present perfect — have / has + V3](#)
- [16. Past perfect — had + V3](#)
- [17. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [18. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [19. Degree — too ... to / enough to](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 183–219. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 216): An application that uses a NoSQL-based event store, such as Eventuate SaaS, can use an analogous approach, despite having a very limited transaction model.

Türkçe: Eventuate SaaS gibi NoSQL tabanlı bir olay mağazasını kullanan bir uygulama, çok sınırlı bir işlem modeli olmasına rağmen benzer bir yaklaşım kullanabilir.

English — Kaynak örneği (s. 218): But despite these drawbacks, event sourcing has a major role to play in a microservice architecture.

Türkçe: Ancak bu dezavantajlara rağmen, event sourcing (olay kaynaklı durum yönetimi), mikroservis mimarisinde önemli bir rol oynamaktadır.

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

İşlev: İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

Formül: S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

English — Kaynak örneği (s. 200): In contrast, an event sourcing-based application can immediately market to customers who have done this in the past.

Türkçe: Öte yandan, event sourcing (olay kaynaklı durum yönetimi) tabanlı bir uygulama, bunu geçmişte yapmış olan müşterilere derhal pazarlayabilir.

English — Kaynak örneği (s. 198): On the other hand, it creates a challenge, because the structure of events often changes over time.

Türkçe: Öte yandan, bu bir zorluk yaratır, çünkü olayların yapısı zamanla değişir.

YDS ipucu: Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

3. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 194): The problem with this approach is that transactions can commit in an order that's different from the order in which they generate events.

Türkçe: Bu yaklaşımla ilgili sorun, işlemlerin commit'yi olayların oluşturduğu sıradan farklı bir sırada yapabilmesidir.

English — Kaynak örneği (s. 204): If a snapshot exists, the find() operation queries the events table to find all events whose event_id is greater than the snapshot's entity_version.

Türkçe: Bir anlık görüntüleri varsa, find() işlevi, anlık görüntünün entite_versiyonundan daha büyük olan tüm olayları bulmak için olaylar tablosunu sorar.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümlecğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin. İlk örnekte odak “an order that’s different ...” ve “the order in which ...” yapılarıdır; “the problem ... is that ...” içerik bildirir.

4. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümlecğinin kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 190): The Eventuate Client framework, an event-sourcing framework described in more detail in section 6.2.2, names these methods process() and apply().

Türkçe: 6.2.2 bölümünde daha ayrıntılı bir şekilde açıklanan Eventuate Client çerçevesinde bu yöntemler process() ve apply() olarak adlandırılır.

English — Kaynak örneği (s. 205): The aggregate ID is used as the partition key, which preserves the ordering of events published by a given aggregate.

Türkçe: aggregate ID, verilen aggregate tarafından yayınlanan olayların sırasını koruyan bir bölüm anahtarı olarak kullanılır.

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

5. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 195): One solution to this problem is to add an extra column to the EVENTS table that tracks whether an event has been published.

Türkçe: Bu sorunun bir çözümü, bir olayın yayınlandığını takip eden EVENTS tablosuna ek bir sütun eklemektir.

English — Kaynak örneği (s. 200): A traditional application wouldn't preserve this information, so could only market to customers who add and remove items after the feature is implemented.

Türkçe: Geleneksel bir uygulama bu bilgileri koruyamaz, bu nedenle yalnızca özelliğin uygulandıktan sonra öğeleri ekleyen ve kaldıran müşterilere pazarlanabilir.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

6. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 210): For example, if updating an aggregate would violate a business rule, then the aggregate must emit an event to report the error.

Türkçe: Örneğin, bir aggregate'yi güncelleme bir iş kuralı ihlal ederse, aggregate hatayı bildirmek için bir olay göndermelidir.

English — Kaynak örneği (s. 211): If a service uses an RDBMS-based event store, it can update the event store and create a saga orchestrator within the same ACID transaction.

Türkçe: Bir servis, RDBMS tabanlı bir olay mağazası kullanırsa, olay mağazasını güncelleyebilir ve aynı ACID işleminde bir saga orkestratörü oluşturabilir.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki “olsaydı” tek başına zamanı belirlemez.

7. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 196): The application only needs to load the snapshot and the two events that follow it in order to restore the state of the aggregate.

Türkçe: Uygulamanın sadece aggregate'ın durumunu geri getirmek için anlık görüntüyü ve ardından gelen iki olayı yüklemesi gerekir.

English — Kaynak örneği (s. 205): In order to restart correctly, it periodically saves the current position in the binlog—filename and offset—in a special Apache Kafka topic.

Türkçe: Doğru bir şekilde yeniden başlatmak için, binlog'daki mevcut pozisyonu - dosya adı ve ofset - özel bir Apache Kafka konusunda periyodik olarak kaydediyor.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

8. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 213): Before updating an aggregate, the saga participant verifies that it hasn't processed the message before by looking for the message ID in the events.

Türkçe: aggregate'yi güncelleştirmeden önce, saga katılımcısı, olaylarda ID mesajını arayarak daha önce mesajı işlemeyip işlemediğini doğruluyor.

English — Kaynak örneği (s. 184): After all, event sourcing eliminates a source of programming errors by guaranteeing that an event will be published whenever an aggregate is created or updated.

Türkçe: Sonuçta, event sourcing (olay kaynaklı durum yönetimi), bir aggregate oluşturulduğunda veya güncellendiğinde bir olayın yayınlanacağını garanti ederek bir programlama hatası kaynağını ortadan kaldırır.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

9. Replacement — instead of / rather than

İşlev: Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

Formül: instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

English — Kaynak örneği (s. 199): But instead of migrating events to the new schema version in situ, event sourcing frameworks transform events when they're loaded from the event store.

Türkçe: Fakat event sourcing (olay kaynaklı durum yönetimi) çerçeveleri, olayları yeni şema sürümüne yerle bir etmek yerine, olay mağazasından yüklendiğinde olayları dönüştürür.

English — Kaynak örneği (s. 194): The main difference is that it permanently stores events in an EVENTS table rather than temporarily saving events in an OUTBOX table and then deleting them.

Türkçe: Ana fark, OUTBOX tablosundaki olayları geçici olarak kaydetmek ve ardından silmek yerine, EVENTS tablosunda olayları kalıcı olarak kaydetmesidir.

YDS ipucu: Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin.

10. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 189): It validates its arguments, and without changing the state of the aggregate, returns a list of events representing the state changes.

Türkçe: aggregate'nin durumunu değiştirmeden, durum değişikliklerini temsil eden olayların bir listesini gönderir.

English — Kaynak örneği (s. 201): The application somehow must forget about the user without deleting the events.

Türkçe: Uygulama olayları silmeden kullanıcıyı bir şekilde unutmalıdır.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. "Without losing data", "veri kaybetmeden" anlamındadır.

11. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlenin nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 212): Now that we've looked at how to reliably create a saga orchestrator, let's see how event sourcing-based services can participate in orchestration-based sagas.

Türkçe: saga orkestratörü nasıl güvenilir bir şekilde oluşturulacağını inceledikten sonra, event sourcing (olay kaynaklı durum yönetimi) tabanlı servislerin orkestrasyon tabanlı saga'lar'e nasıl katılabileceğini görelim.

English — Kaynak örneği (s. 196): Figure 6.8 shows how to recreate a Customer from a snapshot corresponding to the state of a Customer as of event #103.

Türkçe: Şekil 6.8 bir Customer'ın olay # 103'e göre bir Customer'nin durumuna karşılık gelen bir anlık çekimden nasıl yeniden oluşturulduğunu gösterir.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

12. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 205): The Eventuate client framework enables developers to write event sourcing-based applications that use the Eventuate Local event store.

Türkçe: Eventuate istemci çerçevesi geliştiricilerin Eventuate Local olay mağazasını kullanan event sourcing (olay kaynaklı durum yönetimi) tabanlı uygulamaları yazmalarını sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 202): To make matters worse, a NoSQL-based event store will typically only support primary key-based lookup.

Türkçe: İşleri daha da kötüleştirmek için, NoSQL tabanlı bir olay mağazası genellikle yalnızca ana anahtar tabanlı aramaları destekler.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

13. Comparisons — more / less / as ... as

İşlev: Seçenekleri derece, maliyet veya özellik bakımından karşılaştırır.

Formül: more/less + adjective + than; as + adjective + as; as + few/little + ... + as

English — Kaynak örneği (s. 188): This is a much more stringent requirement than before, when an aggregate only emitted events that were of interest to consumers.

Türkçe: Bu, aggregate'nin yalnızca tüketicilerin ilgisini çeken olayları yaydığı için daha önce olduğundan çok daha sıkı bir gereklilik.

English — Kaynak örneği (s. 188): A state change might be as simple as changing the value of the field of an object, such as Order.state.

Türkçe: Bir durum değişimi, bir nesnenin alanının değerini değiştirmek kadar basit olabilir, örneğin Order.state.

YDS ipucu: Much ve far, comparative yapıyı güçlendirir. More easier biçiminde çift karşılaştırma kullanmayın. As well as ekleme yapılabilir; "As simple as it sounds, ..." ise ödünleme/karşıtlık bildirir.

14. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 188): Because events are used to persist an aggregate, you no longer have the option of using a minimal OrderCreated event that contains the orderId.

Türkçe: aggregate'yi kalıcılaştırmak için olaylar kullanıldığından, artık orderId içeren minimal OrderCreated olayını kullanma seçeneğiniz kalmadı.

English — Kaynak örneği (s. 186): Consequently, as with history and auditing, developers must bolt on event-generation logic, which risks not being synchronized with the business logic.

Türkçe: Sonuç olarak, tarih ve denetleme gibi, geliştiriciler de olay üretimi mantığına başvurmalıdırlar, bu da iş mantığı ile senkronize edilmemek riski taşır.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

15. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 185): To be fair, I've used Hibernate successfully to develop applications where the database schema has been derived from the object model.

Türkçe: Açıkçası, veritabanı şeması nesne modelinden alınan uygulamaları geliştirmek için Hibernate'i başarılı bir şekilde kullandım.

English — Kaynak örneği (s. 193): The second one will fail because the version number has changed, so it won't accidentally overwrite the first transaction's changes.

Türkçe: İkincisi başarısız olur çünkü versiyon numarası değişti, bu yüzden ilk işlemdeki değişiklikleri yanlışlıkla yazmaz.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

16. Past perfect — had + V3

İşlev: Geçmişteki bir anlatım noktasından daha önce olmuş olayı gösterir.

Formül: S + had + V3

English — Kaynak örneği (s. 184): Many years ago, Mary had learned about event sourcing, an event-centric way of writing business logic and persisting domain objects.

Türkçe: Yıllar önce, Mary, event sourcing (olay kaynaklı durum yönetimi)'yi öğrenmişti, olay merkezli bir iş mantığı ve devam eden alan nesneleri yazma şekli.

YDS ipucu: Had tek başına past perfect değildir; had a meeting gibi yapılarda ana fiildir.

17. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 211): One issue to keep in mind when writing an event handler that creates a saga orchestrator is that it must handle duplicate events.

Türkçe: saga orkestratörü oluşturan bir olay yöneticisini yazarken aklınızda tutmanız gereken bir konu, çift olaylarla ilgilenmesi gerektir.

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, “... olana kadar” sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

18. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 211): Instead, a service must have an event handler that creates the saga orchestrator in response to a domain event emitted by the aggregate.

Türkçe: Bunun yerine, bir servisin aggregate tarafından yayımlanan bir etki alanı olayına cevap olarak saga orkestratörü oluşturan bir olay yöneticisi olması gerekir.

English — Kaynak örneği (s. 186): It is time consuming to implement an aggregate history mechanism and involves duplicating code that must be synchronized with the business logic.

Türkçe: aggregate tarih mekanizmasını uygulamak zaman alıcıdır ve iş mantığı ile senkronize edilmesi gereken kodun çoğaltılmasını içerir.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

19. Degree — too ... to / enough to

İşlev: Too aşırı derece nedeniyle engeli; enough gerekli yeterliliği anlatır.

Formül: too + adjective + to + V1; adjective + enough + to + V1

English — Kaynak örneği (s. 190): The process() method either returns an OrderRevisionProposed event, or throws an exception if it's too late to revise the Order or if the proposed revision doesn't meet the order minimum.

Türkçe: process() yöntemi ya bir OrderRevisionProposed olayını iade eder ya da Order'i gözden geçirmek için çok geç kalırsa veya önerilen gözden geçirme sipariş minimumuna uymarsa bir istisna atar.

YDS ipucu: Enough sıfattan sonra, isimden önce gelir: fast enough; enough memory.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenekten uygun olanı seçin.

1. The message can ____ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ____ applying the event. (by / although)
3. ____ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ____ another service. (call / to call)
5. The application runs without ____ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ____ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?