

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 07 · Implementing queries in a microservice architecture — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Replacement — instead of / rather than](#)
- [10. Absence — without + -ing](#)
- [11. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [12. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [13. Comparisons — more / less / as ... as](#)
- [14. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [15. Present perfect — have / has + V3](#)
- [16. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [17. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 220–252. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 245): Although an item is the equivalent to a row in an RDBMS, it's a lot more flexible and can store an entire aggregate.

Türkçe: Bir öge RDBMS'deki bir satırla eşdeğer olsa da, çok daha esnek ve tüm aggregate'yi depolayabilir.

English — Kaynak örneği (s. 230): But first, let's look at an example of a query operation that's challenging to implement, despite being local to a single service.

Türkçe: Ama önce, tek bir servis için yerel olmasına rağmen uygulamak zor olan bir sorgu operasyonunun bir örneğine bakalım.

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

İşlev: İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

Formül: S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

English — Kaynak örneği (s. 222): In contrast, in the microservices-based version of the FTGO application, the data is scattered around the following services:

Türkçe: Öte yandan, FTGO uygulamasının mikroservislere dayalı sürümünde veriler aşağıdaki servislerin etrafında dağılmıştır:

English — Kaynak örneği (s. 228): For example, an Order retrieved from Order Service might be in the CANCELLED state, whereas the corresponding Ticket retrieved from Kitchen Service might not yet have been cancelled.

Türkçe: Örneğin, Order'den alınan bir Order Service, CANCELLED durumunda olabilirken, Kitchen Service'den alınan karşılıklı Ticket henüz iptal edilmemiş olabilir.

YDS ipucu: Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

3. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 235): The CQRS pattern avoids the limitations of a single datastore by defining one or more views, each of which efficiently implements specific queries.

Türkçe: CQRS örneği, her biri belirli sorguları verimli bir şekilde uygulayan bir veya daha fazla görünüm tanımlayarak tek bir veri depolarının sınırlamalarından kaçınır.

English — Kaynak örneği (s. 241): The client then passes the token to a query operation, which returns an error if the view hasn't been updated by that event.

Türkçe: istemci daha sonra simgeyi bir sorgu işlemine aktarır, bu durum görüntü güncelleştirilmediğinde bir hata gönderir.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümleciğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin.

4. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümleciğinin kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 232): The query side keeps its data model synchronized with the command-side data model by subscribing to the events published by the command side.

Türkçe: Sorgu tarafı, komut tarafı tarafından yayınlanan olaylara abonelik ederek veri modelini komut tarafı veri modeli ile senkronize eder.

English — Kaynak örneği (s. 233): It implements the query operations by querying a database that it keeps up-to-date by subscribing to events published by one or more other services.

Türkçe: Bir veya daha fazla diğer servis tarafından yayınlanan olaylara abonelik ederek güncel tuttuğu bir veritabanına sorgu sorarak sorgu işlemlerini uyguluyor.

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

5. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 252): The API composition pattern, which gathers data from multiple services, is the simplest way to implement queries and should be used whenever possible.

Türkçe: Çoklu servislerden verileri toplayan API kompozisyon örneği, sorguları uygulamanın en basit yoludur ve mümkün olduğunca kullanılmalıdır.

English — Kaynak örneği (s. 225): This operation can also be used for externally accessible query operations whose aggregation logic is too complex to be part of an API gateway.

Türkçe: Bu işlem, bir API geçitinin bir parçası olmak için çok karmaşık olan toplama mantığı olan dıştan erişilebilir sorgu işlemleri için de kullanılabilir.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

6. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 240): If a DAO implements updates by reading a record and then writing the updated record, it must use either pessimistic or optimistic locking.

Türkçe: Bir DAO bir kaydı okuyarak ve sonra güncelleştirilmiş kaydı yazarak güncellemeleri uyguluyorsa, pesimist ya da iyimser bir kilitleme kullanmalıdır.

English — Kaynak örneği (s. 248): The condition expression only allows the update if the attribute doesn't exist or the eventId is greater than the last processed event ID.

Türkçe: Şart ifadesi, güncellemeyi yalnızca özelliğin bulunmadığı veya eventId son işlenmiş olay ID'den daha büyükse izin verir.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki "olsaydı" tek başına zamanı belirlemez.

7. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 227): Whenever possible, an API composer should call provider services in parallel in order to minimize the response time for a query operation.

Türkçe: Mümkün olduğunda, bir API kompozyonu bir sorgu işleminin yanıt zamanını en aza indirmek için sağlayıcı servislerini paralel olarak çağırmalıdır.

English — Kaynak örneği (s. 236): One drawback of this approach is that the UI code may need to duplicate server-side code in order to update its model.

Türkçe: Bu yaklaşımın bir dezavantajı, kullanıcı ortamı kodunun modelini güncelleştirmek için sunucu tarafı kodunun kopyalanması gerekebilir.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

8. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 228): Implement a query that needs data from several services by using events to maintain a read-only view that replicates data from the services.

Türkçe: servislerden verileri çoğaltan sadece okuma görünümünü korumak için olayları kullanarak birkaç servisten verilere ihtiyaç duyan bir sorgulama uygulayın.

English — Kaynak örneği (s. 240): In the next section you'll see an example of a DAO that handles concurrent updates by updating database records without reading them first.

Türkçe: Bir sonraki bölümde, önce bunları okumadan veritabanı kayıtlarını güncelleyerek eşzamanlı güncellemeleri işleyen DAO'un bir örneğini göreceksiniz.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

9. Replacement — instead of / rather than

İşlev: Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

Formül: instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

English — Kaynak örneği (s. 224): But the concept is the same if the services used some other interprocess communication protocol, such as gRPC, instead of HTTP.

Türkçe: Ancak servisler HTTP yerine gRPC gibi diğer süreçler arası iletişim protokollerini kullanırsa konsept aynıdır.

English — Kaynak örneği (s. 225): Instead of routing a request to another service, the API gateway implements the API composition logic.

Türkçe: Bir talebi başka bir servise yönlendirmek yerine, API kapısı API kompozisyon mantığını uyguluyor.

YDS ipucu: Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin.

10. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 236): A UI application such as a native mobile application or single page JavaScript application can handle replication lag by updating its local model once the command is successful without issuing a query.

Türkçe: Doğal bir mobil uygulama veya tek sayfalık JavaScript uygulaması gibi bir UI uygulaması, komut başarılı olduktan sonra bir sorgu vermeden yerel modelini güncelleyerek çoğaltma gecikmesini ele alabilir.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. “Without losing data”, “veri kaybetmeden” anlamındadır.

11. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlelerin nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 221): After discussing these two patterns, I will talk about how to design CQRS views, followed by the implementation of an example view.

Türkçe: Bu iki örneği tartıştıktan sonra, CQRS görünümünü nasıl tasarlayacağımı, ardından örnek görünümün uygulanmasını konuşacağım.

English — Kaynak örneği (s. 245): But before finalizing this decision, let's first explore how a table's primary key impacts the kinds of data access operations it supports.

Türkçe: Ama bu kararı sonlandırmadan önce, önce bir tabloun ana anahtarının desteklediği veri erişim operasyonlarının türlerini nasıl etkilediğini araştıralım.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

12. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 225): This approach enables a client, such as a mobile device, that's running outside of the firewall to efficiently retrieve data from numerous services with a single API call.

Türkçe: Bu yaklaşım, güvenlik duvarının dışında çalışan bir mobil cihaz gibi bir istemciye, tek bir API çağırısı ile çok sayıda servisten verileri verimli bir şekilde geri almasını sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 231): This service enables restaurant owners to manage their restaurant's profile and menu items.

Türkçe: Bu servis, restoran sahiplerinin restoranlarının profilini ve menü öğelerini yönetmelerini sağlar.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

13. Comparisons — more / less / as ... as

İşlev: Seçenekleri derece, maliyet veya özellik bakımından karşılaştırır.

Formül: more/less + adjective + than; as + adjective + as; as + few/little + ... + as

English — Kaynak örneği (s. 244): Like many NoSQL databases, DynamoDB has data access operations that are much less powerful than those that are provided by an RDBMS.

Türkçe: Birçok NoSQL veritabanı gibi, DynamoDB de bir RDBMS tarafından sağlananlardan çok daha az güçlü veri erişim operasyonlarına sahiptir.

English — Kaynak örneği (s. 221): The Command query responsibility segregation (CQRS) pattern—This is more powerful than the API composition pattern, but it's also more complex.

Türkçe: Komut sorgu sorumluluk ayrımı (CQRS) örneği - Bu API kompozisyon örneğinden daha güçlü, ama aynı zamanda daha karmaşık.

YDS ipucu: Much ve far, comparative yapıyı güçlendirir. More easier biçiminde çift karşılaştırma kullanmayın. As well as ekleme yapabilir; "As simple as it sounds, ..." ise ödünleme/karşıtlık bildirir.

14. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 228): The API Composer for the findOrder() query operation could omit that service's data from the response, because the UI can still display useful information.

Türkçe: findOrder() sorgu operasyonu için API Composer, bu servisin verilerini yanıttan atmak olabilir, çünkü kullanıcı arazi hala yararlı bilgileri görüntüleyebilir.

English — Kaynak örneği (s. 238): It's unaffected by the limitations of a NoSQL database, because it only uses simple transactions and executes a fixed set of queries.

Türkçe: NoSQL veritabanının sınırları tarafından etkilenmez, çünkü sadece basit işlemler kullanır ve sabit bir set sorguları yürütür.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

15. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 241): At other times you might need to re-create a view because the schema has changed or you need to fix a bug in code that updates the view.

Türkçe: Başka zamanlarda bir görüntü yeniden oluşturmanız gerekebilir çünkü şema değişti veya görüntüyü güncelleyen bir kodda bir hata düzeltmeniz gerekebilir.

English — Kaynak örneği (s. 242): Instead, an application must also read older events that have been archived in, for example, AWS S3.

Türkçe: Bunun yerine, bir uygulama, örneğin, AWS S3'de arşivlenen eski olayları da okumalıdır.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

16. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 220): Then they discovered that transaction management wasn't the only distributed data-related challenge they had to worry about when migrating the FTGO application to microservices.

Türkçe: Sonra FTGO uygulamasını mikroservislere aktarırken endişelenmeleri gereken tek dağıtılmış veriyle ilgili zorluk işlem yönetimi olmadığını keşfettiler.

English — Kaynak örneği (s. 235): Even when a database has extensions to support a particular kind of query, using a specialized database is often more efficient.

Türkçe: Veritabanının belirli bir soruyu desteklemek için uzantıları olduğu durumlarda bile, özel bir veri tabanı kullanmak genellikle daha verimli olur.

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, "... olana kadar" sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

17. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 229): It may appear that the API composer only has to execute the same query against each Provider service and combine the results.

Türkçe: API kompozitörünün sadece her Provider service'a karşı aynı soruyu gerçekleştirmesi ve sonuçları birleştirmesi gerektiği görünebilir.

English — Kaynak örneği (s. 232): The need to separate concerns means that the service that owns the data isn't the service that should implement the query operation.

Türkçe: Sorunları ayırma ihtiyacı, verilerin sahibi olan servisin sorgu işlemini uygulayacak servis olmadığını gösterir.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenekten uygun olanı seçin.

1. The message can ____ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ____ applying the event. (by / although)
3. ____ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ____ another service. (call / to call)
5. The application runs without ____ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ____ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?