

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 08 · External API patterns — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Replacement — instead of / rather than](#)
- [10. Absence — without + -ing](#)
- [11. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [12. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [13. Comparisons — more / less / as ... as](#)
- [14. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [15. Present perfect — have / has + V3](#)
- [16. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [17. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [18. Degree — too ... to / enough to](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 253–291. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 262): It might provide a RESTful API to external clients, even though the application services use a mixture of protocols internally, including REST and gRPC.

Türkçe: Uygulama servisleri REST ve gRPC dahil olmak üzere iç protokollerin bir karışımını kullanmasına rağmen, harici istemcilere RESTful API sağlayabilir.

English — Kaynak örneği (s. 268): For example, it's the basis of the widely used Java EE servlet framework, although this framework provides the option of completing a request asynchronously.

Türkçe: Örneğin, yaygın olarak kullanılan Java EE servlet çerçevesinin temelidir, ancak bu çerçeve bir talebi asenkron olarak tamamlama seçeneğini sağlar.

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

İşlev: İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

Formül: S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

English — Kaynak örneği (s. 258): On the other hand, JavaScript applications that access the services over the internet have the same problems with network latency as mobile applications.

Türkçe: Öte yandan, internet üzerinden servislere erişen JavaScript uygulamaları, mobil uygulamalarla aynı ağ gecikme sorunlarına sahiptir.

YDS ipucu: Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

3. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 270): Another way to ensure that an API gateway is reliable is to properly handle failed requests and requests that have unacceptably high latency.

Türkçe: Bir API geçitinin güvenilir olmasını sağlamak için başka bir yol, başarısız istekleri ve kabul edilemez derecede yüksek gecikme süresine sahip istekleri doğru şekilde ele almaktır.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümlecğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin.

4. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümlecığının kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 271): The AWS API gateway, one of the many services provided by Amazon Web Services, is a service for deploying and managing APIs.

Türkçe: Amazon Web Services tarafından sağlanan birçok servisten biri olan AWS API geçidi, API'leri dağıtmak ve yönetmek için bir servistir.

English — Kaynak örneği (s. 280): One way to tailor the data returned by the endpoint, as described in chapter 3, is to give the client the ability to specify the data they need.

Türkçe: 3. bölümde açıklandığı gibi, uç noktası tarafından gönderilen verileri uyarılamanın bir yolu, istemciye ihtiyaç duydukları verileri belirleme yeteneğini sağlamaktır.

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

5. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 281): The GraphQL-based API gateway, shown in figure 8.10, is written in JavaScript using the NodeJS Express web framework and the Apollo GraphQL server.

Türkçe: Resim 8.10'da gösterilen GraphQL tabanlı API geçidi, JavaScript'te NodeJS Express web çerçevesini ve Apollo GraphQL sunucusu kullanarak yazılmıştır.

English — Kaynak örneği (s. 288): Let's now look at how to integrate the GraphQL engine with a web framework so that it can be invoked by clients.

Türkçe: Şimdi GraphQL motorunu bir web çerçevesine nasıl entegre edeceğimize bakalım böylece istemciler tarafından çağrılabilir.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

6. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 258): Even if the HTML is primarily generated by a server-side web application, it's common for JavaScript running in the browser to invoke services.

Türkçe: HTML öncelikle bir sunucu taraflı web uygulaması tarafından oluşturulursa bile, JavaScript'nin tarayıcıda çalışması servisleri çağırıştırmak için yaygındır.

English — Kaynak örneği (s. 256): If the mobile client invokes the services directly, then it must, as figure 8.2 shows, make multiple calls to retrieve this data.

Türkçe: Eğer mobil istemci doğrudan servisleri çağırırsa, 8.2'de gösterildiği gibi, bu verileri almak için birden fazla arama yapmalıdır.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki “olsaydı” tek başına zamanı belirlemez.

7. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 290): The makeContextWithDependencies() function would pass the user information to each repository's constructor so that they can propagate the user information to the services.

Türkçe: makeContextWithDependencies() fonksiyonu, kullanıcı bilgilerini her deposu'nun yapılandırıcısına aktarır, böylece kullanıcı bilgilerini servislere yayarlar.

English — Kaynak örneği (s. 259): Section 8.1.1 described the drawbacks of clients, such as the FTGO mobile application, making multiple requests in order to display information to the user.

Türkçe: Bölüm 8.1.1'de FTGO mobil uygulaması gibi istemcilerin, kullanıcıya bilgi göstermek için birden fazla talebi yapma dezavantajları açıklandı.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

8. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 280): The client retrieves data by executing a query that specifies the required data in terms of the graph's nodes and their properties and relationships.

Türkçe: istemci, grafikin düğümleri ve özellikleri ve ilişkileri açısından gerekli verileri belirleyen bir sorgu yürüterek verileri geri alır.

English — Kaynak örneği (s. 285): You associate a GraphQL schema with the data sources by attaching resolver functions to the fields of the object types defined by the schema.

Türkçe: GraphQL şeması, şemada tanımlanan nesne türlerinin alanlarına çözücü fonksiyonları ekleyerek veri kaynaklarıyla ilişkilendirilir.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

9. Replacement — instead of / rather than

İşlev: Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

Formül: instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

English — Kaynak örneği (s. 259): Rather than expose services directly to third-party developers, organizations should have a separate public API that's developed by a separate team.

Türkçe: servisleri doğrudan üçüncü taraf geliştiricilere açığa çıkarmak yerine, kuruluşların ayrı bir kamu API'si olması gerekir.

English — Kaynak örneği (s. 280): It's as if, rather than force clients to retrieve data via stored procedures that you need to write and maintain, you let them execute queries against the underlying database.

Türkçe: Sanki, istemcileri yazmak ve korumak için gerekli olan kaydedilmiş prosedürler aracılığıyla verileri almak için zorlamak yerine, temel veritabanına karşı sorguları yürütmelerine izin veriyorsun.

YDS ipucu: Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin.

10. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 278): As you can see, because getOrderDetails() uses Monos, it concurrently invokes the services and combines the results without using messy, difficult-to-read callbacks.

Türkçe: Gördüğünüz gibi, getOrderDetails() Monos'u kullandığı için, aynı anda servisleri çağırır ve karmaşık, okumak zor olan geri çağrılar kullanmadan sonuçları birleştirir.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. "Without losing data", "veri kaybetmeden" anlamındadır.

11. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlelerin nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 254): To learn more about these drawbacks, let's take a look at how the FTGO mobile application for consumers retrieves data from the services.

Türkçe: Bu dezavantajlar hakkında daha fazla bilgi almak için, FTGO mobil uygulamasının tüketiciler için servislerden verileri nasıl geri aldığına bir göz atalım.

English — Kaynak örneği (s. 268): A key design decision that affects performance and scalability is whether the API gateway should use synchronous or asynchronous I/O.

Türkçe: Performansı ve ölçeklendirilebilirliği etkileyen önemli bir tasarım kararı, API geçidi senkron veya asenkron I/O kullanmalı mıdır.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

12. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 254): The lack of encapsulation caused by clients knowing about each service and its API makes it difficult to change the architecture and the APIs.

Türkçe: istemcilerin her servis ve API'si hakkında bilgi sahibi olması nedeniyle kapsülasyon eksikliği, mimarlığı ve API'leri değiştirmeyi zorlaştırır.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

13. Comparisons — more / less / as ... as

İşlev: Seçenekleri derece, maliyet veya özellik bakımından karşılaştırır.

Formül: more/less + adjective + than; as + adjective + as; as + few/little + ... + as

English — Kaynak örneği (s. 258): To make matters worse, browser-based UIs, especially those for the desktop, are usually more sophisticated and need to compose more services than mobile applications.

Türkçe: Daha da kötüsü, tarayıcı tabanlı UI'ler, özellikle de masaüstü kullanıcılar genellikle daha gelişmiş ve mobil uygulamalardan daha fazla servis oluşturmak zorunda.

English — Kaynak örneği (s. 267): It's important that the process for updating the API gateway be as lightweight as possible.

Türkçe: API geçidi güncelleme sürecinin mümkün olduğunca hafif olması önemlidir.

YDS ipucu: Much ve far, comparative yapıyı güçlendirir. More easier biçiminde çift karşılaştırma kullanmayın. As well as ekleme yapabilir; "As simple as it sounds, ..." ise ödünleme/karşıtlık bildirir.

14. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 263): As a result, it's often convenient to use the third option and implement these edge functions, especially authorization, in the API gateway itself.

Türkçe: Sonuç olarak, üçüncü seçeneği kullanmak ve bu kenar işlevleri, özellikle yetki vermeyi API geçidi içinde uygulamak genellikle uygun olur.

English — Kaynak örneği (s. 285): That's because a query is a field of the Query object, and a query document specifies which of those fields the server should return.

Türkçe: Çünkü bir sorgu sorgu nesnesinin bir alanıdır ve bir sorgu belgesinde sunucunun hangisini geri göndermesi gerektiği belirlenir.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

15. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 269): The callback accumulates results, and once all of them have been received it sends back the response to the client.

Türkçe: Geri çağrı sonuçları biriktirir ve hepsinin alınmasının ardından cevapları istemciye geri gönderir.

English — Kaynak örneği (s. 270): An API gateway, like other services in the architecture, must implement the patterns that have been selected for the architecture.

Türkçe: Bir API kapısı, mimarlıkta diğer servisler gibi, mimarlık için seçilen kalıpları uygulamalıdır.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

16. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 257): Unlike when updating a server-side application, it takes hours or perhaps even days to roll out a new version of a mobile application.

Türkçe: Bir sunucu taraflı uygulamanın güncelleştirilmesinden farklı olarak, bir mobil uygulamanın yeni bir sürümünü yayımlamak saatler hatta belki günler de alır.

English — Kaynak örneği (s. 270): The code will be tangled, difficult to understand, and error prone, especially when composition requires a mixture of parallel and sequential requests.

Türkçe: Kod karmaşık, anlaşılması zor ve hatalara eğilimli olacaktır, özellikle de kompozisyon paralel ve sıralı isteklerin bir karışımını gerektirdiğinde.

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, "... olana kadar" sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

17. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 284): These queries may seem not different from the equivalent REST endpoints, but GraphQL gives the client tremendous control over the data that's returned.

Türkçe: Bu sorgular eşdeğer REST son noktalarından farklı görünmeyebilir, ancak GraphQL, geri gönderilen verilerin üzerinde istemciye muazzam bir kontrol sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 272): When configuring an Application Load Balancer, you define routing rules that route requests to backend services, which must be running on AWS EC2 instances.

Türkçe: Bir Uygulama Yük Dengeçini yapılandırırken, AWS EC2 örneklerinde çalıştırılan arka uç servislere yönlendirme isteklerini yönlendiren yönlendirme kurallarını tanımlarsınız.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

18. Degree — too ... to / enough to

İşlev: Too aşırı derece nedeniyle engeli; enough gerekli yeterliliği anlatır.

Formül: too + adjective + to + V1; adjective + enough + to + V1

English — Kaynak örneği (s. 291): It lets you implement an API that's flexible enough to support a diverse set of clients.

Türkçe: Çeşitli istemcileri desteklemek için yeterince esnek bir API uygulamanıza izin verir.

English — Kaynak örneği (s. 280): Consequently, developing a single API that's flexible enough to support diverse clients becomes feasible.

Türkçe: Sonuç olarak, çeşitli istemcileri desteklemek için yeterince esnek olan tek bir API geliştirmek mümkün hale gelir.

YDS ipucu: Enough sıfattan sonra, isimden önce gelir: fast enough; enough memory.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenekten uygun olanı seçin.

1. The message can ___ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ___ applying the event. (by / although)
3. ___ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ___ another service. (call / to call)
5. The application runs without ___ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ___ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?