

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 11 · Developing production-ready services — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Replacement — instead of / rather than](#)
- [10. Absence — without + -ing](#)
- [11. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [12. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [13. Addition — as well as](#)
- [14. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [15. Present perfect — have / has + V3](#)
- [16. Past perfect — had + V3](#)
- [17. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [18. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 348–382. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 357): Although the original focus of OAuth 2.0 was authorizing access to public cloud services, you can also use it for authentication and authorization in your application.

Türkçe: OAuth 2.0'un orijinal odak noktası kamu bulut servislerine erişimi yetkilendirmek olmasına rağmen, uygulamanızda doğrulama ve yetkililik için de kullanabilirsiniz.

English — Kaynak örneği (s. 380): It also implements client-side service discovery, although the FTGO application relies on the infrastructure for service discovery.

Türkçe: Ayrıca, FTGO uygulaması servis keşfi için altyapıya dayanan olsa da, istemci tarafındaki servis keşfi uygulamasını da uyguluyor.

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

İşlev: İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

Formül: S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

English — Kaynak örneği (s. 366): Similarly, for the Log aggregation pattern, a developer is responsible for ensuring that their services log useful information, whereas operations is responsible for log aggregation.

Türkçe: Benzer şekilde, günlük toplama biçimi için, bir geliştiricinin servislerinin yararlı bilgiyi kayıt altına almasını sağlamak sorumluluğu vardır, operasyonlar ise günlük toplama sorumludur.

English — Kaynak örneği (s. 351): In contrast, the Passport framework stores the security context as the user attribute of the request.

Türkçe: Öte yandan Passport çerçevesinde güvenlik bağlamı, talebin kullanıcı özelliği olarak kaydedilir.

YDS ipucu: Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

3. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 357): As a result, there's no practical way to revoke an individual JWT that has fallen into the hands of a malicious third party.

Türkçe: Sonuç olarak, JWT'ın kötü niyetli bir üçüncü tarafın eline düştüğünü bir bireyi iptal etmek için pratik bir yol yok.

English — Kaynak örneği (s. 364): One challenge of using encryption, though, is that usually the service instance needs to decrypt them, which means it needs the encryption keys.

Türkçe: Şifrelemeyi kullanmanın bir zorluğu ise genellikle servis örneğinin onları şifrelemesi gerektirir, yani şifreleme anahtarlarına ihtiyacı vardır.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümlecğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin.

4. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümlecğinin kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 368): By using convention over configuration, Spring Boot Actuator implements a sensible set of health checks based on the infrastructure services used by the service.

Türkçe: Spring Boot Actuator, konfigürasyon üzerinde konvansiyon kullanılarak, servis tarafından kullanılan altyapı servislerine dayanan mantıklı bir sağlık kontrol kümesi uyguluyor.

English — Kaynak örneği (s. 351): The sequence of events shown in Figure 11.2 is as follows:

Türkçe: Resim 11.2’de gösterilen olay sırası şöyle:

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

5. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 352): The login request is handled by LoginHandler, which verifies the credentials, creates the session, and stores information about the principal in the session.

Türkçe: Giriş talebi, İttifak bilgileri doğrulayan, oturum oluşturan ve oturumdaki müdürle ilgili bilgileri saklayan LoginHandler tarafından ele alınır.

English — Kaynak örneği (s. 357): In this chapter, I can only provide a brief overview and describe how it can be used in a microservice architecture.

Türkçe: Bu bölümde, sadece kısa bir genel bakış verebilirim ve mikroservis mimarisinde nasıl kullanılabileceğini açıklayabilirim.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

6. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 366): The deployment infrastructure periodically invokes this endpoint to determine the health of the service instance and takes the appropriate action if it's unhealthy.

Türkçe: Deployment altyapısı, servis durumunun sağlığını belirlemek için bu son noktayı düzenli olarak kullanır ve sağlıklıysa uygun eylemler görür.

English — Kaynak örneği (s. 368): Similarly, if the service uses the RabbitMQ message broker, it automatically configures a health check that verifies that the RabbitMQ server is up.

Türkçe: Benzer şekilde, servis RabbitMQ mesaj aracı kullanırsa, otomatik olarak RabbitMQ sunucusunun çalışmadığını doğrulayan bir sağlık kontrolü yapılındır.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki “olsaydı” tek başına zamanı belirlemez.

7. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 349): In order to make it easier to understand the behavior of your application and troubleshoot problems, you must implement several observability patterns.

Türkçe: Uygulamanızın davranışını anlamak ve sorunları çözmek için birkaç gözlemsellik örneğini uygulamanız gerekir.

English — Kaynak örneği (s. 364): What's more, in order to eliminate duplicate configuration properties, some implementations let you define global defaults, which can be overridden on a per-service basis.

Türkçe: Dahası, ikili yapılandırma özelliklerini ortadan kaldırmak için, bazı uygulamalar global öntanımları tanımlamanıza izin verir, bu da servis başına geçersiz kılabilir.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

8. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 358): The API gateway authenticates the API client by making a request to the OAuth 2.0 authorization server, which returns an access token.

Türkçe: API geçidi, bir erişim jetonu iade eden OAuth 2.0 yetki sunucusuna bir talep yaparak API istemcisini doğruluyor.

English — Kaynak örneği (s. 367): The health check code can, for example, verify that it's connected to an RDBMS by obtaining a database connection and executing a test query.

Türkçe: Sağlık kontrol kodu, örneğin, bir veritabanı bağlantısı elde ederek ve bir test sorgusunu yürüterek RDBMS ile bağlantılı olduğunu doğrulayabilir.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

9. Replacement — instead of / rather than

İşlev: Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

Formül: instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

English — Kaynak örneği (s. 370): The trouble with this option is that it's an average across requests rather than the timing breakdown for an individual request.

Türkçe: Bu seçeneğin sorunu, bireysel bir istek için zaman ayrımı yerine istekler arasında ortalama olmasıdır.

YDS ipucu: Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin.

10. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 363): The deployment infrastructure might not allow you to change the externalized configuration of a running service without restarting it.

Türkçe: Deployment altyapısı, çalışmakta olan bir servisin dışlandırılmış yapılandırmasını yeniden başlatmadan değiştirmenize izin vermeyebilir.

English — Kaynak örneği (s. 357): OAuth 2.0 is an authorization protocol that was originally designed to enable a user of a public cloud service, such as GitHub or Google, to grant a third-party application access to its information without revealing its password.

Türkçe: OAuth 2.0, başlangıçta GitHub veya Google gibi bir kamu bulut servisinin bir kullanıcısının, üçüncü taraf uygulamalarına şifresini açıklamadan bilgilerine erişim sağlaması için tasarlanmış bir yetki verme protokolüdür.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. “Without losing data”, “veri kaybetmeden” anlamındadır.

11. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlenin nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 370): You can then see how the services interact during the handling of external requests, including a breakdown of where the time is spent.

Türkçe: Daha sonra, servislerin dış taleplerin işlenmesi sırasında nasıl etkileşime girdiğini görebilirsiniz.

English — Kaynak örneği (s. 353): A request handler uses the security context to determine whether to allow a user to perform the requested operation and obtain their identity.

Türkçe: Bir istek yöneticisi, bir kullanıcının istekli işlem yapmasına ve kimliğini elde etmesine izin vermeyeceğini belirlemek için güvenlik bağlamını kullanır.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

12. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 365): But there are several patterns that you, as a service developer, must implement to make your service easier to manage and troubleshoot.

Türkçe: Ancak bir servis geliştiricisi olarak servisinizi yönetmeyi ve sorunları çözmeyi kolaylaştırmak için uygulamanız gereken birkaç örnektir.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

13. Addition — as well as

İşlev: Bir öğeye veya eyleme başka bir öğe ya da eylem ekler: "... yanı sıra".

Formül: A as well as B; as well as + noun / V-ing

English — Kaynak örneği (s. 370): Examples of logging servers include cloud services, such as AWS CloudWatch Logs, as well as numerous commercial offerings.

Türkçe: Kayıtlama sunucularının örnekleri, AWS CloudWatch Logs gibi bulut servislerini ve birçok ticari teklifleri içerir.

YDS ipucu: As well as burada ekleme yapar; as fast as gibi eşitlik karşılaştırması değildir. İki as sözcüğü görünce yapıyı otomatik olarak karşılaştırma saymayın.

14. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 375): Because this library is on the classpath, Spring Boot exposes a GET /actuator/prometheus endpoint, which returns metrics in the format that Prometheus expects.

Türkçe: Bu kütüphanenin sınıf yolunda olduğu için, Spring Boot, Prometheus'un beklediği biçimdeki metrikleri iade eden GET /actuator/prometheus son noktasını ortaya çıkarır.

English — Kaynak örneği (s. 366): But because it may contain sensitive information, some frameworks, such as Spring Boot Actuator, let you configure the level of detail in the health endpoint response.

Türkçe: Ancak, hassas bilgileri içerebileceği için, Spring Boot Actuator gibi bazı çerçeveler sağlık son nokta tepkisinde detay seviyesini yapılandırmanıza izin verir.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

15. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 378): This chapter has described numerous concerns that a service must implement, including metrics, reporting exceptions to an exception tracker, logging and health checks, externalized configuration, and security.

Türkçe: Bu bölüm, bir servisin uygulaması gereken birçok kaygıyı, ölçümleri, istisna izleyicisine istisnaları bildirmek, kayıt ve sağlık kontrolleri, dışlandırılmış yapılandırma ve güvenlik de dahil olmak üzere tanımladı.

English — Kaynak örneği (s. 354): It must also verify that the request has been authenticated.

Türkçe: Ayrıca talebin doğrulanmasını da kontrol etmelidir.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

16. Past perfect — had + V3

İşlev: Geçmişteki bir anlatım noktasından daha önce olmuş olayı gösterir.

Formül: S + had + V3

English — Kaynak örneği (s. 349): The FTGO team knew that much of what they had learned over the years developing the monolith also applied to microservices.

Türkçe: FTGO ekibi, monoliti geliştirmek yılları boyunca öğrendiklerinin çoğunun mikroservislere de uygulanacağını biliyordu.

English — Kaynak örneği (s. 349): The FTGO team had implemented monitoring and logging for the existing application.

Türkçe: FTGO ekibi mevcut uygulama için izleme ve kayıt yaptırmıştı.

YDS ipucu: Had tek başına past perfect değildir; had a meeting gibi yapılarda ana fiildir.

17. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 370): It records information (for example, start time and end time) about the tree of service calls that are made when handling a request.

Türkçe: Bir istek işlenirken yapılan servis aramaları hakkında bilgi (örneğin başlangıç ve son saatleri) kaydeder.

English — Kaynak örneği (s. 366): It would be pointless for the deployment infrastructure to route HTTP requests to a service instance until it's ready to process them.

Türkçe: Deployment altyapısının HTTP isteklerini işleme hazır olana kadar bir servis örneğine yönlendirmesi anlamsız olurdu.

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, "... olana kadar" sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

18. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 353): You must, for example, implement a session draining mechanism that waits for all sessions to expire before shutting down an application instance.

Türkçe: Örneğin, bir uygulama örneğini kapatmadan önce tüm seansların sona ermesini bekleyen bir oturum boşaltma mekanizmasını uygulamalısınız.

English — Kaynak örneği (s. 366): For example, a bug might cause an instance of Consumer Service to run out of database connections and be unable to access the database.

Türkçe: Örneğin, bir hata, Consumer Service'in bir örneğinin veritabanı bağlantılarının bitmesine ve veritabanına erişemeye neden olabilir.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenekten uygun olanı seçin.

1. The message can ____ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ____ applying the event. (by / although)
3. ____ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ____ another service. (call / to call)
5. The application runs without ____ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ____ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?