

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 12 · Deploying microservices — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Replacement — instead of / rather than](#)
- [10. Absence — without + -ing](#)
- [11. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [12. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [13. Comparisons — more / less / as ... as](#)
- [14. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [15. Present perfect — have / has + V3](#)
- [16. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [17. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 383–427. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 386): It's worthwhile exploring this option, because even though I recommend using one of the other options, its drawbacks motivate the other options.

Türkçe: Bu seçeneği keşfetmeye değer, çünkü diğer seçeneklerden birini kullanmayı tavsiye ettiysem de dezavantajları diğer seçenekleri motive eder.

English — Kaynak örneği (s. 390): Although you would get some benefit from using the cloud, this approach suffers from the drawbacks described in the preceding section.

Türkçe: Bulut kullanmanın bazı yararları olsa da, bu yaklaşım önceki bölümde açıklanan dezavantajlardan muzdarip.

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

İşlev: İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

Formül: S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

English — Kaynak örneği (s. 407): On the other hand, this approach assumes that once a service version has passed the tests in the staging environment, it will work in production.

Türkçe: Öte yandan, bu yaklaşım bir servis versiyonunun aşama ortamında testlerden geçtikten sonra üretimde çalışacağını varsayıyor.

English — Kaynak örneği (s. 426): On the other hand, modern clouds such as Amazon EC2 are highly automated and provide a rich set of features.

Türkçe: Öte yandan Amazon EC2 gibi modern bulutlar oldukça otomatik ve zengin bir dizi özellik sunmaktadır.

YDS ipucu: Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

3. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 417): For lambda functions that handle HTTP requests that are proxied by an AWS API Gateway, I and O are APIGatewayProxyRequestEvent and APIGatewayProxyResponseEvent, respectively.

Türkçe: AWS API Gateway tarafından temsil edilen HTTP isteklerini işleyen lambda fonksiyonları için, I ve O sırasıyla APIGatewayProxyRequestEvent ve APIGatewayProxyResponseEvent'dir.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümlecğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin.

4. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümlecğinin kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 385): An application might have tens or hundreds of services written in a variety of languages and frameworks.

Türkçe: Bir uygulama, çeşitli dillerde ve çerçevelerde yazılmış onlarca veya yüzlerce servis olabilir.

English — Kaynak örneği (s. 391): Interestingly, Elastic Beanstalk combines elements of the three deployment patterns described in this chapter.

Türkçe: İlginçtir ki, Elastic Beanstalk, bu bölümde açıklanan üç yerleşim modelinin elementlerini birleştirir.

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

5. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 419): Limited event/request-based programming model—AWS Lambda isn't intended to be used to deploy long-running services, such as a service that consumes messages from a third-party message broker.

Türkçe: Sınırlı olay / istek tabanlı programlama modeli - AWS Lambda, üçüncü taraf bir mesaj aracından mesajlar tüketen bir servis gibi uzun süreli servisleri dağıtmak için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

English — Kaynak örneği (s. 395): It specifies the base container image, a series of instructions for installing software and configuring the container, and the shell command to run when the container is created.

Türkçe: Temel konteyner görüntüsünü, yazılım yükleme ve konteyneri yapılandırma için bir dizi talimat ve konteyner oluşturulduğunda çalıştırılması gereken kabuğu komutunu belirtir.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

6. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 398): The Docker engine provides some basic management features, such as automatically restarting containers if they crash or if the machine is rebooted.

Türkçe: Docker motoru, konteynerlerin çöktüğünde veya makine yeniden başlatıldığında otomatik olarak yeniden başlatılması gibi bazı temel yönetim özelliklerini sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 418): Otherwise, if it invokes the lambda function asynchronously, the web service response indicates whether the execution of the lambda was successfully initiated.

Türkçe: Aksi takdirde, lambda fonksiyonunu asenkron olarak çağırdığında, web servisinin cevabı lambda'nın yürütülmesinin başarılı bir şekilde başlatıldığını gösterir.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki “olsaydı” tek başına zamanı belirlemez.

7. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 383): The deployment process consists of the steps that must be performed by people— developers and operations—in order to get software into production.

Türkçe: Yayınlama süreci, yazılımların üretime girmesi için insanlar tarafından - geliştiriciler ve işletmeler - gerçekleştirilmesi gereken adımlardan oluşur.

English — Kaynak örneği (s. 410): A pod should have an app label such as app: ftgo-consumer-service, which identifies the service, in order to support Istio distributed tracing.

Türkçe: Bir pod, Istio dağıtılmış izlemeyi desteklemek için servisi tanımlayan bir app etiketine sahip olmalıdır.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

8. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 402): Now that we've reviewed the key Kubernetes concepts, let's see them in action by looking at how to deploy an application service on Kubernetes.

Türkçe: Şimdi önemli Kubernetes kavramlarını inceledikten sonra Kubernetes'te bir uygulama servisi nasıl dağıtılacağını inceleyerek onları harekete geçirelim.

English — Kaynak örneği (s. 404): Fortunately, we can avoid doing that by using the service discovery mechanism built in to Kubernetes and define a Kubernetes service.

Türkçe: Neyse ki, Kubernetes'te yerleşik servis keşif mekanizmasını kullanarak ve bir Kubernetes service tanımlayarak bunu önleyebiliriz.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

9. Replacement — instead of / rather than

İşlev: Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

Formül: instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

English — Kaynak örneği (s. 391): It deploys the application as VMs, but rather than building an AMI, it uses a base image that installs the application on startup.

Türkçe: Uygulamayı VM olarak dağıtır, ancak bir AMI oluşturmak yerine, uygulamayı başlatırken kuran bir temel görüntü kullanır.

English — Kaynak örneği (s. 392): Unlike a Docker orchestration framework, covered later in the chapter, the unit of scaling is the EC2 instance rather than a container.

Türkçe: Daha sonra bölümde ele alınan Docker orkestrasyon çerçevesinden farklı olarak, ölçekleme birimi bir konteyner yerine EC2 örneğidir.

YDS ipucu: Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin.

10. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 390): It's important to assign service instances to machines in a way that uses the machines efficiently without overloading them.

Türkçe: Makinelere servis örneklerini aşırı yüklemekten makineleri verimli bir şekilde kullanmak önemlidir.

English — Kaynak örneği (s. 408): Deploy the new version into production without routing any end-user requests to it.

Türkçe: Yeni versiyonu son kullanıcıların isteklerini yönlendirmeden üretime yerleştirin.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. "Without losing data", "veri kaybetmeden" anlamındadır.

11. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlenin nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 408): In this section, I show you how to use Istio, a popular, open source service mesh originally developed by Google, IBM, and Lyft.

Türkçe: Bu bölümde size Istio'yu nasıl kullanacağınızı göstereceğim, Google, IBM ve Lyft tarafından geliştirilen popüler açık kaynaklı servis ağı.

English — Kaynak örneği (s. 399): Now that we've looked at containers and their trade-offs, let's look at how to deploy the FTGO application's Restaurant Service using Kubernetes.

Türkçe: Şimdi konteynerlere ve onların ödünleşimlerine baktığımızda, şimdi FTGO uygulamasının Restaurant Service'ini Kubernetes kullanarak nasıl dağıtılacağını görelim.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

12. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 397): That's because a Docker image has what's known as a layered file system, which enables Docker to only transfer part of the image over the network.

Türkçe: Çünkü bir Docker görüntüsü, Docker'ın yalnızca bir kısmını ağ üzerinden aktarmasını sağlayan bir katmanlı dosya sistemi olarak bilinen bir şeye sahiptir.

English — Kaynak örneği (s. 404): As described in chapter 11, a health check endpoint enables Kubernetes to determine the health of the service instance.

Türkçe: Bölüm 11'de açıklandığı gibi, bir sağlık kontrol noktası Kubernetes'in servis durumunun sağlığını belirlemesini sağlar.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

13. Comparisons — more / less / as ... as

İşlev: Seçenekleri derece, maliyet veya özellik bakımından karşılaştırır.

Formül: more/less + adjective + than; as + adjective + as; as + few/little + ... + as

English — Kaynak örneği (s. 391): Elastic Beanstalk is perhaps not quite as fashionable as, say, Kubernetes, but it's an easy way to deploy a microservices-based application on EC2.

Türkçe: Elastic Beanstalk belki de Kubernetes kadar moda değil ama EC2'de mikroservis bazlı bir uygulama dağıtmanın kolay bir yolu.

English — Kaynak örneği (s. 398): For example, on my laptop it takes as little as five seconds to package a Spring Boot application as a container image.

Türkçe: Örneğin, dizüstü bilgisayarımda Spring Boot uygulamasını bir konteyner görüntüsü olarak paketlemek beş saniye kadar sürer.

YDS ipucu: Much ve far, comparative yapıyı güçlendirir. More easier biçiminde çift karşılaştırma kullanmayın. As well as ekleme yapabilir; "As simple as it sounds, ..." ise ödünleme/karşıtlık bildirir.

14. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 398): One is that docker run isn't a reliable way to deploy a service, because it creates a container running on a single machine.

Türkçe: Birincisi, doker çalıştırmak bir servisi dağıtmanın güvenilir bir yolu değil çünkü tek bir makineyle çalışan bir konteyner oluşturur.

English — Kaynak örneği (s. 426): A serverless deployment isn't a good fit for every service, because of long-tail latencies and the requirement to use an event/request-based programming model.

Türkçe: Bir sunucusuz dağıtım, uzun kuyruklu gecikmeler ve olay / talep tabanlı bir programlama modeli kullanma gereksinimleri nedeniyle her servis için iyi bir uygundur.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

15. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 392): Once a service has been packaged as a virtual machine, it becomes a black box that encapsulates your service's technology stack.

Türkçe: Bir servis sanal bir makine olarak pakettikten sonra, servisinizin teknoloji yığını kapsüleyen bir kara kutu haline gelir.

English — Kaynak örneği (s. 408): Traditionally, separating deployments and releases in this way has been challenging because it requires a lot of work to implement it.

Türkçe: Geleneksel olarak, dağıtımları ve yayınları bu şekilde ayırmak zor olmuştur, çünkü bunu uygulamak için çok fazla iş gerektirir.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

16. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 399): It endeavors to keep the desired number of instances of each service running at all times, even when service instances or machines crash.

Türkçe: Her servisin istedikleri sayısını, servisin veya makinelerin çöktüğünde bile her zaman çalıştırmaya çalışır.

English — Kaynak örneği (s. 386): When using this pattern, what's deployed in production and what's managed by the service runtime is a service in its language-specific package.

Türkçe: Bu örneği kullanırken, üretimde uygulanan ve servis çalıştırma süresi tarafından yönetilen şey, dil-sözü özel paketindeki bir servistir.

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, "... olana kadar" sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

17. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 426): Consequently, it may sometimes be easier to deploy a small, simple application using virtual machines than to set up a Docker orchestration framework.

Türkçe: Sonuç olarak, bazen, Docker orkestrasyon çerçevesini kurmaktan daha kolay, sanal makineler kullanarak küçük, basit bir uygulamayı dağıtmak olabilir.

English — Kaynak örneği (s. 387): Sometimes you might deploy a single service instance on a machine, while retaining the option to deploy multiple service instances on the same machine.

Türkçe: Bazen bir makineye tek bir servis örneğini yerleştirirken aynı makineye birden fazla servis örneğini yerleştirme seçeneğini saklarsınız.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenekten uygun olanı seçin.

1. The message can ____ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ____ applying the event. (by / although)
3. ____ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ____ another service. (call / to call)
5. The application runs without ____ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ____ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?