

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 13 · Refactoring to microservices — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Replacement — instead of / rather than](#)
- [10. Absence — without + -ing](#)
- [11. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [12. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [13. Comparisons — more / less / as ... as](#)
- [14. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [15. Present perfect — have / has + V3](#)
- [16. Past perfect — had + V3](#)
- [17. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [18. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [19. Degree — too ... to / enough to](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 428–471. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 457): Even though a service that implements a new feature defines its own entity classes, it usually accesses data that's owned by the monolith.

Türkçe: Yeni bir özelliği uygulayan bir servis kendi entity sınıflarını tanımlarken, genellikle monolit'in sahip olduğu verilere erişir.

English — Kaynak örneği (s. 430): Although starting from scratch and leaving the legacy code base behind sounds appealing, it's extremely risky and will likely end in failure.

Türkçe: Baştan başlamak ve eski kod tabanını çekici bir şekilde bırakmak son derece riskli ve muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanacak.

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

İşlev: İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

Formül: S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

English — Kaynak örneği (s. 446): For example, Delayed Delivery Service has a Delivery entity with narrowly focused responsibilities, whereas the FTGO monolith has an Order entity with an excessive number of responsibilities.

Türkçe: Örneğin, Delayed Delivery Service, dar odaklı sorumluluklara sahip Delivery entity'ye sahipken, FTGO monolitinde aşırı sayıda sorumluluklara sahip Order entity'ye sahiptir.

English — Kaynak örneği (s. 452): As we just saw, extracting Kitchen Service requires the monolith to implement compensating transactions, whereas extracting Order Service doesn't.

Türkçe: Gördüğümüz gibi, Kitchen Service çıkarmak için monolit telafi işlemleri uygulamasını gerektirir, Order Service çıkarmak için değil.

YDS ipucu: Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

3. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 452): The second transaction, which is in the monolith, verifies that the consumer can place orders, authorizes their credit card, and creates a Ticket.

Türkçe: İkinci işlem, monolitte olan, tüketicinin sipariş verebileceğini doğruladı, kredi kartını onayladı ve Ticket oluşturdu.

English — Kaynak örneği (s. 436): This API is a natural seam along which you can split the monolith into two smaller applications, as shown in figure 13.3.

Türkçe: Bu API, monolit'i 13.3'te gösterildiği gibi iki daha küçük uygulamaya bölmek için doğal bir dikiştir.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümlecğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin.

4. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümlecğinin kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 448): A monolith also uses an ACL when invoking the service and when subscribing to domain events published by a service.

Türkçe: Bir monolit, servisi çağırdığında ve bir servis tarafından yayınlanan alan olaylarına abone olduğunda ACL'yi de kullanır.

English — Kaynak örneği (s. 458): Consequently, Delayed Delivery Service must use the second, more complex option and maintain a replica of Orders and Restaurants by subscribing to events published by the monolith.

Türkçe: Sonuç olarak, Delayed Delivery Service ikinci, daha karmaşık seçeneği kullanmalı ve monolit tarafından yayınlanan olaylara abonelik ederek sipariş ve Restoranların bir kopyasını korumalıdır.

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

5. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 434): If a new feature can't be implemented as a service, the solution is often to initially implement the new feature in the monolith.

Türkçe: Eğer yeni bir özellik bir servis olarak uygulanamazsa, çözüm genellikle yeni özelliği ilk olarak monolitte uygulamaktır.

English — Kaynak örneği (s. 437): Another benefit of this approach is that it exposes a remote API that can be called by the microservices you develop later.

Türkçe: Bu yaklaşımın başka bir faydası da, daha sonra geliştirdiğiniz mikroservisler tarafından çağrılabilen uzak bir API'yi ortaya çıkarmasıdır.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

6. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 442): For instance, it requires you to extract services even if you're making a small change to a relatively stable part of the system.

Türkçe: Örneğin, sistemin nispeten istikrarlı bir kısmına küçük bir değişiklik yaparsanız bile servisleri çıkarmanızı gerektirir.

English — Kaynak örneği (s. 452): For example, if we first extract Order Service from the FTGO monolith and then extract Consumer Service, extracting Kitchen Service will be straightforward.

Türkçe: Örneğin, eğer önce FTGO monolitinden Order Service çıkarırsak ve sonra Consumer Service çıkarırsak, Kitchen Service çıkarılması kolay olacaktır.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki "olsaydı" tek başına zamanı belirlemez.

7. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 460): But in order to minimize the development effort, we'll leave those operations in the monolith and just extract the core of the algorithm.

Türkçe: Ama geliştirme çabalarını en aza indirmek için, bu işlemleri monolitte bırakacağız ve sadece algoritmanın çekirdekini çıkarırız.

English — Kaynak örneği (s. 445): Which one you should use depends on what one party—the service or monolith—needs in order to query or update the other party.

Türkçe: Hangisini kullanmanız gerekir, diğer tarafı sorgulamak veya güncelleştirmek için bir tarafın - servisi veya monolit - neye ihtiyacı olduğuna bağlıdır.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

8. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 466): Instead, a better approach is for the monolith to replicate the data to Delivery Service by publishing Courier domain events, CourierLocationUpdated and CourierAvailabilityUpdated.

Türkçe: Bunun yerine, monolit için daha iyi bir yaklaşım, Courier alan olayları, CourierLocationUpdated ve CourierAvailabilityUpdated yayınlayarak verileri Delivery Service'ye kopyalamaktır.

English — Kaynak örneği (s. 439): Later in this section, I describe how to reduce the scope of the change by replicating data between the service and monolith.

Türkçe: Daha sonra bu bölümde, servis ve monolit arasında verileri kopyalayarak değişimin kapsamını nasıl azaltacağımı açıklarım.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

9. Replacement — instead of / rather than

İşlev: Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

Formül: instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

English — Kaynak örneği (s. 459): What's more, it enables you to implement the feature using a brand new technology stack instead of the monolith's older one.

Türkçe: Dahası, monolitenin eski birini yerine yeni bir teknoloji yığını kullanarak özelliği uygulayabilmenizi sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 442): Instead of implementing features or fixing bugs in the monolith, you extract the necessary service or service(s) and change those.

Türkçe: Monolit'te özellikleri uygulamak veya hataları düzeltmek yerine, gerekli servisi veya servisleri çıkarıp değiştirirsiniz.

YDS ipucu: Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin.

10. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 428): Fortunately, there are strategies you can use to escape from monolithic hell without having to rewrite your application from scratch.

Türkçe: Neyse ki, uygulamanızı sıfırdan yeniden yazmadan monolit cehennemden kaçmak için kullanabileceğiniz stratejiler var.

English — Kaynak örneği (s. 470): This allows, for example, the UI team to iterate more easily on the UI design without impacting the backend.

Türkçe: Bu, örneğin UI ekibinin UI tasarımı üzerinde arka uç üzerinde etkisi olmadan daha kolay tekrarlamasına olanak sağlar.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. "Without losing data", "veri kaybetmeden" anlamındadır.

11. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlenin nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 438): But first, let's look in more detail at some of the challenges you'll face when extracting a service and how to address them.

Türkçe: Ama önce, bir servisi elde ederken karşılaşılabileceğiniz bazı zorluklara ve bunları nasıl ele alacağınız konusunda daha ayrıntılı bir bakış açısı verelim.

English — Kaynak örneği (s. 464): Also, as described earlier in section 13.3, we need to carefully consider how to maintain data consistency between the service and the monolith.

Türkçe: Ayrıca, 13.3 bölümünde daha önce açıklandığı gibi, servis ve monolit arasında veri tutarlılığını nasıl koruyacağımızı dikkatlice düşünmemiz gerekir.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

12. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 434): It enables the service to access data owned by the monolith and to invoke functionality implemented by the monolith.

Türkçe: Servisin, monolit'in sahip olduğu verilere erişmesini ve monolit tarafından uygulanan işlevselliklere başvurmasını sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 437): It enables you to develop, deploy, and scale the two applications independently of one another.

Türkçe: İki uygulamayı birbirinden bağımsız olarak geliştirmenizi, uygulamanızı ve ölçeklendirmenizi sağlar.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

13. Comparisons — more / less / as ... as

İşlev: Seçenekleri derece, maliyet veya özellik bakımından karşılaştırır.

Formül: more/less + adjective + than; as + adjective + as; as + few/little + ... + as

English — Kaynak örneği (s. 452): As a result, all the complexity of supporting compensatable transactions is in Order Service, which is much more testable than the monolith.

Türkçe: Sonuç olarak, tazminatlı işlemleri desteklemenin tüm karmaşıklığı, monolitten çok daha test edilebilir olan Order Service'de bulunmaktadır.

YDS ipucu: Much ve far, comparative yapıyı güçlendirir. More easier biçiminde çift karşılaştırma kullanmayın. As well as ekleme yapabilir; "As simple as it sounds, ..." ise ödünlleme/karşıtlık bildirir.

14. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 429): As a result, it's likely that the business will only support the adoption of microservices if it solves a significant business problem.

Türkçe: Sonuç olarak, işletmenin yalnızca önemli bir iş sorunu çözülürse mikroservislerin kabulünü destekleyeceği muhtemeldir.

English — Kaynak örneği (s. 439): For example, imagine that, as figure 13.5 shows, you extract Order Service, and as a result its Order class references the monolith's Restaurant class.

Türkçe: Örneğin, Figure 13.5'in gösterdiği gibi, Order Service'i çıkarırsanız, Order sınıfının sonucunda monolit'in Restaurant sınıfına atıfta bulunur.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

15. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 439): It's possible that classes that remain in the monolith will reference classes that have been moved to the service or vice versa.

Türkçe: Monolit'te kalan sınıfların, serviste veya tam tersi taşındığı sınıflara atıfta bulunması mümkündür.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

16. Past perfect — had + V3

İşlev: Geçmişteki bir anlatım noktasından daha önce olmuş olayı gösterir.

Formül: S + had + V3

English — Kaynak örneği (s. 455): The only communication from the company was an email the next morning saying my order had been canceled.

Türkçe: Şirketten gelen tek iletişim ertesi sabah e-postayla siparişimin iptal edildiğini söyledi.

YDS ipucu: Had tek başına past perfect değildir; had a meeting gibi yapılarda ana fiildir.

17. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 431): Over time, the amount of functionality implemented by the monolithic application shrinks until either it disappears entirely or it becomes just another microservice.

Türkçe: Zamanla, monolit uygulama tarafından uygulanan işlevsellik miktarı tamamen kaybolana kadar ya da başka bir mikroservis haline gelene kadar küçülür.

English — Kaynak örneği (s. 432): A recurring theme in this chapter is that you should avoid making widespread changes to the monolith when migrating to a microservice architecture.

Türkçe: Bu bölümde tekrarlanan bir konu, mikroservis mimarisine taşınırken monolit'te yaygın değişiklikler yapmaktan kaçınmanız gerektiğidir.

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, "... olana kadar" sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

18. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 447): The class that implements the CustomerContactInfoRepository interface must translate between the ubiquitous language of Delayed Delivery Service and that of the FTGO monolith.

Türkçe: CustomerContactInfoRepository arayüzünü uygulayan sınıf, Delayed Delivery Service'nin her yerde bulunan dili ile FTGO monoliğinin arasında tercüme etmelidir.

English — Kaynak örneği (s. 449): A service operation might need to update data in the monolith, or a monolith operation might need to update data in the service.

Türkçe: Bir servis operasyonu, monolitdeki verileri güncelleme gerekebilir veya bir monolit operasyonu, servisdeki verileri güncelleme gerekebilir.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

19. Degree — too ... to / enough to

İşlev: Too aşırı derece nedeniyle engeli; enough gerekli yeterliliği anlatır.

Formül: too + adjective + to + V1; adjective + enough + to + V1

English — Kaynak örneği (s. 434): A feature might, for instance, be too small to be a meaningful service.

Türkçe: Örneğin, bir özellik anlamlı bir servis olmak için çok küçük olabilir.

YDS ipucu: Enough sıfattan sonra, isimden önce gelir: fast enough; enough memory.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenekten uygun olanı seçin.

1. The message can ____ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ____ applying the event. (by / although)
3. ____ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ____ another service. (call / to call)
5. The application runs without ____ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ____ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?