

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 04 · Managing transactions with sagas — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Replacement — instead of / rather than](#)
- [10. Absence — without + -ing](#)
- [11. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [12. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [13. Comparisons — more / less / as ... as](#)
- [14. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [15. Present perfect — have / has + V3](#)
- [16. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [17. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [18. Degree — too ... to / enough to](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 110–145. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 123): Note that in final step, the saga orchestrator sends a command message to Order Service, even though it's a component of Order Service.

Türkçe: Son adımda saga orchestrator'ın, Order Service'in bir bileşeni olmasına rağmen Order Service'e komut mesajı gönderdiğine dikkat edin.

English — Kaynak örneği (s. 145): An application may even need to use locking in order to simplify the business logic, even though that risks deadlocks.

Türkçe: Uygulamanın, deadlock (kilitlenme) riski doğursa bile iş mantığını basitleştirmek için kitleme kullanması gerekebilir.

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

İşlev: İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

Formül: S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

English — Kaynak örneği (s. 112): In contrast, implementing the same operation in a microservice architecture is much more complicated.

Türkçe: Buna karşılık aynı işlemi mikroservis mimarisinde gerçekleştirmek çok daha karmaşıktır.

YDS ipucu: Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

3. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 143): The following listing is an excerpt of the OrderServiceConfiguration class, which is an @Configuration class that instantiates and wires together the Spring @Beans.

Türkçe: Sonraki kod bloğu, Spring @Bean'lerini oluşturup birbirine bağlayan bir @Configuration sınıfı olan OrderServiceConfiguration sınıfından bir bölümdür.

English — Kaynak örneği (s. 125): Fortunately, you can avoid this problem by designing orchestrators that are solely responsible for sequencing and don't contain any other business logic.

Türkçe: Neyse ki yalnızca adımların sırasından sorumlu olan ve başka iş mantığı içermeyen orchestrator'lar tasarlayarak bu sorunu önleyebilirsiniz.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümleciğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin.

4. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümleciğinin kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 125): Less coupling—Each service implements an API that is invoked by the orchestrator, so it does not need to know about the events published by the saga participants.

Türkçe: Daha az coupling (bağılılık) — Her servis, orchestrator'ın çağırdığı bir API gerçekleştirir; dolayısıyla saga katılımcılarının yayımladığı olayları bilmesi gerekmez.

English — Kaynak örneği (s. 133): The SagaManager class is one of the classes provided by the Eventuate Tram Saga framework, which is a framework for writing saga orchestrators and participants, and is discussed a little later in this section.

Türkçe: SagaManager, saga orchestrator'ları ve katılımcıları yazmak için kullanılan Eventuate Tram Saga framework'ünün sağladığı sınıflardan biridir. Bu framework bölümün biraz ilerleyen kısmında ele alınır.

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

5. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 121): As a result, there's a risk that it would need to be updated in lockstep with the order lifecycle implemented by Order Service.

Türkçe: Sonuç olarak bunun, Order Service'in gerçekleştirdiği sipariş yaşam döngüsüyle birlikte güncellenmek zorunda kalması riski vardır.

English — Kaynak örneği (s. 126): An anomaly is when a transaction reads or writes data in a way that it wouldn't if transactions were executed one at time.

Türkçe: Bir transaction'ın, transaction'lar sırayla yürütülseydi gerçekleşmeyecek biçimde veri okuması veya yazması anomali oluşturur.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

6. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 115): That's because if the recipient of a message is temporarily unavailable, the message broker buffers the message until it can be delivered.

Türkçe: Çünkü mesajın alıcısı geçici olarak kullanılamıyorsa mesaj aracısı, mesajı teslim edilebilir hâle gelene kadar tamponda tutar.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki "olsaydı" tek başına zamanı belirlemez.

7. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 131): The version file countermeasure is so named because it records the operations that are performed on a record so that it can reorder them.

Türkçe: Version file karşı önlemi, bir kayıt üzerinde gerçekleştirilen işlemleri yeniden sıralayabilmek için kaydettiğinden bu adı alır.

English — Kaynak örneği (s. 125): As described in chapter 3, a service must use transactional messaging in order to atomically update the database and publish messages.

Türkçe: 3. bölümde açıklandığı gibi servis, veritabanını güncelleme ile mesaj yayımlamayı atomik olarak gerçekleştirmek için transactional messaging (işlemsel mesajlaşma) kullanmalıdır.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

8. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 132): Also, because Order Service participates in its own sagas, it has an OrderCommandHandlers adapter class that handles command messages by invoking OrderService.

Türkçe: Ayrıca Order Service kendi saga'larına katıldığından, OrderService'i çağırarak komut mesajlarını işleyen OrderCommandHandlers adapter sınıfına sahiptir.

English — Kaynak örneği (s. 125): Order Service processes the participant's reply message by updating the state of the saga orchestrator and sending a command message to the next saga participant.

Türkçe: Order Service, saga orchestrator'ın durumunu güncelleyip sonraki saga katılımcısına komut mesajı göndererek katılımcının yanıt mesajını işler.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

9. Replacement — instead of / rather than

İşlev: Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

Formül: instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

English — Kaynak örneği (s. 111): Instead of an ACID transaction, an operation that spans services must use what's known as a saga, a message-driven sequence of local transactions, to maintain data consistency.

Türkçe: Servisler arasında yürütülen bir işlem, veri tutarlılığını korumak için ACID transaction yerine saga adı verilen, mesajlarla ilerleyen bir yerel transaction dizisi kullanılmalıdır.

English — Kaynak örneği (s. 113): Today, architects prefer to have a system that's available rather than one that's consistent.

Türkçe: Kaynak anlatımında günümüz mimarları, tutarlı olan bir sistem yerine kullanılabilir durumda olan bir sistemi tercih eder.

Bağlam notu: Bu tercih cümlesi, kaynak bölümündeki dağıtık sistem ve ağ bölünmesi bağlamında okunmalıdır; her mimarın her durumda tutarlılıktan vazgeçtiği yönünde evrensel bir kural değildir. Grammar odağı **rather than** ile tercih edilen seçeneklerin ayrılmasıdır.

YDS ipucu: Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin.

10. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 114): Chapter 3 described how to send messages as part of a database transaction without using distributed transactions.

Türkçe: 3. bölüm, dağıtık transaction kullanmadan veritabanı transaction'ının parçası olarak mesajların nasıl gönderileceğini açıkladı.

English — Kaynak örneği (s. 114): Sagas are mechanisms to maintain data consistency in a microservice architecture without having to use distributed transactions.

Türkçe: Saga'lar, dağıtık transaction kullanmak zorunda kalmadan mikroservis mimarisinde veri tutarlılığını korumaya yarayan mekanizmalardır.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. "Without losing data", "veri kaybetmeden" anlamındadır.

11. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlenin nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 111): I discuss how to use countermeasures to prevent or reduce the impact of concurrency anomalies caused by the lack of isolation between sagas.

Türkçe: Saga'lar arasındaki yalıtım eksikliğinin yol açtığı eşzamanlılık anomalilerini önlemek veya etkilerini azaltmak için karşı önlemlerin nasıl kullanılacağını ele alıyorum.

English — Kaynak örneği (s. 125): Later on in section 4.4, I'll describe the implementation of the Create Order Saga orchestrator in more detail, including how it uses transaction messaging.

Türkçe: İleride 4.4. bölümde, transaction messaging kullanımını da kapsayacak biçimde Create Order Saga orchestrator'ın gerçekleştirimini daha ayrıntılı açıklayacağım.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

12. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 120): The solution is for a saga participant to publish events containing a correlation id, which is data that enables other participants to perform the mapping.

Türkçe: Çözüm, saga katılımcısının correlation ID (ilişkilendirme kimliği) içeren olaylar yayımlamasıdır; bu kimlik, diğer katılımcıların eşlemeyi yapmasını sağlayan veridir.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

13. Comparisons — more / less / as ... as

İşlev: Seçenekleri derece, maliyet veya özellik bakımından karşılaştırır.

Formül: more/less + adjective + than; as + adjective + as; as + few/little + ... + as

English — Kaynak örneği (s. 145): Nevertheless, transaction management is certainly more complicated than in a monolithic architecture.

Türkçe: Bununla birlikte transaction yönetimi, monolitik mimaridekinden kesinlikle daha karmaşıktır.

YDS ipucu: Much ve far, comparative yapıyı güçlendirir. More easier biçiminde çift karşılaştırma kullanmayın. As well as ekleme yapabilir; "As simple as it sounds, ..." ise ödünleme/karşıtlık bildirir.

14. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 121): Choreography can work well for simple sagas, but because of these drawbacks it's often better for more complex sagas to use orchestration.

Türkçe: Choreography basit saga'larda iyi çalışabilir; ancak bu sakıncaları nedeniyle daha karmaşık saga'larda orchestration kullanmak çoğu zaman daha iyidir.

English — Kaynak örneği (s. 126): That's because the updates made by each of a saga's local transactions are immediately visible to other sagas once that transaction commits.

Türkçe: Çünkü saga'nın her yerel transaction'ının yaptığı güncellemeler, o transaction commit edildiği anda diğer saga'lar tarafından görülebilir.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

15. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 130): You also need to decide on a case-by-case basis how a saga should deal with a record that has been locked.

Türkçe: Saga'nın kilitlemiş bir kayıtlı nasıl başa çıkacağına da her durum için ayrı ayrı karar vermelisiniz.

English — Kaynak örneği (s. 131): But if the Order has been cancelled, the transaction aborts the saga, which causes its compensating transactions to be executed.

Türkçe: Ancak Order iptal edilmişse transaction saga'yı durdurur; bunun sonucunda saga'nın compensating transaction'ları (telafi işlemleri) yürütülür.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

16. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 117): When a saga is initiated by system command, the coordination logic must select and tell the first saga participant to execute a local transaction.

Türkçe: Saga bir sistem komutuyla başlatıldığında koordinasyon mantığı, ilk saga katılımcısını seçmeli ve ona yerel transaction'ı yürütmesini söylemelidir.

English — Kaynak örneği (s. 125): For example, when using orchestration, the Order class has no knowledge of any of the sagas, so it has a simpler state machine model.

Türkçe: Örneğin orchestration kullanıldığında Order sınıfı saga'ların hiçbirinden haberdar değildir; bu nedenle daha basit bir durum makinesi modeline sahiptir.

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, "... olana kadar" sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

17. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 119): The Create Order Saga must also handle the scenario where a saga participant rejects the Order and publishes some kind of failure event.

Türkçe: Create Order Saga, bir saga katılımcısının Order'ı reddedip bir tür başarısızlık olayı yayımladığı senaryoyu da ele almalıdır.

English — Kaynak örneği (s. 130): It must also implement a deadlock detection algorithm that performs a rollback of a saga to break a deadlock and re-execute it.

Türkçe: Ayrıca deadlock'u gidermek için saga'yı geri alıp yeniden yürüten bir deadlock detection (kilitlenme saptama) algoritması da gerçekleştirmelidir.

Terim notu: Saga için rollback sözcüğü, uygun telafi adımlarıyla geri alma anlamında okunmalıdır; daha önce commit edilmiş bütün yerel transaction'ların tek bir veritabanı rollback'ıyla silinmesi değildir.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

18. Degree — too ... to / enough to

İşlev: Too aşırı derece nedeniyle engeli; enough gerekli yeterliliği anlatır.

Formül: too + adjective + to + V1; adjective + enough + to + V1

English — Kaynak örneği (s. 127): Let's imagine a scenario that interleaves the execution of the Cancel Order and Create Order Sagas, and the Cancel Order Saga is rolled back because it's too late to cancel the delivery.

Türkçe: Cancel Order ve Create Order saga'larının yürütülmesinin iç içe geçtiği ve teslimatı iptal etmek için artık çok geç olduğundan Cancel Order Saga'nın geri alındığı bir senaryo düşünelim.

YDS ipucu: Enough sıfattan sonra, isimden önce gelir: fast enough; enough memory.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenekten uygun olanı seçin.

1. The message can ____ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ____ applying the event. (by / although)
3. ____ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ____ another service. (call / to call)
5. The application runs without ____ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ____ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?