

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 05 · Designing business logic in a microservice architecture — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Replacement — instead of / rather than](#)
- [10. Absence — without + -ing](#)
- [11. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [12. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [13. Addition — as well as](#)
- [14. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [15. Present perfect — have / has + V3](#)
- [16. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [17. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [18. Degree — too ... to / enough to](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 146–182. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 149): Although I’m a strong advocate of the object-oriented approach, there are some situations where it is overkill, such as when you are developing simple business logic.

Türkçe: Nesne yönelimli yaklaşımın güçlü bir savunucusu olsam da basit iş mantığı geliştirmek gibi bazı durumlarda bu yaklaşım gereğinden fazla kapsamlı kalır.

English — Kaynak örneği (s. 154): As a result, the Order is no longer valid, even though the application verified that the order still satisfied the order minimum after each consumer’s update.

Türkçe: Sonuç olarak uygulama, her tüketicinin güncellemesinden sonra siparişin asgari sipariş tutarını hâlâ karşıladığını doğrulamış olsa da Order artık geçerli değildir.

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

İşlev: İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

Formül: S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

English — Kaynak örneği (s. 158): On the other hand, because an aggregate is the scope of transaction, you may need to define a larger aggregate in order to make a particular update atomic.

Türkçe: Öte yandan aggregate bir transaction'ın sınırını oluşturduğundan, belirli bir güncellemeyi atomik yapmak için daha büyük bir aggregate tanımlamanız gerekebilir.

English — Kaynak örneği (s. 181): In contrast, Order Service relies heavily on sagas when creating and updating orders.

Türkçe: Buna karşılık Order Service, sipariş oluştururken ve güncellerken büyük ölçüde saga'lara dayanır.

YDS ipucu: Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

3. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 156): It requires that the root entity be the only part of an aggregate that can be referenced by classes outside of the aggregate.

Türkçe: Bu kural, aggregate dışındaki sınıfların referans verebildiği tek parçanın root entity (kök varlık) olmasını gerektirir.

English — Kaynak örneği (s. 166): It's a generic class that has two type parameters, A, the aggregate type, and E, the marker interface type for the domain events.

Türkçe: Bu, iki tür parametresi olan generic bir sınıftır: A, aggregate türünü; E ise domain event'ler için marker interface (işaretleyici arayüz) türünü belirtir.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümleciğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin. İlk örnekte “requires that ...” içerik cümleciğidir; odak, “the only part ... that can be referenced ...” ifadesinde hangi parçaya referans verilebildiğini belirten nitelemedir. “Requires that the root entity be ...” yapısındaki yalın be, gereklilik bildiren subjunctive kullanımıdır.

4. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümleciğinin kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 155): Updating an entire aggregate rather than its parts solves the consistency issues, such as the example described earlier.

Türkçe: Aggregate'ın parçaları yerine tamamını güncellemek, daha önce anlatılan örnekteki gibi tutarlılık sorunlarını çözer.

English — Kaynak örneği (s. 167): KitchenServiceEventConsumer subscribes to events published by Restaurant Service whenever a restaurant's menu is updated.

Türkçe: KitchenServiceEventConsumer, bir restoranın menüsü her güncellendiğinde Restaurant Service'in yayımladığı olaylara abone olur.

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

5. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 146): But the majority of the FTGO application's business logic is implemented in an object-oriented domain model that's mapped to the database using JPA.

Türkçe: Ancak FTGO uygulamasının iş mantığının büyük bölümü, JPA kullanılarak veritabanına eşlenen nesne yönelimli bir domain model içinde gerçekleştirilir.

English — Kaynak örneği (s. 177): In each group, one method is invoked at the start of the saga, and the other methods are invoked at the end.

Türkçe: Her grupta bir metod saga'nın başında, diğer metodlar ise sonunda çağrılır.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

6. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 150): The problem is that if your business logic becomes complex, you can end up with code that's a nightmare to maintain.

Türkçe: Sorun şu ki iş mantığınız karmaşıklşırsa bakımı kâbusa dönüşen bir kodla karşı karşıya kalabilirsiniz.

English — Kaynak örneği (s. 160): An Order aggregate might, if there are interested consumers, publish one of the events each time it undergoes a state transition.

Türkçe: Order aggregate'ı, ilgili olayları tüketmek isteyen bileşenler varsa her durum geçişinde bu olaylardan birini yayımlayabilir.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki "olsaydı" tek başına zamanı belirlemez.

7. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 176): In order to create or update an order, Order Service must collaborate with other services using sagas.

Türkçe: Order Service, bir sipariş oluşturmak veya güncellemek için saga'ları kullanarak diğer servislerle iş birliği yapmalıdır.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

8. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 154): For example, in chapter 2 we created a rough domain model by analyzing the nouns used in the requirements and by domain experts.

Türkçe: Örneğin Bölüm 2'de, gereksinimlerde ve alan uzmanlarının anlatımlarında kullanılan isimleri analiz ederek kabaca bir domain model oluşturduk.

English — Kaynak örneği (s. 147): I begin this chapter by describing the different ways of organizing business logic: the Transaction script pattern and the Domain model pattern.

Türkçe: Bu bölüme, iş mantığını düzenlemenin farklı yollarını anlatarak başlıyorum: Transaction script ve Domain model kalıpları.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz. İlk örnekte by analyzing yöntem bildirir; “used ... by domain experts” içindeki by ise isimlerin kim tarafından kullanıldığını belirtir.

9. Replacement — instead of / rather than

İşlev: Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

Formül: instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

English — Kaynak örneği (s. 181): Unlike in a traditional object model, references between classes in different aggregates are in terms of primary key value rather than object references.

Türkçe: Geleneksel nesne modelinden farklı olarak, farklı aggregate'larda bulunan sınıflar arasındaki referanslar nesne referanslarıyla değil birincil anahtar değerleriyle kurulur.

English — Kaynak örneği (s. 147): Aggregates avoid any possibility of object references spanning service boundaries, because an inter-aggregate reference is a primary key value rather than an object reference.

Türkçe: Aggregate'lar, nesne referanslarının servis sınırlarını aşması olasılığını ortadan kaldırır; çünkü aggregate'lar arası referans, nesne referansı değil birincil anahtar değeridir.

YDS ipucu: Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin.

10. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 150): You can write code without having to carefully consider how to organize the classes.

Türkçe: Sınıfları nasıl düzenleyeceğinizi ayrıntılı biçimde düşünmek zorunda kalmadan kod yazabilirsiniz.

English — Kaynak örneği (s. 151): Finally, an object-oriented design is easier to extend because it can use well-known design patterns, such as the Strategy pattern and the Template method pattern, that define ways of extending a component without modifying the code.

Türkçe: Son olarak nesne yönelimli bir tasarımı genişletmek daha kolaydır; çünkü mevcut kodu değiştirmeden bir bileşeni genişletmenin yollarını tanımlayan Strategy ve Template method gibi tanınmış tasarım kalıplarını kullanabilir.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. "Without losing data", "veri kaybetmeden" anlamındadır.

11. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlemin nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 153): For example, let's look at how to ensure the order minimum is met when multiple consumers work together to create an order.

Türkçe: Örneğin birden fazla tüketici birlikte sipariş oluştururken asgari sipariş tutarının karşılanmasını nasıl sağlayacağımıza bakalım.

English — Kaynak örneği (s. 147): The key decision you must make when developing business logic is whether to use an object-oriented approach or a procedural approach.

Türkçe: İş mantığını geliştirirken vermeniz gereken temel karar, nesne yönelimli yaklaşım mı yoksa prosedürel yaklaşım mı kullanacağınızdır.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

12. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 151): In addition, classes such as Account, BankingTransaction, and OverdraftPolicy closely mirror the real world, which makes their role in the design easier to understand.

Türkçe: Ayrıca Account, BankingTransaction ve OverdraftPolicy gibi sınıflar gerçek dünyayı yakından yansıtır; bu da tasarımdaki rollerini anlamayı kolaylaştırır.

English — Kaynak örneği (s. 153): After that, I describe the rules that aggregates must obey and how they make aggregates a good fit for the microservice architecture.

Türkçe: Ardından aggregate'ların uyması gereken kuralları ve bu kuralların aggregate'ları mikroservis mimarisine nasıl uygun hâle getirdiğini açıklıyorum.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

13. Addition — as well as

İşlev: Bir öğeye veya eyleme başka bir öğe ya da eylem ekler: "... yanı sıra".

Formül: A as well as B; as well as + noun / V-ing

English — Kaynak örneği (s. 168): Figure 5.11 shows these aggregates and other key parts of the service's business logic, as well as the service's adapters.

Türkçe: Şekil 5.11, bu aggregate'ları ve servisin iş mantığının diğer temel parçalarını, ayrıca servisin adaptörlerini gösterir.

English — Kaynak örneği (s. 171): These methods are invoked in response to REST API requests as well as events and command messages.

Türkçe: Bu metodlar, REST API isteklerinin yanı sıra olaylara ve komut mesajlarına yanıt olarak çağrılır.

YDS ipucu: As well as burada ekleme yapar; as fast as gibi eşitlik karşılaştırması değildir. İki as sözcüğü görünce yapıyı otomatik olarak karşılaştırma saymayın.

14. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 146): Mary had encouraged her team to apply object-oriented design principles, because in her experience this was the best way to implement complex business logic.

Türkçe: Mary, ekibini nesne yönelimli tasarım ilkelerini uygulamaya teşvik etmişti; çünkü deneyimine göre karmaşık iş mantığını gerçekleştirmenin en iyi yolu buydu.

English — Kaynak örneği (s. 158): Because updates to each aggregate are serialized, more fine-grained aggregates will increase the number of simultaneous requests that the application can handle, improving scalability.

Türkçe: Her aggregate'a yapılan güncellemeler sırayla yürütüldüğünden, daha ince taneli aggregate'lar uygulamanın işleyebildiği eşzamanlı istek sayısını artırarak ölçeklenebilirliği iyileştirir.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir. Burada updates are serialized, güncellemelerin sırayla yürütülmesidir; nesneleri byte dizisine dönüştürmek anlamındaki serialization değildir.

15. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 152): There is one more building block that has been generally ignored (myself included!) except by DDD purists: aggregates.

Türkçe: DDD ilkelerini sıkı biçimde izleyenler dışında, benim de aralarında bulunduğum pek çok kişinin genellikle göz ardı ettiği bir yapı taşı daha vardır: aggregate'lar.

English — Kaynak örneği (s. 179): The noteApproved() method is invoked when the consumer's credit card has been successfully authorized.

Türkçe: noteApproved() metodu, tüketicinin kredi kartından başarıyla provizyon alındığında çağrılır.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

16. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 149): When using the Transaction script pattern, the scripts are usually located in service classes, which in this example is the OrderService class.

Türkçe: Transaction script kalıbında script'ler genellikle servis sınıflarında bulunur; bu örnekte söz konusu sınıf OrderService'tir.

English — Kaynak örneği (s. 169): As described in chapter 2, when talking about the concept of a Bounded Context, this aggregate represents the restaurant kitchen's view of an order.

Türkçe: Bölüm 2'de Bounded Context (sınırlı bağlam) kavramı anlatılırken açıklandığı gibi bu aggregate, restoran mutfağının sipariş bakışını temsil eder.

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, "... olana kadar" sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

17. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 153): The FTGO application must ensure that any attempt to update an order doesn't violate an invariant such as the minimum order amount.

Türkçe: FTGO uygulaması, bir siparişi güncelleme girişiminin asgari sipariş tutarı gibi bir invariant'ı (her zaman korunması gereken kuralı) ihlal etmemesini sağlamalıdır.

English — Kaynak örneği (s. 161): The ID of the aggregate that emitted the event might also be part of the envelope rather than an explicit event property.

Türkçe: Olayı yayımlayan aggregate'ın ID'si de açıkça tanımlanmış bir olay alanı yerine envelope'un (mesaj zarfının) parçası olabilir.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

18. Degree — too ... to / enough to

İşlev: Too aşırı derece nedeniyle engeli; enough gerekli yeterliliği anlatır.

Formül: too + adjective + to + V1; adjective + enough + to + V1

English — Kaynak örneği (s. 176): Otherwise, if a cancel() operation is rejected because, for example, it's too late to cancel the order, then the Order transitions back to the APPROVED state.

Türkçe: Aksi durumda cancel() işlemi, örneğin siparişi iptal etmek için artık çok geç olduğu gerekçesiyle reddedilirse Order yeniden APPROVED durumuna geçer.

YDS ipucu: Enough sıfattan sonra, isimden önce gelir: fast enough; enough memory.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenekten uygun olanı seçin.

1. The message can ____ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ____ applying the event. (by / although)
3. ____ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ____ another service. (call / to call)
5. The application runs without ____ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ____ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?