

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 07 · Implementing queries in a microservice architecture — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Replacement — instead of / rather than](#)
- [10. Absence — without + -ing](#)
- [11. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [12. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [13. Comparisons — more / less / as ... as](#)
- [14. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [15. Present perfect — have / has + V3](#)
- [16. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [17. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 220–252. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 245): Although an item is the equivalent to a row in an RDBMS, it's a lot more flexible and can store an entire aggregate.

Türkçe: Bir item, RDBMS'deki bir satıra karşılık gelse de çok daha esnektir ve bir aggregate'in tamamını saklayabilir.

English — Kaynak örneği (s. 230): But first, let's look at an example of a query operation that's challenging to implement, despite being local to a single service.

Türkçe: Ancak önce yalnızca tek bir servis içinde yer almasına rağmen uygulanması zor olan bir sorgu işlemi örneğine bakalım.

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

İşlev: İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

Formül: S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

English — Kaynak örneği (s. 222): In contrast, in the microservices-based version of the FTGO application, the data is scattered around the following services:

Türkçe: Buna karşılık FTGO uygulamasının microservice tabanlı sürümünde veriler aşağıdaki servislere dağılmıştır:

English — Kaynak örneği (s. 228): For example, an Order retrieved from Order Service might be in the CANCELLED state, whereas the corresponding Ticket retrieved from Kitchen Service might not yet have been cancelled.

Türkçe: Örneğin Order Service'ten alınan bir Order, CANCELLED durumunda olabilirken Kitchen Service'ten alınan karşılık gelen Ticket henüz iptal edilmemiş olabilir.

YDS ipucu: Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

3. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 235): The CQRS pattern avoids the limitations of a single datastore by defining one or more views, each of which efficiently implements specific queries.

Türkçe: CQRS örüntüsü, her biri belirli sorguları verimli biçimde uygulayan bir veya daha fazla görünüm tanımlayarak tek bir veri deposunun sınırlamalarını aşar.

English — Kaynak örneği (s. 241): The client then passes the token to a query operation, which returns an error if the view hasn't been updated by that event.

Türkçe: İstemci daha sonra token'ı bir sorgu işlemine geçirir; görünüm henüz o olayla güncellenmemişse bu işlem hata döndürür.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümleciğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin.

Cümle çözümü: “which returns an error” sorgu işlemini niteler. “If the view hasn't been updated by that event” koşulu, **görünümün o olayla henüz güncellenmemiş olmasını** söyler; olayın veya token'ın güncellenmesini anlatmaz.

4. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümleciğinin kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 232): The query side keeps its data model synchronized with the command-side data model by subscribing to the events published by the command side.

Türkçe: Sorgu tarafı, komut tarafının yayımladığı olaylara abone olarak kendi veri modelini komut tarafının veri modeliyle eşzamanlı tutar.

English — Kaynak örneği (s. 233): It implements the query operations by querying a database that it keeps up-to-date by subscribing to events published by one or more other services.

Türkçe: Bir veya daha fazla başka servisin yayımladığı olaylara abone olarak güncel tuttuğu veritabanını sorgulayarak sorgu işlemlerini uygular.

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

5. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 252): The API composition pattern, which gathers data from multiple services, is the simplest way to implement queries and should be used whenever possible.

Türkçe: Birden çok servisten veri toplayan API composition örüntüsü, sorguları uygulamanın en basit yoludur ve mümkün olan her durumda kullanılmalıdır.

English — Kaynak örneği (s. 225): This operation can also be used for externally accessible query operations whose aggregation logic is too complex to be part of an API gateway.

Türkçe: Bu işlem, veri birleştirme mantığı API gateway'in bir parçası olamayacak kadar karmaşık olan, dışarıdan erişilebilir sorgu işlemleri için de kullanılabilir.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

6. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 240): If a DAO implements updates by reading a record and then writing the updated record, it must use either pessimistic or optimistic locking.

Türkçe: DAO, güncellemeleri önce bir kaydı okuyup sonra güncellenmiş kaydı yazarak uyguluyorsa pessimistic locking veya optimistic locking kullanmalıdır.

English — Kaynak örneği (s. 248): The condition expression only allows the update if the attribute doesn't exist or the eventId is greater than the last processed event ID.

Türkçe: Koşul ifadesi, yalnızca attribute yoksa veya eventId son işlenen olayın ID'sinden büyükse güncellemeye izin verir.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki “olsaydı” tek başına zamanı belirlemez.

Koşul ayrımı: “doesn't exist or eventId is greater” iki alternatif kabul koşuludur. Saklanan son ID ile gelen eventId karşılaştırılır; **gelen ID daha büyükse** güncellemeye izin verilir.

7. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 227): Whenever possible, an API composer should call provider services in parallel in order to minimize the response time for a query operation.

Türkçe: Bir API composer, sorgu işleminin yanıt süresini en aza indirmek için mümkün olduğunda sağlayıcı servisleri paralel çağırmalıdır.

English — Kaynak örneği (s. 236): One drawback of this approach is that the UI code may need to duplicate server-side code in order to update its model.

Türkçe: Bu yaklaşımın bir dezavantajı, kullanıcı arayüzü kodunun kendi modelini güncellemek için sunucu tarafındaki kodu tekrarlamak zorunda kalabilmesidir.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

8. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 228): Implement a query that needs data from several services by using events to maintain a read-only view that replicates data from the services.

Türkçe: Birkaç servisin verilerine ihtiyaç duyan bir sorguyu, servislerden gelen verileri çoğaltan salt okunur görünümü olaylar aracılığıyla güncel tutarak uygulayın.

English — Kaynak örneği (s. 240): In the next section you'll see an example of a DAO that handles concurrent updates by updating database records without reading them first.

Türkçe: Sonraki kısımda, veritabanı kayıtlarını önce okumadan güncelleyerek eşzamanlı güncellemeleri ele alan bir DAO örneği göreceksiniz.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

9. Replacement — instead of / rather than

İşlev: Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

Formül: instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

English — Kaynak örneği (s. 224): But the concept is the same if the services used some other interprocess communication protocol, such as gRPC, instead of HTTP.

Türkçe: Ancak servisler HTTP yerine gRPC gibi başka bir süreçler arası iletişim protokolü kullansaydı da kavram aynı olurdu.

English — Kaynak örneği (s. 225): Instead of routing a request to another service, the API gateway implements the API composition logic.

Türkçe: API gateway, isteği başka servise yönlendirmek yerine API composition mantığını uygular.

YDS ipucu: Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin.

10. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 236): A UI application such as a native mobile application or single page JavaScript application can handle replication lag by updating its local model once the command is successful without issuing a query.

Türkçe: Native mobil uygulama veya tek sayfalık JavaScript uygulaması gibi bir kullanıcı arayüzü uygulaması, komut başarılı olur olmaz sorgu göndermeden yerel modelini güncelleyerek replication lag sorununu ele alabilir.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. “Without losing data”, “veri kaybetmeden” anlamındadır.

11. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlede nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 221): After discussing these two patterns, I will talk about how to design CQRS views, followed by the implementation of an example view.

Türkçe: Bu iki örüntüyü tartıştıktan sonra CQRS görünümünün nasıl tasarlanacağını, ardından örnek bir görünümün uygulanmasını ele alacağım.

English — Kaynak örneği (s. 245): But before finalizing this decision, let's first explore how a table's primary key impacts the kinds of data access operations it supports.

Türkçe: Ancak bu kararı kesinleştirmeden önce, tablonun primary key'inin desteklediği veri erişim işlemlerinin türlerini nasıl etkilediğini inceleyelim.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

12. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 225): This approach enables a client, such as a mobile device, that's running outside of the firewall to efficiently retrieve data from numerous services with a single API call.

Türkçe: Bu yaklaşım, güvenlik duvarı dışında çalışan mobil cihaz gibi bir istemcinin, tek API çağrısıyla çok sayıda servisten verimli biçimde veri almasını sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 231): This service enables restaurant owners to manage their restaurant's profile and menu items.

Türkçe: Bu servis, restoran sahiplerinin restoranlarının profilini ve menü kalemlerini yönetmesini sağlar.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

13. Comparisons — more / less / as ... as

İşlev: Seçenekleri derece, maliyet veya özellik bakımından karşılaştırır.

Formül: more/less + adjective + than; as + adjective + as; as + few/little + ... + as

English — Kaynak örneği (s. 244): Like many NoSQL databases, DynamoDB has data access operations that are much less powerful than those that are provided by an RDBMS.

Türkçe: Birçok NoSQL veritabanı gibi DynamoDB'nin veri erişim işlemleri de RDBMS'nin sağladıklarından çok daha az güçlüdür.

English — Kaynak örneği (s. 221): The Command query responsibility segregation (CQRS) pattern—This is more powerful than the API composition pattern, but it's also more complex.

Türkçe: Command query responsibility segregation (CQRS; komut ve sorgu sorumluluğunun ayrılması) örüntüsü—API composition örüntüsünden daha güçlü, ancak aynı zamanda daha karmaşıktır.

YDS ipucu: Much ve far, comparative yapıyı güçlendirir. More easier biçiminde çift karşılaştırma kullanmayın. As well as ekleme yapabilir; "As simple as it sounds, ..." ise ödünlleme/karşıtlık bildirir.

14. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 228): The API Composer for the findOrder() query operation could omit that service's data from the response, because the UI can still display useful information.

Türkçe: findOrder() sorgu işleminin API Composer'ı, kullanıcı arayüzü yine de yararlı bilgiler gösterebildiği için o servisin verilerini yanıtı dahil etmeyebilir.

English — Kaynak örneği (s. 238): It's unaffected by the limitations of a NoSQL database, because it only uses simple transactions and executes a fixed set of queries.

Türkçe: Yalnızca basit transaction'lar kullandığı ve sabit bir sorgu kümesini yürüttüğü için NoSQL veritabanının sınırlamalarından etkilenmez.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

15. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 241): At other times you might need to re-create a view because the schema has changed or you need to fix a bug in code that updates the view.

Türkçe: Başka durumlarda, şema değiştiği veya görünümü güncelleyen koddaki bir hatayı düzeltmeniz gerektiği için görünümü yeniden oluşturmanız gerekebilir.

English — Kaynak örneği (s. 242): Instead, an application must also read older events that have been archived in, for example, AWS S3.

Türkçe: Bunun yerine uygulama, örneğin AWS S3'te arşivlenmiş daha eski olayları da okumalıdır.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

16. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 220): Then they discovered that transaction management wasn't the only distributed data-related challenge they had to worry about when migrating the FTGO application to microservices.

Türkçe: Daha sonra FTGO uygulamasını microservice'lere taşıırken ele almaları gereken dağıtık veriyle ilgili tek güçlüğün transaction yönetimi olmadığını fark ettiler.

English — Kaynak örneği (s. 235): Even when a database has extensions to support a particular kind of query, using a specialized database is often more efficient.

Türkçe: Veritabanının belirli bir sorgu türünü destekleyen eklentileri olsa bile o iş için özelleşmiş bir veritabanını kullanmak çoğu zaman daha verimlidir.

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, "... olana kadar" sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

17. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 229): It may appear that the API composer only has to execute the same query against each Provider service and combine the results.

Türkçe: API composer'ın yalnızca her sağlayıcı serviste aynı sorguyu yürütüp sonuçları birleştirmesi gerektiği düşünülebilir.

English — Kaynak örneği (s. 232): The need to separate concerns means that the service that owns the data isn't the service that should implement the query operation.

Türkçe: Sorumlulukları birbirinden ayırma gereği, verinin sahibi olan servisin sorgu işlemini uygulaması gereken servis olmadığı anlamına gelir.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenekten uygun olanı seçin.

1. The message can ____ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ____ applying the event. (by / although)
3. ____ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ____ another service. (call / to call)
5. The application runs without ____ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ____ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?