

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 07 · Implementing queries in a microservice architecture — Vocabulary

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [F](#)
- [I](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [Q](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [V](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevap anahtarı](#)
- [Kısa tekrar](#)

Amaç: Bu ünitenin 220–252. kaynak sayfalarındaki teknik terimleri ve YDS açısından yararlı ifadeleri bağlam içinde öğrenmek. Alfabetik kartlarda kaynak sayfa, anlam, sözcük ailesi ve iki dilli örnek bulunur.

[Ana ders](#) · [Grammar](#) · [Vocabulary PDF](#)

Çalışma yöntemi: Türkçe satırını kapatıp örneği çevirin. Örnekler, bu ünitenin kavramlarını çalıştırmak için yazılmış **özgün çalışma cümleleridir**; kitaptan alıntı değildir. Eş anlamlı ve ilişkili sözcükler her bağlamda birbirinin yerine geçmez.

A

address · verb

Türkçe: ele almak, çözüm üretmeye çalışmak

Bağlam — kaynak s. 224, 225, 231, 235, 237 ve devamı: Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.

English: The pattern addresses a data consistency issue.

Türkçe: Bu örüntü, bir veri tutarlılığı sorununu ele alır.

İlişkili sözcükler: synonym: tackle, deal with; karşıt yaklaşım: ignore.

aggregate · noun

Türkçe: tutarlılık sınırı oluşturan nesne bütünü

Bağlam — kaynak s. 224, 235, 236, 239, 241 ve devamı: DDD'de birlikte değişen nesneleri tek kök üzerinden yönetir.

English: An aggregate protects its invariants.

Türkçe: Bir aggregate, değişmez kurallarını korur.

İlişkili sözcükler: aggregate root; aggregation

API composition · noun phrase

Türkçe: API sonuçlarını birleştirme

Bağlam — kaynak s. 220, 221, 222, 223, 224 ve devamı: Birden fazla servisten veri okuyup tek sorgu sonucu oluşturma yaklaşımıdır.

English: API composition combines responses from several services.

Türkçe: API composition, birkaç servisin yanıtlarını birleştirir.

İlişkili sözcükler: compose; composer; aggregate results

availability · noun

Türkçe: kullanılabilirlik, hizmete erişilebilir olma durumu

Bağlam — kaynak s. 227, 228: Uygulamanın ihtiyaç duyulduğunda istekleri karşılayabilir olması.

English: The team monitors the availability of the application.

Türkçe: Ekip, uygulamanın kullanılabilirliğini izler.

İlişkili sözcükler: available, unavailable; ilişkili: uptime. Reliability ile ilişkili olsa da aynı kavram değildir.

B**benefit · noun / verb**

Türkçe: yarar; yarar sağlamak

Bağlam — kaynak s. 227, 228, 235, 236, 238: Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.

English: Independent deployment is a benefit of loose coupling.

Türkçe: Bağımsız dağıtım, gevşek bağlılığın sağladığı yararlardan biridir.

İlişkili sözcükler: beneficial; noun synonym: advantage; karşıt: drawback.

broker · noun

Türkçe: mesaj aracısı

Bağlam — kaynak s. 240, 242: Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.

English: The broker routes messages to consumers.

Türkçe: Mesaj aracısı, mesajları tüketicilere yönlendirir.

İlişkili sözcükler: message broker; messaging

C

concurrency · noun

Türkçe: eşzamanlılık

Bağlam — kaynak s. 239, 252: Birden fazla işlemin zaman bakımından çakışacak biçimde ilerlemesidir.

English: Concurrency can expose inconsistent intermediate states.

Türkçe: Eşzamanlılık, tutarsız ara durumların görülmesine yol açabilir.

İlişkili sözcükler: concurrent; concurrently

consumer · noun

Türkçe: tüketici

Bağlam — kaynak s. 221, 229, 230, 232, 242 ve devamı: Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.

English: The consumer processes a message.

Türkçe: Tüketici, bir mesajı işler.

İlişkili sözcükler: consume; producer

CQRS · abbreviation / noun

Türkçe: komut ve sorgu sorumluluklarının ayrılması

Bağlam — kaynak s. 220, 221, 228, 229, 230 ve devamı: Command Query Responsibility Segregation; güncelleme işlemleriyle okuma işlemleri için ayrı modeller kullanılmasını sağlar.

English: CQRS separates the command model from the query model.

Türkçe: CQRS, komut modelini sorgu modelinden ayırır.

İlişkili sözcükler: command; query; read model; write model

CQRS view · noun phrase

Türkçe: CQRS sorgu görünümü

Bağlam — kaynak s. 221, 235, 236, 237, 238 ve devamı: Belirli sorgulara uygun biçimde düzenlenmiş veri kopyasıdır; kaynak verideki değişiklikleri olaylar aracılığıyla izler.

English: The CQRS view stores data in a form suited to its queries.

Türkçe: CQRS görünümü, veriyi kendi sorgularına uygun bir biçimde saklar.

İlişkili sözcükler: query model; view database; event handler

D**data consistency · noun phrase**

Türkçe: veri tutarlılığı

Bağlam — kaynak s. 220, 227, 228: Verilerin tanımlanmış iş kurallarına ve birbirleriyle ilişkilerine uygun olmasıdır.

English: The saga maintains data consistency across services.

Türkçe: Saga, servisler arasında veri tutarlılığını korur.

İlişkili sözcükler: consistent; inconsistent

deploy · verb

Türkçe: dağıtmak; yazılımı çalışacağı ortama yerleştirmek

Bağlam — kaynak s. 232, 241: Uygulama veya servisi hedef ortamda çalıştırılabilir hâle getirmek.

English: The team deploys the service independently.

Türkçe: Ekip, servisi bağımsız olarak dağıtır.

İlişkili sözcükler: deployment, deployable, redeploy. Release bağlama göre kullanıcılara sunmayı vurgulayabilir; her kullanımda bire bir eş değildir.

distributed system · noun phrase

Türkçe: dağıtık sistem

Bağlam — kaynak s. 227: Bileşenleri süreçler arası iletişimle işbirliği yapan sistem; iletişim ve kısmi arıza ek karmaşıklık getirir.

English: A distributed system must handle partial failures.

Türkçe: Dağıtık bir sistem, kısmi arızaları ele almalıdır.

İlişkili sözcükler: distribute, distribution; ilişkili: remote call, interprocess communication.

domain event · noun phrase

Türkçe: alan olayı

Bağlam — kaynak s. 232, 233: İş alanında gerçekleşmiş ve diğer parçalar açısından anlamlı bir değişimi bildirir.

English: A domain event describes something that has happened.

Türkçe: Bir domain event, gerçekleşmiş bir durumu anlatır.

İlişkili sözcükler: event handler; publish

domain model · noun phrase

Türkçe: alan modeli

Bağlam — kaynak s. 232, 235: İş kurallarını ve alan kavramlarını nesneler ve ilişkilerle temsil eder.

English: The domain model contains business rules.

Türkçe: Alan modeli, iş kurallarını içerir.

İlişkili sözcükler: domain-driven design

drawback · noun

Türkçe: dezavantaj, olumsuz yön

Bağlam — kaynak s. 227, 228, 230, 235, 236: Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.

English: Operational complexity is a significant drawback.

Türkçe: İşletim karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır.

İlişkili sözcükler: synonym: disadvantage, downside; antonym: benefit, advantage.

E**endpoint · noun**

Türkçe: API erişim noktası

Bağlam — kaynak s. 223, 224, 227, 242: İstemcinin belirli bir işlev için istek gönderdiği adrestir.

English: The endpoint accepts a request.

Türkçe: Erişim noktası, bir isteği kabul eder.

İlişkili sözcükler: route; API

event sourcing · noun phrase

Türkçe: durumu olay geçmişiyle saklama

Bağlam — kaynak s. 232, 235: Son durumu güncellemek yerine değişim olaylarını kalıcılaştırır; durum olaylardan üretilir.

English: Event sourcing stores changes as events.

Türkçe: Event sourcing, değişiklikleri olaylar olarak saklar.

İlişkili sözcükler: event store; replay

event store · noun phrase

Türkçe: olay deposu

Bağlam — kaynak s. 235: Aggregate olaylarını sıralı geçmiş olarak kalıcı biçimde saklayan altyapıdır.

English: The event store preserves the event sequence.

Türkçe: Olay deposu, olay sırasını korur.

İlişkili sözcükler: event stream; persistence

eventually consistent · adjective phrase

Türkçe: nihai olarak tutarlı

Bağlam — kaynak s. 232, 241: Yeni güncellemeler durduğunda ve bekleyen güncellemeler işlendiğinde kopyalar aynı duruma yaklaşır; arada eski veri okunabilir.

English: The query view is eventually consistent.

Türkçe: Sorgu görünümü, nihai olarak tutarlıdır.

İlişkili sözcükler: eventual consistency

F**feature · noun**

Türkçe: özellik, işlev

Bağlam — kaynak s. 238: Kullanıcıya veya işletmeye değer sağlayan uygulama yeteneği; bir özellik birden çok servise yayılabilir.

English: The new feature changes two services.

Türkçe: Yeni özellik, iki serviste değişiklik yapıyor.

İlişkili sözcükler: feature-rich; yakın anlamlı: functionality. Feature branch, belirli bir özellik için açılan geliştirme dalıdır.

I

idempotent · adjective

Türkçe: aynı işlem yinelandığında ek etki üretmeyen

Bağlam — kaynak s. 237, 239, 240, 244, 248 ve devamı: Aynı mesajın tekrar işlenmesi, iş etkisini çoğaltmaz.

English: An idempotent handler tolerates duplicate messages.

Türkçe: Idempotent bir işleyici, yinelenen mesajları tolere eder.

İlişkili sözcükler: idempotency; idempotence

interprocess communication · noun phrase

Türkçe: süreçler arası iletişim

Bağlam — kaynak s. 224: Ayrı süreçlerde çalışan servislerin istek veya mesaj alışverişi; kısaltması IPC'dir.

English: Services use interprocess communication to collaborate.

Türkçe: Servisler, işbirliği yapmak için süreçler arası iletişim kullanır.

İlişkili sözcükler: process, communicate, communication; karşılaştırma: local method call.

isolation · noun

Türkçe: yalıtım

Bağlam — kaynak s. 228: Eşzamanlı transaction işlemlerinin ara etkilerini birbirinden koruma özelliğidir.

English: Sagas do not provide transaction isolation automatically.

Türkçe: Saga'lar transaction yalıtımını kendiliğinden sağlamaz.

İlişkili sözcükler: isolate; isolated

L

latency · noun

Türkçe: gecikme

Bağlam — kaynak s. 227, 241: Bir isteğin gönderilmesi ile yanıt alınması arasındaki süredir.

English: Network latency increases response time.

Türkçe: Ağ gecikmesi, yanıt süresini artırır.

İlişkili sözcükler: response time; compare: throughput

M

maintain · verb

Türkçe: sürdürmek, korumak; bakımını yapmak

Bağlam — kaynak s. 220, 221, 228, 231, 232 ve devamı: “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.

English: The team maintains the service and its documentation.

Türkçe: Ekip, servisin ve dokümantasyonunun bakımını yapar.

İlişkili sözcükler: maintenance, maintainable, maintainability; bağlamsal synonym: preserve, keep.

O

optimistic locking · noun phrase

Türkçe: iyimser kilitleme

Bağlam — kaynak s. 240, 248: Çakışma yok varsayımıyla çalışır; yazma anında sürümü kontrol eder.

English: Optimistic locking detects conflicting updates.

Türkçe: İyimser kilitleme, çakışan güncellemeleri saptar.

İlişkili sözcükler: version; concurrency control

overhead · noun

Türkçe: ek yük

Bağlam — kaynak s. 227: Asıl işi yapmanın yanında gereken zaman, bellek veya yönetim maliyetidir.

English: Remote calls introduce communication overhead.

Türkçe: Uzak çağrılar, iletişim ek yükü getirir.

İlişkili sözcükler: extra cost; overheads

P**pattern · noun**

Türkçe: örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm

Bağlam — kaynak s. 220, 221, 222, 223, 224 ve devamı: Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.

English: A pattern solves a recurring problem in a particular context.

Türkçe: Bir örüntü, belirli bir bağlamda tekrarlanan bir problemi çözer.

İlişkili sözcükler: design pattern, architectural pattern; ilişkili: reusable solution. Her bağlam için tek reçete değildir.

primary key · noun phrase

Türkçe: birincil anahtar

Bağlam — kaynak s. 221, 224, 233, 235, 238 ve devamı: Bir kaydı benzersiz olarak tanımlar; DynamoDB bağlamında partition key ve isteğe bağlı sort key içerebilir.

English: The primary key uniquely identifies an item.

Türkçe: Birincil anahtar, bir öğeyi benzersiz olarak tanımlar.

İlişkili sözcükler: partition key; sort key; composite key

provider · noun

Türkçe: sağlayıcı

Bağlam — kaynak s. 223, 224, 225, 226, 227 ve devamı: Bir API, mesaj veya hizmet sunan taraftır.

English: The provider must satisfy its API contract.

Türkçe: Sağlayıcı, API sözleşmesini karşılamalıdır.

İlişkili sözcükler: provide; consumer

Q**query · noun / verb**

Türkçe: sorgu; sorgulamak

Bağlam — kaynak s. 220, 221, 222, 223, 224 ve devamı: Bilgi okuma isteğidir; CQRS bağlamında durumu değiştiren command'dan ayrılır.

English: The query returns the order status.

Türkçe: Sorgu, siparişin durumunu döndürür.

İlişkili sözcükler: read; command

R**reliability · noun**

Türkçe: güvenilirlik

Bağlam — kaynak s. 228: Uygulamanın veya servis iletişiminin beklenen işi güvenilir biçimde gerçekleştirmesi.

English: Frequent failures reduce the reliability of the application.

Türkçe: Sık arızalar, uygulamanın güvenilirliğini azaltır.

İlişkili sözcükler: reliable, reliably, unreliable; karşılaştırma: availability.

replication lag · noun phrase

Türkçe: replikasyon gecikmesi

Bağlam — kaynak s. 236, 237: Ana verideki değişiklik ile kopyanın bu değişikliği yansıtması arasındaki gecikmedir.

English: Replication lag can make the query return stale data.

Türkçe: Replikasyon gecikmesi, sorgunun eski veri döndürmesine yol açabilir.

İlişkili sözcükler: replicate; replica; stale data

retrieve · verb

Türkçe: alıp getirmek, veriye erişip almak

Bağlam — kaynak s. 220, 221, 222, 223, 224 ve devamı: Bir sorgunun farklı servislerdeki verileri elde etmesi.

English: The query retrieves data from two services.

Türkçe: Sorgu, iki servisten veri alır.

İlişkili sözcükler: retrieval, retrievable; synonym: fetch, obtain; karşılaştırma: store.

routing · noun

Türkçe: yönlendirme

Bağlam — kaynak s. 225: İsteğin veya mesajın hangi hedefe gönderileceğinin belirlenmesidir.

English: Routing sends the request to the correct service.

Türkçe: Yönlendirme, isteği doğru servise gönderir.

İlişkili sözcükler: route; router

S

saga · noun

Türkçe: yerel transaction adımlarından oluşan iş akışı

Bağlam — kaynak s. 220: Birden fazla servis boyunca ilerler; başarısızlıkta uygun telafi işlemleri kullanabilir.

English: A saga coordinates local transactions.

Türkçe: Bir saga, yerel transaction işlemlerini koordine eder.

İlişkili sözcükler: saga participant; saga orchestrator

scalability · noun

Türkçe: ölçeklenebilirlik

Bağlam — kaynak s. 237: Yük veya organizasyon büyüdüğünde kapasiteyi artırabilme yeteneği.

English: The scale cube describes different approaches to scalability.

Türkçe: Scale cube, ölçeklenebilirliğe yönelik farklı yaklaşımları açıklar.

İlişkili sözcükler: scale, scalable, scaling; ilişkili: horizontal scaling, partitioning.

snapshot · noun

Türkçe: belirli bir andaki durumun kopyası

Bağlam — kaynak s. 242: Geçmiş olayların hepsini tekrar okumadan yeniden yüklemeyi hızlandırabilir.

English: The snapshot reduces the number of events to replay.

Türkçe: Snapshot, yeniden yürütülecek olay sayısını azaltır.

İlişkili sözcükler: snapshotting; restore

straightforward · adjective

Türkçe: anlaşılır, açık; uygulanması görece kolay

Bağlam — kaynak s. 220, 221, 231, 239: Test, dağıtım veya istek işleme adımlarının kolay takip edilebilir olması.

English: Deploying a single application is relatively straightforward.

Türkçe: Tek bir uygulamayı dağıtmak görece kolaydır.

İlişkili sözcükler: straightforwardly; synonym: uncomplicated, clear; antonym: complicated.

T**take into account · verb phrase**

Türkçe: hesaba katmak, dikkate almak

Bağlam — kaynak s. 232: Bir tasarım veya uygulama kararında ilgili gereksinimleri, sınırlamaları ve başka etkenleri hesaba katmaktır.

English: The migration plan must take team structure into account.

Türkçe: Geçiş planı, ekip yapısını hesaba katmalıdır.

İlişkili sözcükler: synonym: consider, allow for; karşıt: overlook, disregard.

throughput · noun

Türkçe: birim zamanda işlenen iş miktarı

Bağlam — kaynak s. 242: Sistemin belirli sürede tamamladığı istek veya mesaj sayısını anlatır.

English: Throughput measures completed requests per second.

Türkçe: Throughput, saniyede tamamlanan istekleri ölçer.

İlişkili sözcükler: processing rate; compare: latency

transaction · noun

Türkçe: bir bütün olarak yönetilen veri işlemi

Bağlam — kaynak s. 220, 228, 237, 238, 241: Veri güncellemelerinin tanımlı commit veya rollback sınırı içinde yürütülmesidir.

English: The transaction updates the order.

Türkçe: Transaction, siparişi günceller.

İlişkili sözcükler: transactional; commit

V**view · noun**

Türkçe: görünüm

Bağlam — kaynak s. 221, 225, 228, 229, 233 ve devamı: Bağlama göre mimari bakış açısı veya sorgulama için düzenlenmiş veri modelidir.

English: The view combines data from several services.

Türkçe: Görünüm, birkaç servisten gelen verileri birleştirir.

İlişkili sözcükler: materialized view; perspective

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Aşağıdaki açıklamaların İngilizce karşılıklarını yazın. Cevapları alttaki anahtardan kontrol edin.

1. ele almak, çözüm üretmeye çalışmak
2. eşzamanlılık
3. dağıtık sistem
4. olay deposu
5. gecikme
6. sağlayıcı
7. yerel transaction adımlarından oluşan iş akışı

Cevap anahtarı

1. **address** — Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.
2. **concurrency** — Birden fazla işlemin zaman bakımından çıkışacak biçimde ilerlemesidir.
3. **distributed system** — Bileşenleri süreçler arası iletişimle işbirliği yapan sistem; iletişim ve kısmi arıza ek karmaşıklık getirir.
4. **event store** — Aggregate olaylarını sıralı geçmiş olarak kalıcı biçimde saklayan altyapıdır.
5. **latency** — Bir isteğin gönderilmesi ile yanıt alınması arasındaki süredir.
6. **provider** — Bir API, mesaj veya hizmet sunan taraftır.
7. **saga** — Birden fazla servis boyunca ilerler; başarısızlıkta uygun telafi işlemleri kullanabilir.

Kısa tekrar

Bir terimi yalnızca Türkçe karşılığıyla değil, yaptığı işle birlikte hatırlayın. Örnekte özneyi ve fiili bulun; terimin isim mi, fiil mi, yoksa sıfat mı olduğuna bakın. Ardından ana derste verilen kaynak sayfanın paragrafını tekrar okuyun.