

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 11 · Developing production-ready services — Vocabulary

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [F](#)
- [G](#)
- [H](#)
- [I](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [Q](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [V](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevap anahtarı](#)
- [Kısa tekrar](#)

Amaç: Bu ünitenin 348–382. kaynak sayfalarındaki teknik terimleri ve YDS açısından yararlı ifadeleri bağlam içinde öğrenmek. Alfabetik kartlarda kaynak sayfa, anlam, sözcük ailesi ve iki dilli örnek bulunur.

[Ana ders](#) · [Grammar](#) · [Vocabulary PDF](#)

Çalışma yöntemi: Türkçe satırını kapatıp örneği çevirin. Örnekler, bu ünitenin kavramlarını çalıştırmak için yazılmış **özgün çalışma cümleleridir**; kitaptan alıntı değildir. Eş anlamlı ve ilişkili sözcükler her bağlamda birbirinin yerine geçmez.

A

access token · noun phrase

Türkçe: erişim belirteci

Bağlam — kaynak s. 354, 357, 358, 359, 360: İstemcinin korunan bir kaynağa erişme yetkisini temsil eden belirteçtir; tek başına kullanıcı kimliğini doğrulayan bir kimlik belgesiyle eş tutulmaz.

English: The service validates the access token.

Türkçe: Servis, erişim belirtecini doğrular.

İlişkili sözcükler: access, accessible; ilişkili: scope, authorization, bearer token. Access token ile ID token farklı amaçlar taşır.

address · verb

Türkçe: ele almak, çözüm üretmeye çalışmak

Bağlam — kaynak s. 349: Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.

English: The pattern addresses a data consistency issue.

Türkçe: Bu örüntü, bir veri tutarlılığı sorununu ele alır.

İlişkili sözcükler: synonym: tackle, deal with; karşıt yaklaşım: ignore.

aggregate · noun

Türkçe: tutarlılık sınırı oluşturan nesne bütünü

Bağlam — kaynak s. 350, 356, 368, 370, 374: DDD'de birlikte değişen nesneleri tek kök üzerinden yönetir.

English: An aggregate protects its invariants.

Türkçe: Bir aggregate, değişmez kurallarını korur.

İlişkili sözcükler: aggregate root; aggregation

audit log · noun phrase

Türkçe: denetim günlüğü

Bağlam — kaynak s. 377, 378: Neyin ne zaman değiştiğini incelemek için tutulan kayıttır.

English: An audit log records changes to the data.

Türkçe: Denetim günlüğü, verilerdeki değişiklikleri kaydeder.

İlişkili sözcükler: auditing; audit trail

authentication · noun

Türkçe: kimlik doğrulama

Bağlam — kaynak s. 349, 350, 351, 353, 354 ve devamı: İsteği yapanın kim olduğunu doğrulamadır.

English: Authentication establishes the user's identity.

Türkçe: Kimlik doğrulama, kullanıcının kimliğini belirler.

İlişkili sözcükler: authenticate; authenticated

authorization · noun

Türkçe: yetkilendirme

Bağlam — kaynak s. 349, 350, 351, 353, 355 ve devamı: Bir kimliğin veya istemcinin belirli bir kaynak üzerinde hangi işlemleri yapmaya yetkili olduğunu belirleme ve denetleme sürecidir.

English: Authorization controls access to an operation.

Türkçe: Yetkilendirme, bir işleme erişimi denetler.

İlişkili sözcükler: authorize; authorized

availability · noun

Türkçe: kullanılabilirlik, hizmete erişilebilir olma durumu

Bağlam — kaynak s. 356, 365: Uygulamanın ihtiyaç duyulduğunda istekleri karşılayabilir olması.

English: The team monitors the availability of the application.

Türkçe: Ekip, uygulamanın kullanılabilirliğini izler.

İlişkili sözcükler: available, unavailable; ilişkili: uptime. Reliability ile ilişkili olsa da aynı kavram değildir.

B**benefit · noun / verb**

Türkçe: yarar; yarar sağlamak

Bağlam — kaynak s. 354, 360, 364: Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.

English: Independent deployment is a benefit of loose coupling.

Türkçe: Bağımsız dağıtım, gevşek bağlılığın sağladığı yararlardan biridir.

İlişkili sözcükler: beneficial; noun synonym: advantage; karşıt: drawback.

broker · noun

Türkçe: mesaj aracısı

Bağlam — kaynak s. 349, 360, 368, 373, 382: Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.

English: The broker routes messages to consumers.

Türkçe: Mesaj aracısı, mesajları tüketicilere yönlendirir.

İlişkili sözcükler: message broker; messaging

C**circuit breaker · noun phrase**

Türkçe: devre kesici

Bağlam — kaynak s. 378, 380, 381: Tekrarlanan başarısızlıklardan sonra çağrılarını geçici olarak durduran korumadır.

English: The circuit breaker rejects calls while it is open.

Türkçe: Devre kesici, açık durumdayken çağrılarını reddeder.

İlişkili sözcükler: open; closed; half-open

claim · noun

Türkçe: beyan; belirteçte taşınan bilgi

Bağlam — kaynak s. 356: JWT içindeki kullanıcı veya belirteç bilgisi.

English: A claim can identify the subject.

Türkçe: Bir claim, özneyi tanımlayabilir.

İlişkili sözcükler: subject, issuer, audience

consumer · noun

Türkçe: tüketici

Bağlam — kaynak s. 350, 353, 356, 366: Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.

English: The consumer processes a message.

Türkçe: Tüketici, bir mesajı işler.

İlişkili sözcükler: consume; producer

container · noun

Türkçe: konteyner

Bağlam — kaynak s. 362, 369: Uygulamayı ve bağımlılıklarını süreç yönetimiyle çalıştıran dağıtım birimidir.

English: The container runs one service instance.

Türkçe: Konteyner, bir servis örneğini çalıştırır.

İlişkili sözcükler: containerize; container image

coupling · noun

Türkçe: bağıllık

Bağlam — kaynak s. 354, 356: Bir bileşenin başka bir bileşenin ayrıntılarına bağımlı olma derecesidir.

English: Loose coupling supports independent changes.

Türkçe: Gevşek bağıllık, bağımsız değişiklikleri destekler.

İlişkili sözcükler: coupled; decouple

credential · noun

Türkçe: kimlik doğrulama bilgisi

Bağlam — kaynak s. 350–360: Parola veya API anahtarı gibi kimliği doğrulamakta kullanılan veri.

English: The gateway verifies the credentials.

Türkçe: Gateway kimlik bilgilerini doğrular.

İlişkili sözcükler: credentials (çoğul); authentication

cross-cutting concern · noun phrase

Türkçe: birden fazla alanı kesen ortak sorumluluk

Bağlam — kaynak s. 379, 380, 381, 382: Birden fazla bileşende ortak biçimde ele alınması gereken sorumluluktur.

English: Configuration is a cross-cutting concern.

Türkçe: Yapılandırma, birçok servisi ilgilendiren ortak bir sorumluluktur.

İlişkili sözcükler: concern: ilgilenilmesi gereken konu; ilişkili: shared responsibility, infrastructure.

D**decrypt · verb**

Türkçe: şifreyi çözmek

Bağlam — kaynak s. 364: Şifreli yapılandırma verisini okunabilir hâle getirme.

English: The server decrypts the property.

Türkçe: Sunucu özelliğin şifresini çözer.

İlişkili sözcükler: antonym: encrypt; decryption, encryption

deploy · verb

Türkçe: dağıtmak; yazılımı çalışacağı ortama yerleştirmek

Bağlam — kaynak s. 348, 360, 364, 368, 377 ve devamı: Uygulama veya servisi hedef ortamda çalıştırılabilir hâle getirmek.

English: The team deploys the service independently.

Türkçe: Ekip, servisi bağımsız olarak dağıtır.

İlişkili sözcükler: deployment, deployable, redeploy. Release bağlama göre kullanıcılara sunmayı vurgulayabilir; her kullanımda bire bir eş değildir.

distributed system · noun phrase

Türkçe: dağıtık sistem

Bağlam — kaynak s. 349: Bileşenleri süreçler arası iletişimle işbirliği yapan sistem; iletişim ve kısmi arıza ek karmaşıklık getirir.

English: A distributed system must handle partial failures.

Türkçe: Dağıtık bir sistem, kısmi arızaları ele almalıdır.

İlişkili sözcükler: distribute, distribution; ilişkili: remote call, interprocess communication.

distributed tracing · noun phrase

Türkçe: dağıtık izleme

Bağlam — kaynak s. 348, 366, 370, 371, 372 ve devamı: Bir isteğin farklı servisler boyunca izlediği çağrı zincirini kaydeder.

English: Distributed tracing shows where a request spends time.

Türkçe: Dağıtık izleme, bir isteğin nerede zaman harcadığını gösterir.

İlişkili sözcükler: trace; span

drawback · noun

Türkçe: dezavantaj, olumsuz yön

Bağlam — kaynak s. 353, 356, 357, 364, 378 ve devamı: Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.

English: Operational complexity is a significant drawback.

Türkçe: İşletim karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır.

İlişkili sözcükler: synonym: disadvantage, downside; antonym: benefit, advantage.

E**endpoint · noun**

Türkçe: API erişim noktası

Bağlam — kaynak s. 359, 365, 366, 367, 368 ve devamı: İstemcinin belirli bir işlev için istek gönderdiği adrestir.

English: The endpoint accepts a request.

Türkçe: Erişim noktası, bir isteği kabul eder.

İlişkili sözcükler: route; API

event sourcing · noun phrase

Türkçe: durumu olay geçmişiyile saklama

Bağlam — kaynak s. 378: Son durumu güncellemek yerine değişim olaylarını kalıcılaştırır; durum olaylardan üretilir.

English: Event sourcing stores changes as events.

Türkçe: Event sourcing, değişiklikleri olaylar olarak saklar.

İlişkili sözcükler: event store; replay

externalized configuration · noun phrase

Türkçe: dışarıdan yapılandırma

Bağlam — kaynak s. 360–364: Ortama bağlı değerlerin servis kodundan ayrılıp çalışma zamanında sağlanması.

English: Configuration values are supplied at runtime.

Türkçe: Yapılandırma değerleri çalışma zamanında sağlanır.

İlişkili sözcükler: configure, configuration, configurable

F**feature · noun**

Türkçe: özellik, işlev

Bağlam — kaynak s. 366: Buradaki distinctive feature, bir örüntüyü ayırt eden niteliği anlatır. Yazılım işlevi anlamındaki feature ile bağlama göre ayrılır.

English: A distinctive feature is the shared responsibility.

Türkçe: Ayırt edici özellik, sorumluluğun paylaşılmasıdır.

İlişkili sözcükler: feature-rich; yakın anlamlı: functionality. Feature branch, belirli bir özellik için açılan geliştirme dalıdır.

fit · noun / verb / adjective

Türkçe: uygunluk; uymak; uygun

Bağlam — kaynak s. 380: Bir mimarinin uygulamanın ihtiyaçlarına uyma derecesi.

English: This architecture is a good fit for the application.

Türkçe: Bu mimari, uygulama için uygundur.

İlişkili sözcükler: suitable, appropriate; karşıt: unsuitable; kalıp: a good fit for.

force · verb

Türkçe: zorlamak, mecbur bırakmak

Bağlam — kaynak s. 349: Bu ünite de force + object + to + verb yapısıyla birini veya sistemi belirli bir davranışa zorlamak anlamındadır.

English: An incompatible API change can force clients to upgrade.

Türkçe: Uyumsuz bir API değişikliği, istemcileri sürüm yükseltmeye zorlayabilir.

İlişkili sözcükler: force someone to do something; forced; synonym: compel. İsim olarak forces, örüntü tasarımı nda çözümü etkileyen etkenlerdir.

G**gauge · noun**

Türkçe: anlık değer göstergesi

Bağlam — kaynak s. 366: Bellek kullanımı gibi o andaki değeri ölçen metrik.

English: A gauge reports the current value.

Türkçe: Gauge o andaki değeri bildirir.

İlişkili sözcükler: compare: counter; metric

H**health check · noun phrase**

Türkçe: sağlık kontrolü

Bağlam — kaynak s. 348, 365, 366, 367, 368 ve devamı: Bir servis örneğinin çalışıp çalışmadığını veya trafik alabilecek durumda olup olmadığını sınar.

English: A health check reports the service's condition.

Türkçe: Sağlık kontrolü, servisin durumunu bildirir.

İlişkili sözcükler: liveness; readiness

I

inbound · adjective

Türkçe: içe gelen

Bağlam — kaynak s. 371: İsteğin veya çağrının uygulama sınırının dışından içine doğru ilerlemesidir.

English: An inbound adapter invokes the business logic.

Türkçe: Gelen yönlü bir adapter, iş mantığını çağırır.

İlişkili sözcükler: antonym: outbound

interprocess communication · noun phrase

Türkçe: süreçler arası iletişim

Bağlam — kaynak s. 350, 380, 381: Ayrı süreçlerde çalışan servislerin istek veya mesaj alışverişi; kısaltması IPC'dir.

English: Services use interprocess communication to collaborate.

Türkçe: Servisler, işbirliği yapmak için süreçler arası iletişim kullanır.

İlişkili sözcükler: process, communicate, communication; karşılaştırma: local method call.

L

latency · noun

Türkçe: gecikme

Bağlam — kaynak s. 349, 356, 370, 373: Bir isteğin gönderilmesi ile yanıt alınması arasındaki süredir.

English: Network latency increases response time.

Türkçe: Ağ gecikmesi, yanıt süresini artırır.

İlişkili sözcükler: response time; compare: throughput

M

maintain · verb

Türkçe: sürdürmek, korumak; bakımını yapmak

Bağlam — kaynak s. 353, 364, 366: “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.

English: The team maintains the service and its documentation.

Türkçe: Ekip, servisin ve dokümantasyonunun bakımını yapar.

İlişkili sözcükler: maintenance, maintainable, maintainability; bağlamsal synonym: preserve, keep.

monolith · noun

Türkçe: monolit; tek dağıtılabilir bütün

Bağlam — kaynak s. 349, 350: Kaynakta tek WAR dosyası gibi tek birim olarak paketlenip dağıtılan uygulama.

English: The monolith is packaged as a single WAR file.

Türkçe: Monolit, tek bir WAR dosyası olarak paketlenir.

İlişkili sözcükler: monolithic; karşılaştırma: independently deployable services. Monolith tek başına kötü tasarım demek değildir.

O

observability · noun

Türkçe: gözlemlenebilirlik

Bağlam — kaynak s. 348, 349, 365, 366, 368 ve devamı: Sistemin iç durumunu log, metric ve trace gibi dış çıktılardan anlayabilmektir.

English: Logs and traces support observability.

Türkçe: Log'lar ve iz kayıtları, gözlemlenebilirliği destekler.

İlişkili sözcükler: observe, observable, observation; ilişkili: metrics, tracing, logging.

opaque · adjective

Türkçe: içeriği dışarıdan anlamlandırılmayan; opak

Bağlam — kaynak s. 351, 356: Alıcının kullanıcı bilgisini belirtecin kendisinden okuyamadığı token türü.

English: An opaque token refers to server-side data.

Türkçe: Opak belirteç sunucudaki verilere işaret eder.

İlişkili sözcükler: antonym in this text: transparent

outbound · adjective

Türkçe: dışa giden

Bağlam — kaynak s. 372: İş mantığından dış sistemlere doğru yapılan çağrıyı anlatır.

English: An outbound adapter accesses the database.

Türkçe: Giden yönlü bir adapter, veritabanına erişir.

İlişkili sözcükler: antonym: inbound

P**pattern · noun**

Türkçe: örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm

Bağlam — kaynak s. 348, 349, 354, 360, 361 ve devamı: Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.

English: A pattern solves a recurring problem in a particular context.

Türkçe: Bir örüntü, belirli bir bağlamda tekrarlanan bir problemi çözer.

İlişkili sözcükler: design pattern, architectural pattern; ilişkili: reusable solution. Her bağlam için tek reçete değildir.

polling · noun

Türkçe: düzenli aralıklarla sorgulama

Bağlam — kaynak s. 364: Yeni veri veya iş olup olmadığını tekrar tekrar denetleme tekniğidir.

English: Polling checks the table for new messages.

Türkçe: Polling, tabloda yeni mesaj olup olmadığını denetler.

İlişkili sözcükler: poll; poller

principal · noun

Türkçe: işlemi yapan özne

Bağlam — kaynak s. 350–360: Kimliği doğrulanan kullanıcı veya uygulama; okul müdürü anlamında değildir.

English: The principal has two roles.

Türkçe: İşlemi yapan öznenin iki rolü vardır.

İlişkili sözcükler: identity, subject, role

Q**query · noun / verb**

Türkçe: sorgu; sorgulamak

Bağlam — kaynak s. 348, 353, 356, 366, 367 ve devamı: Bilgi okuma isteğidir; CQRS bağlamında durumu değiştiren command'dan ayrılır.

English: The query returns the order status.

Türkçe: Sorgu, siparişin durumunu döndürür.

İlişkili sözcükler: read; command

R

recover · verb

Türkçe: toparlanmak, yeniden çalışır duruma gelmek

Bağlam — kaynak s. 366: Production sorunundan sonra hizmetin yeniden işler duruma gelmesi.

English: The team works to recover from the outage.

Türkçe: Ekip, hizmet kesintisinin ardından sistemi yeniden çalışır duruma getirmek için uğraşır.

İlişkili sözcükler: recovery, recoverable; kalıp: recover from; ilişkili: restore service.

refresh token · noun phrase

Türkçe: yenileme belirteci

Bağlam — kaynak s. 358–360: Yeni access token almak için kullanılan belirteç.

English: The client uses a refresh token to obtain a new access token.

Türkçe: İstemci yeni erişim belirteci almak için yenileme belirteci kullanır.

İlişkili sözcükler: refresh, revoke, expire

registry · noun

Türkçe: kayıt servisi veya dizini

Bağlam — kaynak s. 375: Buradaki MeterRegistry, uygulama metriklerinin oluşturulduğu ve yönetildiği kayıt nesnesidir. Service registry ise servis adreslerini tutar; iki bağlamı ayırır.

English: The meter registry manages application counters.

Türkçe: Metrik kayıt nesnesi, uygulamanın sayaçlarını yönetir.

İlişkili sözcükler: register; registration

repository · noun

Türkçe: kaynak kod deposu

Bağlam — kaynak s. 357: Bu ünitedeki OAuth örneğinde GitHub üzerinde erişim izni verilen kaynak kod deposudur.

English: The user grants the CI service access to the repository.

Türkçe: Kullanıcı, CI servisine depoya erişim izni verir.

İlişkili sözcükler: GitHub repository; source code; access token

retrieve · verb

Türkçe: alıp getirmek, veriye erişip almak

Bağlam — kaynak s. 352, 356, 362, 363, 364 ve devamı: Bir sorgunun farklı servislerdeki verileri elde etmesi.

English: The query retrieves data from two services.

Türkçe: Sorgu, iki servisten veri alır.

İlişkili sözcükler: retrieval, retrievable; synonym: fetch, obtain; karşılaştırma: store.

revoke · verb

Türkçe: iptal etmek; verilmiş yetkiyi geri almak

Bağlam — kaynak s. 357, 360: Bir token veya iznin geçerliliğini kaldırma.

English: The server can revoke the refresh token.

Türkçe: Sunucu yenileme belirtecini iptal edebilir.

İlişkili sözcükler: revocation, revocable, irrevocable

routing · noun

Türkçe: yönlendirme

Bağlam — kaynak s. 380: İsteğin veya mesajın hangi hedefe gönderileceğinin belirlenmesidir.

English: Routing sends the request to the correct service.

Türkçe: Yönlendirme, isteği doğru servise gönderir.

İlişkili sözcükler: route; router

S

serverless · adjective

Türkçe: sunucu yönetimi platforma bırakılmış

Bağlam — kaynak s. 369: Geliştirici kodu dağıtır; çalıştırma altyapısının önemli bölümü platform tarafından yönetilir.

English: Serverless deployment runs the handler on demand.

Türkçe: Serverless dağıtım, işleyiciyi talep üzerine çalıştırır.

İlişkili sözcükler: function as a service

service discovery · noun phrase

Türkçe: servis keşfi

Bağlam — kaynak s. 378, 379, 380, 381: Çağrılacak servis örneklerinin ağ konumlarını bulma mekanizmasıdır.

English: Service discovery locates available instances.

Türkçe: Servis keşfi, kullanılabilir örneklerin konumunu bulur.

İlişkili sözcükler: discover; registry

service mesh · noun phrase

Türkçe: servisler arası iletişimi yöneten altyapı

Bağlam — kaynak s. 350, 379, 380, 381, 382: Trafik yönetimi gibi iletişim görevlerini uygulama kodundan ayırır.

English: A service mesh can manage traffic between services.

Türkçe: Bir service mesh, servisler arasındaki trafiği yönetebilir.

İlişkili sözcükler: sidecar; proxy

span · noun / verb

Türkçe: iz kaydındaki iş adımı; kapsamak, yayılmak

Bağlam — kaynak s. 371, 372, 373: Distributed tracing bağlamında span, başlangıç ve bitiş zamanı olan tek bir işlem veya çağrı adımını temsil eder. Fiil olarak kapsamak anlamına da gelir.

English: A trace contains a span for each recorded service call.

Türkçe: Bir trace, kaydedilen her servis çağrısı için bir span içerir.

İlişkili sözcükler: trace; parent span; child span; verb: span several services

straightforward · adjective

Türkçe: anlaşılır, açık; uygulanması görece kolay

Bağlam — kaynak s. 378: Test, dağıtım veya istek işleme adımlarının kolay takip edilebilir olması.

English: Deploying a single application is relatively straightforward.

Türkçe: Tek bir uygulamayı dağıtmak görece kolaydır.

İlişkili sözcükler: straightforwardly; synonym: uncomplicated, clear; antonym: complicated.

synchronous · adjective

Türkçe: eşzamanlı; yanıtı bekleyen

Bağlam — kaynak s. 356: İstek yapan taraf, ilgili yanıtı aynı etkileşimin parçası olarak bekler.

English: A synchronous call waits for a response.

Türkçe: Eşzamanlı bir çağrı, yanıtı bekler.

İlişkili sözcükler: synchronously; antonym: asynchronous

T

technology stack · noun phrase

Türkçe: teknoloji yığını; birlikte kullanılan teknolojiler bütünü

Bağlam — kaynak s. 351, 373: Uygulamanın dili, framework'leri ve ilgili altyapı teknolojilerinin bütünü.

English: A service may use a different technology stack.

Türkçe: Bir servis farklı bir teknoloji yığını kullanabilir.

İlişkili sözcükler: tech stack; ilişkili: framework, language, infrastructure.

transaction · noun

Türkçe: bir bütün olarak yönetilen veri işlemi

Bağlam — kaynak s. 348, 367: Veri güncellemelerinin tanımlı commit veya rollback sınırı içinde yürütülmesidir.

English: The transaction updates the order.

Türkçe: Transaction, siparişi günceller.

İlişkili sözcükler: transactional; commit

troubleshoot · verb

Türkçe: sorunu teşhis edip gidermek

Bağlam — kaynak s. 349, 365–367: Belirtileri inceleyerek sorunun nedenini bulup çözme.

English: The team uses logs to troubleshoot the failure.

Türkçe: Ekip arızayı teşhis edip gidermek için logları kullanır.

İlişkili sözcükler: troubleshooting; diagnose, root cause

V

view · noun / verb

Türkçe: görünüm

Bağlam — kaynak s. 350, 368, 369, 376, 377: High-level view genel bakışı; view logs ise logları görüntüleme eylemini anlatır. Bu ünite de her view, veritabanı görünümü değildir.

English: You can view and search the logs.

Türkçe: Logları görüntüleyebilir ve arayabilirsiniz.

İlişkili sözcükler: materialized view; perspective

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Aşağıdaki açıklamaların İngilizce karşılıklarını yazın. Cevapları alttaki anahtardan kontrol edin.

1. erişim belirteci
2. kullanılabilirlik, hizmete erişilebilir olma durumu
3. bağlılık
4. API erişim noktası
5. içe gelen
6. dışa giden
7. kaynak kod deposu

Cevap anahtarı

1. **access token** — İstemcinin korunan bir kaynağa erişme yetkisini temsil eden belirteçtir; tek başına kullanıcı kimliğini doğrulayan bir kimlik belgesiyle eş tutulmaz.
2. **availability** — Uygulamanın ihtiyaç duyulduğunda istekleri karşılayabilir olması.
3. **coupling** — Bir bileşenin başka bir bileşenin ayrıntılarına bağımlı olma derecesidir.
4. **endpoint** — İstemcinin belirli bir işlev için istek gönderdiği adrestir.
5. **inbound** — İsteğin veya çağrının uygulama sınırının dışından içine doğru ilerlemesidir.
6. **outbound** — İş mantığından dış sistemlere doğru yapılan çağrıyı anlatır.
7. **repository** — Bu ünitedeki OAuth örneğinde GitHub üzerinde erişim izni verilen kaynak kod deposudur.

Kısa tekrar

Bir terimi yalnızca Türkçe karşılığıyla değil, yaptığı işle birlikte hatırlayın. Örnekte özneyi ve fiili bulun; terimin isim mi, fiil mi, yoksa sıfat mı olduğuna bakın. Ardından ana derste verilen kaynak sayfanın paragrafını tekrar okuyun.