

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 12 · Deploying microservices — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Replacement — instead of / rather than](#)
- [10. Absence — without + -ing](#)
- [11. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [12. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [13. Comparisons — more / less / as ... as](#)
- [14. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [15. Present perfect — have / has + V3](#)
- [16. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [17. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [18. Correlative comparison — as many ... as are needed](#)
- [19. Neither ... nor — iki seçeneği birlikte dışlama](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 383–427. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 386): It’s worthwhile exploring this option, because even though I recommend using one of the other options, its drawbacks motivate the other options.

Türkçe: Diğer seçeneklerden birini kullanmanızı önersem de bu seçeneği incelemek yararlıdır; çünkü sakıncaları diğer seçeneklere neden ihtiyaç duyulduğunu açıklar.

English — Kaynak örneği (s. 390): Although you would get some benefit from using the cloud, this approach suffers from the drawbacks described in the preceding section.

Türkçe: Bulut kullanmanın bazı yararlarını elde etmeniz de bu yaklaşım önceki bölümde açıklanan sakıncaları taşır.

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

İşlev: İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

Formül: S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

English — Kaynak örneği (s. 407): On the other hand, this approach assumes that once a service version has passed the tests in the staging environment, it will work in production.

Türkçe: Diğer yandan bu yaklaşım, staging ortamındaki testleri geçen bir servis sürümünün canlı ortamda da çalışacağını varsayar.

English — Kaynak örneği (s. 426): On the other hand, modern clouds such as Amazon EC2 are highly automated and provide a rich set of features.

Türkçe: Diğer yandan Amazon EC2 gibi modern bulutlar büyük ölçüde otomatikleştirilmiştir ve zengin özellikler sağlar.

YDS ipucu: Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

3. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 417): For lambda functions that handle HTTP requests that are proxied by an AWS API Gateway, I and O are APIGatewayProxyRequestEvent and APIGatewayProxyResponseEvent, respectively.

Türkçe: AWS API Gateway'in proxy olarak ilettiği HTTP isteklerini işleyen lambda function'larda I ve O sırasıyla APIGatewayProxyRequestEvent ve APIGatewayProxyResponseEvent türleridir.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümleciğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren "ensure that ..." ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin.

4. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümleciğinin kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 385): An application might have tens or hundreds of services written in a variety of languages and frameworks.

Türkçe: Bir uygulama, çeşitli diller ve framework'lerle yazılmış onlarca ya da yüzlerce servise sahip olabilir.

English — Kaynak örneği (s. 391): Interestingly, Elastic Beanstalk combines elements of the three deployment patterns described in this chapter.

Türkçe: İlginç biçimde Elastic Beanstalk, bu bölümde anlatılan üç dağıtım örüntüsünün öğelerini birleştirir.

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

5. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 419): Limited event/request-based programming model—AWS Lambda isn't intended to be used to deploy long-running services, such as a service that consumes messages from a third-party message broker.

Türkçe: Sınırlı olay/istek tabanlı programlama modeli — AWS Lambda, üçüncü taraf mesaj aracısından mesaj tüketen bir servis gibi uzun süre çalışan servisleri dağıtmak amacıyla tasarlanmamıştır.

English — Kaynak örneği (s. 395): It specifies the base container image, a series of instructions for installing software and configuring the container, and the shell command to run when the container is created.

Türkçe: Temel container imajını, yazılım kurma ve container'ı yapılandırmaya yönelik talimatları ve container oluşturulduğunda çalıştırılacak shell komutunu belirtir.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

6. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 398): The Docker engine provides some basic management features, such as automatically restarting containers if they crash or if the machine is rebooted.

Türkçe: Docker engine, container çöktüğünde veya makine yeniden başlatıldığında container'ları otomatik yeniden başlatmak gibi bazı temel yönetim özellikleri sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 418): Otherwise, if it invokes the lambda function asynchronously, the web service response indicates whether the execution of the lambda was successfully initiated.

Türkçe: Asenkron çağırırsa web servisinin yanıtı, lambda'nın çalıştırılmasının başarıyla başlatılıp başlatılmadığını belirtir.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki "olsaydı" tek başına zamanı belirlemez.

7. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 383): The deployment process consists of the steps that must be performed by people— developers and operations—in order to get software into production.

Türkçe: Dağıtım süreci, yazılımı canlı ortama almak için insanların — geliştiricilerin ve operasyon ekibinin — gerçekleştirmesi gereken adımlardan oluşur.

English — Kaynak örneği (s. 410): A pod should have an app label such as app: ftgo-consumer-service, which identifies the service, in order to support Istio distributed tracing.

Türkçe: Istio'nun distributed tracing özelliğini desteklemek için pod, servisi tanımlayan app: ftgo-consumer-service gibi bir app label'ına sahip olmalıdır.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

8. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 402): Now that we've reviewed the key Kubernetes concepts, let's see them in action by looking at how to deploy an application service on Kubernetes.

Türkçe: Temel Kubernetes kavramlarını gözden geçirdiğimize göre bir uygulama servisinin Kubernetes üzerinde nasıl dağıtılacağını inceleyerek bunları uygulamada görelim.

English — Kaynak örneği (s. 404): Fortunately, we can avoid doing that by using the service discovery mechanism built in to Kubernetes and define a Kubernetes service.

Türkçe: Neyse ki Kubernetes'in yerleşik servis keşif mekanizmasını kullanıp bir Kubernetes Service tanımlayarak buna gerek bırakmayabiliriz.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

9. Replacement — instead of / rather than

İşlev: Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

Formül: instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

English — Kaynak örneği (s. 391): It deploys the application as VMs, but rather than building an AMI, it uses a base image that installs the application on startup.

Türkçe: Uygulamayı VM olarak dağıtır; ancak AMI oluşturmak yerine uygulamayı başlangıç sırasında kuran bir temel imaj kullanır.

English — Kaynak örneği (s. 392): Unlike a Docker orchestration framework, covered later in the chapter, the unit of scaling is the EC2 instance rather than a container.

Türkçe: Bölümün ilerleyen kısmında ele alınan Docker orkestrasyon framework'lerinden farklı olarak ölçeklendirme birimi container değil, EC2 instance'dır.

YDS ipucu: Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin.

10. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 390): It's important to assign service instances to machines in a way that uses the machines efficiently without overloading them.

Türkçe: Servis örneklerini, makineleri aşırı yüklemekten verimli kullanacak biçimde makinelere atamak önemlidir.

English — Kaynak örneği (s. 408): Deploy the new version into production without routing any end-user requests to it.

Türkçe: Yeni sürümü canlı ortama dağıtın, fakat hiçbir son kullanıcı isteğini ona yönlendirmeyin.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. "Without losing data", "veri kaybetmeden" anlamındadır.

11. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlelerin nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 408): In this section, I show you how to use Istio, a popular, open source service mesh originally developed by Google, IBM, and Lyft.

Türkçe: Bu bölümde, ilk olarak Google, IBM ve Lyft tarafından geliştirilen yaygın açık kaynak service mesh Istio'nun nasıl kullanılacağını gösteriyorum.

English — Kaynak örneği (s. 399): Now that we've looked at containers and their trade-offs, let's look at how to deploy the FTGO application's Restaurant Service using Kubernetes.

Türkçe: Container'ları ve getirdikleri ödünleşimleri incelediğimize göre FTGO uygulamasındaki Restaurant Service'in Kubernetes ile nasıl dağıtılacağına bakalım.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

Whether ile belirsizliği koruma

İşlev: Bir işlemin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığını açık bırakır. Whether, olumlu bir sonuç garantisi değildir.

Formül: indicate / determine + whether + S + V

English — Kaynak örneği (s. 418): The web service response indicates whether the execution of the lambda was successfully initiated.

Türkçe: Web servisinin yanıtı, lambda'nın çalıştırılmasının başarıyla başlatılıp başlatılmadığını belirtir.

Common mistake: “Başarıyla başlatıldığını gösterir” çevirisi whether anlamını siler. Ayrıca başlatılması ile işin başarıyla tamamlanması aynı değildir. 6. ve 11. bölümlerdeki koşul ve dolaylı soru açıklamalarıyla birlikte okuyun.

12. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 397): That's because a Docker image has what's known as a layered file system, which enables Docker to only transfer part of the image over the network.

Türkçe: Çünkü Docker imajı, Docker'ın ağ üzerinden yalnızca imajın bir bölümünü aktarmasını sağlayan katmanlı bir dosya sistemine sahiptir.

English — Kaynak örneği (s. 404): As described in chapter 11, a health check endpoint enables Kubernetes to determine the health of the service instance.

Türkçe: 11. bölümde açıklandığı gibi health check endpoint'i, Kubernetes'in servis örneğinin sağlığını belirlemesini sağlar.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

13. Comparisons — more / less / as ... as

İşlev: Seçenekleri derece, maliyet veya özellik bakımından karşılaştırır.

Formül: more/less + adjective + than; as + adjective + as; as + few/little + ... + as

English — Kaynak örneği (s. 391): Elastic Beanstalk is perhaps not quite as fashionable as, say, Kubernetes, but it's an easy way to deploy a microservices-based application on EC2.

Türkçe: Elastic Beanstalk, örneğin Kubernetes kadar gözde olmayabilir; fakat mikroservis tabanlı bir uygulamayı EC2 üzerinde dağıtmak için kolay bir yoldur.

English — Kaynak örneği (s. 398): For example, on my laptop it takes as little as five seconds to package a Spring Boot application as a container image.

Türkçe: Örneğin benim dizüstü bilgisayarımda bir Spring Boot uygulamasını container imajı olarak paketlemek beş saniye kadar kısa sürebilir.

YDS ipucu: Much ve far, comparative yapıyı güçlendirir. More easier biçiminde çift karşılaştırma kullanmayın. As well as ekleme yapabilir; "As simple as it sounds, ..." ise ödünleme/karşıtlık bildirir.

14. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 398): One is that docker run isn't a reliable way to deploy a service, because it creates a container running on a single machine.

Türkçe: Bunlardan biri, docker run'ın tek makinede çalışan bir container oluşturduğu için servisi dağıtmanın güvenilir bir yolu olmamasıdır.

English — Kaynak örneği (s. 426): A serverless deployment isn't a good fit for every service, because of long-tail latencies and the requirement to use an event/request-based programming model.

Türkçe: Gecikme dağılımının uzun kuyruğu ve olay/istek tabanlı programlama modeli kullanma zorunluluğu nedeniyle serverless dağıtım her servis için uygun değildir.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

15. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 392): Once a service has been packaged as a virtual machine, it becomes a black box that encapsulates your service's technology stack.

Türkçe: Bir servis sanal makine olarak paketlenildiğinde, teknoloji yığını kapsülleyen bir kara kutuya dönüşür.

English — Kaynak örneği (s. 408): Traditionally, separating deployments and releases in this way has been challenging because it requires a lot of work to implement it.

Türkçe: Geleneksel olarak deployment ve release süreçlerini bu şekilde ayırmak zordur; çünkü gerçekleştirmek için çok fazla iş gerekir.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

16. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 399): It endeavors to keep the desired number of instances of each service running at all times, even when service instances or machines crash.

Türkçe: Servis örnekleri veya makineler çöktüğünde bile, her servisin istenen sayıda örneğini her zaman çalışır durumda tutmaya çalışır.

English — Kaynak örneği (s. 386): When using this pattern, what's deployed in production and what's managed by the service runtime is a service in its language-specific package.

Türkçe: Bu örüntüde canlı ortama dağıtılan ve servis çalışma zamanı tarafından yönetilen şey, dile özgü paketi içindeki servistir.

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, "... olana kadar" sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

17. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 426): Consequently, it may sometimes be easier to deploy a small, simple application using virtual machines than to set up a Docker orchestration framework.

Türkçe: Bu nedenle küçük, basit bir uygulamayı sanal makinelerle dağıtmak bazen Docker orkestrasyon framework'ü kurmaktan daha kolay olabilir.

English — Kaynak örneği (s. 387): Sometimes you might deploy a single service instance on a machine, while retaining the option to deploy multiple service instances on the same machine.

Türkçe: Bazen bir makineye tek bir servis örneği dağıtırken aynı makineye birden fazla servis örneği dağıtma seçeneğini de korumak isteyebilirsiniz.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

18. Correlative comparison — as many ... as are needed

İşlev: İstenen miktarı gereksinimle eşleştirir; sınırsız kaynak garantisi vermez.

Formül: as many + plural noun + as + clause

English — Kaynak örneği (s. 418): AWS Lambda runs as many instances of your application as are needed to handle the load.

Türkçe: AWS Lambda, yükü karşılamak için gereken sayıda uygulama örneği çalıştırır.

YDS ipucu: Sayılabilen çoğul isimle many, miktar bildiren sayılamayan isimle much kullanılır. Buradaki as ... as, "gerektiği kadar" ilişkisini verir.

19. Neither ... nor — iki seçeneği birlikte dışlama

İşlev: İki özne, nesne veya eylem için olumsuzluğu birlikte kurar.

Formül: neither A nor B

English — Kaynak örneği (s. 417): But the notion that neither you as a developer nor anyone in your organization need worry about any aspect of servers, virtual machines, or containers is incredibly powerful.

Türkçe: Ancak geliştirici olarak sizin de kuruluşunuzdaki diğer kişilerin de sunucuların, sanal makinelerin veya container'ların hiçbir yönüyle uğraşmak zorunda kalmaması fikri son derece güçlüdür.

YDS ipucu: Buradaki yapı iki grubun da sorumluluğu taşımadığını anlatır. Türkçede daha açık bir alternatif: "Sunucu yönetimiyle ne sizin ne de kuruluşunuzdaki başka birinin uğraşmak zorunda kalmaması fikri çok güçlüdür." Neither zaten olumsuzluk içerir; otomatik olarak ek not kullanmayın.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenektan uygun olanı seçin.

1. The message can ____ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ____ applying the event. (by / although)
3. ____ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ____ another service. (call / to call)
5. The application runs without ____ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ____ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?