

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 04 Grammar Notes · Core APIs

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu notlar Chapter 4 metninde ve review questions bölümünde geçen, teknik İngilizce ile YDS açısından yararlı sentence structure'ları toplar. Eşdeğer yapılar tek başlık altında birleştirilmiştir.

1. which of the following ile seçim sorusu

Bir seçenek grubundan seçim ister; bu yapı bir doğrudan sorudur, relative clause değildir. Seçilecek öge tekilse `returns`, çoğulsa `return` kullanılır.

Formül: `Which of the following + singular/plural verb ...?` **EN:** Which of the following return 5? **TR:** Aşağıdakilerden hangileri 5 döndürür?

YDS/OCF ipucu: `Which of the following` özne, `return` yüklemidir. `Which ... returns?` tek seçim, `Which ... return?` çoğul seçim niyeti gösterebilir; OCP sorusunda kaç seçenek istendiğini ayrıca yönergeden kontrol et.

2. whether ... (or not) ile iki olasılık

Bir durumun doğru olup olmadığını tarafsız biçimde sorgular.

Formül: `whether + clause + (or not)` **EN:** Check whether the arrays are equivalent. **TR:** Array'lerin eşdeğer olup olmadığını kontrol edin.

Sık hata: Dolaylı soruda `whether are the arrays ...` biçiminde soru word order'ı kullanılmaz.

3. when + V3 reduced passive

Passive time/condition clause'un kısaltılmış biçimidir.

Formül: `when + past participle` **EN:** Which expressions, when run independently, return 5? **TR:** Birbirinden bağımsız çalıştırıldığında hangi ifadeler 5 döndürür?

Tam biçim: `when the expressions are run independently.`

4. given + noun phrase / given that + clause

Soru bağlamını “verilen ... dikkate alındığında” anlamıyla kurar.

Formül: `given + noun phrase / given that + clause` **EN:** Given the following array, which calls are valid? **TR:** Aşağıdaki array verildiğinde hangi çağrılar geçerlidir?

YDS ipucu: `given`, bu kullanımda “verilmiş”ten çok “dikkate alındığında” anlamı taşır.

5. since ile neden

`since` zaman anlamının yanında reason clause başlatabilir.

Formül: `result + since + reason` **EN:** The result is unchanged since `LocalDate` is immutable. **TR:** `LocalDate` immutable olduğu için sonuç değişmez.

YDS ipucu: Cümlede başlangıç zamanı yoksa ve sebep-sonuç ilişkisi varsa `since` çoğunlukla “çünkü/-diği için” anlamındadır.

6. because of / due to + noun phrase

`because` tam clause, `because of` ve `due to` ise noun phrase alır.

Formül: `result + because of/due to + noun phrase` **EN:** The local time changes because of daylight saving time. **TR:** Local time, yaz saati uygulaması nedeniyle değişir.

Sık hata: `because of the clock changes` yerine tam clause isteniyorsa `because the clock changes` kullanılır.

7. `rather than` ile tercih veya karşıtlık

İki seçenek ya da davranış arasındaki farkı vurgular.

Formül: `A rather than B / V-ing rather than V-ing` **EN:** `String.equals()` checks content rather than reference identity. **TR:** `String.equals()`, referans kimliği yerine içeriği kontrol eder.

Bu özellik bütün sınıfların `equals()` metotlarına genellenmez; `StringBuilder` varsayılan identity davranışını korur.

Paralel yapı korunmalıdır: noun–noun veya V-ing–V-ing.

8. `by + V-ing` ile yöntem

Bir sonucun hangi yöntemle elde edildiğini açıklar.

Formül: `main clause + by + V-ing` **EN:** Java saves memory by reusing common String literals. **TR:** Java ortak String literal'larını yeniden kullanarak bellek tasarrufu yapar.

YDS ipucu: `by` burada araç/yöntem bildirir; edilgen cümledeki “tarafından” anlamıyla karıştırılmamalıdır.

9. `without + noun / V-ing`

Bir eylemin başka bir işlem yapılmadan gerçekleştiğini veya gerçekleşemediğini anlatır.

Formül: `without + noun/V-ing` **EN:** You cannot convert a `LocalDateTime` to an `Instant` without supplying a zone or offset. **TR:** Zone veya offset sağlamadan bir `LocalDateTime` değerini `Instant` değerine dönüştüremezsiniz.

Kural bu dönüşüme aittir; `Instant.now()` çağrısına zone vermek gerekmez.

Sık hata: `without to supply` kullanılmaz; `without supplying` gerekir.

10. `as if / as though + clause`

Gerçek veya varsayımsal bir benzerlik kurar.

Formül: `as if + subject + verb` **EN:** A varargs parameter can be used as if a normal array were passed in. **TR:** Varargs parametresi, normal bir array geçirilmiş gibi kullanılabilir.

YDS ipucu: Varsayımsal anlatımda `were`, tekil subject ile de görülebilir.

11. `so that + clause` ile amaç veya sonuç

Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: `action + so that + subject + can/will + verb` **EN:** The arrays are sorted so that binary search can be used reliably. **TR:** Binary search güvenilir biçimde kullanılabilir diye array'ler sıralanır.

`so + adjective + that` ise derece-sonuç yapısıdır; bu yapıdan farklıdır.

12. `if` ile gerçek ve varsayımsal sonuçlar

API kurallarında hem gerçek koşul hem de gerçekleşmemiş varsayım kullanılır.

Formül 1: `If + present, present/will` **EN:** If either operand of `+` is a `String`, Java uses concatenation. **TR:** `+` operator'ının operand'larından biri `String` ise Java concatenation uygular.

Formül 2: `If + past perfect, would have + V3` **EN:** If the return value had been assigned, the date would have changed. **TR:** Dönüş değeri atanmış olsaydı tarih değişmiş olurdu.

OCP ipucu: İlk yapı Java kuralını, üçüncü conditional ise kaybedilmiş immutable dönüş değerini anlatır.

13. `even though / although` ile ödünleme

Beklenenin tersine gerçekleşen durumu gösterir.

Formül: `although/even though + clause, main clause` **EN:** Even though all elements are `null`, the array length is still six. **TR:** Bütün elemanlar `null` olsa da array uzunluğu yine altıdır.

Sık hata: `although ... but ...` birlikte kullanılmaz; bağlaçlardan biri yeterlidir.

14. `whereas / while` ile karşılaştırma

İki öznenin karşıt özelliklerini tek cümlede karşılaştırır.

Formül: `clause, whereas/while + contrasting clause` **EN:** `String` is immutable, whereas `StringBuilder` is mutable. **TR:** `String` immutable iken `StringBuilder` mutable'dır.

`while` zaman anlamına da gelebildiği için bağlam kontrol edilmelidir.

15. `up to / until / right before` ile sınır anlatımı

`String` indekslerinde bitiş noktasının dahil olup olmadığını ifade eder.

Formül: `from A up to/right before B` **EN:** `substring()` returns characters up to, but not including, `endIndex`. **TR:** `substring()`, `endIndex`'e kadar olan fakat bu indeksi içermeyen karakterleri döndürür.

OCP/YDS ipucu: `up to` tek başına bağlama göre sınırı içerebilir. Buradaki `but not including` ifadesi `[beginIndex, endIndex)` aralığını kesinleştirir.

16. `one past + noun` teknik kalıbı

Bir sınırın hemen sonrasındaki konumu anlatır.

Formül: `one past the end of + noun` **EN:** `endIndex` may be one past the end of the `String`. **TR:** `endIndex`, `String` sonunun bir ilerisi olabilir.

OCP ipucu: Bu konum `substring()` için geçerli bir exclusive boundary'dir; `charAt()` için geçerli bir karakter indeksi değildir.

17. no matter + wh-word ile koşuldan bağımsızlık

Sonucun belirtilen değişkenden etkilenmediğini vurgular.

Formül: `no matter how/what/where + clause` **EN:** The rule applies no matter how the array was declared. **TR:** Array nasıl bildirilmiş olursa olsun kural geçerlidir.

Synonym structure: `regardless of how ...`

Cümleyi parçalayarak okuma

İlgili kaynak bölümü. Aşağıdaki çalışma cümlesi kaynak bağlamına dayanır; gerektiğinde öğretim amacıyla sadeleştirilmiştir.

English: The method returns characters up to, but not including, the end index.

Çözümleme: `The method` = özne; `returns` = ana fiil; `characters` = nesne. `up to ... the end index` sınırı belirtir; aradaki `but not including` bu sınırın dahil olmadığını kesinleştirir.

Doğal Türkçe: Metot, bitiş indeksine kadar olan karakterleri döndürür; bitiş indeksi dahil değildir.

Kapalı kitap kontrolü: `not` kaldırılırsa sınırda hangi karakterin dahil olduğu değişir? `[1, 3)` aralığında kaç karakter var?

Mini quiz

- 1 `when run independently` yapısını tam passive clause'a çevir.
- 2 `whether` kullanarak iki array'in eşitliğini sorgula.
- 3 `by + V-ing` ile string pool'un bellek avantajını anlat.
- 4 `as if` ile `varargs`–array ilişkisini yaz.
- 5 `[beginIndex, endIndex)` aralığını `up to, but not including` ile açıkla.
- 6 Immutable dönüş değerinin atanmadığını third conditional ile ifade et.

Cevaplar

- 1 `when the expressions are run independently`
- 2 *Check whether the two arrays are equal.*
- 3 *Java saves memory by reusing common String literals.*
- 4 *A varargs parameter is used as if a normal array were passed in.*
- 5 *The method reads up to, but not including, `endIndex`.*
- 6 *If the result had been assigned, the date would have changed.*