

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 11 · Exceptions and Localization — Vocabulary

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu sözlük, [ana çift dilli nottaki](#) exception handling, formatting ve localization bağlamında geçen teknik/YDS kelimelerini alfabetik olarak toplar.

A–C

adapt · verb

- **Türkçe:** uyarlamak, uyum sağlamak
- **Java bağlamı:** Application'ın farklı locale, input veya failure durumlarına uyarlanması.
- **Example:** “Localization helps the application adapt to different regions.”
- **Çeviri:** “Yerelleştirme, uygulamanın farklı bölgelere uyum sağlamasına yardımcı olur.”
- **Related:** adaptation, adaptable; synonym: adjust

alter · verb

- **Türkçe:** değiştirmek
- **Java bağlamı:** Exception'ın normal program flow'unu değiştirmesi.
- **Example:** “An exception alters the normal program flow.”
- **Çeviri:** “Bir exception, programın normal akışını değiştirir.”
- **Related:** alteration; synonym: change

anticipate · verb

- **Türkçe:** önceden öngörmek, beklemek
- **Java bağlamı:** Checked exception'ın application tarafından düşünülmesi beklenen failure durumunu temsil etmesi.
- **Example:** “Checked exceptions often represent anticipated problems.”
- **Çeviri:** “Checked exception'lar çoğunlukla öngörülen sorunları temsil eder.”
- **Related:** anticipation, anticipated; synonym: foresee

bundle · noun

- **Türkçe:** demet, paket
- **Java bağlamı:** `ResourceBundle`, localized key/value kaynaklarını bir hierarchy içinde sunar.
- **Example:** “The bundle contains user-facing messages.”
- **Çeviri:** “Kaynak demeti, kullanıcıya gösterilen mesajları içerir.”
- **Related:** resource bundle, bundle name

candidate · noun / adjective

- **Türkçe:** aday; aday olan
- **Java bağlamı:** Bundle aramasında sırayla değerlendirilen olası kaynak.
- **Example · özgün:** “Java checks candidate bundles from specific to general.”
- **Çeviri:** “Java, aday kaynak demetlerini en özelden en genele doğru kontrol eder.”
- **Related:** candidacy; candidate for; candidate bir garanti değil, değerlendirme adayıdır.
- **Kaynak bağlamı:** [exam essentials](#)

cast · noun / verb

- **Türkçe:** tür dönüşümü; bir türe dönüştürmek
- **Java bağlamı:** Referansın başka bir tür olarak kullanılmasını istemek; nesnenin gerçek türünü değiştirmez. Türkçe teknik anlatımda `cast etmek` korunur.
- **Example · özgün:** “The cast compiles but fails at runtime.”
- **Çeviri:** “Cast işlemi derlenir, ancak çalışma zamanında başarısız olur.”
- **Related:** casting, type cast; `ClassCastException`

catch · verb / noun

- **Türkçe:** yakalamak; yakalama block'u
- **Java bağlamı:** Compatible exception'ı handle eden `catch` clause.
- **Example:** “Catch the checked exception or declare it.”
- **Çeviri:** “Checked exception'ı yakalayın veya bildirin.”
- **Related:** catcher; phrase: catch block

category · noun

- **Türkçe:** kategori
- **Java bağlamı:** `Locale.Category.DISPLAY` ve `FORMAT`, default locale kullanım alanlarını ayırır.
- **Example:** “The FORMAT category affects default number formatting.”
- **Çeviri:** “FORMAT kategorisi, varsayılan sayı biçimlendirmesini etkiler.”
- **Related:** categorize, categorical

checked exception · noun phrase

- **Türkçe:** derleyicinin ele alma veya bildirme zorunluluğu uyguladığı exception
- **Java bağlamı:** Compiler'ın handle or declare rule uyguladığı exception type'ı.
- **Example:** “An `IOException` is a checked exception.”
- **Çeviri:** “`IOException`, derleyicinin yakalama veya bildirme zorunluluğu uyguladığı bir istisnadır.”
- **Related:** check, handle or declare; antonym: unchecked exception

D–H

declare · verb

- **Türkçe:** bildirmek, declare etmek
- **Java bağlamı:** Method signature'da `throws` ile exception olasılığını belirtmek.
- **Example:** “The method declares that it may throw an exception.”
- **Çeviri:** “Metot, bir exception fırlatabileceğini bildirir.”
- **Related:** declaration, declarative

default · adjective / noun

- **Türkçe:** varsayılan
- **Java bağlamı:** Explicit locale verilmediğinde JVM'in kullandığı locale.
- **Example:** “The JVM supplies a default locale.”
- **Çeviri:** “JVM varsayılan bir dil/bölge ayarı sağlar.”
- **Related:** default setting; contrast: explicit

effectively final · adjective phrase

- **Türkçe:** fiilen final
- **Java bağlamı:** `final` yazılmasa da initialization sonrasında reassign edilmeyen local variable.
- **Example:** “An existing resource must be final or effectively final.”
- **Çeviri:** “Önceden oluşturulmuş kaynak değişkeni `final` veya effectively final olmalıdır.”
- **Related:** reassignment; final variable

exception · noun

- **Türkçe:** istisna, program akışını bozan olay
- **Java bağlamı:** `Throwable` hierarchy'sindeki failure object'i.
- **Example:** “The exception carries a message and a stack trace.”
- **Çeviri:** “Exception, bir mesaj ve çağrı yığını izi taşır.”
- **Related:** exceptional, except; throw/catch

explicit · adjective

- **Türkçe:** açıkça belirtilmiş
- **Java bağlamı:** Factory method'a doğrudan geçirilen locale, default locale'ı geçersiz kılar.
- **Example:** “An explicit locale determines the currency format.”
- **Çeviri:** “Açıkça verilen dil/bölge ayarı, para biriminin gösterim biçimini belirler.”
- **Related:** explicitly; antonym: implicit

fallback · noun / adjective

- **Türkçe:** yedek seçenek, geri dönüş seçeneği
- **Java bağlamı:** Requested resource bundle veya key bulunamadığında parent bundle'a dönme.
- **Example:** "The base bundle provides a fallback value."
- **Çeviri:** "Temel kaynak demeti, yedek bir değer sağlar."
- **Related:** fall back (verb); backup

format · verb / noun

- **Türkçe:** biçimlendirmek; biçim
- **Java bağlamı:** Number/date/value'yu locale-aware `String` dönüştürmek.
- **Example:** "Format the amount as German currency."
- **Çeviri:** "Tutarı Alman para birimi biçiminde gösterin."
- **Related:** formatter, formatting

handle · verb

- **Türkçe:** ele almak, işlemek
- **Java bağlamı:** Exception'ı compatible `catch` block içinde çözmek.
- **Example:** "The caller handles the exception."
- **Çeviri:** "Çağırın kod, exception'ı ele alır."
- **Related:** handler, handling; contrast: declare

happy path · noun phrase

- **Türkçe:** her şeyin beklendiği gibi ilerlediği senaryo
- **Java bağlamı:** Exception oluşmadan tamamlanan olağan işlem akışı; "mutlu yol" diye kelimesi kelimesine çevrilmez.
- **Example · özgün:** "The happy path completes without an exception."
- **Çeviri:** "Happy path, exception oluşmadan tamamlanır."
- **Related:** success scenario; contrast: failure scenario

hierarchy · noun

- **Türkçe:** hiyerarşi
- **Java bağlamı:** Exception inheritance veya resource bundle parent chain.
- **Example:** "The search follows the selected bundle hierarchy."
- **Çeviri:** "Arama, seçilen kaynak demeti hiyerarşisini izler."
- **Related:** hierarchical

I-P

internationalization · noun

- **Türkçe:** uluslararasılaştırma
- **Java bağlamı:** Application'ı farklı dil ve region'lara uyarlanabilir tasarlama; sıkça `i18n` diye kısaltılır.
- **Example:** “Internationalization separates messages from the source code.”
- **Çeviri:** “Uluslararasılaştırma, mesajları kaynak koddan ayırır.”
- **Related:** internationalize, i18n

locale · noun

- **Türkçe:** dil/bölge ayarı
- **Java bağlamı:** Language, optional region ve varyant bilgisini taşıyan `java.util.Locale`.
- **Example:** “The locale controls language-sensitive formatting.”
- **Çeviri:** “Dil/bölge ayarı, dile duyarlı biçimlendirmeyi yönetir.”
- **Related:** local, locality, localization

localization · noun

- **Türkçe:** yerelleştirme
- **Java bağlamı:** Message, date, number ve currency'yi belirli locale'a göre sunma; sıkça `l10n`.
- **Example:** “Localization changes user-facing output.”
- **Çeviri:** “Yerelleştirme, kullanıcıya gösterilen çıktıyı değiştirir.”
- **Related:** localize, localized, l10n

parse · verb

- **Türkçe:** çözümlemek, metni yapılandırılmış değere çevirmek
- **Java bağlamı:** Localized `String` `Number` veya temporal value'ya dönüştürmek.
- **Example:** “Parse the localized number before using it.”
- **Çeviri:** “Yerelleştirilmiş sayı metnini kullanmadan önce çözümleyin.”
- **Related:** parser, parsing; contrast: format

permissible · adjective

- **Türkçe:** izin verilen, yapılması mümkün olan
- **Java bağlamı:** `It is permissible to handle or declare an unchecked exception` ifadesi, bu işlemin yasak olmadığını belirtir.
- **Example · özgün:** “It is permissible to declare an unchecked exception.”
- **Çeviri:** “Unchecked exception'ı bildirmek mümkündür.”
- **Related:** permit, permission; synonym: allowed; antonym: forbidden

primary exception · noun phrase

- **Türkçe:** birincil exception
- **Java bağlamı:** TWR'da dışarı taşınan asıl exception; close failure'ları suppressed olabilir.
- **Example:** "The exception from the try body remains primary."
- **Çeviri:** "`try` gövdesinden gelen exception birincil olarak kalır."
- **Related:** suppressed exception

propagate · verb

- **Türkçe:** yukarı iletmek, yayılmak
- **Java bağlamı:** Handle edilmeyen exception'ın call stack boyunca caller'a gitmesi.
- **Example:** "The checked exception propagates to the caller."
- **Çeviri:** "Checked exception, çağırın koda iletilir."
- **Related:** propagation; synonym: pass on

R–S**recover · verb**

- **Türkçe:** toparlanmak, kurtarmak
- **Java bağlamı:** Failure sonrasında programın meaningful biçimde devam etmesi.
- **Example:** "The catch block may recover from the failure."
- **Çeviri:** "`catch` bloğu, hata sonrasında programın toparlanmasını sağlayabilir."
- **Related:** recovery, recoverable

region · noun

- **Türkçe:** bölge, ülke kodu
- **Java bağlamı:** Locale'in optional uppercase country/region parçası.
- **Example:** "The region code distinguishes `en_US` from `en_GB`."
- **Çeviri:** "Bölge kodu, `en_US` ile `en_GB` ayarlarını birbirinden ayırır."
- **Related:** regional

resource · noun

- **Türkçe:** kaynak
- **Java bağlamı:** File/connection gibi kapatılması gereken `AutoCloseable` object.
- **Example:** "The resources close in reverse order."
- **Çeviri:** "Kaynaklar ters sırayla kapanır."
- **Related:** resource management

resource bundle · noun phrase

- **Türkçe:** yerelleştirme kaynak demeti
- **Java bağlamı:** Locale'a göre seçilen message/config key/value container'ı.
- **Example:** "Load the most specific resource bundle."
- **Çeviri:** "Dil ve bölgeye en özel kaynak demetini yükleyin."
- **Related:** properties file, base bundle

stack trace · noun phrase

- **Türkçe:** çağrı yığını izi
- **Java bağlamı:** Exception'ın oluştuğu call sequence'i ve source location'ları gösterir.
- **Example:** "The stack trace starts at the throw point."
- **Çeviri:** "Çağrı yığını izi, istisnanın fırlatıldığı noktadan başlar."
- **Related:** call stack

suppress · verb

- **Türkçe:** bastırmak, ikincil duruma almak
- **Java bağlamı:** TWR close exception'ını primary exception üzerinde saklamak.
- **Example:** "Java suppresses the exception thrown during close."
- **Çeviri:** "Java, kapanış sırasında fırlatılan exception'ı ikincil olarak saklar."
- **Related:** suppression, suppressed exception

T–Z**throw · verb**

- **Türkçe:** fırlatmak
- **Java bağlamı:** `throw` keyword'üyle exception object'ini program flow'a vermek.
- **Example:** "The method may throw an `IOException`."
- **Çeviri:** "Metot bir `IOException` fırlatabilir."
- **Related:** throws declaration; throw point

traversal · noun

- **Türkçe:** izlenen yol, dolaşma
- **Java bağlamı:** Stack trace veya bundle hierarchy boyunca ilerleme.
- **Example:** "Bundle traversal starts with the most specific candidate."
- **Çeviri:** "Kaynak demetlerini tarama, en özel adayla başlar."
- **Related:** traverse

unchecked exception · noun phrase

- **Türkçe:** ele alma veya bildirme zorunluluğu olmayan exception
- **Java bağlamı:** `RuntimeException` veya `Error` kolunda olup compiler'ın handle/declare zorunluluğu getirmediği type.
- **Example:** “A `NullPointerException` is unchecked.”
- **Çeviri:** “`NullPointerException` için yakalama veya bildirme zorunluluğu yoktur.”
- **Related:** runtime exception; antonym: checked exception

user-facing · adjective

- **Türkçe:** kullanıcıya gösterilen
- **Java bağlamı:** Localization gerektiren message, label, date ve currency output'ları.
- **Example:** “Translate user-facing text, not class names.”
- **Çeviri:** “Kullanıcıya gösterilen metni çevirin; sınıf adlarını koruyun.”
- **Related:** interface, display

wrap · verb

- **Türkçe:** sarmalamak
- **Java bağlamı:** Bir exception'ı başka exception'ın cause'u olarak taşımak.
- **Example:** “Wrap the original exception without losing its cause.”
- **Çeviri:** “Özgün exception'ı neden bilgisini kaybetmeden başka bir exception'la sarmalayın.”
- **Related:** wrapper, cause chain

Karıştırılan anlamları ayır

declare / throw / handle: `declare` olasılığı imzada bildirir; `throw` gerçekten fırlatır; `handle` yakalayıp ele alır. `throws` yazmak exception fırlatmaz.

`parse` metinden değere; `format` değerden metne gider. `suppress`, bilgiyi silmek değildir; `getSuppressed()` ile saklanan exception'a erişilebilir.

Kapalı kitap hatırlama · 5 dakika

Her oturumda en fazla 5 kelime seç. Önce Türkçeyi kapatıp İngilizce cümleyi çevir; ardından İngilizceyi kapatıp Türkçe anlamdan sözcüğü ve kendi örneğini üret. Yalnız “tanıdık geldi” yanıtını başarı sayma: **0 = çıkaramadım, 1 = anlamını söyledim, 2 = doğru teknik cümlede kullandım.** 0–1 puanlıları ünite [tekrar rotasına](#) göre geri getir.

Özgün aktarım sorusu: Bir metot checked exception bildirdiğinde onu her çağrıda fırlatmak zorunda mıdır? İngilizce yanıtında `declare`, `throw`, `not required to` kullan.

Cevabını yazdıktan sonra kontrol et.

Örnek yanıt: No. A method is not required to throw every exception it declares.

Mini quiz · Vocabulary recall

Bu bölüm özgün çalışma alıştırmasıdır.

- 1 Exception'ı signature'da bildirmek için kullanılan teknik fiil nedir?
- 2 Exception'ın caller'a doğru ilerlemesi hangi fiille anlatılır?
- 3 TWR'da asıl dışarı taşınan exception için hangi phrase kullanılır?
- 4 Locale-specific file bulunmadığında kullanılan yedek kaynak nedir?
- 5 Kullanıcıya gösterilen message/date/currency için hangi adjective kullanılır?
- 6 String'i number'a çevirme işleminin fiili nedir?

Cevaplar

- 1 declare
- 2 propagate
- 3 primary exception
- 4 fallback / base bundle
- 5 user-facing
- 6 parse