

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 15 · JDBC — Vocabulary

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu sözlük, [ana çift dilli notta](#) geçen JDBC, relational database, transaction ve resource-management kelimelerini teknik/YDS bağlamıyla alfabetik olarak toplar.

A–C

acquire · verb

- **Türkçe:** edinmek, elde etmek
- **JDBC bağlamı:** Bir `Connection` veya başka database resource'u edinmek.
- **Example:** “The application acquires a connection from the driver.”
- **Çeviri:** “Uygulama, sürücüden bir bağlantı edinir.”
- **Word family:** acquisition, acquired; synonym: obtain

affected · adjective

- **Türkçe:** etkilenen
- **JDBC bağlamı:** `executeUpdate()` sonucunda eklenen, değiştirilen veya silinen row'lar.
- **Example:** “The method returns the number of affected rows.”
- **Çeviri:** “Metot, etkilenen satır sayısını döndürür.”
- **Word family:** affect, affected, affecting; karıştırma: effect (isim, etki/sonuç).

agnostic · adjective

- **Türkçe:** belirli bir üründen bağımsız
- **JDBC bağlamı:** Exam kuralının tek bir database vendor'ına bağlı olmaması.
- **Example:** “The JDBC objective is database agnostic.”
- **Çeviri:** “JDBC kazanımı, belirli bir veritabanı ürününden bağımsızdır.”
- **Related:** vendor-neutral, independent of

autocommit · noun / adjective

- **Türkçe:** otomatik commit modu
- **JDBC bağlamı:** Her statement'ın tamamlandığında otomatik commit edilmesi.
- **Example:** “Autocommit is enabled by default.”
- **Çeviri:** “Otomatik kalıcılaştırma modu varsayılan olarak etkindir.”
- **Related:** commit, transaction

bind variable · noun phrase

- **Türkçe:** bağlama değişkeni, parameter placeholder'ı
- **JDBC bağlamı:** Prepared SQL içindeki `?`; value runtime'da setter ile verilir.
- **Example:** “Each bind variable must receive a value before execution.”
- **Çeviri:** “Her bağlama değişkenine, yürütme öncesinde bir değer verilmelidir.”
- **Related:** placeholder, parameter

bookmark · noun / verb

- **Türkçe:** yer imi; yer imi koymak
- **JDBC bağlamı:** Transaction içinde rollback hedefi oluşturan `Savepoint` için kullanılan benzetme.
- **Example:** “A savepoint bookmarks the current transaction state.”
- **Çeviri:** “Kayıt noktası, işlemin mevcut durumunu işaretler.”
- **Related:** marker, savepoint

callable · adjective

- **Türkçe:** çağrılabilir
- **JDBC bağlamı:** Stored procedure çalıştıran `CallableStatement`.
- **Example:** “A callable statement may expose output parameters.”
- **Çeviri:** “`CallableStatement`, çıktı parametreleri sunabilir.”
- **Word family:** call, calling

column · noun

- **Türkçe:** sütun
- **JDBC bağlamı:** Table'daki tek attribute; `ResultSet`te name veya 1-based index ile okunur.
- **Example:** “Column indexes begin with one.”
- **Çeviri:** “Sütun indeksleri birden başlar.”
- **Related:** field, column name

commit · verb / noun

- **Türkçe:** kalıcılaştırmak; kalıcılaştırma
- **JDBC bağlamı:** Current transaction değişikliklerini database'de kalıcı hale getirmek.
- **Example:** “Commit the transaction only after both updates succeed.”
- **Çeviri:** “İşlemi, yalnız her iki güncelleme de başarılı olduktan sonra kalıcılaştırın.”
- **Antonym:** rollback; word family: committed, commitment

concrete · adjective

- **Türkçe:** somut
- **JDBC bağlamı:** Interface'i gerçekten uygulayan vendor-specific class.
- **Example:** "The driver JAR supplies the concrete implementation."
- **Çeviri:** "Sürücünün JAR dosyası, somut gerçekleştirimi sağlar."
- **Antonym:** abstract

connection · noun

- **Türkçe:** bağlantı
- **JDBC bağlamı:** Database session ve transaction context'ini temsil eden **Connection**.
- **Example:** "Close the connection after the work is complete."
- **Çeviri:** "İş tamamlandıktan sonra bağlantıyı kapatın."
- **Word family:** connect, connected, connectivity

cursor · noun

- **Türkçe:** imleç
- **JDBC bağlamı:** **ResultSet** içinde current row konumunu gösteren pointer.
- **Example:** "The cursor initially points before the first row."
- **Çeviri:** "İmleç, başlangıçta ilk satırın önünde konumlanır."
- **Related:** position, advance

D–H**database-specific · adjective**

- **Türkçe:** veritabanına özgü
- **JDBC bağlamı:** URL subname, driver class veya error code gibi vendor'a bağlı ayrıntı.
- **Example:** "The final part of the URL is database-specific."
- **Çeviri:** "URL'nin son bölümü, veritabanına özgüdür."
- **Synonym:** vendor-specific; antonym: portable

discard · verb

- **Türkçe:** vazgeçmek, geri almak
- **Java bağlamı:** rollback ile henüz kalıcılaştırılmamış değişikliklerin geri alınması.
- **Example · özgün:** "A rollback discards uncommitted changes."
- **Çeviri:** "Geri alma işlemi, henüz kalıcılaştırılmamış değişiklikleri kaldırır."
- **Related:** discarded; contrast: retain.
- **Kaynak bağlamı:** [committing and rolling back](#)

execute · verb

- **Türkçe:** yürütmek, çalıştırmak
- **JDBC bağlamı:** Prepared SQL veya stored procedure'ü database'e göndermek.
- **Example:** "The statement executes after all parameters are set."
- **Çeviri:** "Deyim, bütün parametrelere değer atandıktan sonra çalışır."
- **Word family:** execution, executable

factory · noun / adjective

- **Türkçe:** üretici, factory
- **JDBC bağlamı:** `DriverManager.getConnection()` gibi interface type'ında concrete object üreten API.
- **Example:** "The factory returns a driver-specific connection."
- **Çeviri:** "Üretici metot, sürücüye özgü bir bağlantı döndürür."
- **Related:** factory method, create

I–M**implementation · noun**

- **Türkçe:** uygulama, gerçekleştirim
- **JDBC bağlamı:** JDBC interface contract'ını gerçekleştiren driver class'ı.
- **Example:** "The implementation is packaged in the driver JAR."
- **Çeviri:** "Gerçekleştirim, sürücünün JAR dosyasında paketlenir."
- **Word family:** implement, implemented

implementation-defined · adjective

- **Türkçe:** gerçekleştirim tarafından belirlenen
- **JDBC bağlamı:** Active manual transaction ile `Connection.close()` çağrısının commit/rollback sonucunun driver implementation'ına bırakılması.
- **Example:** "Closing an active manual transaction has an implementation-defined result."
- **Çeviri:** "Etkin bir elle yönetilen işlem varken bağlantıyı kapatmanın sonucunu sürücünün gerçekleştirmesi belirler."
- **Word family:** implement, implementation; contrast: portable guarantee

in advance · adverb phrase

- **Türkçe:** önceden
- **JDBC bağlamı:** Stored procedure'ün database'de önceden compile edilmesi.
- **Example:** “The procedure is compiled in advance.”
- **Çeviri:** “Saklı yordam önceden derlenir.”
- **Synonym:** beforehand

invalidate · verb

- **Türkçe:** geçersiz kılmak
- **JDBC bağlamı:** Rollback işleminin daha sonraki savepoint'leri kullanılamaz hale getirmesi.
- **Example:** “Rolling back to the first savepoint invalidates the second.”
- **Çeviri:** “İlk kayıt noktasına geri dönmek, ikinciye geçersiz kılar.”
- **Word family:** invalid, invalidation; antonym: validate

mandatory · adjective

- **Türkçe:** zorunlu
- **JDBC bağlamı:** SQL'in `prepareStatement()` çağrısında verilmesi veya OUT parameter'ın register edilmesi.
- **Example:** “Passing the SQL during statement creation is mandatory.”
- **Çeviri:** “Deyim oluşturulurken SQL metnini vermek zorunludur.”
- **Synonym:** required, compulsory; antonym: optional

N–R**obtain · verb**

- **Türkçe:** edinmek, elde etmek
- **JDBC bağlamı:** DriverManager'dan `Connection` veya statement'tan `ResultSet` almak.
- **Example:** “The program obtains a result set from the query.”
- **Çeviri:** “Program, sorgudan bir sonuç kümesi elde eder.”
- **Word family:** obtainable; synonym: acquire

parameter · noun

- **Türkçe:** parametre
- **JDBC bağlamı:** Prepared statement bind value'su veya stored procedure `IN/OUT/INOUT` value'su.
- **Example:** “The first parameter has index one.”
- **Çeviri:** “İlk parametrenin indeksi birdir.”
- **Related:** parameterize, parameterized

placeholder · noun

- **Türkçe:** yer tutucu
- **JDBC bağlamı:** SQL içindeki `?` işareti.
- **Example:** “The question mark is a placeholder for a runtime value.”
- **Çeviri:** “Soru işareti, çalışma zamanında verilecek değer için bir yer tutucudur.”
- **Related:** bind variable

portable · adjective

- **Türkçe:** taşınabilir, farklı ortamlarda geçerli
- **JDBC bağlamı:** Tek bir driver'ın toleransına değil JDBC contract'ına uyan code.
- **Example:** “Portable code registers every output parameter.”
- **Çeviri:** “Farklı sürücülerde geçerli kod, her çıktı parametresini kaydeder.”
- **Word family:** portability; antonym: database-specific

prepared · adjective

- **Türkçe:** hazırlanmış
- **JDBC bağlamı:** SQL text'i oluşturma aşamasında verilen `PreparedStatement`.
- **Example:** “A prepared statement separates SQL from parameter values.”
- **Çeviri:** “Hazırlanmış deyim, SQL metnini parametre değerlerinden ayırır.”
- **Word family:** prepare, preparation

retain · verb

- **Türkçe:** saklamak, korumak
- **Java bağlamı:** `PreparedStatement` yeniden kullanılırken önceki parametre değerlerinin korunması.
- **Example · özgün:** “The statement retains parameter values until they are replaced or cleared.”
- **Çeviri:** “Deyim, parametre değerlerini değiştirilene veya temizlenene kadar korur.”
- **Related:** retention; synonym: keep; antonym: discard.
- **Kaynak bağlamı:** [working with parameters](#)

retrieve · verb

- **Türkçe:** geri almak, elde etmek
- **JDBC bağlamı:** `SELECT` ile data veya getter ile column value okumak.
- **Example:** “The query retrieves matching rows.”
- **Çeviri:** “Sorgu, eşleşen satırları getirir.”
- **Word family:** retrieval; synonym: fetch

rollback · noun / API name

- **Türkçe:** geri almak; geri alma
- **JDBC bağlamı:** Uncommitted transaction değişikliklerini tamamen veya savepoint'e kadar geri çevirmek.
- **Example:** "Rollback removes the uncommitted changes."
- **Çeviri:** "Geri alma işlemi, henüz kalıcılaştırılmamış değişiklikleri kaldırır."
- **Related:** roll back (iki sözcüklü fiil); rollback (isim ve API adı); contrast: commit

row · noun

- **Türkçe:** satır, kayıt
- **JDBC bağlamı:** Relational table'daki tek record.
- **Example:** "Each call to `next()` advances toward another row."
- **Çeviri:** "Her `next()` çağrısı, bir sonraki satıra doğru ilerler."
- **Related:** record, tuple

S–Z**sanitize · verb**

- **Türkçe:** güvenli hale getirmek, temizlemek
- **JDBC bağlamı:** User input'un SQL injection'a yol açmasını önleyecek biçimde işlenmesi.
- **Example:** "Bind variables reduce the need to sanitize concatenated SQL."
- **Çeviri:** "Bağlama değişkenleri, birleştirilmiş SQL metnini temizleme ihtiyacını azaltır."
- **Word family:** sanitized, sanitization

savepoint · noun

- **Türkçe:** kayıt noktası
- **JDBC bağlamı:** Transaction içinde partial rollback hedefi.
- **Example:** "The second savepoint marks the optional update."
- **Çeviri:** "İkinci kayıt noktası, isteğe bağlı güncellemeyi işaretler."
- **Related:** bookmark, rollback

statement · noun

- **Türkçe:** ifade, deyim
- **JDBC bağlamı:** Database'e gönderilen prepared SQL command veya callable procedure invocation.
- **Example:** "The statement returns a result set."
- **Çeviri:** "Deyim bir sonuç kümesi döndürür."
- **Related:** `PreparedStatement`, `CallableStatement`

stored procedure · noun phrase

- **Türkçe:** saklı yordam
- **JDBC bağlamı:** Database'de saklanan ve önceden compile edilen SQL code.
- **Example:** “A callable statement invokes the stored procedure.”
- **Çeviri:** “`CallableStatement`, saklı yordamı çağırır.”
- **Related:** procedure, `prepareCall()`

subname · noun

- **Türkçe:** alt ad, bağlantı ayrıntısı bölümü
- **JDBC bağlamı:** JDBC URL'nin vendor-specific son bölümü.
- **Example:** “The subname may include a host and port.”
- **Çeviri:** “Alt ad bölümü, sunucu adresi ve bağlantı noktası içerebilir.”
- **Related:** subprotocol, JDBC URL

subprotocol · noun

- **Türkçe:** alt protokol
- **JDBC bağlamı:** JDBC URL'de database product/driver ailesini tanımlayan ikinci parça.
- **Example:** “PostgreSQL is the subprotocol in this URL.”
- **Çeviri:** “Bu URL'de PostgreSQL, alt protokoldür.”
- **Related:** protocol, vendor

transaction · noun

- **Türkçe:** işlem, transaction
- **JDBC bağlamı:** Birlikte commit veya rollback edilen database operation grubu.
- **Example:** “Both updates belong to one transaction.”
- **Çeviri:** “Her iki güncelleme de tek bir işleme aittir.”
- **Word family:** transactional, transactionally

vendor · noun

- **Türkçe:** sağlayıcı, üretici firma
- **JDBC bağlamı:** Database ve driver implementation'ını sağlayan kuruluş.
- **Example:** “The vendor defines the URL subname.”
- **Çeviri:** “Sağlayıcı, URL'nin alt ad bölümünü tanımlar.”
- **Related:** vendor-specific, provider

warrant · verb

- **Türkçe:** gerektirmek, haklı çıkarmak
- **JDBC bağlamı:** Bir query'nin stored procedure olacak kadar complex olup olmadığını anlatmak.
- **Example:** “A simple query may not warrant a stored procedure.”
- **Çeviri:** “Basit bir sorgu, saklı yordam kullanılmasını gerektirmeyebilir.”
- **Synonym:** justify, merit

Karıştırılan anlamları ayır

statement / expression: Java dilinde **statement** bir deyimdir; SQL bağlamında sorgu/güncelleme gibi komuttur. **expression** değer üreten ifadedir; her iki sözcüğü tek başına “ifade” diye ezberleme.

affect çoğunlukla fiil: etkilemek; **effect** çoğunlukla isim: etki/sonuç. Bunlar aynı sözcüğün basit çekimleri değildir. **retrieve** veriyi getirir; **retain** mevcut değeri korur.

Kapalı kitap hatırlama · 5 dakika

Her oturumda en fazla 5 kelime seç. Önce Türkçeyi kapatıp İngilizce cümleyi çevir; ardından İngilizceyi kapatıp Türkçe anlamdan sözcüğü ve kendi örneğini üret. Yalnız “tanıdık geldi” yanıtını başarı sayma: **0 = çıkaramadım, 1 = anlamını söyledim, 2 = doğru teknik cümlede kullandım.** 0–1 puanlıları ünite [tekrar rotasına](#) göre geri getir.

Özgün aktarım sorusu: Parametreleri her çalıştırmada yeniden atamak gerekir mi? **retain**, **unless**, **clear** kullan.

Cevabını yazdıktan sonra kontrol et.

Örnek yanıt: The statement retains parameter values unless they are replaced or cleared.

Word family özeti

Verb	Noun	Adjective
affect	— (etkileme eylemi)	affected
commit	commitment	committed
connect	connection, connectivity	connected
execute	execution	executable
implement	implementation	implemented
invalidate	invalidation	invalid
prepare	preparation	prepared
retrieve	retrieval	retrievable
sanitize	sanitization	sanitized

Özgün mini quiz

A. Eşleştirme

- 1 retrieve
- 2 invalidate
- 3 mandatory
- 4 portable
- 5 affected

- a. farklı driver'larda contract'a uygun çalışabilen
- b. zorunlu
- c. veri elde etmek
- d. geçersiz kılmak
- e. değişiklikten etkilenen

B. Boşluk doldurma

- 1 A `Savepoint` acts as a _____ inside a transaction.
- 2 Each question mark is a bind variable or _____.
- 3 The driver JAR supplies the concrete _____.
- 4 The cursor must point to a valid _____ before a getter is called.
- 5 `commit()` and _____ have opposite effects.

Cevap anahtarı

A

1–c, 2–d, 3–b, 4–a, 5–e

B

- 1 bookmark
- 2 placeholder
- 3 implementation
- 4 row
- 5 rollback