

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 15 · JDBC — Vocabulary

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu sözlük, [ana çift dilli notta](#) geçen JDBC, relational database, transaction ve resource-management kelimelerini teknik/YDS bağlamıyla alfabetik olarak toplar.

A–C

acquire · verb

- **Türkçe:** edinmek, elde etmek
- **JDBC bağlamı:** Bir `Connection` veya başka database resource'u edinmek.
- **Example:** “The application acquires a connection from the driver.”
- **Çeviri:** “Application driver'dan bir connection edinir.”
- **Word family:** acquisition, acquired; synonym: obtain

affected · adjective

- **Türkçe:** etkilenen
- **JDBC bağlamı:** `executeUpdate()` sonucunda eklenen, değiştirilen veya silinen row'lar.
- **Example:** “The method returns the number of affected rows.”
- **Çeviri:** “Method etkilenen row sayısını döndürür.”
- **Word family:** affect, effect; synonym: modified

agnostic · adjective

- **Türkçe:** belirli bir üründen bağımsız
- **JDBC bağlamı:** Exam kuralının tek bir database vendor'ına bağlı olmaması.
- **Example:** “The JDBC objective is database agnostic.”
- **Çeviri:** “JDBC kazanımı belirli bir database'den bağımsızdır.”
- **Related:** vendor-neutral, independent of

autocommit · noun / adjective

- **Türkçe:** otomatik commit modu
- **JDBC bağlamı:** Her statement'ın tamamlandığında otomatik commit edilmesi.
- **Example:** “Autocommit is enabled by default.”
- **Çeviri:** “Autocommit varsayılan olarak etkindir.”
- **Related:** commit, transaction

bind variable · noun phrase

- **Türkçe:** bağlama değişkeni, parameter placeholder'ı
- **JDBC bağlamı:** Prepared SQL içindeki `?`; value runtime'da setter ile verilir.
- **Example:** “Each bind variable must receive a value before execution.”
- **Çeviri:** “Her bind variable execution öncesinde bir değer almalıdır.”
- **Related:** placeholder, parameter

bookmark · noun / verb

- **Türkçe:** yer imi; yer imi koymak
- **JDBC bağlamı:** Transaction içinde rollback hedefi oluşturan `Savepoint` için kullanılan benzetme.
- **Example:** “A savepoint bookmarks the current transaction state.”
- **Çeviri:** “Savepoint current transaction state'ine yer imi koyar.”
- **Related:** marker, savepoint

callable · adjective

- **Türkçe:** çağrılabilir
- **JDBC bağlamı:** Stored procedure çalıştıran `CallableStatement`.
- **Example:** “A callable statement may expose output parameters.”
- **Çeviri:** “Callable statement output parameter'lar sunabilir.”
- **Word family:** call, calling

column · noun

- **Türkçe:** sütun
- **JDBC bağlamı:** Table'daki tek attribute; `ResultSet`te name veya 1-based index ile okunur.
- **Example:** “Column indexes begin with one.”
- **Çeviri:** “Column index'leri birden başlar.”
- **Related:** field, column name

commit · verb / noun

- **Türkçe:** kalıcılaştırmak; kalıcılaştırma
- **JDBC bağlamı:** Current transaction değişikliklerini database'de kalıcı hale getirmek.
- **Example:** “Commit the transaction only after both updates succeed.”
- **Çeviri:** “Transaction'ı yalnız iki update de başarılı olduktan sonra commit edin.”
- **Antonym:** rollback; word family: committed, commitment

concrete · adjective

- **Türkçe:** somut
- **JDBC bağlamı:** Interface'i gerçekten uygulayan vendor-specific class.
- **Example:** "The driver JAR supplies the concrete implementation."
- **Çeviri:** "Driver JAR concrete implementation'ı sağlar."
- **Antonym:** abstract

connection · noun

- **Türkçe:** bağlantı
- **JDBC bağlamı:** Database session ve transaction context'ini temsil eden **Connection**.
- **Example:** "Close the connection after the work is complete."
- **Çeviri:** "İş tamamlandıktan sonra connection'ı kapatın."
- **Word family:** connect, connected, connectivity

cursor · noun

- **Türkçe:** imleç
- **JDBC bağlamı:** **ResultSet** içinde current row konumunu gösteren pointer.
- **Example:** "The cursor initially points before the first row."
- **Çeviri:** "Cursor başlangıçta ilk row'un önünü gösterir."
- **Related:** position, advance

D–H**database-specific · adjective**

- **Türkçe:** veritabanına özgü
- **JDBC bağlamı:** URL subname, driver class veya error code gibi vendor'a bağlı ayrıntı.
- **Example:** "The final part of the URL is database-specific."
- **Çeviri:** "URL'nin son bölümü database'e özgüdür."
- **Synonym:** vendor-specific; antonym: portable

execute · verb

- **Türkçe:** yürütmek, çalıştırmak
- **JDBC bağlamı:** Prepared SQL veya stored procedure'ü database'e göndermek.
- **Example:** "The statement executes after all parameters are set."
- **Çeviri:** "Statement bütün parameter'lar set edildikten sonra çalışır."
- **Word family:** execution, executable

factory · noun / adjective

- **Türkçe:** üretici, factory
- **JDBC bağlamı:** `DriverManager.getConnection()` gibi interface type'ında concrete object üreten API.
- **Example:** “The factory returns a driver-specific connection.”
- **Çeviri:** “Factory driver'a özgü bir connection döndürür.”
- **Related:** factory method, create

I–M**implementation · noun**

- **Türkçe:** uygulama, gerçekleştirim
- **JDBC bağlamı:** JDBC interface contract'ını gerçekleştiren driver class'ı.
- **Example:** “The implementation is packaged in the driver JAR.”
- **Çeviri:** “Implementation driver JAR'ında paketlenir.”
- **Word family:** implement, implemented

implementation-defined · adjective

- **Türkçe:** gerçekleştirim tarafından belirlenen
- **JDBC bağlamı:** Active manual transaction ile `Connection.close()` çağrısının commit/rollback sonucunun driver implementation'ına bırakılması.
- **Example:** “Closing an active manual transaction has an implementation-defined result.”
- **Çeviri:** “Active manual transaction'ı kapatmanın sonucu implementation tarafından belirlenir.”
- **Word family:** implement, implementation; contrast: portable guarantee

in advance · adverb phrase

- **Türkçe:** önceden
- **JDBC bağlamı:** Stored procedure'ün database'de önceden compile edilmesi.
- **Example:** “The procedure is compiled in advance.”
- **Çeviri:** “Procedure önceden derlenir.”
- **Synonym:** beforehand

invalidate · verb

- **Türkçe:** geçersiz kılmak
- **JDBC bağlamı:** Rollback işleminin daha sonraki savepoint'leri kullanılamaz hale getirmesi.
- **Example:** “Rolling back to the first savepoint invalidates the second.”
- **Çeviri:** “İlk savepoint'e rollback yapmak ikincisini geçersiz kılar.”
- **Word family:** invalid, invalidation; antonym: validate

mandatory · adjective

- **Türkçe:** zorunlu
- **JDBC bağlamı:** SQL'in `prepareStatement()` çağrısında verilmesi veya OUT parameter'ın register edilmesi.
- **Example:** “Passing the SQL during statement creation is mandatory.”
- **Çeviri:** “Statement oluşturulurken SQL'i vermek zorunludur.”
- **Synonym:** required, compulsory; antonym: optional

N–R**obtain · verb**

- **Türkçe:** edinmek, elde etmek
- **JDBC bağlamı:** DriverManager'dan `Connection` veya statement'tan `ResultSet` almak.
- **Example:** “The program obtains a result set from the query.”
- **Çeviri:** “Program query'den bir result set elde eder.”
- **Word family:** obtainable; synonym: acquire

parameter · noun

- **Türkçe:** parametre
- **JDBC bağlamı:** Prepared statement bind value'su veya stored procedure `IN/OUT/INOUT` value'su.
- **Example:** “The first parameter has index one.”
- **Çeviri:** “İlk parameter'ın index'i birdir.”
- **Related:** parameterize, parameterized

placeholder · noun

- **Türkçe:** yer tutucu
- **JDBC bağlamı:** SQL içindeki `?` işareti.
- **Example:** “The question mark is a placeholder for a runtime value.”
- **Çeviri:** “Question mark runtime value için bir placeholder'dır.”
- **Related:** bind variable

portable · adjective

- **Türkçe:** taşınabilir, farklı ortamlarda geçerli
- **JDBC bağlamı:** Tek bir driver'ın toleransına değil JDBC contract'ına uyan code.
- **Example:** “Portable code registers every output parameter.”
- **Çeviri:** “Portable code her output parameter'ı register eder.”
- **Word family:** portability; antonym: database-specific

prepared · adjective

- **Türkçe:** hazırlanmış
- **JDBC bağlamı:** SQL text'i oluşturma aşamasında verilen `PreparedStatement`.
- **Example:** "A prepared statement separates SQL from parameter values."
- **Çeviri:** "Prepared statement SQL'i parameter value'larından ayırır."
- **Word family:** prepare, preparation

retrieve · verb

- **Türkçe:** geri almak, elde etmek
- **JDBC bağlamı:** `SELECT` ile data veya getter ile column value okumak.
- **Example:** "The query retrieves matching rows."
- **Çeviri:** "Query eşleşen row'ları getirir."
- **Word family:** retrieval; synonym: fetch

rollback · verb / noun

- **Türkçe:** geri almak; geri alma
- **JDBC bağlamı:** Uncommitted transaction değişikliklerini tamamen veya savepoint'e kadar geri çevirmek.
- **Example:** "Rollback removes the uncommitted changes."
- **Çeviri:** "Rollback commit edilmemiş değişiklikleri geri alır."
- **Antonym:** commit; word family: roll back

row · noun

- **Türkçe:** satır, kayıt
- **JDBC bağlamı:** Relational table'daki tek record.
- **Example:** "Each call to `next()` advances toward another row."
- **Çeviri:** "Her `next()` çağrısı başka bir row'a doğru ilerler."
- **Related:** record, tuple

S–Z**sanitize · verb**

- **Türkçe:** güvenli hale getirmek, temizlemek
- **JDBC bağlamı:** User input'un SQL injection'a yol açmasını önleyecek biçimde işlenmesi.
- **Example:** "Bind variables reduce the need to sanitize concatenated SQL."
- **Çeviri:** "Bind variable'lar birleştirilmiş SQL'i sanitize etme gereksinimini azaltır."
- **Word family:** sanitized, sanitization

savepoint · noun

- **Türkçe:** kayıt noktası
- **JDBC bağlamı:** Transaction içinde partial rollback hedefi.
- **Example:** “The second savepoint marks the optional update.”
- **Çeviri:** “İkinci savepoint optional update'i işaretler.”
- **Related:** bookmark, rollback

statement · noun

- **Türkçe:** ifade, deyim
- **JDBC bağlamı:** Database'e gönderilen prepared SQL command veya callable procedure invocation.
- **Example:** “The statement returns a result set.”
- **Çeviri:** “Statement bir result set döndürür.”
- **Related:** `PreparedStatement`, `CallableStatement`

stored procedure · noun phrase

- **Türkçe:** saklı yordam
- **JDBC bağlamı:** Database'de saklanan ve önceden compile edilen SQL code.
- **Example:** “A callable statement invokes the stored procedure.”
- **Çeviri:** “Callable statement stored procedure'ü çağırır.”
- **Related:** procedure, `prepareCall()`

subname · noun

- **Türkçe:** alt ad, bağlantı ayrıntısı bölümü
- **JDBC bağlamı:** JDBC URL'nin vendor-specific son bölümü.
- **Example:** “The subname may include a host and port.”
- **Çeviri:** “Subname host ve port içerebilir.”
- **Related:** subprotocol, JDBC URL

subprotocol · noun

- **Türkçe:** alt protokol
- **JDBC bağlamı:** JDBC URL'de database product/driver ailesini tanımlayan ikinci parça.
- **Example:** “PostgreSQL is the subprotocol in this URL.”
- **Çeviri:** “Bu URL'de PostgreSQL subprotocol'dür.”
- **Related:** protocol, vendor

transaction · noun

- **Türkçe:** işlem, transaction
- **JDBC bağlamı:** Birlikte commit veya rollback edilen database operation grubu.
- **Example:** “Both updates belong to one transaction.”
- **Çeviri:** “İki update de tek transaction'a aittir.”
- **Word family:** transactional, transactionally

vendor · noun

- **Türkçe:** sağlayıcı, üretici firma
- **JDBC bağlamı:** Database ve driver implementation'ını sağlayan kuruluş.
- **Example:** “The vendor defines the URL subname.”
- **Çeviri:** “Vendor URL subname'ini tanımlar.”
- **Related:** vendor-specific, provider

warrant · verb

- **Türkçe:** gerektirmek, haklı çıkarmak
- **JDBC bağlamı:** Bir query'nin stored procedure olacak kadar complex olup olmadığını anlatmak.
- **Example:** “A simple query may not warrant a stored procedure.”
- **Çeviri:** “Basit bir query stored procedure kullanılmasını gerektirmeyebilir.”
- **Synonym:** justify, merit

Word family özeti

Verb	Noun	Adjective
affect	effect	affected
commit	commitment	committed
connect	connection, connectivity	connected
execute	execution	executable
implement	implementation	implemented
invalidate	invalidation	invalid
prepare	preparation	prepared
retrieve	retrieval	retrievable
sanitize	sanitization	sanitized

Özgün mini quiz

A. Eşleştirme

- 1 `retrieve`
- 2 `invalidate`
- 3 `mandatory`
- 4 `portable`
- 5 `affected`

- a. farklı driver'larda contract'a uygun çalışabilen
- b. zorunlu
- c. veri elde etmek
- d. geçersiz kılmak
- e. değişiklikten etkilenen

B. Boşluk doldurma

- 1 A `Savepoint` acts as a _____ inside a transaction.
- 2 Each question mark is a bind variable or _____.
- 3 The driver JAR supplies the concrete _____.
- 4 The cursor must point to a valid _____ before a getter is called.
- 5 `commit()` and _____ have opposite effects.

Cevap anahtarı

A

1–c, 2–d, 3–b, 4–a, 5–e

B

- 1 bookmark
- 2 placeholder
- 3 implementation
- 4 row
- 5 rollback