

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 09 · Collections and Generics — Vocabulary

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu ünite sözlüğü, [ana çift dilli notta](#) geçen Java ve YDS açısından değerli kelime/kalıpları bağlam içinde toplar. Maddeler alfabetiktir.

A–C

arbitrary · adjective

- **Türkçe:** keyfî, belirli bir kurala bağlı olmayan
- **Java bağlamı:** Bir collection'ın iteration order'ının garanti edilmediğini anlatabilir.
- **Example:** “A `HashSet` may display its elements in an arbitrary order.”
- **Çeviri:** “Bir `HashSet`, element'larını keyfî bir sırada gösterebilir.”
- **Related:** arbitrarily (adverb); synonym: unspecified

backed by · phrasal adjective

- **Türkçe:** tarafından desteklenen, altında onu kullanan
- **Java bağlamı:** `Arrays.asList()` sonucunun özgün array ile aynı storage'ı paylaşmasını anlatır.
- **Example:** “The fixed-size list is backed by the original array.”
- **Çeviri:** “Fixed-size list, özgün array tarafından desteklenir.”
- **Related:** backing (noun/adjective); synonym: supported by

bound · noun

- **Türkçe:** sınır, type kısıtı
- **Java bağlamı:** Generic type parameter'ın kabul edebileceği type'ları sınırlar.
- **Example:** “The bound restricts `T` to `Number` and its subclasses.”
- **Çeviri:** “Bound, `T`yi `Number` ve onun subclass'larıyla sınırlar.”
- **Related:** bound (adjective); bounded, unbounded

bounded wildcard · noun phrase

- **Türkçe:** sınırlandırılmış wildcard
- **Java bağlamı:** `? extends T` veya `? super T` biçimindeki unknown type.
- **Example:** “A bounded wildcard makes the method more flexible without discarding type safety.”
- **Çeviri:** “Bounded wildcard, type safety'yi kaybetmeden method'u daha esnek yapar.”
- **Related:** upper-bounded wildcard, lower-bounded wildcard

collection · noun

- **Türkçe:** koleksiyon, object grubu
- **Java bağlamı:** Küçük harfle genel object grubunu; `Collection` biçiminde ise `java.util.Collection` interface'ini anlatabilir.
- **Example:** “A collection stores a group of objects in one object.”
- **Çeviri:** “Collection, bir object grubunu tek object içinde saklar.”
- **Related:** collect (verb), collective (adjective)

collision · noun

- **Türkçe:** çakışma
- **Java bağlamı:** Farklı object'lerin aynı hash bucket/value ile karşılaşması.
- **Example:** “A good hash distribution reduces collisions.”
- **Çeviri:** “İyi bir hash dağılımı collision'ları azaltır.”
- **Related:** collide (verb); synonym: clash

comparable · adjective / interface name

- **Türkçe:** karşılaştırılabilir
- **Java bağlamı:** `Comparable<T>`, object'in natural order'ını `compareTo()` ile tanımlar.
- **Example:** “The elements must be comparable before natural-order sorting.”
- **Çeviri:** “Natural-order sorting öncesinde element'lar karşılaştırılabilir olmalıdır.”
- **Related:** compare (verb), comparison (noun)

comparator · noun / interface name

- **Türkçe:** karşılaştırıcı
- **Java bağlamı:** `Comparator<T>`, iki object için alternative order tanımlar.
- **Example:** “Pass a comparator when the class has no natural order.”
- **Çeviri:** “Class'ın natural order'ı yoksa bir comparator geçirin.”
- **Related:** compare, comparative; contrast: `Comparable`

constant time · noun phrase

- **Türkçe:** sabit zaman
- **Java bağlamı:** Input büyüklüğünden bağımsız ortalama işlem süresi; çoğunlukla $O(1)$ ile gösterilir.
- **Example:** “Hash lookup is expected to take constant time.”
- **Çeviri:** “Hash lookup'ın sabit zaman alması beklenir.”
- **Related:** linear time, logarithmic time

convenience method · noun phrase

- **Türkçe:** kullanım kolaylığı sağlayan yardımcı method
- **Java bağlamı:** Başka method'larla da yapılabilecek bir işlemi daha açık ve kısa sunar.
- **Example:** “`removeIf()` is a convenient way to remove matching elements.”
- **Çeviri:** “`removeIf()`, eşleşen element'ları kaldırmanın kullanışlı bir yoludur.”
- **Related:** convenient (adjective), conveniently (adverb)

covariant · adjective

- **Türkçe:** kovaryant, daha dar subtype'a izin veren
- **Java bağlamı:** Override edilen method'un return type'ı özgün return type'ın subtype'ı olabilir.
- **Example:** “Java permits a covariant return type in an override.”
- **Çeviri:** “Java, override'da covariant return type'a izin verir.”
- **Related:** covariance (noun); contrast: invariant

D–I**deduce · verb**

- **Türkçe:** çıkarsamak, sonuç çıkarmak
- **Java bağlamı:** Compiler'ın context'ten generic veya `var` type'ını belirlemesi.
- **Example:** “The compiler deduces `String` from the assignment context.”
- **Çeviri:** “Compiler, assignment context'inden `String` type'ını çıkarır.”
- **Related:** deduction (noun); synonym: infer

descending order · noun phrase

- **Türkçe:** azalan/ters sıra
- **Java bağlamı:** Büyükten küçüğe veya natural order'ın tersine sorting.
- **Example:** “The reversed comparator sorts the IDs in descending order.”
- **Çeviri:** “Ters comparator, ID'leri descending order'da sıralar.”
- **Related:** descend (verb); antonym: ascending order

duplicate · noun / adjective

- **Türkçe:** yinelenen, kopya
- **Java bağlamı:** `List` duplicate kabul eder; `Set` etmez.
- **Example:** “`Set.of()` rejects duplicate elements.”
- **Çeviri:** “`Set.of()`, duplicate element'ları reddeder.”
- **Related:** duplicate (verb), duplication (noun)

element · noun

- **Türkçe:** öge, element
- **Java bağlamı:** Collection içinde saklanan tek object.
- **Example:** “The first element is removed from the deque.”
- **Çeviri:** “İlk element deque'dan kaldırılır.”
- **Related:** elemental (adjective); near-synonym: item

entry · noun

- **Türkçe:** kayıt, girdi
- **Java bağlamı:** `Map.Entry<K, V>`, tek bir key/value pair'ini temsil eder.
- **Example:** “`entrySet()` returns a set of map entries.”
- **Çeviri:** “`entrySet()`, map entry'lerinden oluşan bir set döndürür.”
- **Related:** enter (verb); phrase: entry set

equivalent · adjective

- **Türkçe:** eşdeğer
- **Java bağlamı:** Farklı syntax veya method dizilerinin aynı sonucu vermesi.
- **Example:** “The explicit generic type and the diamond form are equivalent.”
- **Çeviri:** “Açık generic type ile diamond biçimi eşdeğerdir.”
- **Related:** equivalence (noun); synonym: equal in effect

erasure · noun

- **Türkçe:** silme, type bilgisinin silinmesi
- **Java bağlamı:** Generic bilgisinin compile sonrasında büyük ölçüde kaldırılması.
- **Example:** “After erasure, both overloads have the same signature.”
- **Çeviri:** “Erasure sonrasında iki overload aynı signature'a sahip olur.”
- **Related:** erase (verb); phrase: type erasure

factory method · noun phrase

- **Türkçe:** object üreten factory method
- **Java bağlamı:** `List.of()`, `Set.of()` ve `Map.of()` gibi constructor yerine object döndüren static method.
- **Example:** “The factory method returns an immutable list.”
- **Çeviri:** “Factory method immutable bir list döndürür.”
- **Related:** factory (noun); creator method

fixed-size · adjective

- **Türkçe:** sabit boyutlu
- **Java bağlamı:** Element'ları replace edilebilen fakat size'ı değiştirilemeyen `Arrays.asList()` view'su.
- **Example:** “Adding to a fixed-size list throws an exception.”
- **Çeviri:** “Fixed-size list'e ekleme yapmak exception fırlatır.”
- **Related:** fixed (adjective); contrast: resizable

generic · adjective / noun

- **Türkçe:** genel tür parametrelili, generic
- **Java bağlamı:** Class, interface veya method'u farklı type'larla type-safe biçimde yeniden kullanmayı sağlar.
- **Example:** “A generic class declares its type parameter in angle brackets.”
- **Çeviri:** “Generic class, type parameter'ını angle bracket'lar içinde bildirir.”
- **Related:** generalize (verb), generalization (noun)

hash table · noun phrase

- **Türkçe:** hash tablosu
- **Java bağlamı:** `HashMap` ve `HashSet`in hızlı lookup için kullandığı yapı.
- **Example:** “A `HashSet` stores its elements in a hash table.”
- **Çeviri:** “`HashSet`, element'larını hash table içinde saklar.”
- **Related:** hash code, bucket, collision

immutable · adjective

- **Türkçe:** değiştirilemez
- **Java bağlamı:** Oluşturulduktan sonra state'i değiştirilemeyen object.
- **Example:** “`List.of()` creates an immutable list.”
- **Çeviri:** “`List.of()`, immutable bir list oluşturur.”
- **Related:** immutability (noun); antonym: mutable

infer · verb

- **Türkçe:** çıkarmak, dolaylı olarak belirlemek
- **Java bağlamı:** Compiler'ın diamond operator veya `var` için type belirlemesi.
- **Example:** “Java can infer the generic type from the left side.”
- **Çeviri:** “Java generic type'ı sol taraftan çıkarabilir.”
- **Related:** inference (noun); synonym: deduce

insertion point · noun phrase

- **Türkçe:** ekleme noktası
- **Java bağlamı:** `binarySearch()` hedefi bulamazsa, sorted order'ı koruyarak ekleneceği index.
- **Example:** “Decode the negative result to find the insertion point.”
- **Çeviri:** “Insertion point'i bulmak için negative sonucu çözümleyin.”
- **Related:** insert (verb), position (noun)

invariant · adjective

- **Türkçe:** değişmez varyanslı
- **Java bağlamı:** `Integer` subtype olsa da `List<Integer>`ın `List<Number>` subtype'ı olmaması.
- **Example:** “Java generic classes are invariant by default.”
- **Çeviri:** “Java generic class'ları varsayılan olarak invariant'tır.”
- **Related:** invariance (noun); contrast: covariant

iterate · verb

- **Türkçe:** sırayla dolaşmak
- **Java bağlamı:** Collection element'larını loop, iterator veya `forEach()` ile ziyaret etmek.
- **Example:** “Use `entrySet()` to iterate over keys and values together.”
- **Çeviri:** “Key ve value'ları birlikte dolaşmak için `entrySet()` kullanın.”
- **Related:** iteration, iterator, iterable

K–P**key/value pair · noun phrase**

- **Türkçe:** anahtar/değer çifti
- **Java bağlamı:** Map'teki her entry'nin iki parçası.
- **Example:** “A map stores each value as part of a key/value pair.”
- **Çeviri:** “Map her value'yu bir key/value pair'in parçası olarak saklar.”
- **Related:** mapping, entry

legacy · adjective

- **Türkçe:** eski sistemden kalma
- **Java bağlamı:** `Vector`, `Hashtable` ve `Stack` gibi modern code'da genellikle tercih edilmeyen eski API'ler.
- **Example:** “The legacy class remains for backward compatibility.”
- **Çeviri:** “Legacy class backward compatibility için varlığını sürdürür.”
- **Related:** heritage (noun); phrase: legacy code

lower bound · noun phrase

- **Türkçe:** alt sınır
- **Java bağlamı:** ? `super T`, `T` veya onun supertype'ını kabul eder.
- **Example:** “A lower bound lets the method add a `String` safely.”
- **Çeviri:** “Lower bound, method'un güvenle `String` eklemesini sağlar.”
- **Related:** lower-bounded wildcard; contrast: upper bound

mapping function · noun phrase

- **Türkçe:** eşleme fonksiyonu
- **Java bağlamı:** `Map.merge()` içinde eski ve yeni value'dan sonuç üreten `BiFunction`.
- **Example:** “The mapping function is skipped when the old value is null.”
- **Çeviri:** “Eski value null olduğunda mapping function çağrılmaz.”
- **Related:** map (verb), remapping function

natural order · noun phrase

- **Türkçe:** doğal sıralama
- **Java bağlamı:** Class'ın `Comparable.compareTo()` ile tanımladığı default order.
- **Example:** “Strings use lexicographic natural order.”
- **Çeviri:** “String'ler lexicographic natural order kullanır.”
- **Related:** natural ordering; contrast: custom order

parameterized type · noun phrase

- **Türkçe:** type argument verilmiş tür
- **Java bağlamı:** `List<String>` gibi generic declaration'ın belirli type ile kullanımı.
- **Example:** “`Map<String, Integer>` is a parameterized type.”
- **Çeviri:** “`Map<String, Integer>` parameterized type'tır.”
- **Related:** type parameter, type argument

precondition · noun

- **Türkçe:** ön koşul
- **Java bağlamı:** `binarySearch()` öncesinde list'in aynı order ile sorted olması gibi çağrı şartı.
- **Example:** “Sorting the list satisfies the search precondition.”
- **Çeviri:** “List'i sıralamak search precondition'ını sağlar.”
- **Related:** prerequisite; antonym: postcondition

R-Z

raw type · noun phrase

- **Türkçe:** type argument'ı yazılmamış ham generic type
- **Java bağlamı:** `List` yazıp `List<String>` yazmamak; warning ve type safety kaybı doğurur.
- **Example:** “Using a raw type may postpone an error until runtime.”
- **Çeviri:** “Raw type kullanmak bir hatayı runtime'a erteleyebilir.”
- **Related:** unchecked warning, parameterized type

retrieve · verb

- **Türkçe:** getirmek, erişip almak
- **Java bağlamı:** Collection veya map'ten value okumak.
- **Example:** “Use the key to retrieve the mapped value.”
- **Çeviri:** “Eşlenen value'yu getirmek için key'i kullanın.”
- **Related:** retrieval (noun); synonym: fetch

reverse order · noun phrase

- **Türkçe:** ters sıra
- **Java bağlamı:** Natural order'ın `Comparator.reverseOrder()` veya `reversed()` ile çevrilmiş hâli.
- **Example:** “The comparator arranges the values in reverse order.”
- **Çeviri:** “Comparator value'ları reverse order'da düzenler.”
- **Related:** reverse (verb/adjective); antonym: natural order

shorthand notation · noun phrase

- **Türkçe:** kısa gösterim
- **Java bağlamı:** Diamond operator'ın sağ taraftaki tekrar eden generic type'ı gizlemesi.
- **Example:** “The diamond operator is shorthand notation for the inferred type.”
- **Çeviri:** “Diamond operator, inferred type için shorthand notation'dır.”
- **Related:** abbreviation; antonym: explicit notation

sorted · adjective

- **Türkçe:** sıralanmış
- **Java bağlamı:** Belirli comparator veya natural order'a göre düzenlenmiş collection.
- **Example:** “Binary search requires a sorted list.”
- **Çeviri:** “Binary search sorted bir list gerektirir.”
- **Related:** sort (verb), sorting (noun); antonym: unsorted

subtype · noun

- **Türkçe:** alt tür
- **Java bağlamı:** Başka bir type'ın üyelerini inherit eden ve onun yerine kullanılabilen type.
- **Example:** “`Integer` is a subtype of `Number`.”
- **Çeviri:** “`Integer`, `Number`’ın subtype’ıdır.”
- **Related:** supertype, subclass

trade-off · noun

- **Türkçe:** ödünleşim, bir kazanç karşılığındaki bedel
- **Java bağlamı:** `TreeSet`’in sorted olması karşılığında hash lookup’tan daha yavaş olabilmesi.
- **Example:** “The trade-off for ordering is additional processing cost.”
- **Çeviri:** “Ordering’in trade-off’u ek işlem maliyetidir.”
- **Related:** compromise; phrase: cost-benefit trade-off

type erasure · noun phrase

- **Türkçe:** tür silme
- **Java bağlamı:** Generic type bilgisinin compilation sırasında büyük ölçüde kaldırılması.
- **Example:** “Type erasure prevents overloading solely by generic argument.”
- **Çeviri:** “Type erasure yalnız generic argument’a göre overload yapılmasını engeller.”
- **Related:** erasure, erased type

unbounded wildcard · noun phrase

- **Türkçe:** sınırsız wildcard
- **Java bağlamı:** `?`, herhangi bir generic type’ı temsil eder; read type’ı güvenli olarak `Object`’tir.
- **Example:** “`List<?>` accepts a list of any element type.”
- **Çeviri:** “`List<?>`, herhangi bir element type’ındaki list’i kabul eder.”
- **Related:** wildcard; contrast: bounded wildcard

underlying · adjective

- **Türkçe:** altta yatan, temel oluşturan
- **Java bağlamı:** Bir view’nun bağlı olduğu özgün array veya data structure.
- **Example:** “Changing the list also changes the underlying array.”
- **Çeviri:** “List’i değiştirmek underlying array’i de değiştirir.”
- **Related:** underlie (verb); synonym: foundational

upper bound · noun phrase

- **Türkçe:** üst sınır
- **Java bağlamı:** `? extends T`, unknown type'in `T` veya subtype'ı olmasını ister.
- **Example:** “The upper bound allows values to be read as `Number`.”
- **Çeviri:** “Upper bound, value'ların `Number` olarak okunmasına izin verir.”
- **Related:** upper-bounded wildcard; contrast: lower bound

wildcard · noun

- **Türkçe:** joker/bilinmeyen type göstergesi
- **Java bağlamı:** Generic declaration'da `?` ile gösterilir.
- **Example:** “Use a wildcard when the exact generic type is not important.”
- **Çeviri:** “Exact generic type önemli olmadığında wildcard kullanın.”
- **Related:** unbounded wildcard, bounded wildcard

Mini vocabulary quiz

- 1 “The list shares storage with the array” anlamına en yakın phrase hangisi?
- 2 `binarySearch()` sonucundan hedefin ekleneceği index'i anlatan terim nedir?
- 3 Bir kazanç karşılığında başka bir özellikten vazgeçmeyi anlatan kelime hangisidir?
- 4 `List` yazıp type argument'ı atlamanın adı nedir?
- 5 `? super String` hangi bound türüdür?

Cevap anahtarı

- 1 backed by
- 2 insertion point
- 3 trade-off
- 4 raw type
- 5 lower bound