

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 11 · Exceptions and Localization — Vocabulary

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu sözlük, [ana çift dilli nottaki](#) exception handling, formatting ve localization bağlamında geçen teknik/YDS kelimelerini alfabetik olarak toplar.

A–C

adapt · verb

- **Türkçe:** uyarlamak, uyum sağlamak
- **Java bağlamı:** Application'ın farklı locale, input veya failure durumlarına uyarlanması.
- **Example:** “Localization helps the application adapt to different regions.”
- **Çeviri:** “Localization application'ın farklı region'lara uyum sağlamasına yardımcı olur.”
- **Related:** adaptation, adaptable; synonym: adjust

alter · verb

- **Türkçe:** değiştirmek
- **Java bağlamı:** Exception'ın normal program flow'unu değiştirmesi.
- **Example:** “An exception alters the normal program flow.”
- **Çeviri:** “Exception normal program flow'unu değiştirir.”
- **Related:** alteration; synonym: change

anticipate · verb

- **Türkçe:** önceden öngörmek, beklemek
- **Java bağlamı:** Checked exception'ın application tarafından düşünülmesi beklenen failure durumunu temsil etmesi.
- **Example:** “Checked exceptions often represent anticipated problems.”
- **Çeviri:** “Checked exception'lar çoğunlukla öngörülen problem'ları temsil eder.”
- **Related:** anticipation, anticipated; synonym: foresee

bundle · noun

- **Türkçe:** demet, paket
- **Java bağlamı:** `ResourceBundle`, localized key/value kaynaklarını bir hierarchy içinde sunar.
- **Example:** “The bundle contains user-facing messages.”
- **Çeviri:** “Bundle, user-facing mesajları içerir.”
- **Related:** resource bundle, bundle name

catch · verb / noun

- **Türkçe:** yakalamak; yakalama block'u
- **Java bağlamı:** Compatible exception'ı handle eden `catch` clause.
- **Example:** "Catch the checked exception or declare it."
- **Çeviri:** "Checked exception'ı catch edin veya declare edin."
- **Related:** catcher; phrase: catch block

category · noun

- **Türkçe:** kategori
- **Java bağlamı:** `Locale.Category.DISPLAY` ve `FORMAT`, default locale kullanım alanlarını ayırır.
- **Example:** "The `FORMAT` category affects default number formatting."
- **Çeviri:** "`FORMAT` category default number formatting'i etkiler."
- **Related:** categorize, categorical

checked exception · noun phrase

- **Türkçe:** kontrollü istisna
- **Java bağlamı:** Compiler'ın handle or declare rule uyguladığı exception type'ı.
- **Example:** "An `IOException` is a checked exception."
- **Çeviri:** "`IOException` checked exception'dır."
- **Related:** check, handle or declare; antonym: unchecked exception

D–H**declare · verb**

- **Türkçe:** bildirmek, declare etmek
- **Java bağlamı:** Method signature'da `throws` ile exception olasılığını belirtmek.
- **Example:** "The method declares that it may throw an exception."
- **Çeviri:** "Method exception throw edebileceğini declare eder."
- **Related:** declaration, declarative

default · adjective / noun

- **Türkçe:** varsayılan
- **Java bağlamı:** Explicit locale verilmediğinde JVM'in kullandığı locale.
- **Example:** "The JVM supplies a default locale."
- **Çeviri:** "JVM bir default locale sağlar."
- **Related:** default setting; contrast: explicit

effectively final · adjective phrase

- **Türkçe:** fiilen final
- **Java bağlamı:** `final` yazılmasa da initialization sonrasında reassign edilmeyen local variable.
- **Example:** “An existing resource must be final or effectively final.”
- **Çeviri:** “Existing resource final veya effectively final olmalıdır.”
- **Related:** reassignment; final variable

exception · noun

- **Türkçe:** istisna, program akışını bozan olay
- **Java bağlamı:** `Throwable` hierarchy'sindeki failure object'i.
- **Example:** “The exception carries a message and a stack trace.”
- **Çeviri:** “Exception bir message ve stack trace taşır.”
- **Related:** exceptional, except; throw/catch

explicit · adjective

- **Türkçe:** açıkça belirtilmiş
- **Java bağlamı:** Factory method'a doğrudan geçirilen locale, default locale'ı geçersiz kılar.
- **Example:** “An explicit locale determines the currency format.”
- **Çeviri:** “Explicit locale currency format'ını belirler.”
- **Related:** explicitly; antonym: implicit

fallback · noun / adjective

- **Türkçe:** yedek seçenek, geri dönüş seçeneği
- **Java bağlamı:** Requested resource bundle veya key bulunamadığında parent bundle'a dönme.
- **Example:** “The base bundle provides a fallback value.”
- **Çeviri:** “Base bundle fallback value sağlar.”
- **Related:** fall back (verb); backup

format · verb / noun

- **Türkçe:** biçimlendirmek; biçim
- **Java bağlamı:** Number/date/value'yu locale-aware `String`e dönüştürmek.
- **Example:** “Format the amount as German currency.”
- **Çeviri:** “Tutarı German currency olarak format edin.”
- **Related:** formatter, formatting

handle · verb

- **Türkçe:** ele almak, işlemek
- **Java bağlamı:** Exception'ı compatible `catch` block içinde çözmek.
- **Example:** “The caller handles the exception.”
- **Çeviri:** “Caller exception'ı handle eder.”
- **Related:** handler, handling; contrast: declare

hierarchy · noun

- **Türkçe:** hiyerarşi
- **Java bağlamı:** Exception inheritance veya resource bundle parent chain.
- **Example:** “The search follows the selected bundle hierarchy.”
- **Çeviri:** “Arama seçilen bundle hierarchy'sini izler.”
- **Related:** hierarchical

I-P**internationalization · noun**

- **Türkçe:** uluslararasılaştırma
- **Java bağlamı:** Application'ı farklı dil ve region'lara uyarlanabilir tasarlama; sıkça `i18n` diye kısaltılır.
- **Example:** “Internationalization separates messages from the source code.”
- **Çeviri:** “Internationalization mesajları source code'dan ayırır.”
- **Related:** internationalize, `i18n`

locale · noun

- **Türkçe:** dil/bölge ayarı
- **Java bağlamı:** Language, optional region ve varyant bilgisini taşıyan `java.util.Locale`.
- **Example:** “The locale controls language-sensitive formatting.”
- **Çeviri:** “Locale, language-sensitive formatting'i kontrol eder.”
- **Related:** local, locality, localization

localization · noun

- **Türkçe:** yerelleştirme
- **Java bağlamı:** Message, date, number ve currency'yi belirli locale'a göre sunma; sıkça `l10n`.
- **Example:** “Localization changes user-facing output.”
- **Çeviri:** “Localization user-facing output'u değiştirir.”
- **Related:** localize, localized, `l10n`

parse · verb

- **Türkçe:** çözümlmek, metni yapılandırılmış değere çevirmek
- **Java bağlamı:** Localized `String` `Number` veya temporal value'ya dönüştürmek.
- **Example:** “Parse the localized number before using it.”
- **Çeviri:** “Localized number'ı kullanmadan önce parse edin.”
- **Related:** parser, parsing; contrast: format

primary exception · noun phrase

- **Türkçe:** birincil exception
- **Java bağlamı:** TWR'da dışarı taşınan asıl exception; close failure'ları suppressed olabilir.
- **Example:** “The exception from the try body remains primary.”
- **Çeviri:** “Try body'den gelen exception primary kalır.”
- **Related:** suppressed exception

propagate · verb

- **Türkçe:** yukarı iletmek, yayılmak
- **Java bağlamı:** Handle edilmeyen exception'ın call stack boyunca caller'a gitmesi.
- **Example:** “The checked exception propagates to the caller.”
- **Çeviri:** “Checked exception caller'a propagate eder.”
- **Related:** propagation; synonym: pass on

R–S**recover · verb**

- **Türkçe:** toparlanmak, kurtarmak
- **Java bağlamı:** Failure sonrasında programın meaningful biçimde devam etmesi.
- **Example:** “The catch block may recover from the failure.”
- **Çeviri:** “Catch block failure'dan sonra toparlanabilir.”
- **Related:** recovery, recoverable

region · noun

- **Türkçe:** bölge, ülke kodu
- **Java bağlamı:** Locale'ın optional uppercase country/region parçası.
- **Example:** “The region code distinguishes `en_US` from `en_GB`.”
- **Çeviri:** “Region code `en_US` ile `en_GB`yi ayırır.”
- **Related:** regional

resource · noun

- **Türkçe:** kaynak
- **Java bağlamı:** File/connection gibi kapatılması gereken `AutoCloseable` object.
- **Example:** “The resources close in reverse order.”
- **Çeviri:** “Resource’lar reverse order’da kapanır.”
- **Related:** resource management

resource bundle · noun phrase

- **Türkçe:** yerleştirme kaynak demeti
- **Java bağlamı:** Locale’a göre seçilen message/config key/value container’ı.
- **Example:** “Load the most specific resource bundle.”
- **Çeviri:** “En specific resource bundle’ı load edin.”
- **Related:** properties file, base bundle

stack trace · noun phrase

- **Türkçe:** çağrı yığını izi
- **Java bağlamı:** Exception’ın oluştuğu call sequence’i ve source location’ları gösterir.
- **Example:** “The stack trace starts at the throw point.”
- **Çeviri:** “Stack trace throw noktasından başlar.”
- **Related:** call stack

suppress · verb

- **Türkçe:** bastırmak, ikincil duruma almak
- **Java bağlamı:** TWR close exception’ını primary exception üzerinde saklamak.
- **Example:** “Java suppresses the exception thrown during close.”
- **Çeviri:** “Java close sırasında throw edilen exception’ı suppress eder.”
- **Related:** suppression, suppressed exception

T–Z**throw · verb**

- **Türkçe:** fırlatmak
- **Java bağlamı:** `throw` keyword’üyle exception object’ini program flow’a vermek.
- **Example:** “The method may throw an `IOException`.”
- **Çeviri:** “Method `IOException` throw edebilir.”
- **Related:** throws declaration; throw point

traversal · noun

- **Türkçe:** izlenen yol, dolaşma
- **Java bağlamı:** Stack trace veya bundle hierarchy boyunca ilerleme.
- **Example:** “Bundle traversal starts with the most specific candidate.”
- **Çeviri:** “Bundle traversal en specific candidate ile başlar.”
- **Related:** traverse

unchecked exception · noun phrase

- **Türkçe:** kontrolsüz istisna
- **Java bağlamı:** `RuntimeException` veya `Error` kolunda olup compiler'ın handle/declare zorunluluğu getirmediği type.
- **Example:** “A `NullPointerException` is unchecked.”
- **Çeviri:** “`NullPointerException` unchecked'tir.”
- **Related:** runtime exception; antonym: checked exception

user-facing · adjective

- **Türkçe:** kullanıcıya gösterilen
- **Java bağlamı:** Localization gerektiren message, label, date ve currency output'ları.
- **Example:** “Translate user-facing text, not class names.”
- **Çeviri:** “Class adlarını değil user-facing text'i çevirin.”
- **Related:** interface, display

wrap · verb

- **Türkçe:** sarmalamak
- **Java bağlamı:** Bir exception'ı başka exception'ın cause'u olarak taşımak.
- **Example:** “Wrap the original exception without losing its cause.”
- **Çeviri:** “Original exception'ı cause bilgisini kaybetmeden wrap edin.”
- **Related:** wrapper, cause chain

Mini quiz · Vocabulary recall

Bu bölüm özgün çalışma alıştırmasıdır.

- 1 Exception'ı signature'da bildirmek için kullanılan teknik fiil nedir?
- 2 Exception'ın caller'a doğru ilerlemesi hangi fiille anlatılır?
- 3 TWR'da asıl dışarı taşınan exception için hangi phrase kullanılır?
- 4 Locale-specific file bulunmadığında kullanılan yedek kaynak nedir?
- 5 Kullanıcıya gösterilen message/date/currency için hangi adjective kullanılır?

- 6 String'i number'a çevirme işleminin fiili nedir?

Cevaplar

- 1 declare
- 2 propagate
- 3 primary exception
- 4 fallback / base bundle
- 5 user-facing
- 6 parse