

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 01 Grammar Notes · Building Blocks

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu notlar, Unit 01 için verilen teknik İngilizce metinde karşılaşılan yapılardan seçilmiştir. Amaç hem teknik metni doğru çevirmek hem de YDS'de yapı ve anlam ilişkisini hızlı görmektir.

Çalışma yöntemi: Her yapıda önce formülü incele, ardından İngilizce örneği Türkçesini kapatarak çöz. Son olarak aynı kalıpla kendi Java cümleleri kur.

1. Amaç bildiren infinitive: *to + verb*

Kısa açıklama

Cümlelerin başında veya ana eylemden sonra gelen *to + verb*, çoğunlukla “-mek için” anlamıyla amaç bildirir.

Formül

```
To + V1, subject + verb ...  
subject + verb ... + to + V1
```

Kaynak bağlamlı örnek

EN: To run the program, you specify the classpath.

TR: Programı çalıştırmak için classpath'i belirtirsin.

EN: Use a wildcard to match all the JARs.

TR: Tüm JAR'ları eşleştirmek için wildcard kullan.

YDS tip: Cümle başındaki *to + V1* özne değildir; çoğu teknik metinde ana eylemin amacını verir. “-mek için” çevirisini önce dene.

2. Amaç/sonuç bağlantısı kuran *so*

Kısa açıklama

so + clause, bağlama göre “böylece”, “bu nedenle” veya konuşma dilinde “...mesi için” anlamı verebilir. Ardından özne ve çekimli fiil gelir.

Formül

```
main clause + so + subject + verb
```

Kaynak bağlamlı örnek

EN: You specify the classpath so Java knows where to find the classes.

TR: Java'nın sınıfları nerede bulacağını bilmesi için classpath'i belirtirsin.

Alternatif doğal çeviri: “Classpath'i belirtirsin; böylece Java sınıfları nerede bulacağını bilir.”

Common mistake: *so* sonrasında bir clause bulunur. *so that* açık amaç bildirirken *so* tek başına sonuç anlamına da gelebilir; kesin anlamı bağlam belirler.

3. question word + to-infinitive

Kısa açıklama

where/how/what/when + to + verb, dolaylı bir soruyu kısa biçimde aktarır. Türkçede genellikle “nerede/nasıl/ne...-eceğini” şeklinde çevrilir.

Formül

where / how / what / when + to + V1

Kaynak bağlamlı örnek

EN: Java knows where to find the classes.

TR: Java, sınıfları nerede bulacağını bilir.

EN: The developer decides how to organize the packages.

TR: Geliştirici package'ları nasıl düzenleyeceğine karar verir.

YDS tip: Bu yapı tam bir soru değildir; daha büyük cümlede object görevinde bulunan reduced noun clause olarak düşünülebilir.

4. Seçenek/olasılık bildiren *might*

Kısa açıklama

might + V1, düşük olasılık bildirir. *You might wonder ...* akademik ve teknik metinlerde okuyucunun olası sorusuna geçiş yapmak için sık kullanılır.

Formül

subject + might + V1

Kaynak bağlamlı örnek

EN: You might wonder why there are three classpath options.

TR: Neden üç classpath seçeneği olduğunu merak ediyorsun.

Common mistake: Modal verb'den sonra fiilin yalın hali gelir: *`might wonder; might wonders veya might to wonder`* kullanılmaz.

5. Neden bildiren *because* ve *since*

Kısa açıklama

because + clause açık ve güçlü bir neden verir. *since + clause* teknik metinlerde “-dığı için” anlamıyla daha arka planda kabul edilen nedeni sunabilir. *since* ayrıca “-den beri” zaman anlamına da gelir.

Formül

result + because/since + subject + verb

Kaynak bağlamlı örnek

EN: Developers choose **-cp** because it requires less typing.

TR: Geliştiriciler daha az yazma gerektirdiği için **-cp** seçeneğini seçer.

EN: It is not a constructor since it has a return type.

TR: Return type'a sahip olduğu için constructor değildir.

YDS tip: **since** sonrasında başlangıç zamanı geliyorsa zaman; özne + fiil içeren neden cümlesi geliyorsa bağlama göre “çünkü/-dığı için” anlamını ara.

6. Koşul yapıları: **if** ve **unless**

Kısa açıklama

if, bir koşul gerçekleştiğinde oluşacak sonucu verir. **unless**, “if ... not” anlamına gelir ve Türkçede “-medikçe/-mazsa” diye çevrilir.

Formül

If + present simple, subject + will/can/V1 ...
Unless + affirmative clause, result ...

Kaynak bağlamlı örnek

EN: If you use the wrong number of dashes, the program will not run.

TR: Yanlış sayıda tire kullanırsan program çalışmaz.

EN: Assume the classes are in different files unless the question says otherwise.

TR: Soru aksini söylemedikçe sınıfların farklı dosyalarda olduğunu varsay.

Common mistake: **unless** zaten olumsuz anlam taşır. Standart kullanımda ardından ayrıca **not** getirip çift olumsuzluk oluşturma.

7. **when** + **clause** ile zaman/koşul ilişkisi

Kısa açıklama

when, bir işlemin gerçekleştiği zamanı belirtir. Genel kuralları anlatan teknik metinlerde Türkçeye “-diğinde” diye çevrilir ve koşula yakın bir işlev görebilir.

Formül

When + subject + present simple, subject + present simple

Kaynak bağlamlı örnek

EN: The inner block runs when the `main()` method is executed.

TR: Inner block, `main()` method'u çalıştırıldığında yürütülür.

EN: The compiler supplies a default constructor when none is declared.

TR: Hiç constructor bildirilmediğinde compiler default constructor sağlar.

YDS tip: Genel gerçeklerde hem `when` clause hem ana cümle simple present olabilir. Gelecek anlamı olsa bile time clause içinde çoğunlukla `will` kullanılmaz.

8. Passive voice: `be + V3`**Kısa açıklama**

Passive voice, işi yapan kişiden çok işlemten etkilenen öğeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde süreç ve kuralları tarafsız anlatmak için çok yaygındır.

Formül

```
subject + am/is/are/was/were + V3  
modal + be + V3
```

Kaynak bağlamlı örnek

EN: Blank lines are ignored.

TR: Boş satırlar göz ardı edilir.

EN: Fields must be declared inside a class.

TR: Field'lar bir class içinde bildirilmelidir.

YDS tip: `be + V3` gördüğünde öznenin eylemi yapan mı, eylemden etkilenen mi olduğunu kontrol et.
`must be declared` = modal + passive.

9. Relative clause: `which/that/who`**Kısa açıklama**

Relative clause, kendinden önceki noun hakkında ek bilgi verir. Nesneler ve kavramlar için `which/that`, kişiler için çoğunlukla `who` kullanılır.

Formül

```
noun + which/that + verb ...  
person + who + verb ...
```

Kaynak bağlamlı örnek

EN: A constructor is a special declaration that creates a new object.

TR: Constructor, yeni bir nesne oluşturan özel bir bildirimdir.

EN: The directory contains JAR files that are required at runtime.

TR: Dizin, çalışma zamanında gerekli olan JAR dosyalarını içerir.

YDS tip: *that creates ...* bölümü doğrudan önceki *declaration* adını niteler. Çeviriye ana cümleden başlayıp relative clause'u ada bağlamak yapıyı çözmeyi kolaylaştırır.

10. *all + relative clause + be ... odak kalıbı*

Kısa açıklama

All you have to do is ..., yapılması gereken işlemi tek bir adıma indirir. Doğal Türkçesi “Tek yapman gereken ...” biçimindedir.

Formül

All + subject + have to do + is + (to) V1

Kaynak bağlamlı örnek

EN: All you have to do is write *new* before the class name.

TR: Tek yapman gereken class adından önce *new* yazmaktır.

Common mistake: *is* sonrasında yalın fiil veya *to + verb* görülebilir. Yapıyı kelime kelime “bütün yapmak zorunda olduğun...” diye çevirmek yerine Türkçede doğal olan “tek yapman gereken” kalıbını kullan.

11. Sıralama bildiren *before, after, once*

Kısa açıklama

Bu bağlaçlar iki eylemin zaman sırasını kurar. *once*, teknik süreçlerde “-ınca, tamamlandığında” anlamı verir.

Formül

before/after/once + subject + verb, main clause
main clause + before/after/once + subject + verb

Kaynak bağlamlı örnek

EN: The constructor runs after all fields and initializer blocks have run.

TR: Constructor, tüm field ve initializer block'ları çalıştıktan sonra çalışır.

EN: Once initialization is complete, execution returns to *main()*.

TR: Initialization tamamlandığında yürütme *main()* method'una döner.

YDS tip: Önce olayları zaman çizgisine yerleştir. *after X, Y* yapısında X önce, Y sonra gerçekleşir; Türkçe sözcük sırası bunu bazen gizleyebilir.

12. Reduced passive time clause: `when` + V3

Kısa açıklama

`when` sonrasında özne ve `be` düşürülerek passive bir time/condition clause kısaltılabilir. Gizli özne, ana cümlelerin öznesi veya bağlamdaki isimdir.

Formül

`when + subject + be + V3 → when + V3`

Kaynak bağlamlı örnek

EN: Which expressions, when inserted into the blank, allow the code to compile?

TR: Hangi ifadeler boşluğa yerleştirildiğinde kodun derlenmesini sağlar?

Tam biçim: `when the expressions are inserted into the blank.`

YDS tip: `when inserted` ifadesini active biçimde “yerleştirdiğinde” diye değil, passive anlamı koruyarak “yerleştirildiğinde” diye çöz. `inserted` burada past tense değil, past participle'dir.

13. `rather than` ile tercih ve karşıtlık

`rather than`, bir seçeneğin diğerinin yerine kullanıldığını anlatır.

`X rather than Y`

EN: Use `Integer` rather than `int` when `null` is required.

TR: `null` gerektiğinde `int` yerine `Integer` kullan.

YDS ipucu: `rather than` sonrasındaki yapı, karşılaştırılan ilk yapıyla paralel olmalıdır.

Mini quiz

1. Boşluğu uygun seçenekle tamamla

_____ run the class, specify its fully qualified name.

- A. Because
- B. To
- C. Unless
- D. Since

2. En doğal çeviri hangisidir?

`Java knows where to find the class.`

- A. Java, sınıfı bulmak için nerede bilir.
- B. Java, sınıfın nerede bulunduğunu bilir.
- C. Java, sınıfı nerede bulacağını bilir.
- D. Java, nerede sınıf bulmak bilir.

3. Boşluğu uygun seçenekle tamamla

The program will not compile _____ the package declaration comes first.

- A. unless
- B. throughout
- C. after
- D. so

4. Passive voice içeren cümle hangisidir?

- A. Java locates the class.
- B. The developer creates a JAR.
- C. Blank lines are ignored.
- D. Constructors initialize fields.

5. Olay sırası hangisidir?

The constructor runs after the initializer block has run.

- A. Önce constructor, sonra initializer
- B. İkisi aynı anda
- C. Önce initializer, sonra constructor
- D. Sıra belirtilmiyor

Cevaplar ve açıklamalar

- 1 B. Cümle başındaki **To run** amaç bildirir.
- 2 C. **where to find** doğal olarak “nerede bulacağını” diye çevrilir.
- 3 A. **unless**, “package bildirimi önce gelmezse” koşulunu kurar.
- 4 C. **are + ignored (V3)** passive voice yapısıdır.
- 5 C. **after** clause içindeki initializer önce tamamlanır; constructor sonra çalışır.

Kısa tekrar özeti

- Amaç: **to + V1**
- Amaç/sonuç: **so + clause**
- Dolaylı kısa soru: **where/how/what + to + V1**
- Olasılık: **might + V1**
- Neden: **because/since + clause**
- Koşul: **if**; olumsuz koşul: **unless**
- Edilgen yapı: **be + V3**
- Niteleme: **noun + which/that + clause**
- Zaman sırası: **before, after, once**

5 dakikalık aktif tekrar

- 1 `Java uses the classpath.` cümlesini passive voice ile yeniden yaz.
- 2 `If the package does not come first, the file will not compile.` cümlesini `unless` kullanarak yeniden kur.
- 3 Bir constructor'ı `that` relative clause ile İngilizce olarak tanımla.
- 4 `after` kullanarak field initializer ile constructor arasındaki sırayı anlat.
- 5 `might` kullanarak bir OCP sorusunda ortaya çıkabilecek olasılığı ifade et.

Self-check: Yapıyı tanımak kadar anlam ilişkisini söylemek de önemlidir: amaç mı, neden mi, koşul mu, zaman sırası mı? YDS'de önce bu ilişkiyi bul.