

## JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

# Unit 04 Grammar Notes · Core APIs

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu notlar Chapter 4 metninde ve review questions bölümünde geçen, teknik İngilizce ile YDS açısından yararlı sentence structure'ları toplar. Eşdeğer yapılar tek başlık altında birleştirilmiştir.

## 1. which of the following + plural verb

Bir seçenek grubundan seçim ister. **which** sonrasındaki çoğul noun nedeniyle relative clause içindeki verb çoğul olabilir.

**Formül:** **which of the following + plural verb ...?**

**EN:** Which of the following return 5?

**TR:** Aşağıdakilerden hangileri 5 döndürür?

**YDS/OCF ipucu:** Soru tekil görünen **which** ile başlasa da verb'in gerçek subject'i seçenekleri temsil eden çoğul yapıdır.

## 2. whether ... (or not) ile iki olasılık

Bir durumun doğru olup olmadığını tarafsız biçimde sorgular.

**Formül:** **whether + clause + (or not)**

**EN:** Check whether the arrays are equivalent.

**TR:** Array'lerin eşdeğer olup olmadığını kontrol edin.

**Sık hata:** Dolaylı soruda **whether are the arrays ...** biçiminde soru word order'ı kullanılmaz.

## 3. when + V3 reduced passive

Passive time/condition clause'un kısaltılmış biçimidir.

**Formül:** **when + past participle**

**EN:** Which expressions, when run independently, return 5?

**TR:** Birbirinden bağımsız çalıştırıldığında hangi ifadeler 5 döndürür?

Tam biçim: **when the expressions are run independently.**

## 4. given + noun phrase / given that + clause

Soru bağlamını “verilen ... dikkate alındığında” anlamıyla kurar.

**Formül:** **given + noun phrase / given that + clause**

**EN:** Given the following array, which calls are valid?

**TR:** Aşağıdaki array verildiğinde hangi çağrılar geçerlidir?

**YDS ipucu:** **given**, bu kullanımda “verilmiş”ten çok “dikkate alındığında” anlamı taşır.

## 5. since ile neden

**since** zaman anlamının yanında reason clause başlatabilir.

**Formül:** **result + since + reason**

**EN:** The result is unchanged since **LocalDate** is immutable.

**TR:** **LocalDate** immutable olduğu için sonuç değişmez.

**YDS ipucu:** Cümlede başlangıç zamanı yoksa ve sebep-sonuç ilişkisi varsa `since` çoğunlukla “çünkü/-diği için” anlamındadır.

## 6. `because of / due to + noun phrase`

`because` tam clause, `because of` ve `due to` ise noun phrase alır.

**Formül:** `result + because of/due to + noun phrase`

**EN:** The local time changes because of daylight saving time.

**TR:** Local time, yaz saati uygulaması nedeniyle değişir.

**Sık hata:** `because of the clock changes` yerine tam clause isteniyorsa `because the clock changes` kullanılır.

## 7. `rather than` ile tercih veya karşıtlık

İki seçenek ya da davranış arasındaki farkı vurgular.

**Formül:** `A rather than B / V-ing rather than V-ing`

**EN:** `equals()` checks content rather than reference identity.

**TR:** `equals()`, referans kimliği yerine içeriği kontrol eder.

Paralel yapı korunmalıdır: noun–noun veya V-ing–V-ing.

## 8. `by + V-ing` ile yöntem

Bir sonucun hangi yöntemle elde edildiğini açıklar.

**Formül:** `main clause + by + V-ing`

**EN:** Java saves memory by reusing common String literals.

**TR:** Java ortak String literal'larını yeniden kullanarak bellek tasarrufu yapar.

**YDS ipucu:** `by` burada araç/yöntem bildirir; edilgen cümledeki “tarafından” anlamıyla karıştırılmamalıdır.

## 9. `without + noun / V-ing`

Bir eylemin başka bir işlem yapılmadan gerçekleştiğini veya gerçekleşemediğini anlatır.

**Formül:** `without + noun/V-ing`

**EN:** You cannot identify an `Instant` without supplying a zone or offset.

**TR:** Zone veya offset sağlamadan bir `Instant` belirleyemezsiniz.

**Sık hata:** `without to supply` kullanılmaz; `without supplying` gerekir.

## 10. `as if / as though + clause`

Gerçek veya varsayımsal bir benzerlik kurar.

**Formül:** `as if + subject + verb`

**EN:** A varargs parameter can be used as if a normal array were passed in.

**TR:** Varargs parametresi, normal bir array geçirilmiş gibi kullanılabilir.

**YDS ipucu:** Varsayımsal anlatımda `were`, tekil subject ile de görülebilir.

## 11. `so that` + clause ile amaç veya sonuç

Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

**Formül:** `action + so that + subject + can/will + verb`

**EN:** The arrays are sorted so that binary search can be used reliably.

**TR:** Binary search güvenilir biçimde kullanılabilir diye array'ler sıralanır.

`so + adjective + that` ise derece-sonuç yapısıdır; bu yapıdan farklıdır.

## 12. `if` ile gerçek ve varsayımsal sonuçlar

API kurallarında hem gerçek koşul hem de gerçekleşmemiş varsayım kullanılır.

**Formül 1:** `If + present, present/will`

**EN:** If either operand is a `String`, Java uses concatenation.

**TR:** Operand'lardan biri `String` ise Java birleştirme kullanır.

**Formül 2:** `If + past perfect, would have + V3`

**EN:** If the return value had been assigned, the date would have changed.

**TR:** Dönüş değeri atanmış olsaydı tarih değişmiş olurdu.

**OCP ipucu:** İlk yapı Java kuralını, üçüncü conditional ise kaybedilmiş immutable dönüş değerini anlatır.

## 13. `even though` / `although` ile ödünleme

Beklenenin tersine gerçekleşen durumu gösterir.

**Formül:** `although/even though + clause, main clause`

**EN:** Even though all elements are `null`, the array length is still six.

**TR:** Bütün elemanlar `null` olsa da array uzunluğu yine altıdır.

**Sık hata:** `although ... but ...` birlikte kullanılmaz; bağlaçlardan biri yeterlidir.

## 14. `whereas` / `while` ile karşılaştırma

İki öznenin karşıt özelliklerini tek cümlede karşılaştırır.

**Formül:** `clause, whereas/while+ contrasting clause`

**EN:** `String` is immutable, whereas `StringBuilder` is mutable.

**TR:** `String` immutable iken `StringBuilder` mutable'dır.

`while` zaman anlamına da gelebildiği için bağlam kontrol edilmelidir.

## 15. `up to` / `until` / `right before` ile sınır anlatımı

String indekslerinde bitiş noktasının dahil olup olmadığını ifade eder.

**Formül:** `from A up to/right before B`

**EN:** `substring()` returns characters up to, but not including, `endIndex`.

**TR:** `substring()`, `endIndex`'e kadar olan fakat bu indeksi içermeyen karakterleri döndürür.

**OCP/YDS ipucu:** `up to` tek başına bağlama göre sınırı içerebilir. Buradaki `but not including` ifadesi `[beginIndex, endIndex)` aralığını kesinleştirir.

## 16. one past + noun teknik kalıbı

Bir sınırın hemen sonrasındaki konumu anlatır.

**Formül:** `one past the end of + noun`

**EN:** `endIndex` may be one past the end of the String.

**TR:** `endIndex`, String sonunun bir ilerisi olabilir.

**OCp ipucu:** Bu konum `substring()` için geçerli bir exclusive boundary'dir; `charAt()` için geçerli bir karakter indeksi değildir.

## 17. no matter + wh-word ile koşuldan bağımsızlık

Sonucun belirtilen değişkenden etkilenmediğini vurgular.

**Formül:** `no matter how/what/where + clause`

**EN:** The rule applies no matter how the array was declared.

**TR:** Array nasıl bildirilmiş olursa olsun kural geçerlidir.

**Synonym structure:** `regardless of how ...`

## Mini quiz

- 1 `when run independently` yapısını tam passive clause'a çevir.
- 2 `whether` kullanarak iki array'in eşitliğini sorgula.
- 3 `by + V-ing` ile string pool'un bellek avantajını anlat.
- 4 `as if` ile `varargs`–array ilişkisini yaz.
- 5 `[beginIndex, endIndex)` aralığını `up to, but not including` ile açıkla.
- 6 Immutable dönüş değerinin atanmadığını third conditional ile ifade et.

## Cevaplar

- 1 `when the expressions are run independently`
- 2 *Check whether the two arrays are equal.*
- 3 *Java saves memory by reusing common String literals.*
- 4 *A varargs parameter is used as if a normal array were passed in.*
- 5 *The method reads up to, but not including, `endIndex`.*
- 6 *If the result had been assigned, the date would have changed.*