

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 04 Vocabulary · Core APIs

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu ünite sözlüğü Chapter 4'teki `String`, `StringBuilder`, `array`, `Math` ve Date-Time API bağlamından seçilmiştir. Maddeler alfabetik sıralıdır.

A–F

account for · phrasal verb

- **Türkçe:** hesaba katmak
- **Bağlam:** DST gibi saat değişikliklerini hesaba dahil etmek.
- **Example:** `ZonedDateTime` accounts for daylight saving time.
- **Çeviri:** `ZonedDateTime` yaz saati uygulamasını hesaba katar.
- **Synonym:** consider, allow for

apart · adjective / adverb

- **Türkçe:** aralıklı; aralarında
- **Bağlam:** İki instant arasındaki elapsed time.
- **Example:** The instants are six hours apart.
- **Çeviri:** Instant'lar arasında altı saat vardır.
- **Related:** difference, interval

arbitrary · adjective

- **Türkçe:** keyfî, önceden sınırlandırılmamış
- **Bağlam:** Bir method'a farklı uzunluklarda `Period` verilebilmesi.
- **Example:** The method can add an arbitrary period of time.
- **Çeviri:** Method keyfî bir zaman aralığı ekleyebilir.
- **Word family:** arbitrarily (adv.)

as opposed to · phrase

- **Türkçe:** aksine, ... yerine
- **Bağlam:** `String` ile `StringBuilder` davranışlarını karşılaştırmak.
- **Example:** The builder mutates, as opposed to creating a new object.
- **Çeviri:** Builder, yeni nesne oluşturma aksine mevcut nesneyi değiştirir.
- **Synonym:** rather than, in contrast to

be able to · modal phrase

- **Türkçe:** yapabilmek
- **Bağlam:** Exam Essentials bölümündeki öğrenme hedefleri.
- **Example:** Be able to determine whether the code compiles.
- **Çeviri:** Kodun derlenip derlenmediğini belirleyebilmelisiniz.
- **Related:** capability, ability

by contrast · discourse marker

- **Türkçe:** buna karşılık
- **Bağlam:** Immutable ve mutable API'ler arasındaki karşıtlık.
- **Example:** A `String` is immutable. By contrast, a `StringBuilder` is mutable.
- **Çeviri:** `String` immutable'dır. Buna karşılık `StringBuilder` mutable'dır.
- **Synonym:** conversely, on the other hand

concatenation · noun

- **Türkçe:** birleştirme
- **Bağlam:** + ile String değerlerini art arda eklemek.
- **Example:** Concatenation is used if either operand is a `String`.
- **Çeviri:** Operand'lardan biri `String` ise birleştirme kullanılır.
- **Word family:** concatenate (v.)

convenience method · noun phrase

- **Türkçe:** kullanımı kolaylaştıran yardımcı method
- **Bağlam:** `contains()` gibi daha uzun bir işlemi kısa yazan API.
- **Example:** `contains()` is a convenience method for an index check.
- **Çeviri:** `contains()`, indeks kontrolünü kısaltan yardımcı bir method'dur.
- **Related:** utility method

daylight saving time · noun phrase

- **Türkçe:** yaz saati uygulaması
- **Bağlam:** Zone offset'in mevsimsel değişimi.
- **Example:** The clock jumps ahead for daylight saving time.
- **Çeviri:** Saat yaz saati uygulaması nedeniyle ileri alınır.
- **Abbreviation:** DST

equivalent · adjective

- **Türkçe:** eşdeğer
- **Bağlam:** Aynı sonucu üreten expression veya aynı içeriğe sahip array.
- **Example:** These two expressions are equivalent.
- **Çeviri:** Bu iki ifade eşdeğerdir.
- **Word family:** equivalence (n.); **antonym:** different

explicitly · adverb

- **Türkçe:** açıkça
- **Bağlam:** Constructor veya type bilgisini kaynak kodda doğrudan yazmak.
- **Example:** Calling the `String` constructor explicitly is optional.
- **Çeviri:** `String` constructor'ını açıkça çağırmak isteğe bağlıdır.
- **Word family:** explicit (adj.); **antonym:** implicitly

fall back · phrasal verb

- **Türkçe:** saati geri almak
- **Bağlam:** DST sona ererken local hour'ın tekrarlanması.
- **Example:** Clocks fall back in November.
- **Çeviri:** Saatler kasım ayında geri alınır.
- **Antonym:** spring ahead

fixed-size · adjective

- **Türkçe:** sabit boyutlu
- **Bağlam:** Array uzunluğunun oluşturulduktan sonra değişmemesi.
- **Example:** An array is a fixed-size area of memory.
- **Çeviri:** Array sabit boyutlu bir bellek alanıdır.
- **Related:** capacity, length

fractional · adjective

- **Türkçe:** kesirli
- **Bağlam:** Floating-point değerler ve saniyenin kesirli bölümü.
- **Example:** The time contains fractional seconds.
- **Çeviri:** Saat, saniyenin kesirli bölümünü içerir.
- **Word family:** fraction (n.)

G–M

hard-code · verb

- **Türkçe:** değeri doğrudan koda sabitlemek
- **Bağlam:** Bir indeksi hesaplamak yerine literal olarak yazmak.
- **Example:** Avoid hard-coding the index when it can change.
- **Çeviri:** Değişebilecek indeksi doğrudan koda sabitlemekten kaçının.
- **Related:** literal, constant

immutable · adjective

- **Türkçe:** değiştirilemez
- **Bağlam:** Method çağırısından sonra mevcut object state'inin değişmemesi.
- **Example:** `LocalDate` is immutable, so `plusDays()` returns a new value.
- **Çeviri:** `LocalDate` immutable olduğundan `plusDays()` yeni değer döndürür.
- **Antonym:** mutable

incidental whitespace · noun phrase

- **Türkçe:** kod biçiminden kaynaklanan istenmeyen boşluk
- **Bağlam:** Text block içindeki ortak indentation.
- **Example:** `stripIndent()` removes incidental whitespace.
- **Çeviri:** `stripIndent()` istenmeyen ortak girintiyi kaldırır.
- **Related:** indentation, leading whitespace

independently · adverb

- **Türkçe:** birbirinden bağımsız olarak
- **Bağlam:** Her API expression'ını temiz başlangıç değeriyle ayrı denemek.
- **Example:** Run each expression independently.
- **Çeviri:** Her expression'ı birbirinden bağımsız çalıştırın.
- **Word family:** independent (adj.)

insertion point · noun phrase

- **Türkçe:** ekleme konumu
- **Bağlam:** Bulunamayan değer sorted array'e gireceği indeks.
- **Example:** Binary search encodes the insertion point as a negative result.
- **Çeviri:** Binary search ekleme konumunu negatif sonuçla kodlar.
- **Related:** binary search, index

instantiate · verb

- **Türkçe:** nesne örneği oluşturmak
- **Bağlam:** Constructor veya factory method ile nesne oluşturmak.
- **Example:** The array is declared but not instantiated.
- **Çeviri:** Array bildirilmiş, ancak oluşturulmamıştır.
- **Word family:** instance (n.), instantiation (n.)

literal · noun / adjective

- **Türkçe:** kaynak kodda doğrudan yazılan sabit değer
- **Bağlam:** String pool'a yerleştirilen "Hello" gibi değerler.
- **Example:** String literals are stored in the string pool.
- **Çeviri:** String literal'ları string pool'da saklanır.
- **Related:** constant, compile-time

method chaining · noun phrase

- **Türkçe:** method zincirleme
- **Bağlam:** Bir method'un sonucunda doğrudan başka method çağırarak.
- **Example:** Method chaining keeps related operations together.
- **Çeviri:** Method zincirleme ilişkili işlemleri bir arada tutar.
- **Related:** fluent API

mismatch · noun / verb

- **Türkçe:** uyumsuzluk; ilk farklı konumu bulmak
- **Bağlam:** `Arrays.mismatch()` ile ilk differing index'i belirlemek.
- **Example:** The mismatch occurs at index one.
- **Çeviri:** İlk uyumsuzluk indeks birde oluşur.
- **Antonym:** match

mutable · adjective

- **Türkçe:** değiştirilebilir
- **Bağlam:** Aynı `StringBuilder` nesnesinin state'inin değişmesi.
- **Example:** `StringBuilder` is mutable.
- **Çeviri:** `StringBuilder` değiştirilebilirdir.
- **Antonym:** immutable; **word family:** mutate (v.)

N–S

normalize · verb

- **Türkçe:** standartlaştırmak
- **Bağlam:** `indent()` method'unun line terminator düzenini `\n` yapması.
- **Example:** The method normalizes existing line breaks.
- **Çeviri:** Method mevcut satır sonlarını standartlaştırır.
- **Word family:** normalization (n.)

operand · noun

- **Türkçe:** işlenen
- **Bağlam:** `+` operatörünün sağındaki veya solundaki değer.
- **Example:** If either operand is a `String`, Java concatenates.
- **Çeviri:** Operand'lardan biri `String` ise Java birleştirme yapar.
- **Related:** operator, expression

out of bounds · adjective phrase

- **Türkçe:** sınırların dışında
- **Bağlam:** Geçerli array veya String indeks aralığını aşmak.
- **Example:** Index 7 is out of bounds for a seven-character String.
- **Çeviri:** Yedi karakterli bir String için indeks 7 sınır dışıdır.
- **Related:** `IndexOutOfBoundsException`

prefix · noun

- **Türkçe:** ön ek, başlangıç bölümü
- **Bağlam:** String ordering sırasında kısa değerın diğerinin başı olması.
- **Example:** `"a"` is a prefix of `"aa"`.
- **Çeviri:** `"a"`, `"aa"` değerinin prefix'idir.
- **Antonym:** suffix

redundant · adjective

- **Türkçe:** gereksiz, yinelenen
- **Bağlam:** `substring(3, length)` çağrısında ikinci parametrenin gereksizliği.
- **Example:** The second argument is legal but redundant.
- **Çeviri:** İkinci argüman geçerlidir, ancak gereksizdir.
- **Word family:** redundancy (n.)

reference equality · noun phrase

- **Türkçe:** referans eşitliği
- **Bağlam:** İki değişkenin aynı nesneyi gösterip göstermediğini denetlemek.
- **Example:** The `==` operator checks reference equality for objects.
- **Çeviri:** `==`, nesnelerde referans eşitliğini denetler.
- **Contrast:** content equality

resulting · adjective

- **Türkçe:** ortaya çıkan
- **Bağlam:** API çağrısından sonra oluşan String, tarih veya sayısal değer.
- **Example:** The resulting local hour is three.
- **Çeviri:** Ortaya çıkan local hour üçtür.
- **Word family:** result (n./v.)

spring ahead · phrasal verb

- **Türkçe:** saati ileri almak
- **Bağlam:** DST başlangıcında local clock'un bir saati atlaması.
- **Example:** Clocks spring ahead in March.
- **Çeviri:** Saatler mart ayında ileri alınır.
- **Antonym:** fall back

straightforward · adjective

- **Türkçe:** açık, kolay anlaşılır
- **Bağlam:** Davranışı adına uygun olan basit API method'ları.
- **Example:** The `length()` method is straightforward.
- **Çeviri:** `length()` method'unun davranışı kolay anlaşılırdır.
- **Synonym:** clear, uncomplicated

supplied · adjective

- **Türkçe:** sağlanan, verilen
- **Bağlam:** Soruda önceden verilen array veya date-time object'i.
- **Example:** Compare the supplied arrays.
- **Çeviri:** Verilen array'leri karşılaştırın.
- **Word family:** supply (v./n.)

T–Z

temporal · adjective / noun

- **Türkçe:** zamansal; zaman nesnesi
- **Bağlam:** Date-Time API içinde tarih veya saat taşıyan tür.
- **Example:** A temporal type supports only compatible units.
- **Çeviri:** Temporal type yalnızca uyumlu birimleri destekler.
- **Related:** time, chronology

trailing · adjective

- **Türkçe:** sonda bulunan
- **Bağlam:** String sonundaki whitespace veya line break.
- **Example:** `stripTrailing()` removes trailing whitespace.
- **Çeviri:** `stripTrailing()` sondaki whitespace'i kaldırır.
- **Antonym:** leading

transform · verb

- **Türkçe:** dönüştürmek
- **Bağlam:** `StringBuilder` içeriğini mutation chain ile değiştirmek.
- **Example:** `reverse()` transforms `Java` into `avaJ`.
- **Çeviri:** `reverse()`, `Java` değerini `avaJ` değerine dönüştürür.
- **Word family:** transformation (n.)

truncate · verb

- **Türkçe:** kesmek, alt birimleri veya kesirli kısmı atmak
- **Bağlam:** `between()` ve `truncatedTo()` işlemlerinde yuvarlamadan kesmek.
- **Example:** The calculation truncates rather than rounds.
- **Çeviri:** Hesaplama yuvarlamak yerine keser.
- **Word family:** truncation (n.)

undefined · adjective

- **Türkçe:** tanımsız
- **Bağlam:** API contract'ın belirli input için sonuç garantisi vermemesi.
- **Example:** Binary search results are undefined for an unsorted array.
- **Çeviri:** Unsorted array'de binary search sonuçları tanımsızdır.
- **Antonym:** defined

whitespace · noun

- **Türkçe:** boşluk karakterleri
- **Bağlam:** Space, tab ve line break gibi görünmeyen karakterler.
- **Example:** `strip()` removes leading and trailing whitespace.
- **Çeviri:** `strip()` baştaki ve sondaki whitespace'i kaldırır.
- **Related:** blank, indentation

wrap around · phrasal verb

- **Türkçe:** sona gelince başa dönmek
- **Bağlam:** `LocalTime` değerinin gece yarısını geçince ertesi gün bilgisini tutmaması.
- **Example:** The time wraps around after midnight.
- **Çeviri:** Saat gece yarısından sonra başa döner.
- **Related:** cycle, rollover

Mini quiz

- 1 `insertion point` binary search sonucunda nasıl kodlanır?
- 2 `spring ahead` ile `fall back` arasındaki fark nedir?
- 3 `reference equality` ile `content equality` arasındaki fark nedir?
- 4 `incidental whitespace` hangi method ile kaldırılır?
- 5 `truncate` ve `round` aynı işlem midir?

Cevaplar

- 1 `-(insertion point) - 1` formülüyle.
- 2 İlki saati ileri, ikincisi geri alır.
- 3 İlki aynı nesneyi, ikincisi nesne içeriğini karşılaştırır.
- 4 `stripIndent()` ile.
- 5 Hayır. `truncate` alt kısmı atar; `round` en yakın değere yuvarlar.

5 dakikalık active recall

- 1 `immutable`, `mutable`, `resulting` ve `method chaining` terimleriyle `String/StringBuilder` farkını anlat.
- 2 `insertion point`, `mismatch`, `undefined` ve `out of bounds` terimlerini array bağlamında tanımla.
- 3 `temporal`, `daylight saving time`, `spring ahead` ve `fall back` ile bir zaman çizgisi kur.
- 4 `literal`, `reference equality` ve `instantiate` terimleriyle string pool'u açıkla.