

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №5
по дисциплине «Построение и анализ алгоритмов»
Тема: Поиск набора подстрок в строке
Вариант 3

Студент гр. 4345

Кравцов С. А.

Преподаватель

Жангиров Т.Р.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Изучить и реализовать алгоритм Ахо-Корасик

Постановка задачи

Часть 1. Разработайте программу, решающую задачу точного поиска набора образцов.

Ввод: Первая строка содержит текст ($T, 1 \leq |T| \leq 100000$). Вторая - число $n (1 \leq n \leq 3000)$, каждая следующая из n строк содержит шаблон из набора $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ $1 \leq |p_i| \leq 75$. Все строки содержат символы из алфавита $\{A, C, G, T, N\}$

Вывод: Все вхождения образцов из P в T . Каждое вхождение образца в текст представить в виде двух чисел - i и p . Где i - позиция в тексте (нумерация начинается с 1), с которой начинается вхождение образца с номером p (нумерация образцов начинается с 1). Строки выхода должны быть отсортированы по возрастанию, сначала номера позиции, затем номера шаблона.

Ввод

NTAG

3

TAGT

TAG

T

Вывод

2 2

2 3

Часть 2. Используя реализацию точного множественного поиска, решите задачу точного поиска для одного образца с *джокером*. В шаблоне встречается специальный символ, именуемый джокером (wild card), который "совпадает" с любым символом. По заданному содержащему шаблоны образцу P необходимо найти все вхождения P в текст T . Например, образец $ab??c?a$ с джокером $??$ встречается дважды в тексте $xabvccbababcsaxxabvccbababcsax$.

Символ джокер не входит в алфавит, символы которого используются в T. Каждый джокер соответствует одному символу, а не подстроке неопределённой длины. В шаблон входит хотя бы один символ не джокер, т.е. шаблоны вида ??? недопустимы. Все строки содержат символы из алфавита {A,C,G,T,N}

Вход:

Текст (T, $1 \leq |T| \leq 100000$)

Шаблон (P, $1 \leq |P| \leq 40$)

Символ джокера

Выход: Строки с номерами позиций вхождений шаблона (каждая строка содержит только один номер). Номера должны выводиться в порядке возрастания.

Ввод

ACTANCA

A\$ \$A\$

\$

Вывод

1

Вариант 2. Подсчитать количество вершин в автомате; вывести список найденных образцов, имеющих пересечения с другими найденными образцами в строке поиска.

Выполнение работы

Выводы

В ходе работы были реализованы алгоритмы строкового поиска на базе автомата Ахо–Корасик с линейными характеристиками сложности $O(n + \sum m_i)$. Первый вариант обеспечивает поиск множества шаблонов в тексте с использованием бора, суффиксных и выходных ссылок, что позволяет находить все вхождения, включая перекрывающиеся, без возврата по тексту. Второй вариант расширяет функциональность алгоритма, добавляя поддержку шаблонов с wildcard-символами за счёт разбиения шаблона на части и последующей агрегации совпадений. Оба подхода оптимизированы по времени и памяти, исключают избыточные сравнения и обеспечивают эффективную обработку строковых данных даже при сложных условиях поиска.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Файл ac.py

```
class Node:
    _node_id_counter = 0

    def __init__(self, parent=None, char_to_parent=None):
        self.id = Node._node_id_counter
        Node._node_id_counter += 1
        self.son: dict[str, 'Node'] = {}
        self.go: dict[str, 'Node'] = {}
        self.parent: 'Node' = parent
        self.char_to_parent: str = char_to_parent
        self.suff_link: 'Node' = None
        self.up: 'Node' = None
        self.is_leaf: bool = False
        self.leaf_pattern_numbers: list[int] = []

class AhoCorasick:
    def __init__(self):
        Node._node_id_counter = 0
        self.root = Node()
        self.pattern_lengths = {}

    def add_string(self, s, pattern_number):
        cur = self.root
        for char in s:
            if char not in cur.son:
                new_node = Node(parent=cur, char_to_parent=char)
                cur.son[char] = new_node
                print(f"[Бор] Добавлен узел {new_node.id} из {cur.id} по
символу '{char}'")
            else:
                print(f"[Бор] Уже существовал узел {cur.son[char].id} из
{cur.id} по символу '{char}'")
                cur = cur.son[char]
        cur.is_leaf = True
```

```

        cur.leaf_pattern_numbers.append(pattern_number)
        self.pattern_lengths[pattern_number] = len(s)
        print(f"[Бор] Узел {cur.id} помечен как конец строки №
{pattern_number}")

def get_suff_link(self, v: Node):
    if v.suff_link is None:
        if v == self.root or v.parent == self.root:
            v.suff_link = self.root
        else:
            v.suff_link = self.get_link(self.get_suff_link(v.parent),
v.char_to_parent)
        if v != self.root:
            print(f" [Автомат] Ссылка п: {v.id} -> {v.suff_link.id}")
    return v.suff_link

def get_link(self, v, c):
    if c not in v.go:
        if c in v.son:
            v.go[c] = v.son[c]
        elif v == self.root:
            v.go[c] = self.root
        else:
            v.go[c] = self.get_link(self.get_suff_link(v), c)
    return v.go[c]

def get_up(self, v):
    if v.up is None:
        sl = self.get_suff_link(v)
        if sl.is_leaf:
            v.up = sl
        elif sl == self.root:
            v.up = self.root
        else:
            v.up = self.get_up(sl)
        if v != self.root:
            print(f" [Автомат] Ссылка up: {v.id} -> {v.up.id}")
    return v.up

```

```

def process_text(self, text):
    print(f"{f'\nПОИСК В ТЕКСТЕ {text}':^40}")
    results = []
    cur = self.root
    for i in range(len(text)):
        char = text[i]
        next_node = self.get_link(cur, char)
        print(f"Позиция {i}: '{char}' | Переход {cur.id} ->
{next_node.id}")
        cur = next_node

    temp = cur
    while temp != self.root:
        if temp.is_leaf:
            for p_num in temp.leaf_pattern_numbers:
                start_pos = i - self.pattern_lengths[p_num] + 2
                print(f"        Совпадение: Паттерн №{p_num} в позиции
{start_pos}")
                results.append((start_pos, p_num))
            temp = self.get_up(temp)
    return results

def get_max_chains_from_root(self):
    stats = {"max_suff": 0, "max_up": 0}

    def dfs(v):
        if v != self.root:
            curr_suff_len = 0
            temp = v
            while temp != self.root:
                temp = self.get_suff_link(temp)
                curr_suff_len += 1
            stats["max_suff"] = max(stats["max_suff"], curr_suff_len)

            curr_up_len = 0
            temp = v
            while temp != self.root:
                temp = self.get_up(temp)
                if temp != self.root:

```

```

        curr_up_len += 1
        stats["max_up"] = max(stats["max_up"], curr_up_len)

    for char in sorted(v.son.keys()):
        dfs(v.son[char])

    dfs(self.root)
    return stats["max_suff"], stats["max_up"]

def print_automaton(self):
    print(f"{'ИТОГОВАЯ СТРУКТУРА АВТОМАТА':^60}")

    def show(v, char="ROOT", prefix="", is_last=True):
        sl = self.get_suff_link(v)
        up = self.get_up(v)

        leaf_info = f" (TERM: {v.leaf_pattern_numbers})" if v.is_leaf
    else ""

        links = f" | π:{sl.id} up:{up.id}" if v != self.root else ""

        connector = "└─ " if is_last else "├─ "
        print(f"{prefix}{connector}'{char}' [ID:{v.id}]{leaf_info}
{links}")

        new_prefix = prefix + ("   " if is_last else "├ ")
        child_chars = sorted(v.son.keys())
        for i, c in enumerate(child_chars):
            show(v.son[c], c, new_prefix, i == len(child_chars) - 1)

    show(self.root)

if __name__ == "__main__":

    text = input()
    n = int(input())
    patterns = []
    for _ in range(n):
        patterns.append(input())

```

```

ac = AhoCorasick()
print(f"{'ПОСТРОЕНИЕ БОРА':^40}")
for i in range(n):
    print(f"Строка '{patterns[i]}'")
    ac.add_string(patterns[i], i+1)

matches = ac.process_text(text)

matches.sort()

for pos, p_idx in matches:
    print(f"{pos} {p_idx}")

suff_max, up_max = ac.get_max_chains_from_root()
print("Максимальная цепочка суффиксных ссылок " + str(suff_max))
print("Максимальная цепочка конечных ссылок " + str(up_max))

ac.print_automaton()

```

Файл ac_wc.py

```

class Node:
    _node_id_counter = 0

    def __init__(self, parent=None, char_to_parent=None):
        self.id = Node._node_id_counter
        Node._node_id_counter += 1
        self.son: dict[str, 'Node'] = {}
        self.go: dict[str, 'Node'] = {}
        self.parent: 'Node' = parent
        self.char_to_parent: str = char_to_parent
        self.suff_link: 'Node' = None
        self.up: 'Node' = None
        self.is_leaf: bool = False
        self.leaf_pattern_numbers: list[int] = []

class AhoCorasickWildCard:
    def __init__(self):
        Node._node_id_counter = 0
        self.root = Node()

```

```

self.pattern_lengths = {}

def add_string(self, s, pattern_number):
    cur = self.root
    for char in s:
        if char not in cur.son:
            new_node = Node(parent=cur, char_to_parent=char)
            cur.son[char] = new_node
            print(f"[Бор] Добавлен узел {new_node.id} из {cur.id} по
символу '{char}'")
        else:
            print(f"[Бор] Уже существовал узел {cur.son[char].id} из
{cur.id} по символу '{char}'")
            cur = cur.son[char]
        cur.is_leaf = True
        cur.leaf_pattern_numbers.append(pattern_number)
        self.pattern_lengths[pattern_number] = len(s)
        print(f"[Бор] Узел {cur.id} помечен как конец строки №
{pattern_number}")

def get_suff_link(self, v: Node):
    if v.suff_link is None:
        if v == self.root or v.parent == self.root:
            v.suff_link = self.root
        else:
            v.suff_link = self.get_link(self.get_suff_link(v.parent),
v.char_to_parent)
    if v != self.root:
        print(f" [Автомат] Ссылка п: {v.id} -> {v.suff_link.id}")
    return v.suff_link

def get_link(self, v, c):
    if c not in v.go:
        if c in v.son:
            v.go[c] = v.son[c]
        elif v == self.root:
            v.go[c] = self.root
        else:
            v.go[c] = self.get_link(self.get_suff_link(v), c)

```

```

        return v.go[c]

def get_up(self, v):
    if v.up is None:
        sl = self.get_suff_link(v)
        if sl.is_leaf:
            v.up = sl
        elif sl == self.root:
            v.up = self.root
        else:
            v.up = self.get_up(sl)
    if v != self.root:
        print(f"    [Автомат] Ссылка: {v.id} -> {v.up.id}")
    return v.up

    def process_text_with_wildcards(self, text, parts,
full_pattern_len):
    print(f"{f'\nПОИСК В ТЕКСТЕ {text}':^40}")
    counts = [0] * len(text)
    cur = self.root

    for i in range(len(text)):
        char = text[i]
        next_node = self.get_link(cur, char)
        print(f"Позиция {i}: '{char}' | {cur.id} -> {next_node.id}")
        cur = next_node

        temp = cur
        while temp != self.root:
            if temp.is_leaf:
                for p_idx in temp.leaf_pattern_numbers:
                    offset = parts[p_idx][1]
                    start_pos = i - self.pattern_lengths[p_idx] - offset +
1

                    print(f"    Совпадение: часть №{p_idx}, возможный
старт = {start_pos}")

                    if 0 <= start_pos <= len(text) - full_pattern_len:

```

```

        counts[start_pos] += 1
        print(f"        Засчитано в counts[{start_pos}] =
{counts[start_pos]}")

        temp = self.get_up(temp)

    return counts

def print_automaton(self):
    print(f"{'\nИТОГОВАЯ СТРУКТУРА АВТОМАТА':^60}")

    def show(v, char="ROOT", prefix="", is_last=True):
        sl = self.get_suff_link(v)
        up = self.get_up(v)

        leaf_info = f" (TERM: {v.leaf_pattern_numbers})" if v.is_leaf
    else ""

        links = f" | π:{sl.id} up:{up.id}" if v != self.root else ""

        connector = "└─ " if is_last else "├─ "
        print(f"{prefix}{connector}'{char}' [ID:{v.id}]{leaf_info}
{links}")

        new_prefix = prefix + ("  " if is_last else "|  ")
        child_chars = sorted(v.son.keys())
        for i, c in enumerate(child_chars):
            show(v.son[c], c, new_prefix, i == len(child_chars) - 1)

    show(self.root)

if __name__ == "__main__":
    text = input()
    pattern = input()
    wildcard = input()

    parts = []
    start = -1

    print(f"{'\nРАЗБИЕНИЕ ШАБЛОНА':^40}")

```

```

for i in range(len(pattern)):
    if pattern[i] != wildcard:
        if start == -1:
            start = i
    else:
        if start != -1:
            parts.append((pattern[start:i], start))
            print(f"Часть: '{pattern[start:i]}' с offset {start}")
            start = -1

if start != -1:
    parts.append((pattern[start:], start))
    print(f"Часть: '{pattern[start:]}' с offset {start}")

ac = AhoCorasickWildCard()

print(f"{'\nПОСТРОЕНИЕ БОРА':^40}")
for i in range(len(parts)):
    print(f"Строка '{parts[i][0]}'")
    ac.add_string(parts[i][0], i)

counts = ac.process_text_with_wildcards(text, parts, len(pattern))

print(f"{'\nПРОВЕРКА СОВПАДЕНИЙ':^40}")
num_parts = len(parts)
for i in range(len(counts)):
    if counts[i] == num_parts:
        print(f"Совпадение полного шаблона с позиции {i + 1}")

ac.print_automaton()

```