错误码排查从 3～8 小时到分钟级，Agent怎么做到的?

原创 腾讯程序员 腾讯技术工程 Sep 23, 2026, 2:30 AM 广东 94 listened



作者：careylu，AI Agent开发工程师

SRE 每天面对去重后数百个错误码告警：retcode 含义不清、调用链难追、运行时证据分散。人工排查一个错误码需要 3～8 小时不等，大量时间花在跨系统检索和上下文拼凑上，推给开发后往往还要再查一遍。

我们基于智能体编排平台搭建了错误码治理 Agent：将知识库、代码关系图谱、可观测平台数据和代码托管平台四类能力挂载到同一个 Agent，由它自主编排排查流程，分钟级产出根因分析和修复建议。在 50 条 case 对比中，优化后的 action_type 与人工标注一致率从 66% 提升到 88%，硬冲突率从 20% 降至 0%。

这篇文章重点分享三个实践：如何组织多源证据、如何让长链路排查稳定产出，以及如何用案例和回归评测持续迭代 Skill。

一、从告警搬运到修复建议审核

过去的治理链路是：告警推送给 SRE → 查文档、代码和日志 → 转给开发 → 开发再次排查 → 修复。难点不只是告警多，而是证据分散，单独查到其中一部分仍然无法确认根因。

排查瓶颈	需要补齐的信息
错误码只是一个数字	错误码含义、业务规则、服务职责
不知道在哪个仓库抛出	仓库映射、handler、上下游调用关系
静态代码不能说明现场情况	错误日志、trace、实际耗时与链路
只能转述现象	代码位置、根因分类、可执行的修复动作

我们的目标是让 Agent 完成根因分析和修复建议，SRE 审核后再推送：high 置信度标注“建议采纳”，medium 标注“参考，需确认”，low 仅归档，P0/P1 例外推送。开发收到的不再只是“这个错误码今天出现了 X 次”，而是带证据和代码位置的排查结论。

> 让 SRE 从“告警搬运工”升级为“修复建议审核员”。

二、为什么选择单 Agent 挂载四类能力

2.1 选型：保留渐进式探索的完整上下文

我们对比了两种方案：

维度	多 Agent 协作	单 Agent 挂载全部能力
结构	知识库、代码、运行时 Agent 分工，汇总 Agent 收敛	一个 Agent 自主调用四类能力
优势	职责清晰，适合相对独立的子任务	上下文完整，便于交叉验证
代价	通信和编排复杂，上下文传递易丢失	Prompt 复杂，需要明确能力边界
适用任务	子任务可独立执行、并行验证	根据上一步结果决定下一步的渐进式探索

错误码排查更接近后者：查到 handler 后追上游，日志显示限流后再确认错误码定义。我们最终选择单 Agent，并将完整排查流程、工具使用规则和输出约束沉淀到一个 Skill，控制 Prompt 复杂度。

过程中也尝试过按排查路径拆分多个 Skill，但切换依赖 Agent 自觉，通用规则又需要重复维护，因此没有继续采用。动态子任务编排同样会增加状态管理成本，不是本次方案的重点。

2.2 四类能力各自提供什么证据

能力	证据职责	关键使用约束
知识库 kb-retriever（知识库检索 skill）	仓库映射、业务架构、API 文档、历史经验	repo_name 必须从知识库获取，不能直接用 service_name 试探仓库
代码关系图谱	handler 定位、源码、上下游调用关系	仓库只填别名，禁止枚举所有仓库或传不支持的参数
可观测平台	错误日志、trace、前端洞见	按告警日期查询；满足触发条件时，日志和 trace 都要查
代码托管平台	行级 blame、commit 详情、代码搜索兜底	定位到 file_path:line 后按需查询变更；失败跳过，不参与置信度计算

代码图谱的检索路径固定为：业务仓库查询 → 未命中时使用 `@<groupName>` 多仓库模式 → 代码托管平台代码搜索兜底，避免逐仓库盲试。图谱调用预算从 5 次调整到 15 次：5 次容易截断调用链分析，30 次又容易超时，15 次是当前验证后的折中。

可观测平台在 `today_count` 和 `today_ret_pct` 均不为 0 时必须调用，时间窗口使用 `error_context.date`，而不是默认最近 24 小时；查询失败跳过，不参与重试。代码托管平台的变更查询则是可选项，未调用不要求额外说明。

2.3 智能体编排平台的工作流与 Agent 的分工

智能体编排平台的工作流负责入参预处理、条件判断、Agent 调用、结果解析和输出组装；Agent 负责自主排查并输出 JSON。Skill 承载排查流程与规则，业务侧提供知识、代码和运行时数据。

> 工作流是“骨架”，Agent 是“大脑”，四类能力是“感官”。



图1：错误码治理整体架构

三、证据如何形成可信的排查结论

3.1 五步排查，不是机械串行

Agent 收到 `error_context` 后，以五步流程组织排查，并根据已有结果决定具体查询路径：

1. **补全错误码语义。**
   输入的 `gcode_meaning` 为空时，至少用两种方式复核，包括文档、代码定义或运行时日志；查不到则填 `ErrUnknown_<retcode>`。
2. **建立业务上下文。**
   检索前后端仓库映射、业务架构、API 文档和历史经验，为代码定位提供起点。
3. **定位代码与调用链。**
   定位 handler，拉取源码，追查上下游和错误码定义，遵守上一节的检索路径与调用预算。
4. **采集运行时证据。**
   查询日志及 tag 分布，检索 trace 和完整链路，必要时补充前端洞见。
5. **补充最近变更。**

已定位到具体代码行时，按需查询 blame 和 commit，填充 `recent_change`。

每条 evidence 标明来源，如“知识库命中”“代码关系图谱 context”“可观测平台 log”“可观测平台 trace”“代码托管平台 blame”，方便人工回查。

3.2 交叉验证：代码怎么写，不等于现场怎么跑

假设静态代码显示 A 调用 B，只有结合 trace 才能区分：是 A 内部多次串行调用导致累积超时，还是请求到达 B 后由 B 报错。两种情况对应的责任点和修复动作完全不同。

前后端也需要相互验证：后端错误要检查前端调用方式和错误处理，前端错误要核对后端返回结构。前端源码没有获取到，就明确说明，不能凭后端代码推断；入口函数将错误处理委托给其他函数时，还要继续追查，不能停在入口。



图2：多源证据交叉验证

3.3 置信度模型

当前模型将知识库、代码定位、实际源码、运行时证据各计 1 分：3～4 分为 high，2 分为 medium，0～1 分为 low。若错误码含义无法补全，置信度最高为 medium。

代码托管平台变更信息不计分：知道谁改了代码，不能直接推出根因；可观测平台的日志和 trace 则用于验证运行时情况，参与评分。分级结果用于第一节的人机协作与推送策略。

四、11 个节点，让排查结果稳定输出

4.1 快路径解析，慢路径兜底

工作流包含 **11 个节点，含 Start 和 End**，通过条件分支处理无效输入、正常解析和解析失败三种情况，不是所有节点依次串行执行。




图3：双路径工作流编排画布

节点	职责
Start	接收 15 个输入字段，gcode_meaning 非必填
N1	校验核心字段、提取 service_name、归一化 retcode
N2	判断输入有效性，分别进入 N3 或 N2.1
N2.1	组装 failed 响应
N3	Agent 自主排查，输出 JSON 文本
N4	快路径：四层容错 JSON 解析
N4-true	将 extract_result 透传为 result
N4.1	根据 parse_success 进入透传或慢路径
N4.2	慢路径：LLM 提取 9 个字段
N4.3	使用 safe_parse 解析 5 个 Object 字符串并组装结果
End	汇聚三条入边，原样输出 result

Agent 输出可能包含 Markdown 代码块、前后说明或缺失字段，因此不能只依赖一次 `json.loads`。快路径依次尝试直接解析、提取代码块、寻找最后一个对象边界、遍历对象起点；任一成功即可输出。

快路径失败后，慢路径由 LLM 修复格式并独立提取 9 个字段。非空输入却全部得到默认值时，最多重试 3 次；只有空输入或重试后仍无法提取任何字段，才输出全量默认值。关键是**字段独立**：`code_location` 为空，不能连带将已有的 confidence 和 analysis_summary 清空。

4.2 输出契约与解析兜底配合

一个真实 case 曾因将 Markdown 管道符写成 `\|`，触发 JSON 的 `Invalid \escape`，导致四层解析全部失败。问题在 JSON 内部，仅清理前后缀无法解决。

因此，Skill 除了要求双引号、换行正确转义，还明确管道符直接写 `|`、反引号不转义、代码块带语言标签，并在输出前执行 17 项检查：JSON 格式 6 项、Markdown 内容 4 项、字

段完整性 7 项。

输出契约负责减少格式错误，双路径负责解析失败后的兜底，两者各管一端。

4.3 三个值得提前检查的工程细节

- **分支输出变量要统一。**
  N4 输出 extract_result，End 期望 result，因此需要 N4-true 透传；否则正常解析的支路也可能输出为空。
- **新增字段要同步三处。**
  LLM 提取字段、Python 入口形参、工作流节点参数映射缺一不可。出现缺少必填参数的报错时，先查映射配置，不要只改脚本。
- **批处理要考虑平台限频。**
  批量评测可能触发分钟级配额，日常峰值可能触发日级配额。调用脚本需要限频感知与等待重试，更高吞吐需求再与平台协调。

> 工作流的坑不一定在代码里，也可能在节点配置里。

五、用真实 case 调优，而不是不断堆规则

基于优化前 v3 与优化后 v4 的 50 条 case 对比，我们进行了 5 轮 Prompt 调优。除前文的检索路径、调用预算和输出契约外，改动重点是判定顺序与修复建议边界。

5.1 先排除，再判断是否加白

“加白”指将错误码加入告警豁免清单，不再触发告警推送。

v3 将“加白条件”和“不能加白场景”并列陈述，Agent 容易先匹配更宽松的加白条件。v4 改为显式三步：先检查禁止加白场景，全部排除后再判断加白条件，最后区分 whitelist 与 whitelist_and_refine。

关键规则包括：限流类错误优先判为 rate_limit_internal/external；兜底通用码先 fix_code 细化，不能直接 whitelist_and_refine；超时优先排查代码和配置，只有云资源本身故障且代码配置无法优化时，才选择 handle_cloud_resource。若语义明确属于预期业务拦截，则结合业务规则判断，不能只看 code_type。

5.2 修复建议要有边界

Agent 容易倾向“多给建议”：给每个调用点加 if-else、修改不会触发问题的入口、为低频偶发问题扩展错误码体系。我们补充三条原则：只修改实际触发问题的入口；优先复用已有集中处理表或中间件；新增错误码和抽象层前先评估用户处理差异与 ROI。

多因场景中，action_type 选择最快止血的动作，其他优化放入 steps，避免把短期修复与长期改造混为一谈。

5.3 两个代表性案例

案例	v3 的判断	v4 的调整	关键证据与规则
限流错误码 30110013	whitelist	rate_limit_internal	日志显示限流计数器触发；将限流判断放在加白判断之前，即使 code_type=exception 也不能跳过
Redis / 网络相关超时	handle_cloud_resource	fix_code 或 fix_config	trace 显示 Redis 单次调用不慢，handler 内部多次串行调用累积超时；优先排查代码瓶颈和超时配置

这类调优不是针对某条错误码记答案，而是从错误路径中提炼规则，让下一条同类问题也能受益。

> Skill 工程设计不是写更多提示词，而是对比驱动、案例驱动、规则显式化。

六、效果：从转述现象到交付可执行结论

6.1 50 条 case 的版本对比

v3 为原版，v4 为经过 5 轮 Prompt 调优后的版本，原评测记录如下：

指标	计算方式	v3	v4
与人工标注一致率	action_type 与人工判断一致的 case 占比	66%（33/50）	88%（44/50）
需人工介入率	action_type 不一致、需 SRE 复核的比例	34%（17/50）	12%（6/50）
硬冲突率	修复建议与人工判断完全矛盾、无法推送的 case 占比	20%（10/50）	0%（0/50）
净改善 case 数	原评测定义为 v3 误判而 v4 正确的 case 数	—	11

本轮 50 条评测样本未发现硬冲突，线上仍按证据充分性分级复核。50 条 case 同时用于调优与回归验证，不代表对新错误码的泛化效果。



图4：v3 与 v4 评测结果对比

6.2 上线运行与协作变化

工作流已在智能体编排平台上线，近一个月内日均处理数百条去重错误码告警，覆盖后端与前端 H5 / 小程序；high 置信度占比约 90%，失败率约 1%（含重试后仍失败，主因工作流 API 限频）。治理链路从“小时级排查＋天级修复”缩短到“分钟级排查＋0.5～2 天修复”。



图5：分析结果中的置信度、摘要与修复建议




图6：根因分析、证据链与调用链

更直接的变化发生在协作方式上：Agent 提供代码位置、证据与修复动作，SRE 审核并决定推送，开发确认执行。相比收到一条现象描述后重新拼凑上下文，开发可以从已有分析继续验证，减少重复排查和任务切换。

七、用评测闭环支撑持续迭代

上线后，每个 badcase 都可能促使我们补一条规则。如果没有回归评测，Skill 容易从“越来越准”变成“越来越厚、越来越慢”。因此，评测既看结论，也看过程。

7.1 把排查过程拆成检查点

评测维度	检查内容
最终结果	action_type 是否与人工标注一致
过程完整性	语义补全、知识库、代码定位、运行时查询是否按条件执行
工具可靠性	参数和调用预算是否正确，查询失败后是否显式降级
证据与边界	是否拉取源码、核对反向证据，置信度是否匹配已有证据
效率与稳定性	耗时、工作流失败率、限频触发频率

只看最终答案，无法区分“有证据地判断正确”和“碰巧说对”。生产 trace、工具调用与人工确认标签也需要进入评测材料，避免告警或监控数据过期后无法复现。

7.2 已落地的三层机制

版本对比。 以 request_id 对齐 v3/v4 的 action_type，生成迁移矩阵与汇总，再与 50 条、7 类人工标注比较，查看改善与退化，而不是只看总一致率。

回归 case 固化。 在 Skill 工作区保存关键证据、禁止的错误方向和期望终判，规则迭代时不随意改变基线。原文中“v3 覆盖 v4”的 6 条 case，包括 2 条空壳、2 条违规加白、2 条判断分歧，被保留用于后续回归。

badcase 反哺 Skill。 将具体失败抽象为通用约束：不能在未查询运行时证据前锁定根因，不能给混合多类故障的兜底码加白，不能在工具空返回后重复碰运气，也不能只搜支持当前结论的证据。



图7：评测与 Skill 迭代闭环

评测不阻塞告警响应，但每次诊断都要留下可回放、可统计、可扩充的材料。这样，Skill 改动才有依据，也有回归保障。

结语：可复用的是方法，不是整套规则

这次实践可迁移的核心，是用业务语义、静态代码和运行时证据交叉验证，以工作流承接结构化输出，再用 badcase 和回归评测持续迭代。错误码语义补全、action_type 枚举和置信度评分则需要按业务调整，不能照搬。

当前仍需深化前端错误处理链路的追查，并持续观察 15 次图谱调用预算能否覆盖复杂场景。后续计划继续优化判定边界，二期扩展多错误码批量处理，提升日常治理吞吐量。

> 上线不是终点，是新一轮迭代的起点。





阅读 1.2万

留言

写留言

还没有留言，来写首评