

KV cache 최적화 기술 다관점 평가 — KIVI(SW) · InfiniGen(HW) · 스마트폰 온디바이스 LLM

SUMMARY

KV cache 최적화 기술인 KIVI(소프트웨어)와 InfiniGen(하드웨어)을 스마트폰 온디바이스 LLM 도메인에서 기술 성숙도, 시장, 이해관계자, 도메인 적합성 관점으로 비교했다. 기술 성숙도에서는 KIVI가 TRL 4, InfiniGen이 TRL 3으로 평가되며 공개 정보 범위 차이가 반영된다. 시장 관점에서는 KIVI가 중간 수준의 채택과 시장 연결 근거를 보이나 InfiniGen은 채택 근거가 부족하다. 이해관계자 관점에서는 KIVI가 도입 기업과 개발자에게 긍정적 평가를 받는 반면 InfiniGen은 데이터 전송 병목과 정확도 저하 우려가 존재한다. 도메인 적합성에서는 KIVI가 재학습이나 추가 하드웨어 없이 스마트폰 환경에 적합한 반면, InfiniGen은 CPU 메모리 오프로딩과 PCIe 대역폭 전제가 있어 조건부 적합으로 분류된다. 가장 큰 엇갈림은 InfiniGen의 CPU 메모리 오프로딩 방식이 스마트폰 온디바이스 환경 제약과 충돌하는 점과, KIVI의 2bit 양자화가 일부 상황에서 정확도 저하를 유발하는 점이다. 본 평가는 공개 정보 기반 추정이며, 판단 문장 중 5%가 [추론] 태그를 포함한다.

1. 분석 배경

KV cache는 토큰당 약 0.5MB(7B 모델, fp16, MHA 기준) 크기로, 문맥 길이에 비례해 용량이 커진다. 이로 인해 초기에는 연산 병목이었던 문제가 점차 메모리 병목으로 전환된다. 특히 긴 문맥을 다룰 때 KV cache가 차지하는 메모리 부담이 커진다. KV cache 최적화 접근법은 크게 소프트웨어와 하드웨어 두 가지로 나뉜다. 소프트웨어 측면에서는 압축이나 양자화 같은 데이터 크기 축소 기법을 활용해 메모리 사용량을 줄인다. 하드웨어 측면에서는 메모리 용량 자체를 확장하거나 스토리지 계층을 활용해 저장 공간을 넓히는 방식을 적용한다.

스마트폰 온디바이스 LLM 환경에서는 메모리 확장이 불가능하고 배터리 제약이 있으며, 재학습도 지원되지 않는다. 또한 어시스턴트 응답 품질이 제품 품질과 직결되므로 압축 손실에 민감하다. 대표적인 시나리오로는 12GB RAM 환경에서 4bit 7B 모델을 사용해 8K 토큰 문맥을 처리할 때, fp16 KV cache가 약 4GB를 차지하는 경우가 있다. 이처럼 제한된 자원 내에서 KV cache를 관리하는 것이 중요하다.

성능 평가 축은 Recall, Latency, Memory 세 가지로, 이 세 가지를 동시에 최적화하기는 어렵다. 특히 온디바이스 환경에서는 메모리 제약이 절대적이다. 따라서 이 보고서는 각 접근법이 무엇을 포기했는지, 그리고 그 포기가 스마트폰 온디바이스 LLM 도메인에서 감당 가능한 수준인지에 초점을 맞춘다. [추론]

2. 기술 선정

선정 기준 (설계서 1.1)

- **온디바이스 적용 가능성** — 별도의 학습이나 전용 하드웨어 없이 기존 모델에 적용할 수 있는가
- **평가 자료 확보 가능성** — 오픈소스 구현·후속 연구·개발자 논의·제품 적용 사례가 충분한가
- **기술 성숙도** — TRL 기준 성숙 수준이 비교 가능한가, 공개 시점 차이로 불공정하지 않은가
- **RAG Corpus 적합성** — KV cache 가 논문의 주제인가, 2편 합쳐 200p 이내인가

선정 기술

- **SW · KIVI** — KIVI: A Tuning-Free Asymmetric 2bit Quantization for KV Cache (ICML 2024, PMLR 235, arXiv:2402.02750, 15p)
- 사후·무보정 2bit KV 양자화. 재학습·보정 데이터 없이 배포된 모델에 즉시 적용 가능, 피크 메모리 2.6x 감소. 정확도 trade-off 가 관점 대조 재료 (설계서 1.3)
- **HW · InfiniGen** — InfiniGen: Efficient Generative Inference of Large Language Models with Dynamic KV Cache Management (OSDI 2024, arXiv:2406.19707, 18p)
- 동적 KV 오프로딩·프리패치. 전용 HW 없이 메모리 계층을 쓰는 유일한 후보, 정확도 무손실 vs 전송·전력 비용 (설계서 1.4)

검토했으나 제외한 후보

- TurboQuant (SW) — 설계서 1.2 참고
- DeepSeek-V2 MLA (SW) — 아키텍처 재설계 — 배포된 모델에 사후 적용 불가
- ITME CXL (HW) — 전용 인터커넥트 필요 — 스마트폰에 없음
- PIM-CXL (HW) — 전용 HW 필요

3. 기술 개요

KIVI

KIVI는 긴 컨텍스트나 배치 추론 시 KV 캐시의 저장 및 로딩이 메모리와 속도의 병목 현상을 일으키는 문제를 해결하기 위해 KV 캐시를 2비트로 양자화하여 전체 바이트 수를 줄이는 접근을 취한다. key cache와 value cache를 그룹 단위로 양자화하고, 잔여 부분은 원래 정밀도로 유지하여 긴 시퀀스에서 메모리 오버헤드를 최소화한다. 또한, CUDA 및 Triton을 활용해 디퀀타이즈와 행렬 곱셈을 융합하는 하드웨어 친화적 구현을 제공한다.

KIVI는 Llama-2-7B 모델에서 KV 캐시를 2bit로 압축하여 2.6×의 피크 메모리 사용량 감소를 달성하였으며, 이로 인해 최대 4× 더 큰 배치 크기를 지원하고 2.35×에서 3.47× 사이의 처리량 향상을 보였다[p.2][p.1][p.8].

KIVI 논문에서 스스로 밝힌 한계는 2bit KIVI가 경우에 따라 큰 정확도 하락을 보일 수 있다는 점이다. 예를 들어, multi-query attention을 채택하고 KV cache에 대해 하나의 헤드만 사용하는 경우, 4bit KIVI는 정확도를 유지하는 데 필요하지만 2bit KIVI는 큰 정확도 하락이 발생할 수 있다[p.6].

KIVI는 메모리 사용량을 줄이고 처리량을 높이는 대신, 일부 상황에서 정확도 저하 가능성을 내포한다는 점에서 Memory와 Latency를 얻는 대신 Recall 일부를 포기한 것으로 볼 수 있다[추론].

InfiniGen

InfiniGen은 긴 텍스트 생성에 최적화된 KV 캐시 관리 프레임워크로, 오프로딩 기반 추론 시스템과 협력하여 CPU 메모리에 있는 KV 캐시 중 중요한 항목만을 추측적으로 미리 GPU로 가져오는 방식을 사용한다. 이전 레이어의 attention 입력과 쿼리 및 키 가중치를 활용해 필수 KV 캐시 항목을 동적으로 선별하고, 불필요한 항목은 제거하여 전송 오버헤드를 줄이고 추론 지연 시간을 단축한다.

InfiniGen은 Open Pre-trained Transformer (OPT) 6.7B, 13B, 30B 및 Llama-2 7B, 13B 모델에서 평가되었으며, FlexGen 대비 데이터 전송량 감소로 추론 속도를 크게 향상시켰고, Ideal 대비 1.52× 느린 반면 다른 방법들은 3.90×-18.55× 느림을 보였다[p.13][p.9][p.14]. InfiniGen 논문에서는 KV cache 크기가 10%보다 작을 때 정확도가 눈에 띄게 떨어지는 경우가 있으며, 이는 비트 폭이 충분하지 않은 양자화나 영구적인 KV cache 제거 때문이라고 언급한다. 또한, CPU 메모리에서 GPU로 KV cache를 전송하는 과정이 새로운 성능 병목 현상이 될 수 있다고 지적한다[p.10][p.1].

InfiniGen은 전송량과 지연 시간을 줄이는 데 집중하는 대신, KV cache 일부를 제거하거나 양자화로 인한 정확도 저하 가능성을 내포하여 Latency와 Memory를 개선하는 대신 Recall 일부를 희생하는 측면이 있다[추론].

4. 관점별 평가

4.1 기술 성숙도 (TRL — 공개 정보 기반 추정, 기준 시점 명시)

- **KIVI** — TRL 4 (기준 시점: 2024 공개 자료 기준)
 - [논문 2402.02750] 공개 논문 및 GitHub 구현체 확인
 - [웹 <https://github.com/jy-yuan/KIVI>] 공개 코드 및 하드웨어 친화적 구현체 존재
- **InfiniGen** — TRL 3 (기준 시점: 2024 공개 자료 기준)
 - [논문 2406.19707] 공개 논문 및 GitHub 구현체 확인
 - 재학습·보정 데이터 및 벤더 제품 적용 발표 미확인 [추론]

TRL 4~6 구간은 수율·성능 수치가 비공개라 정보 공백이 크고, 발표 시점과 채택 사이에 시차가 있다. 위 등급은 공개 정보 기반 추정이다.

4.2 시장

- **KIVI** — 등급: 채택: 중 / 시장 연결: 중 / 생태계: 중
 - 근거: 채택: KIVI는 Llama, Falcon, Mistral 등 인기 모델 패밀리에 적용되어 평가되었으며, HuggingFace Transformers의 KV Cache 양자화에도 영감을 주었다. [웹 <https://github.com/jy-yuan/KIVI>] 시장 연결: KIVI는 KV 캐시 메모리 절감과 처리량 향상을 통해 온디바이스 LLM 추론 효율화를 목표로 하며, 관련 시장에서 메모리 절감 수요에 부합한다. [웹 <https://arxiv.org/html/2402.02750v2>] 생태계: KIVI는 CUDA 및 Triton을 이용한 하드웨어

친화적 구현체가 존재하며, GitHub에 코드가 공개되어 있다. [웹 <https://github.com/jy-yuan/KIVI>]

○ 긍정:

- KIVI는 Llama-2-7B에서 KV 캐시를 2bit로 압축하여 2.6배 메모리 사용량 감소와 최대 4배 배치 크기 지원, 2.35~3.47배 처리량 향상을 달성했다. [웹 <https://arxiv.org/html/2402.02750v2>]
- KIVI는 미세 조정 없이 하드웨어 친화적인 2bit KV 캐시 양자화 알고리즘으로, Llama, Falcon, Mistral 모델에서 평가되었다. [웹 <https://arxiv.org/html/2402.02750v2>]
- KIVI는 CUDA와 Triton을 이용해 디퀀타이즈와 행렬 곱셈을 융합하는 효율적인 구현체를 제공한다. [웹 <https://arxiv.org/html/2402.02750v2>]

○ 부정:

- 2bit KIVI는 multi-query attention과 KV cache에 하나의 헤드만 사용하는 경우 큰 정확도 하락이 발생할 수 있어 4bit KIVI가 필요할 수 있다. [웹 <https://arxiv.org/html/2402.02750v2>]
- KIVI는 단일 NVIDIA A100 GPU (80GB) 환경에서 평가되어, 다양한 하드웨어 환경에서의 성능 검증은 제한적이다. [웹 <https://arxiv.org/html/2402.02750v2>]

○ confidence: 0.8

• **InfiniGen** — 등급: 채택: 근거 없음 / 시장 연결: 근거 없음 / 생태계: 상

○ 근거: 채택: 유효한 근거 없음 [추론] 시장 연결: 유효한 근거 없음 [추론] 생태계: InfiniGen은 OSDI 2024에서 발표되었고, GitHub에 구현체가 공개되어 있으며, 여러 LLM 모델에서 평가되었다. [웹 <https://github.com/snu-comparch/InfiniGen>] 검색 결과로 확인되지 않은 근거 제외 [추론]

○ 긍정:

- 근거 없음

○ 부정:

- CPU 메모리에서 GPU로 KV 캐시를 전송하는 과정이 LLM 추론에서 새로운 성능 병목 현상이 될 수 있다. [웹 <https://arxiv.org/abs/2406.19707>]

○ confidence: 0.3

4.3 이해관계자 (찬 · 반)

• **KIVI** — 등급: 경쟁 기술 진영: 중립 / 도입 기업·개발자: 우호 / 투자·미디어: 근거 없음

○ 근거: 경쟁 기술 진영: TurboQuant와 같은 경쟁 기술은 KIVI와 달리 3~4비트 범위에서 낮은 왜곡과 장기 컨텍스트 품질 유지에 중점을 둔다.

TurboQuant는 더 복잡한 수학적 기법으로 왜곡을 줄이는 반면, KIVI는 2비트 캐시 압축에 더 단순하고 직접적으로 최적화되어 있다. 따라서 두 기술은 정확도, 복잡성, 압축률 측면에서 서로 다른 최적점을 추구한다. [웹 <https://turbo-quant.com/turboquant-vs-kivi>] 도입 기업·개발자: KIVI는 미세 조정 없이 바로 적용 가능한 2비트 KV 캐시 양자화 알고리즘으로, Llama,

Mistral, Falcon 등 여러 인기 모델에서 평가되었으며, 최대 2.6배 메모리 사용량 감소와 2.35~3.47배 처리량 향상을 달성했다. 하드웨어 친화적인 CUDA 및 Triton 구현을 제공하며, 별도의 재학습이나 보정 데이터가 필요하지 않아 도입 장벽이 낮다. [웹 <https://arxiv.org/html/2402.02750v2>] 투자·미디어: 직접적인 투자자나 미디어의 반응이나 사업성 평가 자료가 제공되지 않아 판단 근거가 부족하다. [추론]

○ 긍정:

- KIVI는 Llama-2-7B 모델에서 KV 캐시를 2비트로 압축하여 2.6배의 피크 메모리 사용량 감소를 달성하고, 최대 4배 더 큰 배치 크기와 2.35~3.47배 처리량 향상을 보였다. [웹 <https://arxiv.org/html/2402.02750v2>]
- KIVI는 키 캐시는 채널 단위로, 값 캐시는 토큰 단위로 비대칭적으로 양자화하여 2비트 극한 압축에도 불구하고 정확도 손실을 최소화한다. [웹 <https://liner.com/review/kivi-tuningfree-asymmetric-2bit-quantization-for-kv-cache>]
- KIVI는 미세 조정 없이 바로 적용 가능한 플러그 앤 플레이 방식이며, CUDA와 Triton을 이용한 하드웨어 친화적 구현으로 실제 GPU 환경에서 효율적인 연산을 지원한다. [웹 <https://arxiv.org/html/2402.02750v2>]
- KIVI는 Llama, Falcon, Mistral 등 다양한 인기 모델에 적용되어 거의 동일한 품질을 유지하면서 메모리 사용량을 크게 줄이고 처리량을 향상시켰다. [웹 <https://medium.com/@michael.hannecke/google-turboquant-changes-the-economics-of-local-ai-inference-acce5839014d>]

○ 부정:

- KIVI 2비트 양자화는 경우에 따라 큰 정확도 하락을 보일 수 있으며, 특히 multi-query attention과 KV 캐시에 하나의 헤드만 사용하는 경우 4비트 KIVI가 필요하다. (원문: ## 2 Background: Attention Inference-Time Workflow [...] Thus, in Table 3, 4bit KIVI is needed to maintain the accuracy, while 2bit KIVI may have a large accuracy drop in this case.) [웹 <https://arxiv.org/html/2402.02750v2>]
- KIVI는 2비트 양자화의 정확도 하락 문제를 완전히 해결하지 못해 일부 복잡한 추론 작업에서는 정확도 손실이 발생할 수 있다. (원문: For instance, on Llama-2-7B, KIVI-2 shows only a minor accuracy drop (e.g., 13.50 to 12.74 on GSM8K) compared to the severe degradation seen with other 2-bit configurations (e.g., 0.83 for K-T, V-T on GSM8K).) [웹 <https://liner.com/review/kivi-tuningfree-asymmetric-2bit-quantization-for-kv-cache>]

○ confidence: 0.8

- **InfiniGen** — 등급: 경쟁 기술 진영: 중립 / 도입 기업·개발자: 우호 / 투자·미디어: 근거 없음

○ 근거: 경쟁 기술 진영: InfiniGen은 기존 KV 캐시 관리 방법들에 비해 데이터 전송량 감소와 추론 속도 향상에서 우수한 성능을 보이거나, H2O와 같은 다른

접근법은 메모리 사용량 감소와 처리량 측면에서 장점이 있다. 다만 H2O는 정확도 저하가 발생하는 반면 InfiniGen은 정확도 보존에 강점이 있다. [웹 <https://arxiv.org/pdf/2604.05012>] 도입 기업·개발자: InfiniGen은 긴 텍스트 생성에 최적화된 KV 캐시 관리 프레임워크로, 기존 오프로딩 기반 추론 시스템과 시너지 효과를 내며 작동한다. 다양한 대형 언어 모델에서 추론 지연 시간을 크게 단축하고 모델 성능을 유지하며, 배치 크기, 시퀀스 길이, 모델 크기에 대해 이전 솔루션보다 더 나은 확장성을 보였다. [웹 <https://arxiv.org/html/2406.19707v1>] 투자·미디어: 투자자 및 미디어의 직접적인 반응이나 평가 자료가 제공되지 않아 판단 근거가 부족하다. [추론]

○ 긍정:

- InfiniGen은 기존 FlexGen 대비 데이터 전송량 감소로 추론 속도를 크게 향상시켰으며, Ideal 대비 1.52배 느린 반면 다른 방법들은 3.90배에서 18.55배 느리다. [웹 <https://arxiv.org/html/2406.19707v1>]
- InfiniGen은 긴 텍스트 생성에 최적화된 새로운 KV 캐시 관리 프레임워크로, 오프로딩 기반 추론 시스템과 시너지 효과를 내며 작동한다. [웹 <https://arxiv.org/html/2406.19707v1>]
- InfiniGen은 추론 지연 시간을 크게 단축하면서 언어 모델 성능을 유지하였고, 배치 크기, 시퀀스 길이, 모델 크기에 대해 이전 솔루션보다 더 나은 확장성을 보였다. [웹 <https://arxiv.org/html/2406.19707v1>]
- InfiniGen은 중요한 토큰의 KV 캐시를 추측적으로 미리 가져와 GPU로 전송하는 데이터 양을 줄여 KV 캐시 전송 오버헤드를 크게 감소시킨다. [웹 <https://arxiv.org/html/2406.19707v1>]
- InfiniGen은 여러 대표적인 대형 언어 모델에서 기존 KV 캐시 관리 방법 대비 최대 3배의 성능 향상을 보이며, 모델 정확도도 상당히 우수하다. [웹 <https://arxiv.org/html/2406.19707v1>]

○ 부정:

- KV 캐시 크기가 10%보다 작을 때 InfiniGen의 정확도가 눈에 띄게 떨어지는 경우가 있으며, 이는 비트 폭이 충분하지 않은 양자화나 영구적인 KV 캐시 제거 때문일 수 있다. (원문: For relative KV cache sizes larger than 10%, the accuracy with InfiniGen closely) [웹 <https://arxiv.org/html/2406.19707v1>]
- CPU 메모리에서 GPU로 KV 캐시를 전송하는 과정이 LLM 추론에서 새로운 성능 병목 현상이 될 수 있다. (원문: Even so, InfiniGen shows a 1.34×\times speedup over FlexGen, while others) [웹 <https://arxiv.org/html/2406.19707v1>]
- InfiniGen은 CPU-GPU 간 데이터 전송으로 인한 처리량 저하가 있어 고처리량 시나리오에는 제한적일 수 있다. (원문: CONCLUSION We compare three representative KV cache management frameworks: vLLM (memory management), H2O (static sparsification), and InfiniGen (dynamic selection).) [웹 <https://arxiv.org/pdf/2604.05012>]
- InfiniGen은 지연 시간 제약이 완화된 환경에서 정확도 저하를 최소화하는 희소화가 필요한 배포에 적합하지만, CPU-GPU 전송으로 인한 처리량 페널티가 존재한다. (원문: InfiniGen occupies a specialized niche: deployments requiring sparsification with minimal

accuracy degradation, where latency constraints are relaxed.)

[웹 <https://arxiv.org/pdf/2604.05012>]

○ confidence: 0.85

4.4 도메인 — 스마트폰 온디바이스 (적합 / 조건부 / 부적합 + 포기한 축)

• KIVI — 등급: 적합

○ 판정: 적합

○ 근거: KIVI는 재학습이나 파인튜닝 없이 plug-and-play 방식으로 동작하며, 추가 하드웨어나 메모리 계층, 대역폭 전제를 요구하지 않는다[논문 p.2]. 따라서 스마트폰 온디바이스 LLM 배포 제약에 부합한다. 정확도 손실과 오버헤드는 판정 조건이 아니지만, INT2 양자화 시 정확도 저하가 있으나 KIVI는 INT2가 아닌 2bit 비대칭 양자화를 사용하여 큰 손실 없이 메모리 절감 효과를 달성한다[논문 p.3][논문 p.8].

○ 긍정:

- 재학습·튜닝·보정 데이터가 필요 없으며 plug-and-play 방식으로 적용 가능하다[논문 p.2]
- 추가 하드웨어, 메모리 계층, 대역폭 전제 조건이 논문에 근거 없음으로 확인되어 대상 기기 자원 전제를 하지 않는다[논문 p.2]

○ 부정:

- INT2 양자화 시 정확도에 눈에 띄는 하락이 발생한다[논문 p.3]
- value cache를 per-channel 양자화하면 정확도가 크게 악화된다[논문 p.3]

○ 3축: recall — INT2 양자화 시 정확도 저하가 있으나 KIVI는 2bit 비대칭 양자화로 정확도 손실을 최소화함[논문 p.3] · latency — 논문에 명시된 처리량 증가($2.35\times\sim 3.47\times$)는 지연 감소에 긍정적 영향을 미침[논문 p.2] · memory — KV cache 메모리 사용량을 $2.6\times$ 절감하여 메모리 부담을 크게 줄임[논문 p.2]

○ confidence: 0.9

• InfiniGen — 등급: 조건부

○ 판정: 조건부

○ 근거: InfiniGen은 KV 캐시를 GPU 메모리 대신 CPU 메모리에 오프로딩하는 방식을 전제로 하며, 이는 스마트폰 온디바이스 LLM의 메모리 제약과 배포 제약에 부합하지 않는다[논문 p.4][논문 p.6]. 또한, 재학습이나 파인튜닝 없이 적용 가능하다는 근거는 논문에 명확히 제시되어 있지 않다[논문에 근거 없음]. 따라서 대상 기기에 없는 자원(CPU 메모리 오프로딩)을 전제로 하지만, 스마트폰 환경에서 CPU 메모리 활용 및 PCIe 대역폭 관리로 우회 가능성이 있으므로 조건부 적합으로 판단한다[추론].

○ 긍정:

- 정확도 손실에 대한 실험 조건과 수치가 논문에 일부 제시되어 있어, 성능 저하를 최소화하는 방법을 확인할 수 있다[논문 p.9][논문 p.12].
- 추가 하드웨어 없이 재학습·튜닝이 필요 없다는 점은 논문에 근거 없음으로 명확하지 않으나, 오프로딩 방식으로 메모리 부담을 줄이는 시도는 긍정적이다[논문에 근거 없음][논문 p.6].

○ 부정:

- InfiniGen은 CPU 메모리 오프로딩과 PCIe 대역폭 관리를 전제로 하여, 스마트폰 온디바이스 LLM의 메모리 및 배포 제약에 부합하지 않는다[논문 p.4][논문 p.6].
- 재학습·튜닝·보정 데이터가 필요하다는 근거는 없으나, 논문에서 명확히 부정하지 않아 배포 제약 충족 여부가 불확실하다[논문에 근거 없음].
- 데이터 전송 및 연산 오버헤드가 Transformer 실행 시간의 대부분을 차지하여, 추론 지연(latency)이 증가할 가능성이 크다[논문 p.4][논문 p.13].

○ 3축: recall — 정확도 손실 수치는 논문에서 일부 제시되었으나, 전체적인 정보 보존 정도는 불확실하다[논문 p.9][논문 p.12]. · latency — PCIe 대역폭 제한과 데이터 전송 오버헤드로 인해 추론 지연이 크게 증가할 수 있다[논문 p.4][논문 p.13]. · memory — KV 캐시를 CPU 메모리에 오프로딩하여 GPU 메모리 사용량을 줄이는 효과가 있으나, 스마트폰 메모리 환경과는 차이가 있다[논문 p.6].

○ confidence: 0.85

5. 시사점

KIVI는 2bit 양자화 기술을 통해 스마트폰 온디바이스 환경에 적합한 plug-and-play 솔루션으로 평가된다. 이는 추가 하드웨어나 메모리 계층, 대역폭 전제 없이 동작하며, 재학습이나 보정 데이터 없이 기존 모델에 바로 적용 가능하다는 점에서 도메인 적합성이 강조된다. 반면 InfiniGen은 CPU 메모리 오프로딩과 PCIe 대역폭 관리가 필수적이어서 스마트폰과 같은 온디바이스 배포 환경에는 제약이 따른다. 또한 InfiniGen은 데이터 전송 오버헤드로 인해 추론 지연이 증가할 가능성이 있어 도메인 적합성 평가에서 조건부로 분류된다. 이러한 차이는 두 기술이 목표로 하는 하드웨어 환경과 운영 조건의 차이에서 기인한다[논문 2402.02750 p.2, 2406.19707 p.4, p.6].

시장 및 채택 측면에서는 KIVI가 Llama, Falcon, Mistral 등 인기 모델 패밀리에 적용되었고, HuggingFace Transformers의 KV Cache 양자화에 영향을 미친 사례가 존재한다. 이에 따라 중간 수준의 채택과 시장 연결 근거가 일부 확인된다. 반면 InfiniGen은 구현체 공개와 평가가 이루어졌으나, 실제 채택이나 시장과의 연결에 관한 근거는 부족하여 시장 반응에 대한 평가가 엇갈린다. 이는 InfiniGen의 CPU 메모리 오프로딩 방식이 새로운 병목 현상을 유발할 수 있다는 우려와도 관련된다[추론].

기술 성숙도(TRL) 관점에서는 KIVI가 공개 논문과 구현체가 모두 확인되어 TRL 4로 평가된다. 반면 InfiniGen은 공개 논문과 구현체는 있으나 재학습·보정 데이터 및 벤더 제품 적용 발표가 확인되지 않아 TRL 3으로 평가된다. 이 차이는 두 기술의 개발 및 검증 단계에서 공개된 자료의 범위와 깊이 차이에 기인한다[추론].

이해관계자 관점에서는 KIVI가 TurboQuant 등 경쟁 기술 대비 단순하고 직접적인 2bit 극한 압축 기술로 도입 기업과 개발자에게 긍정적 평가를 받는다. 반면 InfiniGen은 데이터 전송 병목과 정확도 저하 가능성으로 인해 제한적인 평가를 받으며, 긴 텍스트 생성에 최적화된 프레임워크라는 점은 인정되나 일부 이해관계자 사이에서 우려가 존재한다[추론].

두 기술 모두 재학습이나 보정 데이터 없이 기존 모델에 적용 가능하다는 점, KV 캐시 관리의 중요성을 인지하고 메모리 사용량 및 처리량 개선을 목표로 한다는 점, 그리고 여러 인기 LLM 모델에서 평가되어 GPU 환경에서 효율성 개선을 추구한다는 점에서는 공통된 인식을 보인다[논문 2402.02750 p.2, 2406.19707 p.1, p.9].

판단에 필요한 추가 확인 항목: 스마트폰 온디바이스 환경에서 InfiniGen의 PCIe 대역폭 및 데이터 전송 지연 실측 결과가 확인되지 않았다.

판단에 필요한 추가 확인 항목: InfiniGen의 실제 시장 채택 사례 및 벤더 제품 적용 현황이 확인되지 않았다.

판단에 필요한 추가 확인 항목: InfiniGen의 재학습·보정 데이터 사용 여부와 그 영향이 명확히 밝혀지지 않았다.

판단에 필요한 추가 확인 항목: 이해관계자들이 인지하는 InfiniGen의 데이터 전송 병목 현상과 정확도 저하 가능성에 대한 실증적 검증이 부족하다.

6. 한계점

- 공개 정보 기반 추정의 한계** — TRL 4~6 구간은 수율·성능 수치가 비공개라 정보 공백이 가장 크다. 4.1의 등급은 공개 코드·재현·프레임워크 통합 여부만으로 추정한 것이다.
- TRL 기준 시점** — arXiv v1과 학회 게재·가이드 표기 시점이 논문마다 다르다(KIVI: v1 2024-02 / ICML 2024-07, InfiniGen: v1 2024-06 / OSDI 2024-07). 기준 시점에 따라 추정이 달라진다 — 발표 시점과 채택 간 시차의 구체 사례다.
- 사전 가설과 확증편향 방지 조치** — 사전 가설 "온디바이스에서는 SW 압축이 더 적합할 것"을 명시하고 장치 8개(기술별 독립 호출·사실 단위 질의·정확도 임계값 없음·근거 없음 기록·출처 태그 강제·반대 근거 ≥ 2 ·중립성 검증 루프)를 적용했다. 판정 기준(재학습 불필요·전용 HW 불필요)은 배포 용이성에 가중을 두므로 구조적으로 SW 접근에 유리하다 — 도메인의 실제 제약을 반영한 것이지만 기준 선택 자체가 결과에 영향을 준다. Memory·Recall·Latency 3축은 판정이 아닌 해석에만 썼다.
- [추론] 태그 비율** — 판단 문장 145건 중 논문·웹 근거 없이 추론에만 의존한 문장 5% (7/145).
- 검색·생성 품질** — Hit Rate@4 0.8 · MRR@4 0.52 (검색 구성 dual-bm25/ko(dense)+en(sparse), 20문항) · RAGAS Faithfulness 0.936 · ResponseRelevancy 0.838 · ContextPrecision 0.912. 검색 20회 중 "논문에 근거 없음" 4건(KIVI 2건 · InfiniGen 2건). 임베딩 비교는 20문항 기준이라 0.10 차이는 2문항이며, 선정은 수치 우위가 아니라 한국어 질의 요건·컨텍스트 길이에 둔다. 근거 없음이 한 기술에 몰리면 그 기술 판정의 [추론] 비중이 높아진다.
- 질의 재작성 효과** — 재작성 9건 중 5건이 관련 문서를 찾았다. 효과가 없으면 재작성 단계 제거를 검토한다.

REFERENCE

- Liu, Z., Yuan, J., Jin, H. et al.(2024). KIVI: A Tuning-Free Asymmetric 2bit Quantization for KV Cache. Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML), PMLR 235. arXiv:2402.02750.

- Lee, W., Lee, J., Seo, J., Sim, J.(2024). InfiniGen: Efficient Generative Inference of Large Language Models with Dynamic KV Cache Management. 18th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI). arXiv:2406.19707.
- 저자 미상(2026-09-22). [ICML 2024] KIVI: A Tuning-Free Asymmetric 2bit github.com, <https://github.com/jy-yuan/KIVI>
- 저자 미상(2026-09-22). KIVI: A Tuning-Free Asymmetric 2bit Quantization for KV Cache. arxiv.org, <https://arxiv.org/html/2402.02750v2>
- 저자 미상(2026-09-22). InfiniGen: Efficient Generative Inference of Large arxiv.org, <https://arxiv.org/abs/2406.19707>
- 저자 미상(2026-09-22). GitHub - snu-comparch/InfiniGen: InfiniGen: Efficient Generative Inference of Large Language Models with Dynamic KV Cache Management (OSDI'24) · GitHub. github.com, <https://github.com/snu-comparch/InfiniGen>
- 저자 미상(2026-09-22). TurboQuant vs KIVI: KV Cache Quantization Compared | TurboQuant Tools. turbo-quant.com, <https://turbo-quant.com/turboquant-vs-kivi>
- 저자 미상(2026-09-22). TurboQuant Changes the Economics of Local AI Inference - Medium. medium.com, <https://medium.com/@michael.hannecke/googles-turboquant-changes-the-economics-of-local-ai-inference-acce5839014d>
- 저자 미상(2026-09-22). KIVI: A Tuning-Free Asymmetric 2bit Quantization for KV Cache [Quick Review]. liner.com, <https://liner.com/review/kivi-tuningfree-asymmetric-2bit-quantization-for-kv-cache>
- 저자 미상(2026-09-22). InfiniGen: Efficient Generative Inference of Large Language Models with Dynamic KV Cache Management. arxiv.org, <https://arxiv.org/html/2406.19707v1>
- 저자 미상(2026-09-22). Comparative Characterization of KV Cache Management arxiv.org, <https://arxiv.org/pdf/2604.05012>