

PI · *Enunciado*

Agent com uma tool de clima e um chat em SSE. O vídeo é o comportamento. Este PDF são os ACs — útil para você e para a LLM que estiver no meio.

Acceptance criteria

MUST. Os nove.

AC-01 · HTTP

POST /agent/execute

Body {"message": string}. Resposta text/event-stream. A rota chama o agent e devolve o fluxo. Não monta o grafo, não itera o stream.

AC-02 · Agent

O agent corre o grafo

Compila, chama astream_events, emite os eventos. HTTP não importa LangGraph.

AC-03 · Grafo e tool

Modelo + tools + get_weather

Nós de modelo e de tools. Se o modelo pede tool, vai para tools e volta. Tool get_weather(city: str) sem HTTP, sleep ~2s, sempre:

```
{
  "city": "<cidade>",
  "temp_c": 22,
  "condition": "parcialmente nublado"
}
```

AC-04 · Stream

astream_events v2

astream_events(..., version="v2", include_types=["chat_model", "tool"]). StreamEvent: event / name / data.

AC-05 · SSE

event + data completo

```
event: on_chat_model_stream
data: {json}
```

```
event: on_tool_start
data: {json}
```

event = o event do StreamEvent. data = o StreamEvent inteiro, serializado. O front lê os campos.

AC-06 · Front

Tipo → renderer

Evento chega → checa o tipo → renderer de `on_chat_model_*` ou de `on_tool_*`. Tipo fora disso lança erro.

AC-07 · Pintura

Concatena, depois o end

Tokens de `on_chat_model_stream` concatenam. O `on_chat_model_end` daquela passada substitui o rascunho. Tool call, resultado da tool e texto final aparecem como estados separados.

AC-08 · Fumaça

Qual o clima em São Paulo?

API no ar, `OPENAI_API_KEY` no `.env`. Tool, JSON do stub, frase com 22°C.

AC-09 · Segredo

.env na raiz

`OPENAI_API_KEY` no `.env` da raiz, gitignored.

Fora de escopo

- Auth, persistência, checkpoint
- RAG
- AG-UI
- Stream custom, `astream` `StreamPart`
- HTTP de clima

Entrega

Repo rodando. README com como subir API e front.

Fim do prazo: PDF de revisão + zip da referência.