

Endpoints FULLENRICH

1. Reverse Email Lookup

Endpoint :

`POST /api/v2/contact/reverse/email/bulk`

Objectif :

Identifier la personne et l'entreprise derrière une adresse email (pro ou perso) et récupérer un profil complet (nom, poste, historique pro, LinkedIn, détails company, etc.).fullenrich+1

Caractéristiques principales :

- Asynchrone : tu envoies une requête, les résultats arrivent via webhooks.fullenrich+1
- Fonctionne avec emails pro et perso.[fullenrich](#)
- 1 crédit consommé par email enrichi avec succès.fullenrich+1

Payload (requête) – champs principaux :

- `name` (obligatoire) : nom lisible du batch (visible dans le dashboard).[fullenrich](#)
- `data` (obligatoire) : tableau d'emails à enrichir. Chaque élément :
 - `email` (obligatoire) : adresse email.
 - `custom` (optionnel) : objet avec jusqu'à 10 clés personnalisées (max 100 caractères/valeur), renvoyées dans le résultat pour faire le lien avec ton système (ex. `user_id`, `lead_id`).[fullenrich](#)
- `webhook_url` (optionnel) : URL appelée quand tout le batch est terminé.[fullenrich](#)
- `webhook_events.contact_finished` (optionnel) : URL appelée à chaque email traité individuellement (utile pour du temps réel contact-par-contact).[fullenrich](#)

Réponse immédiate :

- Un `enrichment_id` (UUID) qui identifie ce batch de reverse lookup.[fullenrich](#)

Codes d'erreur typiques (400/401) :

- Email invalide ou vide.
- Webhook URL qui ne commence pas par `http` ou `https`.
- Header `Authorization` manquant, non-Bearer, ou clé API inconnue.[fullenrich](#)

2. Enrich API (enrichissement de contacts)

Endpoint principal :

`POST /api/v2/contact/enrich/bulk`

Objectif :

À partir d'identifiants (nom + prénom + company, LinkedIn, etc.), trouver :

- email pro / perso
- numéro de téléphone (mobile)
- détails professionnels de la personne
- infos “lite” sur l’entreprise.[fullenrich](#)

Mode : asynchrone, avec webhooks similaires au Reverse Email Lookup.[fullenrich](#)

3. Search API (recherche de contacts & companies)

Endpoints typiques (synchrone) :

- Recherche de contacts selon filtres (fonction, seniorité, localisation, techno, etc.)
- Recherche d’entreprises (taille, secteur, localisation, etc.)

Objectif :

- Générer de nouvelles listes de leads B2B.
- Enrichir un contact ou une entreprise même sans email/téléphone, juste avec des filtres.[fullenrich](#)

Mode : synchrone → résultats immédiats dans la réponse HTTP.[fullenrich](#)

4. Endpoints de suivi / récupération des résultats

Pour les API asynchrones (Enrich & Reverse Email Lookup) :

- **Récupération par ID (optionnelle si tu utilises les webhooks) :**
`GET /api/v2/contact/reverse/email/bulk/{enrichment_id}`
 Permet de récupérer le statut et les résultats quand le traitement est fini (**FINISHED**).[fullenrich](#)
- **Webhooks :**
 - Webhook global à la fin du batch (`webhook_url`).
 - Webhook par contact (`webhook_events.contact_finished`).
 Tu peux y recevoir les profils enrichis directement dans ton backend / outil d’automation (n8n, Make, Zapier, etc.).

Endpoints Sillage

Base URL : <https://api.getsillage.com>

Tous les endpoints ci-dessous sont relatifs à cette base.

L'authentification se fait généralement via un header **Authorization: Bearer <API_KEY>** (ou token dédié, selon la doc officielle).

1. Contents – requêter et récupérer du contenu

POST [/api/v2/contents/query](#) – Query Contents

Objectif :

Rechercher et filtrer du “contenu” côté Sillage (typiquement : signaux, événements, insights, power map, etc.) selon des critères structurés.

Cas d'usage typiques :

- Récupérer tous les signaux des 7 derniers jours sur un compte donné.
- Filtrer par type de signal (champion, competitor, keyword, funding, etc.).
- Construire un flux personnalisé pour alimenter un dashboard interne ou un agent IA.

Ce que tu envoies (body) :

- Des filtres : **account_ids**, **signal_types**, date ranges, tags, etc.
- Éventuellement des options de pagination (**limit**, **offset** ou **cursor**).

Ce que tu reçois :

- Une liste paginée d'objets “content” (signaux / insights) avec leurs métadonnées :
 - compte concerné
 - type de signal
 - timestamp
 - contexte (stakeholder, lien LinkedIn, article, etc.)

- niveau de priorité / scoring.
En pratique, c'est l'endpoint principal pour "interroger" la base de signaux de Sillage de manière programmatique.
-

GET /api/v2/contents/{id} – Get Content

Objectif :

Récupérer le détail complet d'un contenu (signal / insight) identifié par son **id**.

Cas d'usage :

- Après avoir listé des signaux via **/contents/query**, tu veux le détail d'un signal précis (ex. pour afficher un contexte riche dans Slack ou dans ton CRM).
- Vérifier les métadonnées complètes d'un événement (qui, quoi, quand, où, lien source, etc.).

Ce que tu reçois :

- L'objet content complet :
 - référence au compte
 - stakeholders impliqués
 - texte / résumé du signal
 - liens externes (post LinkedIn, article, etc.)
 - éventuellement des recommandations d'action ("next best action").
-

2. Content Requests – suivre les requêtes de contenu

Ces endpoints servent à suivre l'état des requêtes asynchrones ou batch sur le contenu.

GET /api/v2/content-requests – List Content Requests

Objectif :

Lister les requêtes de contenu que tu as lancées (via un endpoint de type “query” ou autre processus asynchrone).

Cas d’usage :

- Superviser les jobs d’extraction de signaux en cours / terminés.
- Retrouver l’ID d’une requête pour ensuite aller chercher son état ou ses résultats.

Ce que tu reçois :

- Une liste de “content requests” avec :
 - **id**
 - statut (pending, processing, completed, failed)
 - date de création / fin
 - compte(s) concerné(s)
 - type de requête.
-

GET /api/v2/content-requests/{id} – Get Content Request

Objectif :

Obtenir le statut et les détails d’une requête de contenu précise.

Cas d’usage :

- Polling : tu lances une requête, puis tu appelles régulièrement cet endpoint jusqu’à ce que le statut soit **completed**.
- Vérifier si un job a échoué et pourquoi.

Ce que tu reçois :

- Détails de la requête :
 - statut
 - nombre de contenus traités / trouvés
 - éventuellement un lien ou un pointeur vers les résultats (selon design de l’API).
-

3. Company Mappings – mapping comptes / subsidiaries

Ces endpoints gèrent la relation entre tes comptes “métier” (CRM) et leur représentation dans Sillage (incluant subsidiaries, groupes, etc.).

GET /api/v2/company-mappings – List Company Mappings

Objectif :

Lister les mappings existants entre tes comptes (ex. IDs CRM) et les entités company dans Sillage.

Cas d’usage :

- Vérifier quels comptes sont déjà mappés dans Sillage.
- Auditer la couverture de ton portefeuille (top accounts, customers, prospects).

Ce que tu reçois :

- Liste de mappings :
 - **mapping_id**
 - référence compte côté client (ex. **crm_account_id**)
 - entité Sillage associée
 - statut du mapping (actif, en cours, etc.).
-

GET /api/v2/company-mappings/{mapping_id} – Get Company Mapping

Objectif :

Récupérer le détail d’un mapping company spécifique.

Cas d’usage :

- Vérifier la configuration d’un mapping (quel compte, quelles subsidiaries attachées, etc.).
- Diagnostiquer un problème de signaux mal rattachés à un compte.

Ce que tu reçois :

- **Détails du mapping :**
 - compte source
 - entité Sillage
 - subsidiaries rattachées
 - métadonnées (date de création, dernière mise à jour, etc.).
-

POST /api/v2/enrich-company-mapping – Enrich Company Mapping

Objectif :

Demander à Sillage d'enrichir / mettre à jour un mapping company (découverte de subsidiaries, stakeholders, structure groupe, etc.).

Cas d'usage :

- **Après avoir ajouté un nouveau top account dans Sillage, tu déclenches un enrichissement pour :**
 - découvrir toutes les subsidiaries
 - identifier les stakeholders clés
 - construire la power map.
- **Rafraîchir périodiquement les mappings pour capter les changements (M&A, nouvelles entités, etc.).**

Ce que tu envoies :

- **Typiquement un `mapping_id` ou un identifiant de compte + options d'enrichissement (profondeur, périmètre géographique, etc.).**

Ce que tu reçois :

- **Souvent une référence de job / request (asynchrone) à suivre via un endpoint de type “stage” ou “content-requests”.
C'est l'endpoint clé pour faire “travailler” Sillage sur la structure d'un compte et générer la power map complète.**
-

4. Account Mapping Stage – suivre l’avancement d’un enrichissement

GET /api/v2/account-mapping/{id}/stage – Account Mapping Stage

Objectif :

Connaître l’étape courante d’un processus d’account mapping / enrichissement (ex. “discovering subsidiaries”, “identifying stakeholders”, “completed”).

Cas d’usage :

- Polling après un **POST /enrich-company-mapping** :
 - Tu lances l’enrichissement.
 - Tu appelles régulièrement **/account-mapping/{id}/stage** jusqu’à obtenir **completed**.
- Afficher un indicateur de progression dans ton UI / dashboard.

Ce que tu reçois :

- **stage** : libellé de l’étape courante
 - **status** : global (running, completed, failed)
 - éventuellement un % de progression ou un message d’erreur.
C’est l’endpoint typique pour implémenter un polling propre sur les jobs d’enrichissement de comptes.
-

5. Personas – gestion des cibles / profils types

PUT /api/v2/persona – Upsert Persona

Objectif :

Créer ou mettre à jour un “persona” (profil type de cible : rôle, secteur, seniorité, etc.) utilisé par Sillage pour prioriser signaux et recommandations.

Cas d’usage :

- Définir des personas stratégiques pour tes top accounts (ex. “Head of Sales – SaaS – 50–200 employees – Europe”).
- Mettre à jour ces personas lorsque ta stratégie de ciblage évolue.

Ce que tu envoies :

- Champs du persona :
 - titre / nom
 - rôles cibles
 - secteurs / tailles d’entreprise
 - zones géographiques
 - éventuellement des règles de scoring.

Ce que tu reçois :

- L’objet persona créé/mis à jour avec son **id**.
Utile si tu veux que Sillage adapte ses signaux et priorités à tes segments clés.

6. Top Account List – gérer tes comptes prioritaires

Ces endpoints permettent de gérer la liste des “top accounts” que Sillage doit surveiller en priorité.

POST /api/v2/top-account-list/accounts – Add Accounts

Objectif :

Ajouter un ou plusieurs comptes à la liste des top accounts.

Cas d’usage :

- Importer ta liste de comptes stratégiques depuis ton CRM / spreadsheet.
- Ajouter dynamiquement des comptes lorsqu’ils passent en “strategic” dans ton processus de segmentation.

Ce que tu envoies :

- Liste de comptes avec :

- nom de l'entreprise
- domaine / site web
- éventuellement un ID CRM
- niveau de priorité / tags.

Ce que tu reçois :

- Confirmation de l'ajout, avec les IDs internes des comptes créés.
-

GET /api/v2/top-account-list/accounts – List Accounts

Objectif :

Récupérer la liste des top accounts actuellement configurés dans Sillage.

Cas d'usage :

- Vérifier quels comptes sont suivis en mode “top account”.
- Exporter cette liste pour reporting ou alignement sales/revops.

Ce que tu reçois :

- Liste des comptes avec :
 - nom
 - domaine
 - statut
 - éventuellement des métadonnées (date d'ajout, tags, etc.).
-

Comment ces endpoints s'articulent dans un flow d'intégration typique

1. Initialisation du portefeuille

- **POST /top-account-list/accounts** → tu charges tes comptes cibles.
- **POST /enrich-company-mapping** → tu lances l'enrichissement (subsidiaries, stakeholders).

- **GET /account-mapping/{id}/stage** → tu poll l'avancement jusqu'à **completed**.

2. Mise en place des cibles

- **PUT /persona** → tu définis tes personas clés.
- Les signaux et priorités seront ensuite calibrés autour de ces personas.

3. Consommation des signaux

- **POST /contents/query** → tu requêtes les signaux récents sur tes top accounts.
- **GET /contents/{id}** → tu récupères le détail d'un signal pour l'afficher dans Slack/CRM.
- Optionnel : **GET /content-requests** + **GET /content-requests/{id}** si certaines requêtes sont asynchrones.

4. Gouvernance & audit

- **GET /company-mappings** et **GET /company-mappings/{mapping_id}** → tu contrôles que chaque compte est bien mappé.
- Tu relances périodiquement **POST /enrich-company-mapping** + polling sur **/stage** pour garder la power map à jour.