

Tổ chức chứng thực gốc (Root CA)
Khóa SK_{Root} giữ Ngoại tuyến
(Offline tuyệt đối trong thiết bị HSM)
Gốc tin cậy (Trust Anchor):
Client lưu sẵn khóa Root CA
trong Root Trust Store nội bộ
1. Ký ủy quyền Sub-CA
Intermediate CA (Sub-CA)
Khóa $(SK_{\text{Sub}}, PK_{\text{Sub}})$
Trực tuyến (Online),
ký phát hành chứng thư máy chủ TLS
3. Phê duyệt CSR
Xuất bản CRL
Cơ quan đăng ký (RA)
Thẩm tra định danh,
tiếp nhận & duyệt CSR
4. Ký cấp chứng thư TLS cho Chủ thể
Kho lưu trữ & OCSP
Phân phối danh sách CRL,
phản hồi OCSP
trực tuyến
2. Gửi yêu cầu CSR
Chủ thể – Web Server (Subject)
Sở hữu cặp khóa $(SK_{\text{Server}}, PK_{\text{Server}})$
Thực thể cuối: End-Entity (cA = FALSE)
6. Truy vấn OCSP / CRL
5. Trình chứng thư (TLS Handshake)
Bên tin cậy – Client / Trình duyệt (Relying Party)
Sở hữu kho Root Trust Store nội bộ,
thẩm định chuỗi chứng thư và
kiểm tra trạng thái thu hồi