

Cho danh sách d gồm n quyển giáo trình của n học phần khác nhau, thông tin về mỗi giáo trình gồm: tên giáo trình (ví dụ: "Ngôn ngữ lập trình python", "Lập trình cơ sở dữ liệu",...), tên tác giả, giá bìa. Cài đặt chương trình thực hiện.

Câu 1:

- Cài đặt thuật toán C theo chiến lược tham lam trả về các dữ liệu cần thiết để cho biết có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu giáo trình trong danh sách d mà số tiền không vượt quá một số tiền p cho trước, gồm những giáo trình nào?
- Khởi tạo p, n ($5 \leq n$) và danh sách d (dữ liệu của danh sách d có tính thực tiễn). Sử dụng thuật toán C, với những dữ liệu trả về từ C hãy hiển thị kết quả, với mỗi giáo trình cần hiển thị đầy đủ thông tin (nếu có).

Câu 2:

- Cài đặt thuật toán Boyer Moore Horspool (BMH) trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu P trong xâu T.
- Sử dụng thuật toán BMH cho biết trong danh sách d có bao nhiêu giáo trình thuộc về các học phần dành cho việc học "lập trình", hiển thị thông tin đầy đủ của những giáo trình đó (nếu có).