BÀI 10
BỘ CHỌN LỚP, BỘ CHỌN ĐỊNH DANH

1. Bộ chọn lớp

Mỗi bộ chọn lớp (class selector) được đặt tên và dùng để khai báo các quy tắc định dạng chung cho nhiều phần tử trong HTML, giúp tránh việc lặp lại quy tắc cho từng phần tử

Bộ chọn lớp được khai báo:

```
.Tên_bộ_chọn_lớp {thuộc tính 1: giá trị;…; thuộc tính n: giá trị;}
```

Trong đó:

- Tên_bộ_chọn_lớp do người tạo CSS định nghĩa và bắt đầu bằng dấu chấm

1. Bộ chọn lớp

Ví dụ 1: Bảng định dạng khai báo bộ chọn lớp đặt tên *red* và khai báo giá trị thuộc tính màu đỏ.

```
.red {color: red;}
```

Hình 1. Ví dụ khai báo bộ chọn lớp

- Để áp dụng bộ chọn lớp có tên "Tên_bộ_chọn_lớp" cho phần tử cụ thể của văn bản HTML, cần khai báo giá trị thuộc tính class của phần tử đó là "Tên_bộ_chọn_lớp"

1. Bộ chọn lớp

Ví dụ 2: Văn bản HTML áp dụng bộ chọn lớp. Các phần tử có thuộc tính class= "red" được trình bày bằng chữ màu đỏ

```
<!DOCTYPE html>
<html>
      <head>
         <style>
              .red {color: red;}
         </style>
      </head>
      <body>
         <h1 class="red">Tiêu đề có chữ màu đỏ</h1>
         <p class="red">Đoạn văn có chữ màu đỏ</p>
         <label class="red">Nhãn có chữ màu đỏ</label>

      </body>
</html>
```

Hình 2a: Ví dụ khai báo và áp dụng bộ chọn lớp

Hình 2b: Kết quả khi chạy trên trình duyệt

1. Bộ chọn lớp

- Bộ chọn lớp giúp tùy biến định dạng cho các nội dung cùng loại phần tử HTML ví dụ như đoạn văn bản màu xanh và màu đỏ trên cùng một trang web

Cách khai báo bộ chọn lớp cho phần tử như sau:

Phần tử.Tên_bộ_chọn_lớp {thuộc tính 1: giá trị;…; thuộc tính n: giá trị;}

<u>Trong đó:</u>

- Phần tử: Là tên của loại phần tử HTML muốn áp dụng định dạng: h1,p,..
- Tên_bộ_chọn_lớp: là tên lớp (class) đã định nghĩa cho phần tử, giúp nhóm các phần tử để áp dụng cùng kiểu định dạng, tên lớp thường bắt đầu bằng dấu .

1. Bộ chọn lớp

Ví dụ 3: Văn bản HTML minh hoạ việc áp dụng các bộ chọn lớp khác nhau cho cùng một kiểu phần tử

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <style>
            p.red {color: red;}
            p.blue {color: blue;}
        </style>
    </head>
    <body>
        <p class="red">Đoạn văn có chữ màu đỏ</p>
        <p class="blue">Đoạn văn có chữ màu xanh</p>
        <p class="red">Đoạn văn có chữ màu đỏ</p>
        <p class="blue">Đoạn văn có chữ màu xanh</p>
        <p> Đoạn văn có màu chữ mặc định quy định bởi trình
        duyệt web</p>
    </body>
</html>
```

Hình 3a: Ví dụ khai báo và áp dụng bộ chọn lớp của một loại phần tử

Hình 3b: Kết quả khi chạy trên trình duyệt

2. Bộ chọn định danh

- CSS sử dụng bộ chọn định danh (ID selector) để định dạng một phần tử đã xác định trong HTML

Bộ chọn định danh được khai báo với cú pháp

```
#Tên_định_danh {thuộc tính 1: giá trị; …; thuộc tính n: giá trị;}
```

2. Bộ chọn định danh

Ví dụ 4: Văn bản HTML khai báo và áp dụng quy tắc định dạng dùng bộ chọn định danh

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <style>
            #tieu_de_muc_chinh {color: red;}
        </style>
    </head>
    <body>
        <h1 id="tieu_de_muc_chinh"> Chương 1</h1>
        <h1> Chương 2 </h1>
    </body>
</html>
```

Hình 4a: Ví dụ khai báo và áp dụng bộ chọn định danh

Hình 4b: Kết quả khi chạy trên trình duyệt

SO SÁNH BỘ CHỌN CLASS VÀ ID TRONG CSS

Tiêu chí	**Class**	**Id**
Ký hiệu trong CSS	.tên_lớp	#tên_id
Khai báo trong HTML	class="..."	id="..."
Phạm vi sử dụng	Có thể gán cho **nhiều phần tử**	Chỉ gán cho **một phần tử**
Tính duy nhất	Không bắt buộc duy nhất	**Bắt buộc duy nhất** trong trang
Mục đích sử dụng	Định dạng cho **một nhóm phần tử**	Định dạng cho **một phần tử cụ thể**
Số lượng gán cho 1 phần tử	Một phần tử có thể có **nhiều class**	Một phần tử chỉ có **một id**

THANK YOU