



RÉSEAU

Authentification twitter

par Younès Kahloul

Une capture de paquets a été effectuée lors d'une connexion Twitter, et elle nous est fournie ici pour le challenge. Le fichier est simple à analyser puisqu'il n'y a qu'une seule trame HTTP.

```
▼ Hypertext Transfer Protocol
  > GET /statuses/replies.xml HTTP/1.1\r\n
    User-Agent: CFNetwork/330\r\n
  > Cookie: _twitter_sess=BAh7CD0jdXNlcjA6B2lkIiVmZGQ2ODc5MTMwMWFhOTFiMWEzZDVhZmQwMGEz%250AOWNkMyIKZmxhc2hJQzonQWw0aw9uQ29udHJvbGx1cjo\r\n
    Accept: */*\r\n
    Accept-Language: en-us\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
  ▼ Authorization: Basic dXNlcnRlc3Q6cGFzc3dvcmQ=\r\n
    Credentials: usertest: [REDACTED]\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Host: twitter.com\r\n
    \r\n
    [Full request URI: http://twitter.com/statuses/replies.xml]
```

Complément d'information sur la partie « Authorization : Basic » :

Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont réunis en un seul string, qui est ensuite chiffré en Base64. Le résultat de ce chiffrement est l'information qui est donnée à la suite de Basic (ici, «dXNlcnRlc3Q6cGFzc3dvcmQ= »).

A partir de cette information, il est aussi possible d'obtenir le mot de passe sans passer par la solution ci-dessus. Pour cela, il faut convertir notre donnée de Base64 vers ASCII, et on obtiendra exactement la même information que ce qui est écrit dans la partie « Credentials » de notre trame HTTP.