Лабораторная работа № 8

Элементы криптографии. Шифрование (кодирование) различных исходных текстов одним ключом

Тарусов Артём Сергеевич

Содержание

Цель работы	4
Задание	5
Теоретическое введение	6
Выполнение лабораторной работы	7
Выводы	9
Список литературы	10

Список иллюстраций

1	Функция шифрования	7
	Данные из условия	
3	Шифрование текста	7
4	Расшифровка текста	8
5	Результат	8

Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Задание

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочитать оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты Р1 и Р2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов С1 и С2 обоих текстов Р1 и Р2 при известном ключе; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочитать оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

Теоретическое введение

- Шифрование это технология кодирования и раскодирования данных.Зашифрованные данные -это результат применения алгоритма для кодирования данных с целью сделать их недоступными для чтения. Данные могут быть раскодированы в исходную форму только путем применения специальный ключа. [1].
- Гаммирование это наложение (или снятие при расшифровке сообщений) на открытое (или зашифрованное) сообщение так называемой криптографической гаммы. Криптографическая гамма это последовательность элементов данных, которая вырабатывается с помощью определенного алгоритма. [2].

Выполнение лабораторной работы

1. Создаем функцию шифрования (fig. 1).

```
In [3]: def ecncrypt(t1, t2):
    t1 = [ord(i) for i in t1]
    t2 = [ord(i) for i in t2]
    return ''.join(chr(a^b) for a, b in zip(t1, t2))
```

Рис. 1: Функция шифрования

2. Введем данные из условия (fig. 2).

```
In [4]: P1 = "НаВашисходящийот1204"
P2 = "ВСеверныйфилиалБанка"

K = "05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 09 2E 22 57 FF C8 OB B2 70 54"
```

Рис. 2: Данные из условия

3. Зашифруем текст с помощью ключа К (fig. 3).

```
C1 = ecncrypt(P1, K)
C2 = ecncrypt(P2, K)

print("Зашифрованный текст C1:", C1)
print("Зашифрованный текст C2:", C2)
```

Рис. 3: Шифрование текста

4. Создадим последовательность, с помощью которой будем расшифровывать текст. Передадим ее в функцию шифрования вместе с зашифрованным текстом (fig. 4).

```
decr = ecncrypt(C1, C2)

print("Расшифрованный текст Р1:", ecncrypt(decr, P1))
print("Расшифрованный текст Р2:", ecncrypt(decr, P2))
```

Рис. 4: Расшифровка текста

5. Запустим программу и получим результат (fig. 5).

Зашифрованный текст C1: ЭЅвÈЋИѰѲОЃЉѩЈѼОѶ҅t Зашифрованный текст C2: ТДЕЂѶѠЌѼЙѲѾЛЈѵЛХѵНЉЇ Расшифрованный текст P1: ВСеверныйфилиалБанка Расшифрованный текст P2: НаВашисходящийот1204

Рис. 5: Результат

Выводы

В рамках данной лабораторной работы было освоено на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Список литературы

- $[1]\ https://www.kaspersky.ru/resource-center/definitions/encryption$
- [2] https://xakep.ru/2019/07/18/crypto-xor/