

## Приложение А

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php require_once("config.php");</pre>
ob_start();
?>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
<head>
<title>Страница на PHP</title>
  <?php
  require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/head.php';
  ?>
</head>
<body link="#ffcc00" vlink="#cecece" alink="#ff0000">
  <div class="page">
           <div class="shapka">
                 <?php
                require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/top.php';
           </div>
  </div>
<a href="sk.php"><img src="prefy.png"></a>
  <div class="page">
    <div class="content1">
    <h3>Популярные товары: </h3>
                 <div class="content1">
                      <img src="adi.png">
```

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

```
</div>
                <div class="content1">
                      <img src="nike.png">
                </div>
                <div class="content1">
                      <img src="dior.png">
                </div>
                <div class="content1">
                      <img src="lv.png">
                </div>
           <br/>br>
    </div>
     <div class="sidebar_left">
      <?php
      require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/sidebar1.php';
      ?>
    </div>
  </div>
  <div class="footer">
    <?php
    require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/footer.php';
    ?>
  </div>
</body>
</html>
<div class="menu">
<a href="vhh.php">Каталог товаров</a>
</div>
```

Лист № документа

Подпись Дата

WП.430000.000 ПЗ

Лист

5

```
<div class="counter">
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['counter']))
     есно "Сегодня никто не посещал сайт";
     $_SESSION['counter']=0;
}
else
     $_SESSION['counter']++;
     echo "Посетителей: " . $_SESSION['counter'];
}
?>
</div>
<div class="log">
<a href="index.php">Главная</a>
</div>
<div class="log">
<a href="index.php">Главная</a>
</div>
<div class="log">
Ваш регоин: <select name="region" id="input-select">
  <option value="Pостовская область">Ростовская область </option>
     <option value="Краснодарский край">Краснодарский край</option>
     <option value="Ставропольский край">Ставропольский край
     <option value="Воронежская область">Воронежская область 
     <option value="Mocкoвская область">Московская область
```

1	Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

```
<option value="Нижегородская область">Нижегородская область
</option>
     <option value="Новгородская область">Новгородская область </option>
     <option value="Тверская область">Тверская область </option>
     <option value="Mocквa">Mocквa</option>
     <option value="Санкт-Петербург">Санкт-Петербург</option>
     <option value="Нижний Новгород">Нижний Новгород</option>
     <option value="Краснодар">Краснодар</option>
     <option value="Ставрополь">Ставрополь</option>
</select>
</div>
<div class="vx">
<a href="vhh.php">Bxoд</a>
</div>
<div class="reg">
<a href="reg.php">Регистрация</a>
</div>
<div class="contact">
Доставка
</div>
<div class="footer_contact">
<h3>Контакты</h3>
<a href="index.php">Адреса магазинов</a>
+7(969)837-18-71 
<a href="index.php">О нас</a>
<a href="index.php">Обратная связь</a>
© Shoes Company, 2024 г.
</div>
<!DOCTYPE html>
```

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

```
<html lang="en">
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
<head>
<title>Страница на PHP</title>
<img src="304cdff294ed22b7fb1e2c616d857ac7.jpg">
  <?php
 require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/head.php';
  ?>
</head>
<body>
  <div class="shapka">
    <?php
    require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/top.php';
    ?>
  </div>
    <div class="content1">
           <img src="jj.png">
    </div>
  </div>
  <div class="footer">
    <?php
    require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/footer.php';
    ?>
  </div>
</body>
</html>
```

Изм Лист № документа Подпись Дата

WП.430000.000 ПЗ

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php require_once("config.php");</pre>
ob_start();
?>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
<head>
<title>Страница на PHP</title>
  <?php
  require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/head.php';
  ?>
</head>
<body>
     <div class="content1">
            <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];</pre>
?>">
<label for="login">Логин:</label><br>
<input type="text" id="login" name="login"><br><br>
<label for="pass">Пароль:</label><br>
<input type="password" id="pass" name="pass"><br><br>
<input type="submit" value="Войти">
</form>
<?php
  if (isset($_POST['login'])) {
pass = POST['pass'];
$sql = "SELECT * FROM user WHERE pass = $pass";
$result = $conDB->query($sql);
if (\frac{\text{result->num\_rows}}{0}) {
```

	·			·
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

```
echo '<a href="index1.php"">Добро пожаловать</a>';
}
}
?>
<button><a href="index.php">На главную</a></button>
</div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php require_once("config.php");</pre>
ob_start();
?>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
<head>
<title>Страница на PHP</title>
  <?php
  require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/head.php';
  ?>
</head>
<body>
     <div class="content1">
            <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];</pre>
?>">
<label for="login">Логин:</label><br/>br>
<input type="text" id="login" name="login"><br><br>
<label for="pass">Пароль:</label><br/>br>
<input type="password" id="pass" name="pass"><br><br>
```

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

```
<input type="submit" value="Зарегестрироваться">
</form>
<?php
$login = $_POST['login'];
$pass= $_POST['pass'];
$sql = "INSERT INTO user (login, pass) VALUES ('$login', '$pass')";
if ($conDB->query($sql) === TRUE)
?>
<button><a href="vhh.php">Войти</a></button>
</div>
</body>
</html>
<?php
     $nameDB = "sait";
     $nameSERVER = "localhost";
     $nameUSER = "root";
     $passUSER = "root";
     $conDB = mysqli_connect($nameSERVER, $nameUSER, $passUSER,
$nameDB) or die("ERROR".mysqli_error($nameDB));
     mysqli_query($conDB, "SET NAMES utf8");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php require_once("config.php");</pre>
ob_start();
```

Лист

Лист № документа

Подпись Дата

```
?>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
<head>
<title>Страница на PHP</title>
  <?php
  require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/head.php';
  ?>
</head>
<body link="#ffcc00" vlink="#cecece" alink="#ff0000">
  <div class="page">
           <div class="shapka">
                 <?php
                 require_once
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/topkattov.php';
                 ?>
           </div>
  </div>
<img src="prefy.png">
    <div class="content2">
<h3>Выберите интересующие Вас товары:</h3>
<form action="kattov.php" method="post">
<label for="nike">Nike</label>
<input type="radio" id="nike" name="nike"><br><br>
<label for="adi">Adidas</label>
<input type="radio" id="adi" name="adi"><br><br>
<label for="dior">Dior</label>
<input type="radio" id="dior" name="dior"><br><br>
<label for="lv">Luis Vuitton</label>
<input type="radio" id="lv" name="lv"><br><br>
```

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

```
<input type="submit" value="Показать">
</form>
<?php
if(isset($_POST['nike'])){
  $sql = "SELECT * FROM tov WHERE name = 'nike'";
  $result = $conDB->query($sql);
while($row = $result->fetch_assoc()) {
if (\text{sresult->num\_rows} > 0) {
      echo '<div>' . $row["nazv"] . '<br>' . $row["izo"] . '<br>' . "Количество " .
$row["kol-vo"] . '<br>' . '<button>Добавить в корзину</button> <br>' . '</div>' .
'<br>';}}
if(isset($_POST['adi'])){
  $sql = "SELECT * FROM tov WHERE name = 'adi'";
  $result = $conDB->query($sql);
while($row = $result->fetch_assoc()) {
if (\frac{\text{result->num\_rows}}{0}) {
      echo '<div>' .$row["nazv"] . '<br>' . $row["izo"] . '<br>' . "Количество " .
$row["kol-vo"] . '<br>' . '<button>Добавить в корзину</button> <br>' . '</div>' .
'<br>';}}
if(isset($_POST['dior'])){
  $sql = "SELECT * FROM tov WHERE name = 'dior'";
  $result = $conDB->query($sql);
while($row = $result->fetch_assoc()) {
if (\text{sresult->num\_rows} > 0) {
      echo '<div>' .$row["nazv"] . '<br>' . $row["izo"] . '<br>' . "Количество " .
$row["kol-vo"] . '<br>' . '<button>Добавить в корзину</button> <br>' . '</div>' .
'<br>';}}
if(isset($_POST['lv'])){
  $sql = "SELECT * FROM tov WHERE name = 'lv'";
```

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

```
$result = $conDB->query($sql);
while($row = $result->fetch_assoc()) {
if (sesult->num\_rows > 0) {
      echo '<div>' .$row["nazv"] . '<br>' . $row["izo"] . '<br>' . "Количество " .
$row["kol-vo"] . '<br>' . '<button>Добавить в корзину</button> <br>' . '</div>' .
'<br>';}}}
?>
     </div>
  </div>
  <div class="footer">
     <?php
    require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/footer.php';
     ?>
  </div>
</body>
</html>
p {
  color: white;
}
h1 {
  color: white;
}
h3 {
  color: white;
}
body {
  background-image: url(background.png);
  color: rgb(0, 0, 0);
```

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

```
padding: 10px;
}
div {
  background-image: url(background.png);
  color: white;
  border-radius: 5px;
  margin: 5px 5px 5px 5px;
      padding: 3px;
}
.sidebar_left {
  padding: 5px;
  width: 20%;
}
.content \{\\
  color: white;
  width: 80%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  padding: 5px;
  text-aling: center;
}
.content 1 \{\\
  color: white;
  width: 100%;
  display: flex;
```

Лист

```
justify-content: center;
  padding: 5px;
.page {
  display: flex;
  justify-content: center;
  padding: 1px;
}
.shapka {
  display: flex;
  justify-content:left;
  padding: 5px;
button {
      border-radius: 5px;
}
href {
  color: white;
.content2{
  color: white;
  width: 100%;
  display: flex;
  justify-content: left;
  padding: 5px;
```

Лист № документа

```
.okno {
    background: #8A2BE2;
    width: 300px;
    height: 50px;
    text-align: center;
    padding: 15px;
    border: 3px solid purple;
    border-radius: 10px;
    color: #8A2BE2;
}
```