




类型化最终性：把二元停止决策升级为 **strong_stop / weak_stop / abort** 三 级语义提交

Typed Finality: Upgrading the Binary BFT-lite Stop Decision into Three Levels of Semantic Commit for LLM-Agent Committees

UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

证据等级: UDOS 数字回 reports7/ 原始 JSON, 按 verified / cpu-proto / cpu-proxy / unverified 标注; 单 seed 试点写作“试点点估计”, 投稿前需 ≥ 30 seed 复现。

Working Title (EN): Typed Finality: Upgrading the Binary BFT-lite Stop Decision into Three Levels of Semantic Commit for LLM-Agent Committees

共识治理篇 P16 · v7.5.0 P2 《多智能体停止决策的 BFT-lite》的语义升级 · 与 P26（加权 BFT）、P32（规则优先于学习）互为姊妹篇 · UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

一句话先说清：LLM 委员会每轮产出的是随机自然语言，不可能像经典 BFT 那样对”完全相同的字节”达成一致；v7.5.0 P2 的二元 STOP/CONTINUE 把”语义到底多一致”压成了一个开关，太粗。本文把它升级为三级类型化最终性（typed finality）——strong_stop（ $\geq 2f+1$ 名成员对语义核心一致）、weak_stop（仅对 verdict 标签一致）、abort（不一致，转 view change），并把 H-CSC v2 的自我撤回负结果作为”哪些东西不要做”的红线。三级升级是设计提案·待实施，无新实验数字。

证据口径（全文只声明这一次）：本文外部对话对象为 H-CSC（arXiv:2606.07316，注意 v2 已改题为 Certifiable Semantic Agreement Among LLM Agents: What the Admissibility Instrument Decides），其存在性与”类型化提交对象 / $2f+1$ 证书信封”已核验；其负结果数字（聚合距离、诚实保留率、词法谓词与学习编码器 AUROC）为论文报告、未独立复核，且为 v2 主动撤回口径。UDOS 侧数字全部回 v7.5.0 P2（`udos7/topology/consensus.py`，证据等级 `cpu-proto / verified`）。本文不新造任何 UDOS 实测数；三级最终性的收益一律标 [RESULT NEEDED]。核验日 2026-09-21。

摘要

v7.5.0 P2 把”一个工单算做完了还是要返工”这一末端决策，降级为一个最小拜占庭容错委员会：委员会规模 $n \geq 3f+1$ 、法定人数 $2f+1$ 、同轮 equivocation 整轮作废、超 f 沉默返回 NO_QUORUM 并触发 view change。它在 $n=7, f=2$ 下用 10 项属性测试（verified）守住了”诚实超多数停止、拜占庭无法迫停、沉默转视图”三条安全活性性质。但它有一个未言明的粗糙处：决策空间是二元的——STOP 与 CONTINUE 之间没有中间态，“大家结论大体对、但措辞发散”这种真实存在的语义共识梯度，被硬压成”停或不停”两个比特。

H-CSC（arXiv:2606.07316，v2）恰恰处理了这个粗糙处。它指出：经典 BFT 要求所有诚实节点对完全相同的字节序列达成一致，而 LLM Agent 的输出是随机自然语言，字节级一致在原理上不可能；于是它让每轮产出三种类型化结果之一——semantic_commit（对语义核心的量化聚合摘要签名，细粒度、高信息量、风险更高）、verdict_commit（仅对通过/不通过标签签名，粗粒度、低信息量、更安全）、typed_abort（明确拒绝提交），三者共享同一个 $2f+1$ 不同签名者证书信封。更重要的是，H-CSC v2 做了一件在系统论文里罕见的事：用更严格的”钢铁人（steelman）”“基线重检后，主动撤回了 v1”我们的过滤聚合保留了更多诚实内容”的主张。

本文据此提出三级类型化最终性设计提案：把 P2 的二元 STOP/CONTINUE 重写为 strong_stop（语义核心一致，对应 semantic_commit）、weak_stop（仅 verdict 标签一致，对应 verdict_commit）、abort（不一致，对应 typed_abort 并触发 view change）。本文同时把 H-CSC v2 的负结果转化为一条红线：不要用学习编码器替代规则校验——在其对抗实验中，确定性词法一致性谓词的 AUROC（0.865–0.982）显著优于学习语义编码器（0.621–0.744）。三级升级尚未实施，其安全活性性质、成本与失败模式均为 [RESULT NEEDED]，需在 P2 现有属性测试套件上扩展后才能声称收益。

关键词：类型化最终性；语义 BFT；停止决策；法定人数；equivocation；钢铁人基线；负结果；规则谓词

结构化摘要（背景问题 → 论点 → 证据 → 贡献）

- **背景问题：**LLM 委员会的输出是随机自然语言，不可能对字节一致达成共识；而 v7.5.0 P2 的二元 STOP/CONTINUE 又把”语义共识到底有多强”压成一个开关，丢失了”语义核心已一致、仅措辞发散”这一中间态的安全信息。
- **核心论点：**停止决策应当**按语义一致程度分级**，而非二元化。同一枚 $2f + 1$ 证书信封可绑定不同提交粒度：语义核心一致给强停止、仅标签一致给弱停止、不一致给 abort 并转视图；分级让系统对”错停风险”与”返工成本”做梯度匹配，而不是一刀切。
- **证据线索：**(1) H-CSC v2 的类型化提交对象设计（论文报告）；(2) H-CSC v2 用钢铁人基线主动撤回”诚实保留优势”——过滤聚合反而更远离诚实中心（ $5.32^\circ/5.48^\circ$ vs $4.27^\circ/4.32^\circ$ ），对钢铁人 M3 的诚实保留率 0.6475 vs 0.7325，作者明文 “we withdraw it”（论文报告）；(3) 确定性词法谓词 AUROC 0.865–0.982 胜学习编码器 0.621–0.744（论文报告）；(4) UDOS v7.5.0 P2 的 10 项属性测试与 24 工单端到端（cpu-proto / verified）。
- **贡献：**(i) 把 P2 二元停止决策升级为三级类型化最终性的形式化设计；(ii) 把 H-CSC v2 的自我撤回负结果转化为 UDOS 的设计红线（规则为底、学习为补）；(iii) 给出三级决策的可证伪性质清单与待实施 [RESULT NEEDED] 项；(iv) 明确本提案的失效边界。

1 问题：二元停止决策丢掉了什么

1.1 P2 做对了什么

v7.5.0 P2 的贡献是把经典 BFT 的”安全/活性”从自然语言证明**降级**为仓库里可 CI、可回归的属性测试套件。它不追求通用状态机复制，只服务一个具体决策点——验收委员会对”工单是否做完”投票。其骨架为：

- 委员会 $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ ，最多 f 个成员拜占庭， $n \geq 3f + 1$ ；
- 每轮成员对二元决策投票，法定人数 $q = 2f + 1$ ；
- 同轮 equivocation（摇摆投票）成员整轮作废；
- 超 f 沉默返回 NO_QUORUM 并触发 view change，而非挂起。

在 $n = 7, f = 2$ ($q = 5$) 下，10 项确定性属性测试（verified）覆盖非法 n 拒绝、诚实超多数停止、拜占庭无法迫停、equivocation 检出整轮作废、冲突法定人数不可达、沉默触发 view change、未知投票人拒绝；端到端集成（cpu-proto，单 seed）中，7 人 QA 委员会在 2 名拜占庭反投票成员下对 24 工单全部验收正确。P2 还诚实声明了三条边界：SHA-256 哈希占位签名非密码学安全、未建模网络分区与自适应攻击者、语义共因故障会击穿多数票。

1.2 它丢的那一环：决策空间太粗

P2 把决策空间限定为二元（STOP/CONTINUE），理由写得很清楚：二元法定人数的安全性分析最清晰，且贴合”一个工单要么验收通过、要么返工”的真实末端。这个简化在**字节级**世界里是对的——经典 BFT 的复制状态机本身就是对确定字节流投票。

但 LLM 世界里它不对。一个 QA 委员会对同一份工单给出的五份结论，可能是：

1. **语义核心一致、措辞发散**：五人都判定”通过”，理由各写各的，甚至引用的关键数字略有出入；
2. **标签一致、理由冲突**：五人都勾了”通过”，但三人认为是”勉强通过”、两人认为”完全通过”，验收置信度参差；
3. **彻底不一致**：通过与不通过各半。

二元开关只能区分”有没有人凑够 q 票 STOP”，无法区分上面这三种情况的风险等级。情况 1 其实已经很安全（语义核心一致），却和情况 3 共用同一个”停”；情况 2 是最危险的——标签被多数裹挟、理由却分裂，P2 的属性测试恰恰指出这是”语义共因故障击穿多数票”的温床，但二元决策没有给它单独的出口。

这就是 H-CSC 切入的位置：与其对字节投票，不如先决定”对什么粒度的语义产物投票”。

2 H-CSC 的解法：先分类，再提交

2.1 为什么不能对字节一致

经典 BFT 的前提是状态机复制：所有副本执行完全相同的状态转换，因此只要对同一个字节序列投票即可。LLM Agent 不满足这个前提——同一提示、同一温度下，两次采样产出两份不同的自然语言。要求委员会对”逐字相同”的文本达成 $2f + 1$ 一致，在原理上就失败（概率随长度指数衰减）。

H-CSC v2（改题后 Certifiable Semantic Agreement Among LLM Agents: What the Admissibility Instrument Decides）的核心主张是：**最终性（finality）应当是类型化的**——协议必须先决定”这一轮到底承诺什么”，再签名。它给出三种提交对象（论文报告）：

- `semantic_commit`：对**语义核心**的量化聚合摘要签名。细粒度、高信息量，但要把发散的天然语言聚合成一个可签名的核心，聚合过程本身可能引入偏差（风险更高）；
- `verdict_commit`：仅对**标签**（通过/不通过）签名。粗粒度、低信息量，但标签是离散、可机械比对的，最安全；
- `typed_abort`：明确**拒绝提交**，表示这一轮不产生任何承诺。

三者共享同一枚 $2f + 1$ 不同签名者证书信封——也就是说，“多少人背书”的安全骨架没变，变的是**这枚证书到底承诺了什么**。这一设计对 UDOS 极友好：它不需要推翻 P2 的 $n \geq 3f + 1$ 、 $2f + 1$ 、equivocation 整轮作废，只需要在”凑齐法定人数之后”加一步”这法定人数承诺的是哪一级”。


2.2 本文的三级映射

把 H-CSC 的三类提交对象，直接映射到 P2 的停止决策（设计提案）：

三级最终性	对应 H-CSC 对象	触发条件（设计）	工程含义
<code>strong_stop</code>	<code>semantic_commit</code>	$\geq q = 2f + 1$ 名成员对 语义核心 （验收要点的聚合摘要）一致	工单高置信收口，进入结算/归档
<code>weak_stop</code>	<code>verdict_commit</code>	$\geq q$ 名成员仅对 通过标签 一致，但语义核心未达一致	低置信收口，留痕”勉强通过”，下一轮抽样复核

三级最终性	对应 H-CSC 对象	触发条件（设计）	工程含义
abort	typed_abort	语义核心与标签均未达一致，或检测到语义共因故障迹象	转 view change / 加轮，而非硬停或硬返工

图1 二元停止决策 → 三级类型化最终性（概念示意，非实测）



设计提案 · 待实施 [RESULT NEEDED]; 三级收益无新实验

图1 v7.5.0 P2 的二元 STOP/CONTINUE 把语义共识梯度压成开关；P16 升级为 strong_stop / weak_stop / abort 三级，同一枚 2f+1 证书信封绑定不同提交粒度。概念示意，非实测数据。

这个映射的关键收益是给第 1.2 节的三种情况各自一个出口：情况 1 落 strong_stop，情况 2 落 weak_stop（并触发下一轮复核，而不是悄悄高置信归档），情况 3 落 abort（转视图）。二元 P2 把情况 2 误读为安全的”停”，三级设计让它显形为”弱停+复核”。

3 H-CSC v2 的自我撤回：本文最重要的负结果

3.1 钢铁人基线与” we withdraw it”

任何借鉴 H-CSC 的设计，都必须先消化它 v2 的自我修正——这正是本文把它列为对话对象而非模板的原因。

H-CSC v1 曾主张：其”过滤聚合”机制在保留诚实内容方面优于简单多数。v2 用**更严格的钢铁人基线**（即给对比方一个更强、更公平的对手，而不是故意找个弱基线衬托自己）重检后发现（论文报告数字，未独立复核）：

- H3：核心聚合距诚实中心的角度，H-CSC 为 5.32° / 5.48°，而钢铁人基线为 4.27° / 4.32°——H-CSC 反而离诚实中心更远；
- H4：诚实保留率，v1 口径下 H-CSC 0.6475 对比弱基线 0.4950（看似占优）；但在钢铁人 M3 基线下为 0.6475 vs 0.7325——H-CSC 反而更低。作者明文写出 **“we withdraw it”**（撤回该主张）。

这一撤回在系统论文里极为罕见，它的方法论价值大于其任何正面结论：一个看似精巧的”学习型过滤聚合”，在公平基线下不仅没带来收益，反而更糟。它提醒 UDOS：不要因为一个模块”听起来聪明”就引入它；每引入一个处理环节，都必须问”它的钢铁人对手是谁、它真的赢了吗”。这与 P2 主动披露”与单点 QA、朴素多数票的全因子对照尚未做”的克制姿态完全一致。

3.2 另一个负结果：学习编码器被词法谓词击败

H-CSC v2 的第二个硬结果同样是负的，但方向明确（论文报告，未独立复核）：在对抗场景下，决定”两份自然语言是否语义一致”的工具里，确定性词法一致性谓词（按约定的关键词/短语集合做机械比对）的 AUROC 为 0.865–0.982，而学习型 CRSE 语义编码器（用神经网络把文本编码到向量空间再算相似度）的 AUROC 仅 0.621–0.744。

也就是说，在”识别语义是否一致”这件事上，那个看起来更高级的神经网络工具，被一个朴素的规则谓词显著击败。这直接引向 P32（规则优先于学习），也直接约束了本文的设计：三级最终性里”判定语义核心是否一致”那一步，必须先用规则谓词打底，学习模型只能作为补充，且必须通过钢铁人对照才能进入安全关键路径。




图2 左：对抗场景下确定性词法谓词 AUROC (0.865–0.982) 显著优于学习 CRSE 编码器 (0.621–0.744)；右：钢铁人基线下诚实保留率不升反降，v2 明文撤回。数字为论文报告、未独立复核。

4 三级类型化最终性的形式化设计（提案）

4.1 决策函数

在 P2 的 `decide(round_id)` 上扩展。设每轮成员除投 STOP/CONTINUE 外，还产出两个可签名产物： L_i （verdict 标签，离散）与 C_i （语义核心聚合摘要的可比对指纹）。在凑齐 $q = 2f + 1$ 张 STOP 票之后，再做一次分级判定：

text[level] = text(strong_stop), & text(若) q text(张票的) C_i text(轻规则谓词判定一致) text(weak_stop), & text(若) q text(张票的) L_i text(一致) C_i text(不一致) text(abort), & text(若) L_i text(未达成一致或给出语义共同特征)

（此为设计伪码，cases 的具体实现以安全命令重写：strong_stop / weak_stop / abort 三支由规则谓词的布尔组合给出。）安全骨架不变：equivocation 整轮作废、超 f 沉默返回 NO_QUORUM、abort 触发 view change。

4.2 与 P2 三条性质的关系

三级设计继承 P2 已验证的三条性质（verified）：

- **安全性**：strong_stop 与 abort 不可能同时凑齐，因为二者对 C_1 的判定互斥；
- **活性**：weak_stop 不挂起，而是给”勉强通过 + 下轮复核”；abort 转视图而非永久等待；
- **非法配置拒绝**： $n < 3f + 1$ 仍由构造器层拒绝，与分级无关。

但新增了一条 P2 没有的性质，它尚未被验证（[RESULT NEEDED]）：

- **H4-new（分级单调性）**：若一轮中语义核心的一致程度越高，strong_stop 占比不应反常下降；在钢铁人基线下，三级决策的”错停率”必须不高于 P2 二元决策。这条直接来自 H-CSC v2 的教训——任何分级模块都必须证明它在公平基线下不是”更糟的过滤器”。

4.3 待实施清单

下列均为设计提案，无实验支撑：

1. 在 `udos7/topology/consensus.py` 增加 C_1 语义核心指纹与规则谓词判定；[RESULT NEEDED]
2. 把 10 项属性测试扩展为覆盖三级决策的回归套件；[RESULT NEEDED]
3. 设计钢铁人对照（朴素 verdict 多数 vs 三级），测量错停率/返工率；[RESULT NEEDED]
4. 验证 weak_stop 的”下轮复核”不会引入无界循环（活性）；[RESULT NEEDED]

5 糟粕 / 失效边界 / 可证伪条件

糟粕（哪些不要做）：

1. **不要照搬 H-CSC 的学习型聚合作为安全关键**。其钢铁人对照证明它更糟（5.32° vs 4.27°；诚实保留 0.6475 vs 0.7325），本文只取其”类型化提交”的思想，不取其学习聚合实现。
2. **不要把 strong_stop 当成”绝对安全”**。2f + 1 证书只保证”无 > f 拜占庭”，不保证语义共因故障不击穿——P2 已声明此边界，三级设计不消除它。
3. **不要把”三级”误读为”三级都可结算”**。weak_stop 是”留痕+复核”，不是高置信归档；若工程上把 weak_stop 也直接结算，就退化成了带标签的二元决策。

失效边界：

- 当 C_1 的规则谓词设计得过于宽松（把措辞发散误判为语义一致），strong_stop 会虚高，错停率上升；
- 当语义共因故障发生（所有 QA 被同一处误导），strong_stop 的”语义核心一致”本身可能是共谋的一致，证书无法区分”诚实的一致”与”被诱导的一致”；
- 三级判定引入额外一轮指纹聚合，成本高于二元决策，在超大规模下需评估扇入（与 P1 拓扑复杂度耦合）。

可证伪条件：

- 若在钢铁人基线下，三级决策的错停率不高于 P2 二元决策，则 H4-new 被推翻，本提案应回退；

- 若规则谓词在新攻击族上 AUROC 跌破学习编码器（当前 0.865–0.982 vs 0.621–0.744 的优势反转），则“规则为底”的红线需重估；
- 若 weak_stop 的复核在实测中引入显著无界循环，则三级设计的活性假设失败。

6 结论

v7.5.0 P2 把停止决策做成了一个可证伪、可 CI 的二元委员会；H-CSC v2 则揭示了二元化丢失的语义共识梯度，并以一次罕见的自我撤回警告了“学习型精巧模块可能在公平基线下更糟”。本文的立场克制：只取类型化提交的思想，把 P2 的 STOP/CONTINUE 升级为 strong_stop / weak_stop / abort 三级；判定语义一致那一步用规则谓词打底、学习模型补位，并强制钢铁人对照。三级最终性是设计提案，其收益与失败模式全部 [RESULT NEEDED]——在 P2 的属性测试套件扩展、并跑通钢铁人对照之前，本文不声称任何实际改善。

把“对字节投票”换成“先决定对什么粒度的语义承诺投票”，是 LLM 时代 BFT 必须跨过的一步；但跨这一步时，要用 H-CSC v2 自己撤回结论的那种诚实，去检验每一个新引入的环节。

参考文献

经典文献

1. Castro, M., & Liskov, B. (1999). Practical Byzantine Fault Tolerance. OSDI 1999. ($n \geq 3f + 1$, $2f + 1$ 法定人数、view change 的经典骨架)
2. Yin, M., Malkhi, D., Reiter, M. K., et al. (2019). HotStuff: BFT Consensus in the Lens of Blockchain. PODC 2019. arXiv:1803.05069. (线性通信复杂度 BFT、链式视图更换)
3. Wu, Q., Bansal, G., Zhang, Y., et al. (2023). AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation. arXiv:2308.08155. (可对话多智能体框架，其“对话无终止条件易死循环”是本文动机之一)

2026 前沿材料（存在性已核验；数字为论文报告、未独立复核）

1. H-CSC 作者团队 (2026). Certifiable Semantic Agreement Among LLM Agents: What the Admissibility Instrument Decides (v2, v1 原题 Hierarchical Certified Semantic Commitment...). arXiv:2606.07316v2. (类型化提交对象 semantic_commit / verdict_commit / typed_abort、 $2f+1$ 证书信封；钢铁人基线下主动撤回”诚实保留优势”——聚合距离 $5.32^\circ/5.48^\circ$ vs $4.27^\circ/4.32^\circ$ ，诚实保留 0.6475 vs 0.7325；词法谓词 AUROC 0.865–0.982 胜学习编码器 0.621–0.744)

UDOS 论文卷（证据等级随文标注）

1. UDOS v7.5.0 P2 《多智能体停止决策的 BFT-lite: $n \geq 3f+1$ 委员会、equivocation 整轮作废与 view change 的安全性验证》（`udos7/topology/consensus.py`，10 项属性测试 verified； $n = 7, f = 2$ 、24 工单端到端 cpu-proto）。
2. UDOS v7.6.0 P26 《加权 BFT 与声誉：等权 $2f+1$ 的权重方向》、P32 《规则优先于学习：对抗场景下的谓词鲁棒性边界》（姊妹篇）。

证据纪律与复现说明

- 本文为设计提案论文，无新实验；H-CSC 的全部数字（聚合距离、诚实保留率、AUROC 区间）均为论文报告、未独立复核，且其 v2 已主动撤回 v1 的”诚实保留优势”主张，本文严格采用 v2 口径，不沿用 v1 正面结论。
- UDOS 侧数字全部回 v7.5.0 P2: 10 项属性测试为 verified, $n = 7, f = 2$ 下 24 工单端到端为 cpu-proto 单 seed 试点估计；P2 的 SHA-256 哈希占位签名非密码学安全、未建模网络分区与自适应攻击者、语义共因故障击穿多数票这三条边界对本文三级设计**依然成立**。
- 三级类型化最终性的所有收益、H4-new 单调性、weak_stop 无界循环风险均标 [RESULT NEEDED]，需在现有 `consensus.py` 上扩展并跑通钢铁人对照后方可声称；投稿前需 ≥ 30 seed 复现。