

《C语言程序设计》练习及答案

得分	评卷人	复查人

一、单选题，每小题 1 分，共 60 分（将正确答案的序号写在题目的括号中）。

- 1 结构化程序设计的三种基本控制结构是（ D ）。
A 主程序、子程序、函数 B 输入、处理、输出
C 调用，返回，转移 D 顺序、选择、循环
- 2 下列关于 C 程序变量的叙述，（ D ）是错误的。
A 变量名必须由字母或下划线开头。
B 程序中的变量必须在被使用之前定义。
C 不同的基本类型的变量之间可以混合运算。
D 变量的数据类型决定变量的 "作用域"。
- 3 能将 C 语言编写的源程序转换为目标程序的软件是（ C ）。
A 编辑 程序 B 汇编程序
C 编译程序 D 解释程序
- 4 以下符号中，合法的用户标识符是（ D ）。
A -p B int
C 3ab D _xt_
- 5 以下选项中，与 $m=n+$ 完全等价的表达式是（ C ）。
A $m+=n$ B $m+=n+1$
C $m=n, n=n+1$ D $n=n+1, m=n$
- 6 若有定义：int aa[8];，则以下表达式中不能代表数组元 aa[1]的地址的是（ C ）。
A &aa[0]+1 B &aa[1]
C &aa[0]++ D aa+1
- 7 表达式 !5&(7+3)&&(4+5)的值是（ A ）。
A 0 B 1
C 5 D 9

8 以下选项中非法的 C 语言表达式是 (A)。

A $x+1=x+1$

B $0 \leq x < 100$

C $i=j=0$

D $(\text{char})(65+3)$

9 在 TURBO C 中, int 类型变量所占字节数是 (B)。

A 1

B 2

C 4

D 8

10 C 语言中基本的数据类型包括 (B)。

A 整型, 实型, 逻辑型

B 整型, 实型, 字符型

C 整型, 字符型, 逻辑型

D 整型, 实型, 逻辑型, 字符型

11 设有变量定义如下:

char ch; int i; float f;

表达式 $ch / i + i * f + 1.234$ 的结果的数据类型是 (D)。

A float

B char

C int

D double

12 C 语言中前后运算对象都必须是整型的运算符是 (A)。

A %

B /

C ++

D !

13 已定义 c 为字符型变量, 则下列语句中正确的是 (A)。

A $c=98$;

B $c='98'$;

C $c="98"$

D $c="b"$

14 以下实型常量中, 符合 C 语言语法的是 (A)。

A .5E-3

B 1.2E0.5

C E15

D 3.14.159E

15 以下 4 个选项中, 不能看作一条语句的是 (C)。

A if (a>0);

B { ; }

C if (b==0) m=1; n=2;

D a=0, b=0, c=0;

16 要用 C 语言表示数学关系式 $a \geq b \geq c$, 正确的表达式是 (D)。

A $a \geq b \geq c$

B $(a \geq b) \& (b \geq c)$

C $(a \geq b) || (b \geq c)$

D $(a \geq b) \&\& (b \geq c)$

17 设 i, j, k 均为整型变量, 则执行以下 for 语句后, k 的值是 (C)。

For (i=0, j=10; i<=j; i++, j--) k=i+j;

- A 0
- B 5
- C 10
- D 20

18 若表达式 !x的值为 1, 则下列表达式 (A) 的值为 1。

- A x == 0
- B x == 1
- C x != 1
- D x != 0

19 已知整型变量 a=13, b=16, 则 a & b的值为 (A)。

- A 0
- B -3
- C 1
- D 3

20 在一个表达式中含下列运算符, 优先级最高的是 (B)。

- A 赋值运算符
- B 算术运算符
- C 条件运算符
- D 关系运算符

21 下列语句组中, 正确的是 (C)。

- A char *s; s={"Beijing"};
- B char s[8]; s={"Beijing"};
- C char *s; s="Beijing";
- D char s[8]; s="Beijing";

22 下述对 C语言字符数组的描述中错误的是 (C)。

- A 字符数组可以存放字符串
- B 字符数组中的字符串可以整体输入、输出
- C 可在赋值语句中通过赋值运算符 “=” 对字符数组整体赋值
- D 不可用关系运算符对字符数组中的字符串进行比较

23 凡在函数中未指定存储类别的变量, 其隐含的存储类别为 (A)。

- A auto
- B extern
- C register
- D static

24 在函数调用语句中的 ____ 的个数、类型和次序应与函数定义的 ____ 相一致。(D)

- A 值, 变量
- B 变量, 值
- C 形参, 实参
- D 实参, 形参

25 若有定义 int (*p)[3]和 int (*f)() 则 p和 f分别表示 (D)。

- A 指针数组, 函数指针
- B 数组指针, 指针函数
- C 指针数组, 指针函数
- D 数组指针, 函数指针

26 在说明语句: int *f();中, 标识符 f代表的是 (C)。

- A 一个用于指向一维数组的指针变量
- B 一个用于指向整型数据的指针变量
- C 一个返回值为指针型的函数名
- D 一个用于指向函数的指针变量

27 使用结构体 struct的目的是 (A)。

- A 将一组相关的数据作为一个整体，以便程序使用
- B 将一组相同数据类型的数据作为一个整体，以便程序使用
- C 将一组数据作为一个整体，以便其中的成员共享同一存储空间
- D 将一组数值一一列写出来，变量的值只限于列举的数值的范围内

28 设有说明语句

```
typedef struct
{   int n;
    char ch[8];
}PER;
```

则下面叙述中正确的是 (A)。

- A PER是结构体类型名
- B PER 是结构体变量名
- C struct 是结构体类型名
- D struct 是结构体变量名

29 设有定义：int a,*pa=&a;以下 scanf 语句中能正确为变量 a读入数据的是 (B)。

- A scanf(“ %d” ,a);
- B scanf(“ %d” ,pa);
- C scanf(“ %d” ,*pa);
- D scanf(“ %d” ,&pa);

30 若要打开 D盘上 user文件夹下名为 abc.txt的文本文件进行读、写操作，符合此要求的函数调用是 (C)

- A fopen("D:\user\abc.txt","w")
- B fopen("D:\\user\\abc.txt","r")
- C fopen("D:\user\abc.txt","rb")
- D fopen("D:\\user\\abc.txt","r+")

31 下列语句中，能正确进行字符串赋值或赋初值的是 (AD)。

- A char a[5]={‘ h’ ,‘ e’ ,‘ l’ ,‘ l’ ,‘ o’ };
- B char s[5]=“ hello” ;
- C char s[5]; s=“ hell” ;
- D char *s; s=“ hello” ;

32 下列语句中，能正确定义一维数组的是 (B)。

- A int N=10;
- B # define N 10

```
int num[N];
Q int num[0..10]
```

```
int num[N];
Q int num[];
```

33 下列语句中，不能正确定义二维数组的是（ A ）。

A `int a[2][]={{1,2},{3,4}};` B `int a[2][2]={{1}, 2,3};`

C `int a[][2]={1,2,3,4};` D `int a[2][2]={{1},{2}};`

34 如有定义：int *p[3]；则下列叙述中正确的是（ C ）。

A 定义了一个可指向一维数组的指针变量 p, 所指一维数组应含有三个 int 类型元素

B 定义了一个名为 *p的整型数组，该数组含有三个 int类型元素

G 定义了一个指针数组 p, 该数组含有三个元素, 每个元素都是基类型为 int 的指针

D 定义了一个基类型为 int 的指针变量 p, 该变量具有三个指针

35 有以下函数定义：

```
void fun(int n, double x) { ..... }
```

若以下选项中的变量都已正确定义并赋值，则对函数 fun 的正确调用语句是（ A ）。

```
A fun(x,n);
```

```
void fun(n,x);
```

```
G fun(int y, double m);
```

Q `k=fun(10,12.5);`

36. 若已定义的函数有返回值，则以下关于该函数调用的叙述中错误的是 (D)。

A 函数调用可以出现在表达式中

B 函数调用可以作为独立的语句存在

Q 函数调用可以作为一个函数的实参

Q 函数调用可以作为一个函数的形参

37 若有下面的说明和定义

```
struct test
```

```
{    int m1; char m2; float m3;
```

```
union uu {char ul[5]; int u2[2]; } ua;
```

```
} myaa;
```

则 `sizeof(struct test)` 的值是 (B)。

A 9

Q 12

G 14

Q 16

38. 若 fp 已正确定义并指向某个文件，当未遇到该文件结束标志时函数 feof(fp) 的值为 (B)。

- A -1
C 1
- B 0
D 3

39. 下列程序的输出结果为 (C)。

```
#include <stdio.h>
main()
{ char a = ' a' , b;
  printf(" %c," , ++a);
  printf(" %c\n" , b=a++); }
```

- A a, b
C b, b
- B a, c
D b, c

40. 下列程序的输出结果为 (A)。

```
#include <stdio.h>
#define F(X,Y) X* Y
main( )
{ int a=3, b=4;
  printf("%d\n", F(a++, b++)); }
```

- A 12
C 20
- B 16
D 24

41. 下列程序的输出结果为 (D)。

```
#include<stdio.h>
main( )
{ int a[ ][3]=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
  printf("%d", a[2][1]); }
```

- A 2
C 7
- B 4
D 8

42. 设有说明语句：int a=1,b=0;则执行以下语句后 ,输出结果为 (A)。

```
switch(a)
{ case 1: switch(b)
            { case 0: printf("***0**"); break;
              case 1: printf("***1**"); break; }
  default: printf("***2**"); break; }
```

- A ***0**
C ***0**
***1**
***2**
- B ***2**
D ***0**
***2**

43. 下列程序的输出结果为 (B)。

```
main()
{ char ch1,ch2;
  ch1=' A' +' 5' -' 3' ;
  ch2=' A' +' 5' -' 3' ;
  printf(" %d,%c\n" ,ch1,ch2); }
```

A 67, 67

B 67, C

C B, C

D C, C

44. 下列程序的输出结果为 (D)。

```
main( )
{ int x=10, y=10;
  printf("%d, %d", x++, ++y); }
```

A 10, 10

B 11, 10

C 11, 11

D 10, 11

45. 下列程序的输出结果为 (A)。

```
#define SUM(x) x+x
main( )
{ int a=10,k=3, m=2;
  a/=SUM(k*m)/SUM(m);
  printf("%d", a);
}
```

A 0

B 3

C 4

D 6

46. 下列程序的输出结果为 (D)。

```
#include <stdio.h>
main( )
{
  int i;
  for(i=100; i++)
    if (i%5==0) continue;
    printf("%d", i);
    break;
}
```

A 100

B 101

C 无限循环

D 程序错误

47. 下列程序的输出结果为 (B)。

A 5,2,3
B -5,-12,-7

C -5,-12,-17
D 5, -2, -7

```
main( )
{   int a[ ]={2, 4, 5, 7, 11, 12}, x, y=0, *p;
    p=&a[1];
    for(x=0; x<=3; x++)   y+=*(p+x);
    printf(" %d" , y);      }
```

A	16	B	18
C	27	D	11

A 816 35.000 ac B 816 35.000 ac76
C 816 35.0 ac D 816 35.0 ac76

```
main( )
{
    union
    {
        long k;
        int i[6];
        char c[4];
    }r;
    printf("%d", sizeof(r));
}
```

A 4
C 12

B 6
D 20

```
#include <string.h>
main( )
```

```

{
    void func( );
    struct date
    {   int a, b;
        char s[5];
    }arg;
    arg.a=27;
    arg.b=3;
    strcpy(arg.s, "abcd");
    func(arg.a, arg.b, arg.s);
    printf("arg.a=%d, arg.b=%d, arg.s=%s, arg.a, arg.b,
arg.s);
}
void func(int x, int y, char *s1)
{
    x-=5;
    y+=10;
    s1="ABCD";
}

```

- A arg.a=22, arg.b=13, arg.s=ABCD
- B arg.a=27, arg.b=3, arg.s=abcd
- C arg.a=22, arg.b=13, arg.s=abcd
- D arg.a=27, arg.b=3, arg.s=ABCD

57. 下列程序的运行结果为 (B)。

```

main( )
{   float y=0.0, a[ ]={2.0, 4.0, 6.0, 8.0,10.0}, *p;
    int i;
    p=&a[1];
    for(i=0; i<3; i++) y+=*(p+i);
    printf("%f", y);
}

```

- | | |
|-------------|-------------|
| A 12.000000 | B 18.000000 |
| C 20.000000 | D 24.000000 |

58. 下列程序的运行结果为 (B)。

```

#include <stdio.h>
main( )
{
    char b[ ]="ABCDEFGH";

```

```

char *chp=&b[6];
while(chp>&b[0])
{ putchar(*chp);
  --chp; }
putchar(' '); }

```

A GFEDCBA
C FEDCB

B GFEDCB
D FEDCBA

59 下列程序输出结果为 (B)。

```

f( )
{ static c=3;
  return(c++);
}
main( )
{ int i, k;
  for(i=0; i<2; i++) k=f( );
  printf("%d", k);
}

```

A 3
C 5

B 4
D 6

60 下列程序运算结果为 (A)。

```

main( )
{ long n, d;
  int i=0;
  n=657354;
  while(n!=0)
  { d=n%10;
    printf("%d", d);
    n/=10;
  }
}

```

A 453756
C 657354

B 354657
D 756453

61 下列程序的输出结果为 (B)。

```

#include <stdio.h>
void main( )
{ int a=15, c=14;
  printf("%d\n", (--a==c++)? --a: c++);
}

```

}

A 12

ℝ 13

Q 15

62 下列程序的输出结果为 (A)。

```
int x, y;
```

change()

$$\{ \quad x = x + y ;$$
$$y = x - y;$$

```
x=x-y;
```

}

```
main( )
```

```
{ int x=7,y=5;
```

```
change( );
```

```
printf("%d, %d", x, y);
```

}

A 7, 5

 $\mathbb{Q}_{5,7}$ $\mathbb{Q}_{12, 2}$

Q 2, 12

63. 下列程序的输出结果为 (C)。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main( )
```

```
{ int a[][4]={ {2,3,4,10}, {5,6,7,10}, {8,9,10,-999} };
```

```
int *pa; pa=a[1];
```

```
while(*pa!=-999)
```

```
{ printf("%d ", *pa);
```

```
pa++;
```

$$\left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\}$$

A 8 9 10

 $\mathbb{R} \quad 6 \quad 7 \quad 10 \quad 8 \quad 9 \quad 10$

Q 5 6 7 10 8 9 10

D 3 4 10 5 6 7 10 8 9 10

64. 下列程序的输出结果为 (D)。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main( )
```

```
{ int i=0;
```

```
do{ printf("%d ", i);
```

```
if (i==5) break;
```

```
else continue;
```

```
}while(++i<=9);
```

}

- A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B 1 2 3 4 5
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D 0 1 2 3 4 5

65. 下列程序的输出结果为 (B)。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ char *strarr[3]={"abcdefg", "1234567", "pqrst"};
  char newstr[10];
  strcpy(newstr, strarr[1]+2);
  printf("%s\n", newstr); }
```

- A bcdefg B 34567
C rst D 234567

66. 下列程序的输出结果为 (C)。

```
#include <stdio.h>
#define PI 3.14
#define AREA(x) PI*x*x
void main( )
{ float radius=1.0, area;
  area=AREA(radius+1);
  printf("%5.2f\n", area); }
```

- A 12.56 B 6.28
C 5.14 D 4.14

67. 设有如下函数定义：

```
int maxop(int m, int n)
{
    if(m>n) return maxop(m-n, n);
    if(m<n) return maxop(m, n-m);
    if(m==n) return m;
}
```

如果执行 `printf("%d", maxop(85, 51));` 则输出结果为 (A)。

- A 17 B 34
C 51 D 85

68. 在 C语言中，合法的长整型常数是： ()。

- A) 0L B) 4962710
C) 0.054838743 D) 2.1869e10

69. C语言中的函数 ()。

- A)嵌套调用和递归调用均可
B)嵌套定义和嵌套调用均可
C)可以嵌套定义但不可以嵌套调用
D)可以嵌套调用但不可以递归调用

70 计算平方数时最不可能引起二义性的宏定义是：()
A) #define SQR(x) x*x
B) #define SQR(x) (x*x)
C) #define SQR(x) (x)*(x)
D) #define SQR(x) ((x)*(x))

71 若有定义：enum weekday {mon, tue, wed, thu, fri} weekday;
则 ()是不正确的语句。
A)weekday=(enum weekday)3;
B)weekday=(enum weekday)0;
C)weekday=4;
D)weekday=fri;

72 若 C程序中含有如下定义：

```
struct st{int x; int y; }
```

```
struct st s1, s2;
```

则 ()。

- A)能编译、链接和运行
B)编译时出错
C)能编译和链接，但不能运行
D)能编译，但链接时出错

73 若有定义：float a=3.0, b=4.0, c=5.0; 则表达式 1/2*(a+b+c) 的值为：()
A)6.0
B)0.0
C)6
D)无答案

74 若有定义：int a, b; 则表达式 a=4, b=3, a+b+2, a=a+1, a+b+2的值为：()
A)10
B)11
C)12
D)无答案

75 若有定义和语句：

```
char a=3, b=6, c;
```

```
c=a^b<<2;
```

则 c的二进制值是：()

- A)00011000
B)00011100
C)00011011
D)00010100

76 若有说明语句：int a, b, c, *d=&c;，则能正确从键盘读入三个整数分别赋给变量 a b c的语句是：()。

- A) scanf("%d%d%d", &a, &b, d); B) scanf("%d%d%d", &a, &b, &d);
C) scanf("%d%d%d", a, b, d); D) scanf("%d%d%d", a, b, *d);

77 以下定义语句中正确的是 (C)

- A) char a='A' b='B'; B) float a=b=10.0;
C) int a=10, *b=&a; D) float *a, b=&a;

78 下列运算符中，优先级最高的是 (A)。

- A) -> B) ++
C) && D) =

79 表达式 !(x>0&& y>0)等价于 (A)。

- A) ! (x>0) || ! (y>0) B) !x>0 || !y>0
C) !x>0 && !y>0 D) !(x>0) && ! (y>0)

80 若 x和 y代表整型数，以下表达式中不能正确表示数学关系 $|x-y|<10$ 的是 (C)。

- A) abs(x-y)<10 B) x-y>-10&& x-y<10
C) !(x-y)<-10 || !(y-x)>10 D) (x-y)*(x-y)<100

81 以下叙述正确的是：()。

- A) do_while语句构成的循环不能用其他语句构成的循环代替
B) do_while语句构成的循环只能用 break语句退出
C) 用 do_while语句构成的循环，当 while后的表达式值非零时结束循环
D) 用 do_while语句构成的循环，当 while后的表达式值为零时结束循环

82 C语言源程序的基本单位是 ()。

- A)过程 B)函数
C)子程序 D)标识符

83 设 int x=1, *p=&x 则执行语句 x=*p+x;后 ()。

- A)语法错误 B)x的值为 2
C)x的值为 1 D)x的值无法确定

84 下述程序的功能是：()。

```
void main() {  
    int i, j, pos, max, tmp, a[10];  
    printf("\ninput 10 numbers: \n");  
    for (i=0; i<10; i++) scanf("%d", &a[i]);  
    for (i=0; i<10; i++) {  
        pos=i; max=a[i];  
        for (j=i+1; j<10; j++)  
            if (max<a[j]) {pos=j; max=a[j]; }  
        if (i!=pos) {tmp=a[i]; a[i]=a[pos]; a[pos]=tmp; }  
        printf("%6d", a[i]);  
    }  
    printf("\n");  
}
```

A)求 10个数的最大者

B)将 10数从小到大排序

C)将 10数从大到小排序

D)求 10个数的最小者

85 while (!x) 中的 !x 与下面条件 () 等价。

A)x=0

B)x==0

C)x!=0

D)x=1

86 () 是整型常量。

A) 0xff

B) 12e+2

C) 3f

D) -2.3

87 'x' 与 "x" 各占 () 个字节。

A) 1和 2

B) 1和 1

C) 2和 1

D) 2和 2

88 以下不能定义为用户标识符的是：()。

A)scanf

B)CHAR

C)_3com_

D)bowy--1

89 C语言中函数返回值的类型是由 () 决定的。

A) return语句的表达式类型
C)对被调用函数声明时指定

B)调用函数时临时指定
D)定义函数时所指定的函数类型

90 设 x y z和 k都是 int型变量，则执行：x=(y=4 z=16 k=32)后，x的值为：()。

A)4
C)32

B)16
D)错误

91 设有如下定义：

```
int (*ptr)();
```

则以下叙述中正确的是：()。

A)ptr是指向一维组数的指针变量

B)ptr是指向 int型数据的指针变量

C)ptr是指向函数的指针，该函数返回一个 int型数据

ptr是一个函数名，该函数的返回值是指向 int型数据的指针

92 下述程序的功能是：()。

```
long gcd(long m, long n) {  
    long s;  
    if (n==0) s=m;  
    else s=gcd(n, n%n);  
    return s;  
}  
void main() {  
    long m, n, g;  
    printf("Input two integer : ");  
    scanf("%ld%ld", &m, &n);  
    g=gcd(m, n);  
    printf("m=%ld n=%ld gcd=%ld\n", m, n, g);  
}
```

A) 求两个整数的最大公约数

B) 求两个整数的最大公倍数

C) 求两个整数的最大数

D) 求两个整数的最小数

93 请读程序：

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
main() {
    float x, y, z;
    scanf("%f%f", &x, &y);
    z=x/y;
    while(1) {
        if (fabs(z)>1.0)
            {x=y; y=z; z=x/y; }
        else break;
    }
    printf("%f\n", y);
}
```

若运行时从键盘上输入 3.6 2.4回车，则输出结果是：()。

A)1.500000

B)1.600000

C)3.600000

D)2.400000

94 下述程序的功能是：()。

```
void main()
{
    int n;
    for (n=7; n<=100; n++) {
        if (n%7) continue;
        printf("%d ", n);
    }
    printf("\n");
}
```

A 输出 100以内一个不能被 7整除的数。 B 输出 100以内一个能被 7整除的数。

C 输出 100以内不能被 7整除的数。 **D 输出 100以内能被 7整除的数。**

得分	评卷人	复查人

二、填空题，每个空 2 分，共 40 分（将正确答案直接写在题目的横线上）。

1 下述 C 程序的功能为：从 e10_1.c 文件中读入一个含 10 个字符的字符串。请填空以完成程序。

```
#include<stdio.h>
main() {
    FILE *fp;
    char str[11];
    if ((fp=fopen("e10_1.c", 【1】))==NULL){
        printf("Cannot open file strike any key exit!");
        exit(1);
    }
    fgets(str, 11, fp);
    printf("%s", str);
    【2】;
}
```

答案：【1】 "rt" 【2】 fclose(fp)

2 下述 C 程序的功能为：打印出所有的“水仙花数”，所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字立方和等于该数本身。例如：153 是一个“水仙花数”，因为 $153=1$ 的三次方 + 5 的三次方 + 3 的三次方。请填空以完成程序。

```
main()
{
    int i, j, k, n;
    printf("'water flower'number is: ");
    for(n=100; n<1000; n++)
    {
        i=【3】;
        j=【4】;
        k=【5】;
        if(i*100+j*10+k==i*i*i+j*j*j+k*k*k) printf("%-5d", n);
    }
    printf("\n");
}
```

答案：【3】 n/100 【4】 n/10%10 【5】 r%10

3 以下程序判输入的字符串是否回文串（即正反读相同的字符串）？请填空以完成程序。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define maxsize 15
main() {
    char word[maxsize], reverse[maxsize];
    int i, len;
    gets(word);
    【6】 _____ ;
    for (i=0; i<len; i++)
        reverse[i]= 【7】 _____ ;
    reverse[len]='\0';
    if ( 【8】 _____ )
        printf("%s is a palindrome.\n", word);
    else
        printf("%s is not a palindrome.\n", word);
}
```

答案：【6】 len=strlen(word)

【7】 word[len-i-1] 【8】 !strcmp(word, reverse)

4 下述 C 程序的功能为：判断大于 2 的正整数 n 是否为素数，是素数输出 yes，不是素数则输出 no。请填空以完成程序。

```
main() {
    int n, i, k;
    printf("please input n");
    scanf("%d", &n);
    k= 【9】 _____ ;
```

```

        for(i=2; i<=k; i++)
            if (【10】) break;
        if (i>k) printf("yes");
        else    printf("no");
    }

```

答案：【9】 $\sqrt{n}$ 或 $n-1$ 【10】 $!(n\%i)$ 或 $n\%i==0$

5. 下述 C 程序的功能为：计算 $\sin(x)=x-x^3/3!+x^5/5!-x^7/7!+\dots$ ，直到最后一项的绝对值小于 10^{-7} 时停止计算。请填空以完成程序。

```

#include <math.h>

#define eps 1e-7 /*定义符号常量：利于阅读程序，也利于程序的修改*/

main()
/*sin(x)=x-x^3/3!+x^5/5!-x^7/7!+....., UNTIL abs(item)<1E-7*/
{
    double x, item, sum;
    long n=1;
    printf("Input Value : ");
    scanf("%lf", &x);
    item=sum=【11】;
    do {
        【12】;
        【13】;
        n+=2;
    } while (【14】);
    printf("x=%lf\n", x);
    printf("My sin(x)=%0.8lf\n", sum);
    printf("System sin(x)=%0.8lf\n", sin(x));
}

```

答案：【11】 x 【12】 item*=(-x*x)/(n+1)/(n+2)
【13】 sum+=item 【14】 fabs(item)>eps

6 以下程序运行后的输出结果是： (【15】_____)。

```
void fun(int x, int y) {  
    x=x+y; y=x-y; x=x-y;  
    printf("%d, %d, ", x, y);  
}  
main() {  
    int x=2, y=3;  
    fun(x, y);  
    printf("%d, %d\n", x, y);  
}
```

答案：【15】 3, 2, 2, 3 (注意输出格式)

7 以下程序的运行结果是： (【16】_____)。

```
# include <string.h>  
typedef struct student {  
    char name[10];  
    long sno;  
    float score;  
}STU;  
main( ) {  
    STU a={"zhangsan", 2001, 95}, b={"Shangxian", 2002, 90},  
        c={"Anhua", 2003, 95}, d; *p=&d;  
    d=a;  
    if(strcmp(a.name, b.name)>0) d=b;  
    if(strcmp(c.name, d.name)>0) d=c;  
    printf("%4ld %s\n", d.sno, p->name);  
}
```

```
}
```

答案：【16】 2002 Shangxian

8 以下程序的运行结果是：（【17】_____）。

```
void main() {  
    int i=2,j=3,k;  
    k=i+j;  
    {  
        int k=8;  
        if (i==2) printf("%d ",k);  
    }  
    printf("%d %d\n",i,k);  
}
```

答案：【17】 8 2 5

9 下述 C程序的功能为：求最大值，请填空以完成程序。

```
void main() {  
    int i,max,a[10];  
    printf("input 10 numbers:\n");  
    for (i=0;i<10;i++) scanf("%d",【18】_____);  
    【19】_____;  
    for (i=1;i<10;i++) /*结束条件不能为 i<=10*/  
        if (【20】_____ ) 【21】_____;  
    printf("maximum=%d\n",max);  
}
```

答案：【18】 &a[i] 【19】 max=a[0]

【20】 a[i]>max 【21】 max=a[i]

10 下述 C程序的功能为：排序，请填空以完成程序。

```
void main() {  
    int i,j,pos,max,tmp,a[10];  
    printf("\ninput 10 numbers:\n");  
    for (i=0;i<10;i++) scanf("%d",&a[i]);
```

```

for (i=0;i<10;i++) {
    pos=i;
    【22】_____ ;
    for (j=i+1;j<10;j++)
        if (max<a[j]) {pos=j; 【23】_____ ;}
    if (i!=pos) {【24】_____ }
    printf("%6d",a[i]);
}
printf("\n");
}

```

答案：【22】 max=a[i]

【23】 max=a[j] 【24】 tmp=a[i];a[i]=a[pos];a[pos]=tmp;

11. 已有定义如下：

```

struct node
{ int data;
  struct node *next;
} *p;

```

以下语句调用 malloc函数，使指针 p指向一个具有 struct node类型的动态存储空间。请填空。

```
p=(struct node *)malloc(【24】_____);
```

答案：【24】 sizeof(struct node)

12. 从键盘输入一行字符，写入一个文件（文件名为 string），再把该文件内容读出显示在屏幕上。

```
#include<stdio.h>
```

```

main() {
    FILE *fp;
    char ch;
    if (【25】_____ ) {
        printf("Cannot open file strike any key exit!");
        exit(1);
    }
}

```

```

printf("input a string:\n");
ch=getchar();
while (ch!='\n') {
    【26】_____ ;
    ch=getchar();
}
【27】_____ ;
ch=fgetc(fp);
while (ch!=EOF) {
    【28】_____ ;
    【29】_____ ;
}
printf("\n");
【30】_____ ;
}

```

答案：【25】 (fp=fopen("string","wt+"))==NULL

【26】 fputc(ch,fp) 【27】 rewind(fp)

【28】 putchar(ch) 【29】 ch=fgetc(fp)

【30】 fclose(fp)

13 下面程序的功能是 输出 100以内能被 3整除且个位数为 6的所有整数 ,请填空：

```

main(){
    int i, j;
    for (i=0; 【31】_____ ; i++) {
        j=i*10+6;
        if (【32】_____ ) continue;
        printf("%d",j);
    }
}

```

答案：【31】 i<10 【32】 i%3!=0或 i%3

14 以下函数返回 a所指数组中最小的值所在的下标值，请填空：

```

int fun(int *a, int n)
{

```

```

int i,p=0;
for (i=0;i<n;i++)
    if (a[i]<a[p]) 【33】 ;
return(p);
}

```

答案：【33】 p=i

15 有以下语句段

```

int n1=10,n2=20;
printf(“ 【34】 ”,n1,n2);

```

要求按以下格式输出 n1和 n2的值，每个输出行从第一列开始，请填空。

n1=10

n2=20

答案：【34】 n1=%d\nn2=%d\n

16 下列程序的输出结果是【35】。

```

#include <stdio.h>
void p(int *x,int y)
{ ++*x; y--; }
void main( ){
    int x=0,y=3;
    p(&x,y);
    printf(“ %d,%d” x,y);
}

```

答案：【35】 1,3

17 设变量 x, y, z已正确定义和赋值，请仔细阅读程序段A，然后在程序段B中填入正确的内容，使程序段A和程序段B有相同的功能。

程序段 A

x=x+y;

y=x-y;

x=x-y;

程序段 B

【36】 ;

【37】 ;

y=z;

z=x+y;

z=x+y;

答案：【36】 z=x 【37】 x=y

18 下述 C函数 str_copy的功能为：实现字符串拷贝，请填写以完成程序。

```
void str_copy(char* from, char *to)
{
    while (*from) 【38】 _____ ;
    *to='\0';
}

main() {
    char string[80], string1[80];
    scanf("%s", string);
    str_copy(string, string1);
    printf("[%s]\n", string1);
}
```

答案：【54】 *to++=*from++