

C 语言练习及参考答案

单项选择题

- 1、结构化程序设计的三种基本控制结构是（ D ）。
A、主程序、子程序、函数
B、输入、处理、输出
C、调用，返回，转移
D、顺序、选择、循环
- 2、下列关于 C 程序变量的叙述，（ D ）是错误的。
A、变量名必须由字母或下划线开头。
B、程序中的变量必须在被使用之前定义。
C、不同的基本类型的变量之间可以混合运算。
D、变量的数据类型决定变量的"作用域"。
- 3、能将 C 语言编写的源程序转换为目标程序的软件是（ C ）。
A、编辑 程序
B、汇编程序
C、编译程序
D、解释程序
- 4、以下符号中，合法的用户标识符是（ D ）。
A、-p
B、int
C、3ab
D、_xt_
- 5、以下选项中，与 $m=n++$ 完全等价的表达式是（ C ）。
A、 $m=++n$
B、 $m+=n+1$
C、 $m=n, n=n+1$
D、 $n=n+1, m=n$
- 6、若有定义：`int aa[8];`。则以下表达式中不能代表数组元 `aa[1]` 的地址的是（ C ）。
A、`&aa[0]+1`
B、`&aa[1]`
C、`&aa[0]++`
D、`aa+1`
- 7、表达式 `!5&(7+3)&&(4+5)` 的值是（ ）。
A、0
B、1
C、5
D、9
- 8、以下选项中非法的 C 语言表达式是（ A ）。
A、 $x+1=x+1$
B、 $0 \leq x < 100$
C、 $i=j==0$
D、`(char)(65+3)`
- 9、在 TURBO C 中, int 类型变量所占字节数是（ B ）。
A、1
B、2
C、4
D、8
- 10、C 语言中基本的数据类型包括（ ）。
A、整型，实型，逻辑型
B、整型，实型，字符型
C、整型，字符型，逻辑型
D、整型，实型，逻辑型，字符型
- 11、设有变量定义如下：
`char ch; int i; float f;`
表达式 `ch / i + i * f + 1.234` 的结果的数据类型是（ ）。
A、float
B、char
C、int
D、double

12、C 语言中前后运算对象都必须是整型的运算符是 ()。

- A、%
- B、/
- C、++
- D、!

13、已定义 c 为字符型变量, 则下列语句中正确的是 (A)。

- A、c=98 ;
- B、c='98';
- C、c="98"
- D、c="b"

14、以下实型常量中, 符合 C 语言语法的是 ()。

- A、.5E-3
- B、1.2E0.5
- C、E15
- D、3.14.159E

15、以下 4 个选项中, 不能看作一条语句的是 (C)。

- A、if (a>0);
- B、{ ; }
- C、if (b==0) m=1; n=2;
- D、a=0, b=0, c=0;

16、要用 C 语言表示数学关系式 $a \geq b \geq c$, 正确的表达式是 ()。

- A、a>=b>=c
- B、(a>=b) & (b>=c)
- C、(a>=b) || (b>=c)
- D、(a>=b) && (b>=c)

17、设 i, j, k 均为整型变量, 则执行以下 for 语句后, k 的值是 (C)。

For (i=0, j=10; i<=j; i++, j--) k=i+j;

- A、0
- B、5
- C、10
- D、20

18、若表达式 !x 的值为 1, 则下列表达式 (A) 的值为 1。

- A、x == 0
- B、x == 1
- C、x != 1
- D、x != 0

19、已知整型变量 a=13, b=16, 则 a & b 的值为 (A)。

- A、0
- B、-3
- C、1
- D、3

20、在一个表达式中含下列运算符, 优先级最高的是 ()。

- A、赋值运算符
- B、算术运算符
- C、逻辑运算符
- D、关系运算符

21、下列语句组中, 正确的是 ()。

- A、char *s; s={"Beijing"};
- B、char s[8]; s={"Beijing"};
- C、char *s; s="Beijing";
- D、char s[8]; s="Beijing";

22、下述对 C 语言字符数组的描述中错误的是 (C)。

- A、字符数组可以存放字符串
- B、字符数组中的字符串可以整体输入、输出
- C、可在赋值语句中通过赋值运算符 "=" 对字符数组整体赋值
- D、不可用关系运算符对字符数组中的字符串进行比较

23、凡在函数中未指定存储类别的变量，其隐含的存储类别为（ A ）。

- A、auto
- B、extern
- C、register
- D、static

24、在函数调用语句中的____的个数、类型和次序应与函数定义的____相一致。（ ）

- A、值，变量
- B、变量，值
- C、形参，实参
- D、实参，形参

25、若有定义 int (*p)[3]和 int (*f)(),则 p 和 f 分别表示（ ）。

- A、指针数组，函数指针
- B、数组指针，指针函数
- C、指针数组，指针函数
- D、数组指针，函数指针

26、在说明语句：int *f();中,标识符 f 代表的是（ C ）。

- A、一个用于指向一维数组的指针变量
- B、一个用于指向整型数据的指针变量
- C、一个返回值为指针型的函数名
- D、一个用于指向函数的指针变量

27、使用结构体 struct 的目的是（ ）。

- A、将一组相关的数据作为一个整体，以便程序使用
- B、将一组相同数据类型的数据作为一个整体，以便程序使用
- C、将一组数据作为一个整体，以便其中的成员共享同一存储空间
- D、将一组数值一一列写出来，变量的值只限于列举的数值的范围内

28、设有说明语句

```
typedef struct
{
    int n;
    char ch[8];
}PER;
```

则下面叙述中正确的是（ A ）。

- A、PER 是结构体类型名
- B、PER 是结构体变量名
- C、struct 是结构体类型名
- D、struct 是结构体变量名

29、设有定义：int a,*pa=&a;以下 scanf 语句中能正确为变量 a 读入数据的是（ B ）。

- A、scanf("%d",a);
- B、scanf("%d",pa);
- C、scanf("%d",*pa);
- D、scanf("%d",&pa);

30、若要打开 D 盘上 user 文件夹下名为 abc.txt 的文本文件进行读、写操作，符合此要求的函数调用是（ C ）

- A、fopen("D:\\user\\abc.txt","r")
- B、fopen("D:\\user\\abc.txt","w")
- C、fopen("D:\\user\\abc.txt","r+")
- D、fopen("D:\\user\\abc.txt","rb")

31、下列语句中，能正确进行字符串赋值或赋初值的是（ AD ）。

- A、char a[5]={‘h’,‘e’,‘l’,‘l’,‘o’};
- B、char s[5]= “hello”;
- C、char s[5]; s= “hell”;
- D、char *s; s= “hello”;

32、下列语句中，能正确定义一维数组的是（ B ）。

- A、 int N=10;
int num[N];
- B、 # define N 10
int num[N];
- C、 int num[0..10];
- D、 int num[];

33、下列语句中，不能正确定义二维数组的是（ A ）。

- A、 int a[2][]={{1,2},{3,4}};
- B、 int a[2][2]={{1}, 2,3};
- C、 int a[][2]={1,2,3,4};
- D、 int a[2][2]={{1},{2}};

34、如有定义: int *p[3]; 则下列叙述中正确的是（ C ）。

- A、定义了一个可指向一维数组的指针变量 p，所指一维数组应含有三个 int 类型元素
- B、定义了一个名为*p 的整型数组，该数组含有三个 int 类型元素
- C、定义了一个指针数组 p，该数组含有三个元素，每个元素都是基类型为 int 的指针
- D、定义了一个基类型为 int 的指针变量 p，该变量具有三个指针

35、有以下函数定义：

```
void fun(int n, double x) { ..... }
```

若以下选项中的变量都已正确定义并赋值，则对函数 fun 的正确调用语句是（ A ）。

- A、 fun(x,n);
- B、 void fun(n,x);
- C、 fun(int y, double m);
- D、 k=fun(10,12.5);

36、若已定义的函数有返回值，则以下关于该函数调用的叙述中错误的是（ D ）。

- A、函数调用可以出现在表达式中
- B、函数调用可以作为独立的语句存在
- C、函数调用可以作为一个函数的实参
- D、函数调用可以作为一个函数的形参

37、若有下面的说明和定义

```
struct test  
{ int m1; char m2; float m3;  
union uu {char u1[5]; int u2[2]; } ua;  
} myaa;
```

则 sizeof(struct test) 的值是（ B ）。

- A、 9
- B、 12
- C、 14
- D、 16

38、若 fp 已正确定义并指向某个文件，当未遇到该文件结束标志时函数 feof(fp) 的值为（ B ）。

- A、 -1
- B、 0
- C、 1
- D、 3

39、下列程序的输出结果为 (C)。

```
#include <stdio.h>
main()
{   char a = 'a', b;
    printf("%c,", ++a);
    printf("%c\n", b=a++); }
```

A、 a, b

B、 a, c

C、 b, b

D、 b, c

40、下列程序的输出结果为 (A)。

```
#include <stdio.h>
#define F(X,Y) X * Y
main()
{   int a=3, b=4;
    printf("%d\n", F(a++, b++)); }
```

A、 12

B、 16

C、 20

D、 24

41、下列程序的输出结果为 ()。

```
#include<stdio.h>
main()
{   int a[ ][3]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
    printf("%d", a[2][1]); }
```

A、 2

B、 4

C、 7

D、 8

42、设有说明语句: int a=1,b=0; 则执行以下语句后, 输出结果为 ()。

```
switch(a)
{   case 1: switch(b)
            {   case 0: printf("***0***"); break;
                case 1: printf("***1***"); break; }
    default: printf("***2***"); break; }
```

A、 **0**

B、 **2**

C、 **0**

D、 **0**

1

2

2

43、下列程序的输出结果为 ()。

```
main()
{   char ch1,ch2;
    ch1='A'+5-'3';
    ch2='A'+5-'3';
    printf("%d,%c\n",ch1,ch2); }
```

A、 67, 67

B、 67, C

C、 B, C

D、 C, C

44、下列程序的输出结果为 ()。

```
main( )
{   int x=10, y=10;
    printf("%d, %d", x++, ++y); }
```

A、 10, 10

B、 11, 10

C、 11, 11

D、 10, 11

45、下列程序的输出结果为 (A)。

```
#define SUM(x) x+x
main( )
{   int a=10,k=3, m=2;
    a/=SUM(k*m)/SUM(m);
    printf("%d", a);
}
```

A、 0

B、 3

C、 4

D、 6

46、下列程序的输出结果为 ()。

```
#include <stdio.h>
main( )
{
    int i;
    for(i=100; i++)
        if (i%5==0) continue;
    printf("%d", i);
    break;
}
```

A、 100

B、 101

C、 无限循环

D、 无输出结果

47、下列程序的输出结果为 ()。

```
main()
{   int x=3, y=2, z=1;
    printf("%d\n, x / y & ~z); }
```

A、 0

B、 1

C、 2

D、 3

48、下列程序的输出结果为 ()。

```
#include <stdio.h>
main( )
{   static int a[ ]={1, 3, 5}, b[ ]={2, 6, 10};
    int i, s=0;
    for(i=0; i<3; i++) s+=a[i] / b[i];
    printf("%d", s); }
```

A、 0

B、 1

C、 1.5

D、 2

49、下列程序段的输出结果为 ()。

```
int a=4,b=3,c=2,d=1;
printf("%d",(a<b?a:d<c?d:b));
```

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

50、下列程序段的输出结果为 ()。

```
int x=3;
do
{ printf("%d ", x -= 2 );
}while(!--x );
```

A、 1

B、 1 -2

C、 3 0

D、 死循环

51、下列程序的输出结果为 ()。

```
main( )
{ int a[7] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, *p=a;
printf("%d\n", *(p+3)); }
```

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

52、下列程序的输出结果为 ()。

```
void sub(int x, int y, int *z)
{ *z=y-x; }
main( )
{ int a,b,c;
sub(10, 5, &a); sub(7, a, &b); sub(a, b, &c);
printf("%d, %d, %d", a, b, c); }
```

A、 5,2,3

B、 -5,-12,-7

C、 -5,-12,-17

D、 5, -2, -7

53、下列程序的输出结果为 ()。

```
main( )
{ int a[ ]={2, 4, 5, 7, 11, 12}, x, y=0, *p;
p=&a[1];
for(x=0; x<=3; x++) y+=*(p+x);
printf("%d", y); }
```

A、 16

B、 18

C、 27

D、 11

54、下列程序输入: 81635ac76201 显示结果为 ()

```
#include <stdio.h>
```

```
void main( )
```

```
{ int i; float x; char s[10];
```

```
scanf("%3d%f%4s", &i, &x, s);
```

```
printf("%d %6.3f %s\n", i, x, s); }
```

A、 816 35.000 ac
C、 816 35.0 ac

B、 816 35.000 ac76
D、 816 35.0 ac76

55、 下列程序的输出结果为 ()。

```
main( )
{
    union
    {
        long k;
        int i[6];
        char c[4];
    }r;
    printf("%d", sizeof(r));
}
```

A、 4
C、 12

B、 6
D、 20

56、 下列程序的输出结果为 ()。

```
#include <string.h>
main( )
{
    void func( );
    struct date
    {
        int a, b;
        char s[5];
    }arg;
    arg.a=27;
    arg.b=3;
    strcpy(arg.s, "abcd");
    func(arg.a, arg.b, arg.s);
    printf("arg.a=%d, arg.b=%d, arg.s=%s, arg.a, arg.b, arg.s);
}

void func(int x, int y, char *s1)
{
    x-=5;
    y+=10;
    s1="ABCD";
}
```

A、 arg.a=22, arg.b=13, arg.s=ABCD
C、 arg.a=22, arg.b=13, arg.s=abcd

B、 arg.a=27, arg.b=3, arg.s=abcd
D、 arg.a=27, arg.b=3, arg.s=ABCD

57、 下列程序的运行结果为 ()。

```
main( )
{
    float y=0.0, a[ ]={2.0, 4.0, 6.0, 8.0,10.0}, *p;
    int i;
    p=&a[1];
    for(i=0; i<3; i++) y+=*(p+i);
    printf("%f", y);
}
```

A、 12.000000

B、 18.000000

C、 20.000000

D、 24.000000

58、 下列程序的运行结果为 ()。

```
#include <stdio.h>
main( )
{
    char b[ ]="ABCDEFGH";
    char *chp=&b[6];
    while(chp>&b[0])
    { putchar(*chp);
      --chp; }
    putchar(""); }
```

A、 GFEDCBA

B、 GFEDCB

C、 FEDCB

D、 FEDCBA

59、 下列程序输出结果为 ()。

```
f( )
{ static c=3;
  return(c++);
}
main( )
{ int i, k;
  for(i=0; i<2; i++) k=f( );
  printf("%d", k);
}
```

A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

60、 下列程序运算结果为 ()。

```
main( )
{ long n, d;
  int i=0;
  n=657354;
  while(n!=0)
  { d=n%10;
    printf("%d", d);
    n/=10;
  }
}
```

A、 453756

B、 354657

C、 657354

D、 756453

61、下列程序的输出结果为 ()。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int a=15, c=14;
  printf("%d\n", (--a==c++)? --a: c++);
}
```

A、 12

B、 13

C、 14

D、 15

62、下列程序的输出结果为 ()。

```
int x, y;
change( )
{  x=x+y;
  y=x-y;
  x=x-y;
}
main( )
{  int x=7,y=5;
  change( );
  printf("%d, %d", x, y);
}
```

A、 7, 5

B、 5, 7

C、 12, 2

D、 2, 12

63、下列程序的输出结果为 ()。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int a[[4]={{2,3,4,10},{5,6,7,10},{8,9,10,-999}};
  int *pa; pa=a[1];
  while(*pa!=-999)
  { printf("%d ",*pa);
    pa++;
  } }
```

A、 8 9 10

B、 6 7 10 8 9 10

C、 5 6 7 10 8 9 10

D、 3 4 10 5 6 7 10 8 9 10

64、下列程序的输出结果为 ()。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{  int i=0;
  do{  printf("%d ", i);
      if (i==5) break;
      else continue;
  }while(++i<=9);
}
```

A、 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B、 1 2 3 4 5

C、 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D、 0 1 2 3 4 5

65、下列程序的输出结果为 ()。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ char *strarr[3]={"abcdefg", "1234567", "pqrst"};
  char newstr[10];
  strcpy(newstr, strarr[1]+2);
  printf("%s\n", newstr); }
```

A、 bcdefg

B、 34567

C、 rst

D、 234567

66、下列程序的输出结果为 (A)。

```
#include <stdio.h>
#define PI 3.14
#define AREA(x) PI*x*x
void main( )
{ float radius=1.0, area;
  area=AREA(radius+1);
  printf("%5.2f\n", area); }
```

A、 12.56

B、 6.28

C、 5.14

D、 4.14

67、设有如下函数定义:

```
int maxop(int m, int n)
{
    if(m>n) return maxop(m-n, n);
    if(m<n) return maxop(m, n-m);
    if(m==n) return m;
}
```

如果执行 printf("%d", maxop(85, 51)); 则输出结果为 (A)。

A、 17

B、 34

C、 51

D、 85

参考答案

1-5 DDCDC 6-10 CAABB 11-15 DAAAC 16-20 DCAAC 21-25 CCADD
26-30 CAABC 31-35 DBACA 36-40 DBBCA 41-45 DABDA 46-50 DBAAB
51-55 DBCBC 56-60 BBBBA 61-65 BACDB 66-67 CA