

C 语言练习及参考答案

单选题

1. 以下不能定义为用户标识符的是：()。
A)scanf B)CHAR C)_3cm_ D)bowy-1
2. 在 C语言中，不正确的 int类型的常数是：()。
A)32768 B)0 C)037 D)0xAF
3. 设 x y z和 k都是 int型变量，则执行：x=(y=4, z=16, k=32)后，x的值为：()。
A)4 B)16 C)32 D)错误
4. 以下叙述中正确的是：()。
A) 输入项可以是一个实型常量，如：scanf("%f", 3.5);
B) 只有格式控制，没有输入项，也能正确输入数据到内存，例如：
scanf("a=%d, b=%d")
C) 输入一个实型数据时，格式控制部分可以规定小数点后的位数，
例如：scanf("%4.2f", &d);
D) 当输入数据时，必须指明变量地址，例如：scanf("%f", &f);
5. 设 a=1, b=2, c=3, d=4, 则表达式：a<b? a:c<d? a:d的值为：()。
A)4 B)3 C)2 D)1
6. 设 x, y, z, t均为 int型变量，则执行以下语句后，t的值为：()。
x=y=z=1;
t=x||y&&z;
A)不定值 B)2 C)1 D)0
7. 设 i是 int型变量，f是 float型变量，用下面的语句给这两个变量输入值：scanf("i=%d, f=%f", &i, &f); 为了把 100和 765.12分别赋给 i和 f, 则正确的输入为：()。
A)100 765.12 B)i=100, f=765.12
C)100, 765.12 D)x=100y=765.12
8. 给出以下定义：
char x[]="abcdefg";

char y[]={ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g'};
则正确的叙述为： ()。

- A) 数组 x和数组 y等价
- B) 数组 x和数组 y的长度相同
- C) 数组 x的长度大于数组 y的长度
- D) 数组 x的长度小于数组 y的长度

9. 设 p1和 p2是指向同一个 int型一维数组的指针变量, k为 int型变量, 则不能正确执行的语句是： ()。

- A) k=*p1; B) p2=k; C) p1=p2;
- D) k=*p1*(*p2);

10. 设有如下定义：

int (*ptr)();

则以下叙述中正确的是： ()。

- A) ptr是指向一维组数的指针变量
 - B) ptr是指向 int型数据的指针变量
 - C) ptr是指向函数的指针, 该函数返回一个 int型数据
 - D) ptr是一个函数名, 该函数的返回值是指向 int型数据的指针
11. 若有说明： int i, j=7, *p=&i; 则与 i=j; 等价的语句是： ()。
- A) i=*p; B) *p=*&j; C) i=&j;
 - D) i=**p;
12. 一个程序总是从 () 开始执行。

- A) 第一行 B) 主函数 C) 第一个函数 D) 最后一个函数

13. C语言中函数返回值的类型是由 () 决定的。

- A) return语句的表达式类型 B) 调用函数时临时指定
- C) 对被调用函数声明时指定 D) 定义函数时所指定的函数类型

14. void作为函数的参数时, 表示 ()。

- A) 该函数无返回值 B) 实参可以为任意类型
- C) 函数无参数 D) 该函数可以返回任意值

15. 若用数组名作为函数调用时的实参, 则实际上传递给形参的是 ()。

- A) 数组中全部元素的值 B) 数组的第一个元素的值
- C) 数组元素的个数 D) 数组的首地址

16. 若有定义和语句：

```
char a=3, b=6, c;  
c=a^b<<2;
```

则 c 的二进制值是：()。

A)00011000 B)00011100 **C)00011011** D)00010100

17. 若有定义：int a, b; 则表达式 a=4, b=3, a+b+2, a=a+1, a+b+2 的值为：()。

A)10 B)11 C)12 D)无答案

18. 若有定义：float a=3.0, b=4.0, c=5.0; 则表达式 1/2*(a+b+c) 的值为：()。

A)6.0 **B)0.0** C)6 D)无答案

19. 若 C 程序中含有如下定义：

```
struct st{int x; int y; }  
struct st s1, s2;
```

则 ()。

A)能编译、链接和运行 **B)编译时出错**
C)能编译和链接，但不能运行 D)能编译，但链接时出错

20. 能正确表示 $a \geq 10$ 或 $a \leq 0$ 的关系表达式是：()。

A) $a >= 10 \ \& \ a <= 0$ B) $a >= 10 \ | \ a <= 0$

C) $a >= 10 \ \&\& \ a <= 0$ **D) $a >= 10 \ || \ a <= 0$**

21. 以下程序的输出结果是：()。

```
main(){  
    int x=10, y=10;  
    printf("%d %d\n", x--, --y);  
}
```

A)10 10 B)9 9 C)9 10 **D)10 9**

22. 下列叙述中，错误的是：()。

A) 一个 C 语言源程序可以由一个或多个源文件组成。每个源文件可由一个或多个函数组成。一个源程序不论由多少个文件组成，都有一个且只能有一个 main 函数，即主函数。

B) 源程序中可以有预处理命令 (include 命令仅为其中的一种)，预处理命令必须放在源文件或源程序的最前面。

- C) 每一个说明，每一个语句都必须以分号结尾。但预处理命令，函数头和花括号“}”之后不能加分号。
- D) 标识符，关键字之间必须至少加一个空格以示间隔。若已有明显的间隔符，也可不再加空格来间隔。

23. 下列程序片段错误的是：()。

- A) `int a=b=c=5;`
- B) `int a=5, b=5, c=5;`
- C) `int a, b, c;`
`a=b=c=5;`
- D) `int a, b, c;`
`a=5;`
`b=5;`
`c=5;`

24. 以下叙述正确的是：()。

- A) 用 `do_while` 语句构成的循环不能用其他语句构成的循环代替
- B) 用 `do_while` 语句构成的循环只能用 `break` 语句退出
- C) 用 `do_while` 语句构成的循环，当 `while` 后的表达式的值非零时结束循环
- D) 用 `do_while` 语句构成的循环，当 `while` 后的表达式的值为零时结束循环

25. `while (!x)` 中的 `!x` 与下面条件()等价。

- A) `x=0` B) `x==0` C) `x!=0` D) `x=1`

26. 在 C 语言中，对于存储类型为()的变量，只有在使用它们时才占用内存单元。

- A) `static` 和 `auto` B) `register` 和 `extern`
- C) `auto` 和 `register` D) `static` 和 `register`

27. 若有定义和语句：

```
int a=8, b=7, c=6, x=1;
if (a>6) if(b>7) if(c>8) x=2; else x=3;
```

则 x的值是： ()。

A)0 B)1 C)2 D)3

28. 若有定义：int i, k; 则循环语句：

for (i=0, k=-1; k=1; i++, k++);

是： ()。

A)无限循环 B)非法循环 C)零次循环 D)1次循环

29. 计算平方数时最不可能引起二义性的宏定义是： ()。

A) #define SQR(x) x*x B) #define SQR(x) (x*x)
C) #define SQR(x) (x)*(x) D) #define SQR(x) ((x)*(x))

30. 若有定义：enum weekday {mon, tue, wed, thu, fri} weekday;

则 ()是不正确的语句。

A)weekday=(enum weekday)3; B)weekday=(enum weekday)0;
C)weekday=4; D)weekday=fri;

31. 得到文件位置指针的当前位置的函数是： ()。

A)rewind B)ftell C)fseek D)fgets

32. 下述程序的输出结果是： ()。

#include <stdio.h>

main(){

int n[2], i, j, k;
for(i=0; i<2; i++) n[j]=n[i];
printf("%d\n", n[k]);

}

A)不确定的值 B)3 C)2 D)1

33. 若有说明语句：int a, b, c, *d=&c; , 则能正确从键盘读入三个整数分别赋给变量 a, b, c的语句是： ()。

A)scanf("%d%d%d", &a, &b, d); B)scanf("%d%d%d", &a, &b, &d);
C)scanf("%d%d%d", a, b, d); D)scanf("%d%d%d", a, b, *d);

34. 下述四个程序中, 无法实现求 $x=\max(a, b)$ 的程序是： ()。

A)

#define MAX(a, b) (a>b)?a: b

```

main() {
    float x, y, max;
    printf("input two numbers: ");
    scanf("%f%f", &x, &y);
    max=MAX(x, y);
    printf("max=%f\n", max);
}

```

B)

```

main()
{
    float a, b, max;
    printf("input two numbers: ");
    scanf("%f%f", &a, &b);
    if (a>b) max=a else max=b;
    printf("a=%f   b=%f   MAX=%f\n", a, b, max);
}

```

C)

```

main()
{
    float a, b, max;
    printf("input two numbers: ");
    scanf("%f%f", &a, &b);
    max=a;
    if (a<b) max=b;
    printf("a=%f   b=%f   MAX=%f\n", a, b, max);
}

```

D)

```

main()
{

```

```

float a, b, max;
printf("input two numbers: ");
scanf("%f%f", &a, &b);
max=(a>b?a: b);
printf("a=%f b=%f MAX=%f\n", a, b, max);
}

```

35. 以下程序的输出结果是： ()。

```

main() {
    int a=0
    a+=(a=8);
    printf("%d\n", a);
}

```

A)8 B)16 C)0 D)出错

36. 执行以下程序后，输出“#”号的个数是： ()。

```

#include <stdio.h>
main()
{ int i, j;
  for(i=1; i<5; i++)
    for(j=2; j<=i; j++) putchar(' #' ) ;
}

```

A)6 B)2 C)5 D)10

37. 以下程序的输出结果是： ()。

```

main() {
    int a=177;
    printf("%o\n", a);
}

```

A)177 B)261 C)FF D)127

38. 下述程序的功能是：()。

```
void main()
{
    int n;
    for (n=7; n<=100; n++) {
        if (n%7) continue;
        printf("%d ", n);
    }
    printf("\n");
}
```

- A) 输出 100以内能被 7整除的数。
- B) 输出 100以内不能被 7整除的数。
- C) 输出 100以内一个能被 7整除的数。
- D) 输出 100以内一个不能被 7整除的数。

39 以下程序运行后的输出结果是：()。

```
main() {
    int x=10, y=20, t=0;
    if(x==y)t=x; x=y; y=t;
    printf("%d, %d\n", x, y);
}
```

- A)20 , 10 B)10, 0 C)10, 20 D)20 , 0

40 以下程序运行后的输出结果是：()。

```
int a=5;
fun(int b) {
    static int a=10;
    a+=b++;
    printf("%d ", a);
}
main() {
```



```

    int c=20;
    fun(c);
    a+=c++;
    printf("%d\n", a);
}

```

A)10 25 **B)30 25** C)30 20 D)20 5

41. 下述程序的功能是：()。

```

void main() {
    int i, j, pos, max, tmp, a[10];
    printf("\ninput 10 numbers: \n");
    for (i=0; i<10; i++) scanf("%d", &a[i]);
    for (i=0; i<10; i++) {
        pos=i; max=a[i];
        for (j=i+1; j<10; j++)
            if (max<a[j]) {pos=j; max=a[j]; }
        if (i!=pos) {tmp=a[i]; a[i]=a[pos]; a[pos]=tmp; }
        printf("%6d", a[i]);
    }
    printf("\n");
}

```

A)求 10个数的最大者 B)将 10数从小到大排序
C)将 10数从大到小排序 D)求 10个数的最小者

42. 请读程序：

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
main() {
    float x, y, z;
    scanf("%f%f ", &x, &y);
    z=x/y;
}

```

```

        while(1) {
            if (fabs(z)>1.0)
                {x=y; y=z; z=x/y; }
            else break;
        }
        printf("%f\n", y);
    }

```

若运行时从键盘上输入 3.6 2.4回车, 则输出结果是: ()。

A)1.500000 **B)1.600000** C)3.600000 D)2.400000

43. 有以下程序

```

main() {
    int aa[4][4]={ {1,2,3,4}, {5,6,7,8}, {3,9,10,2}, {4,2,9,6} };
    int i, s=0;
    for(i=0; i<4; i++) s+=aa[i][1];
    printf("%d\n", s);
}

```

程序运行后的输出结果是: ()。

A) 11 **B) 19** C) 13 D) 20

44. 请读程序:

```

#include <stdio.h>
f(int b[], int n) {
    int i, r;
    r=1;
    for(i=0; i<=n; i++) r=r*b[i];
    return r;
}
main()
    int x, a[]={2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    x=f(a, 3);
    printf("%d\n", x);
}

```

上述程序的输出结果是: ()。

A)720 **B)120** C)24 D)6

45. 有以下程序

```

void f( int y, int *x)

```

```

    {y=y*x;    *x=*x+y; }
main( ) {
    int x=2, y=4;
    f(y, &x);
    printf("%d    %d\n", x, y);
}

```

执行后输出的结果是： ()。

A)2 4 B)8 4 C)4 2 D)4 8

46. 以下程序运行后的输出结果是： ()。

```

int a=6;
fun(int b) {
    static int a=30;
    a+=b++;
    printf("%d ", a)
}
main(){
    int c=20;
    fun(c);
    a+=c++;
    printf("%d\n", a);
}

```

A)50 26 B)50 50 C)26 26 D)36 50

47. 以下程序运行后的输出结果是： ()。

```

main() {
    int x=15;
    while(x>10&& x<50) {
        x++;
    }
}

```

```

        if(x/3){x++; break; }
        else continue;
    }
    printf("%d\n", x);
}

```

A)17 B)15 C)18 D)19

48. 以下程序运行后的输出结果是： ()

```

void fun(int x, int y) {
    x=x+y; y=x-y; x=x-y;
    printf("%d, %d, ", x, y);
}

main() {
    int x=2, y=3;
    fun(x, y);
    printf("%d, %d\n", x, y);
}

```

A)2, 3, 2, 3 B)2, 4, 3, 2
 C)3, 2, 2, 3 D)3, 2, 3, 2

49. 下面程序的输出： ()

```

fun3(int x) {
    static int a=3;
    a+=x;
    return(a);
}

main() {
    int k=2, m=1, n;
    n=fun3(k);
    n=fun3(m);
    printf("%d\n", n);
}

```

A)3 B)4 C)6 D)9
50. 以下程序的运行结果是： ()

```
# include <string.h>

typedef struct student {
    char name[10];
    long sno;
    float score;
}STU;

main( ) {
    STU a={"zhangsan", 2001, 95}, b={"Shangxian", 2002, 90},
    c={"Anhua", 2003, 95}, d; *p=&d;
    d=a;
    if(strcmp(a.name, b.name)>0)    d=b;
    if(strcmp(c.name, d.name)>0)    d=c;
    printf("%4ld%s\n", d.sno, p->name);
}
```

A)2001zhangsan B)2002Shangxian
C)2003Anhua D)2002zhangsan