
Cloudflare Schritt für Schritt

Was du für die Website von Hof Kruckenhäus einrichten musst

Diese Anleitung beginnt mit dem Ergebnis der Projektprüfung. Danach folgen die Einrichtungsschritte in der Reihenfolge, in der du sie erledigen solltest. Jeder Schritt hat einen Kasten „**Schon erledigt?**“. Damit siehst du in einer Minute, ob du ihn überspringen kannst.

Projekt: github.com/Tyrolius/Kruckenhäus (Branch `master` = live)

Cloudflare-Projekt: `kruckenhäus` (Workers & Pages) · D1-Datenbank `kruckenhäus`

Domain: kruckenhäus.at (Registrar world4you)

Stand der Prüfung: 30. September 2026

Cloudflare benennt Menüpunkte gelegentlich um. Findest du einen Punkt nicht genau so, such im Dashboard oben mit der Suche (Taste `/`) nach dem fett gedruckten Begriff.

So hängt alles zusammen

Du änderst Dateien auf GitHub, und Cloudflare veröffentlicht jede Änderung auf `master` nach 1–2 Minuten. Cloudflare übernimmt dabei fünf Aufgaben:

Cloudflare-Baustein	Was er für dich tut
Pages	Liefert die Website aus. Kein Server, den du warten musst.
Pages Functions	Kleine Programme im Ordner <code>functions/</code> : Kontaktformular, Airbnb-Kalender, Hofladen, Verwaltung.
D1	Die Datenbank. Hier liegen Anfragen, Kunden und Bestellungen.
DNS	Das „Telefonbuch“ der Domain: Es legt fest, wohin <code>kruckenhaus.at</code> und die E-Mails zeigen.
Zero Trust / Access	Anmeldung mit E-Mail-Code für die Hofladen-Verwaltung.

Vier Begriffe, die du immer wieder liest

Begriff	Bedeutung
Deployment	Eine veröffentlichte Version der Website. Jeder Push erzeugt eine neue. Ältere Versionen lassen sich mit einem Klick zurückholen.
Secret	Ein verschlüsselter Wert, zum Beispiel ein API-Schlüssel. Nach dem Speichern kann ihn niemand mehr lesen, auch du nicht. Gehört nie in den Code.
Binding	Die Verbindung zwischen Website und einem Cloudflare-Dienst. Hier: <code>DB</code> → Datenbank <code>kruckenhaus</code> .
Orange / graue Wolke	Bei jedem DNS-Eintrag. Orange (Proxied) heißt: Der Verkehr läuft über Cloudflare, das ist richtig für die Website. Grau (DNS only) heißt: Cloudflare gibt nur die Adresse weiter, das ist Pflicht für alles, was mit E-Mail zu tun hat .

Die Schritte im Überblick

1	Konten & Vorbereitung	10 Min.
2	Pages-Projekt prüfen bzw. anlegen	10 Min.
3	Datenbank (D1) prüfen	10 Min.
4	E-Mail-Versand mit Resend + Secret	15 Min.
5	Airbnb-Kalender verbinden	5 Min.
6	Domain zu Cloudflare umziehen, ohne das E-Mail-Postfach zu stören	30 Min. + Wartezeit
7	Domain an die Website hängen, www-Weiterleitung	10 Min.
8	Einstellungen, die du bewusst <u>nicht</u> einschaltest	5 Min.
9	Hofladen-Verwaltung absichern (erst wenn der Hofladen startet)	20 Min.
10	Abnahme-Test vor dem Livegang	20 Min.
11	Alltag: veröffentlichen, zurückrollen, nachsehen	

Ergebnis der Projektprüfung

Geprüft wurden Konfiguration (`wrangler.toml` , `_headers` , `_redirects` , `robots.txt`), alle Functions, die Datenbankschemata, die Git-Historie auf Geheimnisse und die fünf Testreihen. Über den Cloudflare-Zugang wurden außerdem die Datenbank `kruckenhau` und die Cloudflare-Dokumentation direkt geprüft. Pages-Projekt, DNS und Secrets sind über diesen Zugang nicht einsehbar, deshalb stehen dafür in den Schritten eigene Prüfanweisungen.

Live-Befund aus deinem Cloudflare-Konto

Stand	Punkt
OK	Die Datenbank <code>kruckenhau</code> existiert, und zwar mit genau der ID aus <code>wrangler.toml</code> . Sie liegt in Westeuropa.
OK	Die Tabelle <code>anfragen</code> ist vollständig, samt Index. Das Buchungsmodell (<code>einheiten</code> mit 3 Einträgen, <code>buchungen</code> , <code>naechte</code> , <code>preisperioden</code>) ist ebenfalls vorhanden.
Offen	Die Tabelle <code>anfragen</code> ist leer. Über das Kontaktformular ist also noch nie eine Anfrage in dieser Datenbank angekommen, auch keine Testanfrage. Der Test in Schritt 10 ist deshalb besonders wichtig.
Offen	Die Hofladen-Tabellen fehlen noch (<code>produkte</code> , <code>chargen</code> , <code>bestellungen</code> ...). Das ist unkritisch, solange der Hofladen nicht startet. Davor <code>schema-hofladen.sql</code> und <code>hofladen-produkte.sql</code> einspielen (Schritt 3).

Das ist in Ordnung

Stand	Punkt
OK	Keine Geheimnisse im Code und in der Git-Historie. Weder die Airbnb-iCal-Adresse noch ein Resend-Schlüssel noch eine echte IBAN tauchen auf. In den Tests stehen nur Platzhalter-IBANs.
OK	<code>wrangler.toml</code> passt: Ausgabeordner <code>.</code> , D1-Binding <code>DB</code> → <code>kruckenhau</code> , aktuelles Kompatibilitätsdatum, Absender und Empfänger als normale Variablen.
OK	Alle 5 Testreihen bestanden (Datenbank, Schnittstelle, Zugang, Bestellseite, QR-Code).
OK	Das Kontaktformular fällt nicht aus, wenn der Mailversand fehlt. Ohne <code>RESEND_API_KEY</code> wird die Anfrage trotzdem gespeichert. Das Formular speichert keine IP-Adresse, wie es die Datenschutzerklärung verspricht.
OK	Die Verwaltung ist ohne Einrichtung gesperrt. Solange <code>ACCESS_TEAM_DOMAIN</code> , <code>ACCESS_AUD</code> und <code>VERWALTUNG_EMAILS</code> fehlen, kommt niemand hinein. Du kannst also nichts versehentlich offen lassen.
OK	Sicherheits-Header gesetzt, „Meine Bestellungen“ ist gegen Indexierung und Caching geschützt, <code>docs/</code> und <code>scripts/</code> sind für Besucher gesperrt.
OK	<code>.dev.vars</code> und <code>.wrangler/</code> stehen in <code>.gitignore</code> . Lokale Geheimnisse landen also nicht versehentlich auf GitHub.

Das solltest du beachten oder beheben lassen

Stand	Punkt und Empfehlung
Wichtig	Die E-Mail könnte beim Domain-Umzug ausfallen. Die Einträge <code>mail</code> (A) und <code>imap</code> (CNAME) müssen in Cloudflare auf graue Wolke (DNS only) stehen. Zeigen sie auf „Proxied“, kommen keine E-Mails mehr an. Falls bei world4you DNSSEC aktiv ist, musst du es vor dem Nameserver-Wechsel abschalten. Sonst ist die Domain bis zu einen Tag lang nicht erreichbar. → Schritt 6

Wichtig

Cloudflare Web Analytics passt nicht zur Datenschutzerklärung. Das README empfiehlt, es einzuschalten. Dabei bindet Cloudflare aber ein Messskript von `static.cloudflareinsights.com` ein. Die Datenschutzerklärung sagt „kein Analyse-Tool“, und die Projektregel lautet „keine externen Ressourcen“. Deshalb: **nicht einschalten**, sondern die skriptfreie Statistik nutzen (Schritt 8). Alternativ passt ihr vorher die Datenschutzerklärung an.

Mittel

Interne Dateien sind vermutlich öffentlich abrufbar. Weil der ganze Projektordner veröffentlicht wird, lassen sich z. B. `/README.md`, `/CLAUDE.md`, `/UMSETZUNGSPLAN.md`, `/wrangler.toml` und `/schema.sql` im Browser öffnen. Geheimnisse stehen darin keine, wohl aber interne Pläne, DNS-Adressen und die Datenbank-Kennung. **Empfehlung:** in `_redirects` sperren, so wie es für `docs/` schon gemacht ist. Das ist eine kleine Code-Änderung, die ich übernehmen kann. Prüfen: Schritt 10.

Mittel

`wrangler.toml` ist die „Quelle der Wahrheit“. Hat ein Pages-Projekt diese Datei, zeigt Cloudflare Variablen und Bindings im Dashboard nur an und lässt sie dort nicht ändern. Das README sagt an zwei Stellen etwas anderes. `CONTACT_TO` / `CONTACT_FROM` änderst du also in `wrangler.toml`. **Secrets** legst du dagegen weiterhin im Dashboard an.

Mittel

Vorschau-Adressen schreiben in die echte Datenbank. Jeder Branch bekommt eine eigene Vorschau (`...kruckenhaut.pages.dev`), und weil `wrangler.toml` nur eine Datenbank kennt, hängt auch die Vorschau an der echten D1. Testanfragen von dort landen also bei den echten Anfragen. Das ist harmlos, solange du es weißt.

Mittel

Mit und ohne `www`: Alle Seiten nennen `https://www.kruckenhaut.at` als Hauptadresse. `kruckenhaut.at` ohne `www` sollte deshalb per Weiterleitung dorthin führen (Schritt 7). Sonst gibt es zwei Adressen für dieselbe Seite, und auch die Verwaltungs-Anmeldung wäre doppelt einzurichten.

Klein

`robots.txt` : Die `Disallow`-Zeilen am Ende gehören technisch nur zum letzten Block (`Google-Extended`) und gelten nicht für alle Suchmaschinen. Das ist nicht schlimm, lässt sich aber zusammen mit dem Punkt oben beheben.

Klein

README-Unstimmigkeit: Die Tabelle nennt „ab 125 €“, die Projektleitung (`CLAUDE.md`) „ab 120 €“. Auf der Website steht einheitlich **ab 125 €**. Nur die Anleitung ist veraltet, die Website selbst ist richtig.

1

Konten & Vorbereitung

ca. 10 Minuten

Leg dir diese Zugänge bereit, am besten gespeichert in einem Passwortmanager:

Dienst	Wofür	Adresse
Cloudflare	Hosting, Datenbank, DNS, Anmeldung	dash.cloudflare.com
GitHub	Die Website-Dateien	github.com/Tyrolius/Kruckenhaus
Resend	Versand der E-Mails	resend.com
world4you	Domain-Registrar und Postfach info@	my.world4you.com
Airbnb	Kalender-Export-Link	airbnb.at

Cloudflare-Konto absichern

Oben rechts auf das Profil-Symbol → **My Profile** → **Authentication** → **Two-Factor Authentication** einschalten (z. B. mit einer Authenticator-App). Über dieses Konto laufen Website, Datenbank mit Kundendaten und Domain. Ein gestohlenes Passwort würde alles gefährden.

Tipp: Wer darf mit?

Soll Kathrin ebenfalls Zugriff haben, lädst du sie unter **Manage Account** → **Members** mit eigener E-Mail ein. Gebt euch nicht ein gemeinsames Passwort weiter.

2

Pages-Projekt prüfen bzw. anlegen

ca. 10 Minuten

Schon erledigt?

Links **Workers & Pages** öffnen. Steht dort ein Projekt **kruckenhaus** mit dem Hinweis „Connected to GitHub“ und einem grünen letzten Deployment? Dann springst du zu „Einstellungen kontrollieren“ weiter unten.

Neu anlegen

- Workers & Pages** → **Create** → **Pages** → **Connect to Git**. Den Reiter **Pages** wählen, nicht „Workers“.
- GitHub-Konto verbinden und das Repository **Tyrolius/Kruckenhaus** auswählen.
- Projektname: `kruckenhaus`. Dieser Name muss genau so lauten, sonst passt die Adresse `kruckenhaus.pages.dev` nicht.
- Build-Einstellungen: **Framework preset** = `None`, **Build command** = leer lassen, **Build output directory** = `/` (bzw. `.`), **Production branch** = `master`.
- Save and Deploy**. Nach 1–2 Minuten ist die Seite unter `https://kruckenhaus.pages.dev` erreichbar.

Einstellungen kontrollieren

- kruckenhaus** → **Deployments**: Das oberste Deployment muss „Success“ zeigen. Klick darauf → **Build log**. Dort sollte stehen, dass `wrangler.toml` gefunden wurde und Functions kompiliert wurden. Ein rotes „Failed“ bedeutet: Log-Text kopieren und mir schicken.

2. **Settings** → **Bindings**: Hier muss **D1 database** mit dem Namen `DB` → `kruckenhaut` stehen. Der Eintrag ist ausgegraut, weil er aus `wrangler.toml` kommt. Das ist korrekt.
3. **Settings** → **Variables and Secrets**: `CONTACT_TO` und `CONTACT_FROM` stehen hier als normale Variablen.
4. **Settings** → **Builds** → **Branch control**: Production branch = `master`. Die Vorschauen für andere Branches bleiben eingeschaltet. Sie sind praktisch, um Änderungen anzusehen, bevor sie live gehen.

3

Datenbank (D1) prüfen

ca. 10 Minuten

Stand 30.09.2026: bereits geprüft

Die Datenbank und die Tabelle `anfragen` sind vorhanden. Es fehlen nur die Hofladen-Tabellen. Die Schritte unten brauchst du erst, wenn der Hofladen startet, oder um später selbst nachzusehen.

1. **Storage & Databases** → **D1 SQL Database** → `kruckenhaut` öffnen.
2. Die Datenbank-ID muss mit `wrangler.toml` übereinstimmen: `421aec56-afab-4d60-9119-9512f904aa5a`.
3. Reiter **Console** öffnen und diese Abfrage ausführen:

```
SELECT name FROM sqlite_master WHERE type IN ('table','view') ORDER BY name;
```

Wenn in der Liste ...	... dann
<code>anfragen</code> fehlt	Den gesamten Inhalt von <code>schema.sql</code> (auf GitHub öffnen → „Raw“ → alles kopieren) in die Console einfügen und ausführen. Ohne diese Tabelle kann das Kontaktformular nichts speichern.
<code>produkte</code> , <code>chargen</code> , <code>bestellungen</code> ... fehlen	Das betrifft nur den Hofladen. Zuerst <code>schema-hofladen.sql</code> , danach <code>hofladen-produkte.sql</code> einfügen und ausführen. Beide Dateien kannst du gefahrlos mehrfach ausführen.
<code>einheiten</code> , <code>buchungen</code> , <code>naechte</code> , <code>preisperioden</code> stehen drin	Das ist richtig so. Es ist das vorbereitete Buchungsmodell für später. Nicht löschen.

Anfragen ansehen

Hier findest du jederzeit alle Formular-Einsendungen, auch wenn einmal eine E-Mail nicht ankommt:

```
SELECT erstellt_am, name, email, anreise, abreise, personen, nachricht  
FROM anfragen ORDER BY erstellt_am DESC LIMIT 50;
```

Vorsicht in der Console

Die Console führt alles sofort und ohne Rückfrage aus. Befehle mit `DELETE`, `DROP` oder `UPDATE` nur ausführen, wenn du genau weißt, was sie tun. Unter **Time Travel** kann Cloudflare die Datenbank auf einen Stand der letzten 7 Tage (Free-Tarif) zurücksetzen. Das ist dein Sicherheitsnetz.

4

E-Mail-Versand mit Resend

ca. 15 Minuten

Schon erledigt?

In Resend unter **Domains** steht `kruckenhaut.at` auf **Verified**, und in Cloudflare unter **Settings** → **Variables and Secrets** gibt es `RESEND_API_KEY` (Typ „Secret“)? Laut den world4you-Einträgen ist die Domain bei Resend vermutlich schon hinterlegt.

1. resend.com → **Domains** → **Add Domain** → `kruckenhaut.at`, Region **EU (Ireland)**. Resend zeigt drei bis vier DNS-Einträge (DKIM `resend._domainkey`, MX und TXT für `send`). Diese Einträge trägst du dort ein, wo die DNS gerade verwaltet wird: vor Schritt 6 bei world4you, danach in Cloudflare.
2. Warten, bis Resend „Verified“ zeigt, dann **API Keys** → **Create API Key**. Berechtigung: **Sending access**, Domain: `kruckenhaut.at`. Den Schlüssel sofort kopieren, er wird nur einmal angezeigt.
3. Cloudflare: **Workers & Pages** → `kruckenhaut` → **Settings** → **Variables and Secrets** → **Add**
Typ **Secret** · Name `RESEND_API_KEY` · Wert = der Schlüssel · Umgebung **Production**.
4. Secrets wirken erst mit dem nächsten Deployment: **Deployments** → beim obersten Eintrag ... → **Retry deployment**.

Der Absender `website@kruckenhaut.at` muss kein echtes Postfach sein. Antworten gehen per „Antworten an“ an den Gast bzw. an `info@`.

5

Airbnb-Kalender verbinden

ca. 5 Minuten

1. Airbnb → **Kalender** der Wohnung → **Verfügbarkeit** → **Kalender verknüpfen** → **Kalender exportieren** → Link kopieren (endet auf `.ics?s=...`).
2. Cloudflare: `kruckenhaut` → **Settings** → **Variables and Secrets** → **Add** · Typ **Secret** · Name `AIRBNB_ICAL_URL` · Wert = der Link.
3. **Retry deployment** wie in Schritt 4.
4. Test: `https://kruckenhaut.pages.dev/api/availability` im Browser öffnen. Du solltest eine Liste mit Datumsangaben sehen, keine Fehlermeldung.

Dieser Link ist ein Schlüssel

Mit ihm kann jeder deine Belegung auslesen. Teile ihn nicht per WhatsApp, E-Mail oder in einer Claude-Sitzung, und schreib ihn in keine Datei im Projekt. Falls er doch einmal öffentlich wird: In Airbnb kannst du einen neuen Link erzeugen und das Secret ersetzen.

Der Abgleich läuft nur in eine Richtung, von Airbnb zur Website, und wird bis zu 1 Stunde zwischengespeichert. Bestätigst du eine Direktbuchung, **blockierst du die Tage selbst im Airbnb-Kalender**.

Die Domain bleibt bei world4you registriert, und dein Postfach info@ bleibt ebenfalls dort. Es ändert sich nur, **wer das „Telefonbuch“ (DNS) führt**. Das ist der heikelste Schritt, weil ein fehlender Eintrag die E-Mail lahmlegt. Deshalb gehst du genau in dieser Reihenfolge vor.

Schon erledigt?

In Cloudflare unter **Account Home** (bzw. „Websites“) steht `kruckenhaut.at` mit dem Status **Active**? Dann weiter mit Schritt 7. Steht dort „Pending“, fehlt nur noch der Nameserver-Wechsel (6d).

6a • Vorher sichern

1. world4you-Kundencenter → **Domains** → `kruckenhaut.at` → **DNS**: Screenshot bzw. Ausdruck aller Einträge.
2. Im selben Menü nachsehen, ob **DNSSEC** aktiv ist. Wenn ja, **jetzt abschalten** und 24 Stunden warten, bevor du in 6d die Nameserver änderst.

6b • Domain in Cloudflare aufnehmen

1. Cloudflare → **Add a domain** → `kruckenhaut.at` → „Quick scan for DNS records“ → Tarif **Free**.
2. Cloudflare zeigt die gefundenen Einträge. Vergleiche sie mit der Tabelle auf der nächsten Seite und ergänze, was fehlt (**Add record**).

6c • Diese Einträge müssen in Cloudflare stehen

Zuerst setzt du bei jedem Eintrag das Häkchen, dann stellst du die Nameserver um. Die Spalte „Wolke“ ist entscheidend.

✓	Name	Typ	Inhalt	Wolke
☐	@	MX, Prio 10	<code>mail.kruckenhaut.at</code>	-
☐	mail	A	<code>81.19.149.74</code>	grau!
☐	imap	CNAME	<code>imap.world4you.com</code>	grau!
☐	@	TXT	<code>v=spf1 mx include:spf.w4ymail.at -all</code>	-
☐	_dmarc	TXT	<code>v=DMARC1;p=none;</code>	-
☐	resend._domainkey	TXT	langer <code>p=MIGf...</code> -Schlüssel, 1:1 aus world4you kopieren	-
☐	send	MX, Prio 10	<code>feedback-smtp.eu-west-1.amazonses.com</code>	-
☐	send	TXT	<code>v=spf1 include:amazonses.com ~all</code>	-
☐	weitere, z. B. smtp, pop, webmail, autodiscover	wie bei world4you	wie bei world4you	grau!
☐	@ und www	A	<code>81.19.145.44</code> (altes Webhosting): löschen . Wird in Schritt 7 automatisch ersetzt.	-

Stand der Einträge laut README: 03.09.2026. Maßgeblich ist dein Screenshot aus 6a. Findest du dort einen Eintrag, der hier fehlt, übernimm ihn ebenfalls.

Graue Wolke = „DNS only“

Cloudflare kann nur Web-Verkehr (Port 80/443) weiterleiten, keine E-Mail. Steht `mail` oder `imap` auf der orangenen Wolke, bekommt dein Mailprogramm keine Verbindung mehr. Zum Umstellen klickst du beim Eintrag auf **Edit** und schiebst den Schalter „Proxy status“ auf aus.

6d • Nameserver bei world4you umstellen

1. Cloudflare zeigt dir zwei Nameserver, etwa `anna.ns.cloudflare.com` und `bob.ns.cloudflare.com`. Deine lauten anders, verwende genau deine.
2. world4you → **Domains** → **kruckenhhaus.at** → **Nameserver bearbeiten** → die world4you-Nameserver durch die zwei Cloudflare-Nameserver ersetzen → speichern.
3. Warten. Meist dauert es wenige Stunden, selten bis 24 Stunden. Cloudflare schickt eine E-Mail, wenn die Domain „Active“ ist.
4. **Sofort danach testen:** eine E-Mail von einer fremden Adresse (z. B. Gmail) an `info@` schicken **und** eine von `info@` nach außen. Kommt beides an, ist der schwierigste Teil geschafft.

Klappt die E-Mail nicht und du findest den Fehler nicht, kannst du bei world4you die alten Nameserver (`ns1.world4you.at`, `ns2.world4you.at`) wieder eintragen. Dann ist innerhalb weniger Stunden alles wie vorher.

7

Domain an die Website hängen

ca. 10 Minuten

1. **Workers & Pages** → **kruckenhhaus** → **Custom domains** → **Set up a custom domain** → `www.kruckenhhaus.at` → **Activate domain**. Cloudflare legt den passenden DNS-Eintrag selbst an.
2. Dasselbe noch einmal für `kruckenhhaus.at` (ohne `www`).
3. Beide Einträge müssen nach einigen Minuten **Active** zeigen. Das SSL-Zertifikat kommt automatisch.

Weiterleitung ohne `www` → mit `www`

1. In der Domain `kruckenhhaus.at`: **Rules** → **Overview** → **Create rule** → **Redirect Rule** → Vorlage „Redirect from Root to WWW“.
2. Prüfen, dass das Ziel `https://www.kruckenhhaus.at` lautet, der Statuscode **301** ist und „Preserve query string“ an ist → **Deploy**.
3. Test: `kruckenhhaus.at/preise.html` eingeben. Der Browser muss auf `https://www.kruckenhhaus.at/preise.html` landen.

HTTPS absichern

- **SSL/TLS** → **Edge Certificates: Always Use HTTPS** = an. **Minimum TLS Version** = 1.2.
- HSTS erst einschalten, wenn alles seit ein paar Wochen stabil läuft. Es lässt sich nicht schnell rückgängig machen.

8

Diese Einstellungen bewusst nicht einschalten

ca. 5 Minuten

Die Website verspricht in der Datenschutzerklärung **keine Cookies, kein Analyse-Tool und keine externen Skripte**. Deshalb gibt es auch keinen Cookie-Banner. Einige Cloudflare-Schalter würden dieses Versprechen still brechen:

Einstellung	Soll	Warum
Web Analytics / RUM (Analytics & Logs, auch im Pages-Projekt unter „Metrics“)	aus	Bindet ein Messskript von einer fremden Domain ein, das der Datenschutzerklärung widerspricht.
Bot Fight Mode (Security → Settings → Filter „Bot traffic“)	aus	Arbeitet mit dem Cookie <code>__cf_bm</code> . Laut Cloudflare kann er außerdem Anfragen an Schnittstellen herausfordern, also auch das Kontaktformular und den Kalender.
Zaraz	nicht einrichten	Ist ein Werkzeug zum Einbinden von Tracking-Tools.
Rocket Loader (Speed → Optimization)	aus	Schreibt die Skripte um und kann Menü, Kalender und Formular stören.
Email Address Obfuscation (Scrape Shield)	aus	Verändert die E-Mail-Links und fügt ein Skript ein. Ohne diese Einstellung bleibt die Seite genau so, wie sie im Repository liegt.

Besucherzahlen trotzdem sehen, ganz ohne Skript

Weil der Verkehr über Cloudflare läuft, zählt Cloudflare ohnehin mit: In der Domain unter **Analytics & Logs** → **HTTP Traffic** (bzw. „Traffic“) siehst du Aufrufe, Länder und Datenmenge. Suchbegriffe und Klicks aus Google liefert die **Google Search Console** (Bestätigung per DNS-TXT-Eintrag, siehe README). Beides kommt ohne jede Änderung an der Website aus.

9

Hofladen-Verwaltung absichern

ca. 20 Minuten, erst wenn der Hofladen startet

Die Verwaltung unter `/verwaltung/` zeigt Kundendaten. Sie ist doppelt geschützt: Cloudflare Access fragt einen E-Mail-Code ab, und die Website prüft diese Anmeldung zusätzlich selbst.

9a • Zero Trust einrichten

- Links **Zero Trust** öffnen. Beim ersten Mal einen Team-Namen wählen, z. B. `kruckenhhaus`, und den Tarif **Free** (bis 50 Nutzer, 0 €). Cloudflare fragt eventuell nach einer Zahlungsmethode. Belastet wird nichts.
- Access** → **Applications** → **Add an application** → **Self-hosted**. Name `Hofladen-Verwaltung`, Session Duration z. B. `1 month`.
- Adressen, **zwei Einträge**: `www.kruckenhhaus.at` mit Pfad `verwaltung` und `www.kruckenhhaus.at` mit Pfad `api/verwaltung`. Dank der `www`-Weiterleitung aus Schritt 7 brauchst du die Variante ohne `www` nicht.
- Policy: Name `Familie`, Action **Allow**, Include → **Emails** → eure Adressen.
- Anmeldemethode **One-time PIN** (Standard) → speichern.
- In der Übersicht der Anwendung den **Application Audience (AUD) Tag** kopieren. Die Team-Adresse (`cloudflareaccess.com`) steht unter **Settings** → **Custom Pages** bzw. „Team domain“.

9b · Werte als Secrets hinterlegen

Workers & Pages → kruckenhaut → Settings → Variables and Secrets → Add, jeweils Typ **Secret**, Umgebung **Production**:

Name	Wert
ACCESS_TEAM_DOMAIN	z.B. kruckenhaut.cloudflareaccess.com (ohne https://)
ACCESS_AUD	der AUD-Tag aus 9a
VERWALTUNG_EMAILS	dieselben Adressen wie in der Policy, mit Komma getrennt
BANK_INHABER , BANK_IBAN , BANK_BIC , BANK_NAME	optional, für den Überweisungs-QR-Code. Ohne diese Werte gibt es keinen QR-Code, sonst funktioniert alles.

Danach **Retry deployment**. Test: `https://www.kruckenhaut.at/verwaltung/` → E-Mail eingeben → Code eintragen.

Person hinzufügen oder entfernen

Du änderst die Adresse **immer an beiden Stellen**: in der Access-Policy **und** in VERWALTUNG_EMAILS . Die Website lässt nur Personen hinein, die in beiden Listen stehen.

Ausprobieren ohne echte Daten: `.../verwaltung/?entwurf` zeigt die Verwaltung mit Beispieldaten. Dabei wird nichts gespeichert.

10 Abnahme-Test vor dem Livegang

ca. 20 Minuten, am Handy und am Computer

Technik

- ☐ `https://www.kruckenhaut.at` lädt mit Schloss-Symbol, `kruckenhaut.at` leitet auf `www` weiter.
- ☐ Kontaktformular: Testanfrage abschicken. Die E-Mail kommt bei `info@` an (auch im Spam-Ordner nachsehen), **und** die Anfrage steht in D1 (Abfrage aus Schritt 3).
- ☐ Preise-Seite: Der Belegungskalender zeigt die Airbnb-Buchungen.
- ☐ E-Mail an `info@` empfangen **und** von `info@` versenden klappt nach dem DNS-Umzug.
- ☐ `/docs/OPTIMIERUNGSPLAN.md` leitet auf die Startseite um, ist also gesperrt.
- ☐ `/README.md` , `/CLAUDE.md` , `/wrangler.toml` aufrufen. Zeigt der Browser den Text an, sag mir Bescheid, dann sperre ich die Dateien (siehe Prüfergebnis).
- ☐ `/verwaltung/` verlangt eine Anmeldung (bzw. zeigt „gesperrt“, solange Schritt 9 fehlt).
- ☐ Browser-Entwicklertools → Reiter „Application/Speicher“ → Cookies: Auf den normalen Seiten steht **kein** Cookie.

Inhalte (offene Punkte aus dem README)

- ☐ Echte Fotos statt Platzhalter, vor allem das Startseiten-Bild und `images/hero/hof-panorama.jpg` für die Vorschau beim Teilen.
- ☐ Gästestimmen auf der Startseite: echte Zitate mit Einverständnis oder entfernen.
- ☐ Alpaka-Namen (Noblesse, Bellissima, Marée) eintragen.
- ☐ Social-Media-Links im Footer: echte Profile verlinken oder Symbole entfernen.
- ☐ Saisonpreise mit Airbnb abgleichen, damit das Versprechen „Bestpreis“ stimmt.
- ☐ Impressum und Datenschutz von der WKO Tirol oder einem Anwalt gegenlesen lassen.
- ☐ Google Search Console einrichten und `sitemap.xml` einreichen.

11

Alltag: veröffentlichen, zurückrollen, nachsehen

Situation	So geht's
Änderung ansehen, bevor sie live geht	Änderungen auf einem Feature-Branch machen (so arbeiten auch die Claude-Sitzungen). Cloudflare baut dafür eine Vorschau: Deployments → Eintrag des Branches → Link „Visit“. Gefällt es dir, den Pull Request auf GitHub mergen, dann ist die Änderung live.
Etwas ist kaputt gegangen	Deployments → das letzte funktionierende Deployment → ... → Rollback to this deployment . Die alte Version ist in Sekunden wieder da. Danach in Ruhe den Fehler beheben.
Neues Secret oder geänderter Wert	Speichern allein reicht nicht. Danach immer Retry deployment .
Fehlermeldung einer Function	kruckenhau → Deployments → (aktuelles) → Functions → Real-time Logs → Begin log stream , dann das Formular noch einmal abschicken. Die Fehlermeldung erscheint live.
Empfänger-Adresse ändern	In <code>wrangler.toml</code> (<code>CONTACT_TO</code>), nicht im Dashboard.
Kosten im Blick	Alles hier läuft im kostenlosen Tarif. Das Limit liegt bei 100.000 Function-Aufrufen pro Tag, dafür bräuchte die Website ein Vielfaches ihres heutigen Verkehrs. Statische Seiten zählen nicht mit. Bei Überschreitung gibt es eine Fehlerseite, aber keine Rechnung. Empfehlung: Settings → Runtime → Fail open / closed auf Fail open lassen. Dann bleiben die Seiten sichtbar, und nur Formular und Kalender pausieren bis Mitternacht (UTC).

Übersicht aller Secrets (Namen, nie die Werte!)

`RESEND_API_KEY` • `AIRBNB_ICAL_URL` • `ACCESS_TEAM_DOMAIN` • `ACCESS_AUD` • `VERWALTUNG_EMAILS` • optional `BANK_INHABER` , `BANK_IBAN` , `BANK_BIC` , `BANK_NAME` . Normale Variablen in `wrangler.toml` : `CONTACT_TO` , `CONTACT_FROM` .