

PARTIE 1 : Conteneurisation Docker

Durée : 45 minutes

Objectifs

Dans cette première partie, vous allez conteneuriser les 5 microservices de la plateforme CloudShop en appliquant les **best practices** apprises durant les Jours 1 et 2.

Compétences évaluées : - Multi-stage builds pour optimiser la taille des images - Sécurité (utilisateur non-root, scan de vulnérabilités) - Images optimisées (< 200MB par service) - Docker Compose pour l'orchestration locale

Travail à Réaliser

Tâche 1.1 : Dockerfiles Multi-Stage (15 points)

Créez un Dockerfile optimisé pour chaque microservice :

1.1.1 - Frontend (React + Vite)

Fichier : src/frontend/Dockerfile

Contraintes : - **Stage 1 (build)** : Node.js 20-alpine, installer dépendances, build Vite - **Stage 2 (runtime)** : Nginx alpine, copier uniquement /dist - Taille cible : < 50MB - Port : 80

Indices :

Stage 1: Build

FROM node:20-alpine **AS** builder

WORKDIR /app

COPY package*.json ./

RUN npm ci --only=production

COPY . .

RUN npm run build

Stage 2: Production

FROM nginx:alpine

COPY --from=builder /app/dist /usr/share/nginx/html

COPY nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf

EXPOSE 80

CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

Configuration Nginx requisite (nginx.conf) :

```
server {  
    listen 80;  
    location / {  
        root /usr/share/nginx/html;  
        try_files $uri $uri/ /index.html;  
    }  
}
```

1.1.2 - API Gateway (Node.js Express)

Fichier : src/api-gateway/Dockerfile

Contraintes : - Base image : node:20-alpine - Utilisateur non-root (créer node user)

- Taille cible : < 150MB - Port : 8080 - Healthcheck HTTP /health

Template :

FROM node:20-alpine

Créer un utilisateur non-root

RUN addgroup -g 1001 appgroup && \
adduser -D -u 1001 -G appgroup appuser

WORKDIR /app

Copier seulement package.json d'abord (cache layer)

COPY --chown=appuser:appgroup package*.json ./

RUN npm ci --only=production && npm cache clean --force

Copier le code

COPY --chown=appuser:appgroup ..

Changer d'utilisateur

USER appuser

EXPOSE 8080

Healthcheck

```
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s --start-period=5s --retries=3 \  
  CMD node -e "require('http').get('http://localhost:8080/health', (r) =>  
{process.exit(r.statusCode === 200 ? 0 : 1)})"
```

```
CMD ["node", "server.js"]
```

1.1.3 - Auth Service (Node.js)

Fichier : src/auth-service/Dockerfile

Contraintes : - Identique à API Gateway - Port : 8081 - Healthcheck : /health

1.1.4 - Products API (Python FastAPI)

Fichier : src/products-api/Dockerfile

Contraintes : - **Stage 1** : python:3.11-slim avec build dependencies - **Stage 2** :
python:3.11-slim runtime only - Utilisateur non-root - Taille cible : < 180MB - Port :
8082

Template :

Stage 1: Build

```
FROM python:3.11-slim AS builder
```

```
WORKDIR /app
```

Installer build dependencies

```
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \  
  gcc \  
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
```

Copier requirements et installer

```
COPY requirements.txt .
```

```
RUN pip install --no-cache-dir --user -r requirements.txt
```

Stage 2: Runtime

```
FROM python:3.11-slim
```

WORKDIR /app

Créer utilisateur non-root

RUN useradd -m -u 1001 appuser

Copier les packages Python depuis builder

COPY --from=builder /root/.local /home/appuser/.local

ENV PATH=/home/appuser/.local/bin:\$PATH

Copier le code

COPY --chown=appuser:appuser ..

USER appuser

EXPOSE 8082

HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s --start-period=5s --retries=3 \

CMD python -c "import urllib.request;
urllib.request.urlopen('http://localhost:8082/health').read()"

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8082"]

1.1.5 - Orders API (Go)

Fichier : src/orders-api/Dockerfile

Contraintes : - **Stage 1** : golang:1.21-alpine pour build - **Stage 2** : alpine:latest (distroless optionnel si bonus) - Binary statique (CGO_ENABLED=0) - Taille cible : < 20MB - Port : 8083

Template :

Stage 1: Build

FROM golang:1.21-alpine **AS** builder

WORKDIR /app

Copier go.mod et go.sum

COPY go.mod go.sum ./

RUN go mod download

Copier le code et build

COPY . .

RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=linux go build -a -installsuffix cgo -o orders-api .

Stage 2: Runtime

FROM alpine:latest

RUN apk --no-cache add ca-certificates

WORKDIR /root/

Créer utilisateur non-root

RUN addgroup -g 1001 appgroup && \
adduser -D -u 1001 -G appgroup appuser

Copier le binary

COPY --from=builder --chown=appuser:appgroup /app/orders-api .

USER appuser

EXPOSE 8083

HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s --start-period=5s --retries=3 \
CMD wget --no-verbose --tries=1 --spider http://localhost:8083/health || exit 1

CMD ["/orders-api"]

Tâche 1.2 : .dockerignore (2 points)

Créez un fichier .dockerignore pour chaque service afin d'exclure les fichiers inutiles.

Exemple générique :

```
node_modules
npm-debug.log
.git
.gitignore
README.md
.env
.env.local
```

Dockerfile
docker-compose.yml
*.md
.vscode
.idea
dist
build
*.test.js
coverage

Tâche 1.3 : Docker Compose (3 points)

Créez un docker-compose.yml à la racine du projet pour démarrer **tous les services en local**.

Fichier : docker-compose.yml

Contraintes : - Network cloudshop-net créé - PostgreSQL en volume persistant - Variables d'environnement via .env - Healthchecks configurés - Depends_on avec conditions

Template :

version: '3.9'

networks:
 cloudshop-net:
 driver: bridge

volumes:
 postgres-data:

services:
 # Base de données
 postgres:
 image: postgres:15-alpine
 container_name: cloudshop-postgres
 environment:
 POSTGRES_DB: cloudshop
 POSTGRES_USER: admin
 POSTGRES_PASSWORD: \${POSTGRES_PASSWORD:-changeme}
 volumes:

```
- postgres-data:/var/lib/postgresql/data
networks:
- cloudshop-net
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U admin -d cloudshop"]
  interval: 10s
  timeout: 5s
  retries: 5
ports:
- "5432:5432"
```

Auth Service

```
auth-service:
  build:
    context: ./src/auth-service
    dockerfile: Dockerfile
  container_name: cloudshop-auth
  environment:
    PORT: 8081
    DATABASE_URL: postgresql://admin:${POSTGRES_PASSWORD:-changeme}
  @postgres:5432/cloudshop
  JWT_SECRET: ${JWT_SECRET:-secret-key-change-in-prod}
  depends_on:
    postgres:
      condition: service_healthy
  networks:
  - cloudshop-net
  ports:
  - "8081:8081"
```

Products API

```
products-api:
  build:
    context: ./src/products-api
    dockerfile: Dockerfile
  container_name: cloudshop-products
  environment:
    PORT: 8082
    DATABASE_URL: postgresql://admin:${POSTGRES_PASSWORD:-changeme}
  @postgres:5432/cloudshop
  depends_on:
    postgres:
      condition: service_healthy
```

```
networks:
  - cloudshop-net
ports:
  - "8082:8082"
```

Orders API

```
orders-api:
  build:
    context: ./src/orders-api
    dockerfile: Dockerfile
  container_name: cloudshop-orders
  environment:
    PORT: 8083
    DATABASE_URL: postgresql://admin:${POSTGRES_PASSWORD:-changeme}
@postgres:5432/cloudshop
  depends_on:
    postgres:
      condition: service_healthy
  networks:
    - cloudshop-net
  ports:
    - "8083:8083"
```

API Gateway

```
api-gateway:
  build:
    context: ./src/api-gateway
    dockerfile: Dockerfile
  container_name: cloudshop-gateway
  environment:
    PORT: 8080
    AUTH_SERVICE_URL: http://auth-service:8081
    PRODUCTS_SERVICE_URL: http://products-api:8082
    ORDERS_SERVICE_URL: http://orders-api:8083
  depends_on:
    - auth-service
    - products-api
    - orders-api
  networks:
    - cloudshop-net
  ports:
    - "8080:8080"
```



```
# Frontend
frontend:
  build:
    context: ./src/frontend
    dockerfile: Dockerfile
  container_name: cloudshop-frontend
  environment:
    API_URL: http://localhost:8080
  depends_on:
    - api-gateway
  networks:
    - cloudshop-net
  ports:
    - "3000:80"
```

Fichier .env à créer :

```
POSTGRES_PASSWORD=secure_postgres_password_123
JWT_SECRET=super-secret-jwt-key-256-bits
```

Validation

Tests à effectuer :

1. Build toutes les images

`docker-compose build`

2. Vérifier la taille des images

`docker images | grep cloudshop`

Attendu :

```
# cloudshop-frontend    < 50MB
# cloudshop-gateway     < 150MB
# cloudshop-auth        < 150MB
# cloudshop-products    < 180MB
# cloudshop-orders      < 20MB
```

3. Démarrer la stack

`docker-compose up -d`

4. Vérifier que tous les services sont UP

docker-compose ps

5. Tester les endpoints

```
curl http://localhost:3000      # Frontend (HTML)
curl http://localhost:8080/health # API Gateway
curl http://localhost:8081/health # Auth Service
curl http://localhost:8082/health # Products API
curl http://localhost:8083/health # Orders API
```

6. Scanner les vulnérabilités (avec Trivy)

```
trivy image cloudshop-frontend:latest
trivy image cloudshop-gateway:latest
# Aucun CRITICAL ne doit être présent
```

7. Vérifier que les conteneurs tournent en non-root

```
docker exec cloudshop-gateway whoami # Doit afficher "appuser" ou similaire
```

8. Logs

```
docker-compose logs -f api-gateway
```

Barème (20 points)

Aide

Problème : Image trop volumineuse

Solution : - Utiliser des images alpine ou slim - Multi-stage builds (ne copier que le nécessaire) - Supprimer les caches : npm cache clean --force, apt-get clean

Problème : Permission denied

Solution : - Vérifier COPY --chown=user:group - Ajouter USER username avant CMD

Problème : Service ne démarre pas

Solution :

```
docker-compose logs <service-name>
docker exec -it <container> sh
```

Problème : Healthcheck échoue

Solution : - Vérifier que le endpoint /health existe dans le code - Augmenter start-period dans le healthcheck - Tester manuellement : curl http://localhost:8080/health

Ressources

- [Dockerfile Best Practices](#)
 - [Multi-Stage Builds](#)
 - [Docker Compose File Reference](#)
 - [Trivy Scanner](#)
-

Une fois cette partie terminée, passez à PARTIE2_KUBERNETES.md !