

נושאי השיעור:

1. Cors policies
2. Static folder
3. Middleware
4. logger

מהלך השיעור:

- חזרה

- Cors

Cors זוהי למעשה שכבת אבטחה פשוטה ביותר שהדפדפן מיישם על מנת שאתרי אינטרנט ישלחו בקשות API רק לשרתים אליהם הם מורשים.

על מנת להכניס את האתר לרשימת האתרים המורשים בשרת, יש להתקין את ספריית cors ולהוסיף את המiddleware הבא:

```
app.use(cors({  
  origin: "http://127.0.0.1:5500",  
}))
```

נציין כי הבקשה מתקבלת בשרת והפעולה מתבצעת ולכן בבקשות קריטיות כמו בקשת DELETE הדפדפן מוסיף בקשה נוספת, בקשה מקדימה preflight אשר נשלחת לשרת על מנת לוודא שאותו אתר מורשה לפנות אליו. במידה ולא, הבקשה בכלל לא יוצאת.

- תיקייה סטטית

תיקייה סטטית הינה תיקייה אשר מכילה קבצים שניתן לשלוף אותם מהשרת בצורה קלה.

משימה:

יש להגדיר תיקייה סטטית ציבורית ולהציב בתוכה קובץ PDF שיהיה תקנון הפרטיות של המערכת.

יש לאפשר גישה לתיקייה הסטטית באמצעות המידלור המובנה של אקספרס

```
app.use(express.static("public"))
```

- Custom middleware

- chulk

- Morgan logger

- אם נספיק – error handling