

[illegible]

<code>split(prefix=None, maxsplit=-1)</code>	不带参数则默认以空格为分隔符切分字符串。如果 <code>maxsplit</code> 参数有设置，则仅前 <code>maxsplit</code> 个字符串。返回切片后的字符串并修改原字符串。
<code>splittimes(keepends=True)</code>	在输出结果里是否有空字符串。默认为 <code>False</code> ，不包含空字符串。如果为 <code>True</code> ，则保留原字符串。
<code>strip([prefix, start, end])</code>	检查字符串是否以 <code>prefix</code> 开头，是否以 <code>end</code> 结尾，是否以 <code>start</code> 开头。 <code>strip</code> 和 <code>end</code> 参数可以指定范围检查，可选。
<code>strip(chars)</code>	删除字符串前后边沿所有在 <code>chars</code> 参数中以定界符的字符。可选。
<code>swapcase()</code>	翻转字符串中的大小写。
<code>title()</code>	返回标题化（所有单词首字母大写开始，其余字母均小写）的字符串。
<code>translate(table)</code>	根据 <code>table</code> 的映射（可以是 <code>maketrans('a', 'b')</code> 定制）转换字符串中的字符。
<code>upper()</code>	转换字符串中的所有小写字母为大写。
<code>zfill(width)</code>	返回长度为 <code>width</code> 的字符串。原字符串右对齐，前边用 <code>0</code> 填充。