AIDROBE · VERSION 4

V4 整体 UI 设计

七个后端已就绪的新功能，统一一份移动端设计。沿用现有 **design.ts** token 与卡片/阴影/圆角语言，不另起风格。每屏标注落位 tab 与对应 plan。

7	3→4	+5
新功能	底部 tab	入口图标

COLORS · DESIGN.TS

bg elev soft accent ink ok warn danger

TYPE · SYSTEM FONT

早上好 Title

Headline 标题

Body 正文文案，15/21

MONO MICRO-LABEL

COMPONENTS

主按钮 次按钮

Tag ● 可穿 ● 待洗 深色 Tag

N 导航方案

最关键决策 · 4 个工具型功能的落点



DiscoverHub（新增屏）

新 DiscoverTab · 工具 + 报告聚合

决策

新增第 4 个「发现」tab，作为工具 + 洞察聚合页

4 个工具型功能（打包 / 灵感 / sense-check / 报告）没有自然落点。塞进现有 tab 会让「今日」「衣橱」过载；分散落位则发现性差。一个聚合 tab 既给它们家，又顺势解决「入口聚合」的问题。

落位总览

穿搭日历	今日 tab（header 入口）
Ask 问答	全局 ask 条（今日 + 发现）
衣橱报告 / 洞察	**发现 tab**
打包 / 灵感 / sense-check	**发现 tab**
OOTD 海报	穿搭详情内（情境入口）

TAB BAR · 3 → 4

今日　衣橱　我的　›　今日　衣橱　**发现**　我的

「发现」放在第 3 位，紧邻衣橱——工具语义上是衣橱的延伸。指南针图标与现有描边风格一致。

01 穿搭日历

今日 tab · 计划未来 + 回看已穿 · outfitPlan.ts



OutfitCalendar

月视图 + 议程区



OutfitPlanPicker

modal · 推荐 / 历史候选

V1 范围

- 看 · 计划 · 标记已穿
- 已穿格：实心点；已计划：空心环；今天高亮
- 切月自动重取 `['outfitCalendar',start,end]`
- 暂不做改期 / 取消（端点留后续）

入口：Today header 右侧新增日历图标按钮。

07 衣橱报告 + 洞察

发现 tab · API 早已就绪、缺口最明显 · insights.ts



Insights

日常洞察 · 数据卡片



WardrobeReport

周期回顾 · 故事卡序列

两层结构

洞察：常驻数据卡，随时可看；空衣橱返回空结构。

报告：半年 / 年度，`period=2026-H1`，一次拿全量，做成可滑动故事卡，`is_empty` 显示空态。

图表用现有 react-native-svg 手绘：堆叠色条 + 月度柱状，控制在暖色板内。

03 Ask 问答

全局可唤起 · 自然语言问搭配 · `ask.ts`



AskAidrobe

对话式 · `itemRefs` 可点进详情



503 门控态

非报错 · 统一「尚未开放」面板

全局入口

「发现」与「今日」顶部都放一条常驻 ask 条（带 sparkle 图标），点按拉起对话屏。携带当前 `scene` 与 `timeLeftMinutes` 作 context。

可用性提醒

本环境 LLM 客户端未接 → 实测返 503。需后端接好再联调；UI 已就绪上方门控态。

04 购物理性检查

发现 tab · 该不该买 · 对照现有衣橱 · shopping.ts



SenseCheck • 结果

verdict 色彩编码 · 相似 + 缺口



SenseCheck • 输入 + 历史

上传 / 链接 · SenseCheckHistory

VERDICT 配色

- 建议入手 buy → success
- 再考虑 consider → warning
- 别买了 skip → danger

健壮性

无效 URL 后端返 500 → UI 给「无法解析该链接/图片」友好提示，不裸报错。

02 打包清单

发现 tab · 按天数 + 场景生成 · packingList.ts



PackingListDetail

按天分组 · 可勾选完成态



CreatePackingList

modal · 天数 stepper + 场景多选

三屏结构

List 卡片列表（目的地 + 天数 + 场景 Tag + 状态 Pill）→ **Create** 表单 → **Detail** 按天分组核对。

勾选完成态写回 `updatePackingList`（端点接收整份 items）。场景集合对齐 `FitScene`。

05 风格灵感 / PDF

发现 tab · 收集灵感 · 系统学习个人风格 · `style.ts`



StyleInspirations

瀑布画廊 · 来源角标 + 学习状态



AddInspiration

modal · 链接 / 图片 / 批量 / PDF

学习状态

`learnStatus=queued` 表示后台学习中（角标 warning 点）；`learned` 显示绿点。

PDF 摄取受 `ENABLE_PDF_STYLE_INGEST` 门控，异步返回 queued + estimatedPages，提示「处理中，稍后可见」。

06 OOTD 海报

穿搭详情入口 · 异步生成 + 轮询 · ootdPosters.ts



OotdPosterCompose

modal · 合规同意 + 模板选择



海报结果

SignedImage · disclaimer + 分享

异步轮询

创建返回 `202 queued + assetId`，轮询 `getOutfitVisualAsset` 直到终态（参考 ImportConfirm 的 refetchInterval）。

横切 · SIGNEDIMAGE

imageUrl 为 ~30 分钟签名 URL，不持久化，过期回父端点重取。封装统一组件处理占位 / 失败重取。

A/B/C

导航 Hub • 视觉变体

同一个「发现」tab，三种 IA 侧重 —— 选一个定调



变体 A • 编辑感纵列

报告优先 · 工具列表行



变体 B • 网格

均衡 · 报告 + 2×2 工具格



变体 C • 动作优先

Ask 为核心 · 工具横滑 + 洞察条

怎么选

A • 编辑感纵列

把「回顾」当头条，工具收成清单行——内容感强、可无限加工具，但首屏只露 1 个工具图标。

B • 网格 已发布

报告与工具均衡，4 个工具一屏全见。最稳，推荐默认。

C • 动作优先

押注 Ask 是高频入口，工具横滑省纵向空间，洞察直接内联。最激进，依赖 Ask 后端就绪。

2° 二级屏 & 状态态

列表 / 历史 / 错误 / 空态 —— 补齐边界



PackingList • 列表

draft / active / archived



AskHistory

getAskHistory · 时间倒序分组



SenseCheck • 错误态

500/422 → 友好提示，不裸报错





StyleInspirations • 空态

EmptyState + CTA