

Vectores C++ STL

Apuntes para programación competitiva



Autor: Jorge Hernández Palop

1 Introducción

1.1 ¿Qué es un vector?

Un **vector** es una **estructura de datos** que nos permite guardar **elementos de un mismo tipo** de manera **secuencial**. Es decir es una lista de elementos del mismo tipo.

Existen otros mecanismos que nos permiten hacer lo mismo, como los arrays. Pero la principal ventaja de los vectores es que podemos **aumentar y disminuir el tamaño de nuestro vector a lo largo de la ejecución del programa**, algo imposible con los arrays.

Para poder usar los vectores deberemos de **importarlos de la librería estándar de C++** por medio del siguiente comando `#include <vector>`.

$v =$

3	4	2	-1	4	1	2	3
---	---	---	----	---	---	---	---

Figura 1: Representación gráfica de un vector v de tamaño 8 de tipo `int`

1.2 ¿Cómo acceder a los elementos de un vector?

Para acceder a cada elemento de un vector se debe usar un **índice** que corresponde con la **posición del elemento** dentro del vector. En la mayoría de lenguajes de programación el índice **comienza en 0** y C++ no es la excepción.

Para acceder a los elementos indicaremos el nombre del vector y el índice entre paréntesis, por ejemplo, `miVector[0]`.

IMPORTANTE: Solo podemos usar índices que se encuentren en el rango $[0, \text{tamaño vector})$. Si tratamos de acceder elementos fuera del tamaño del vector lo más posible es que el programa explote.

$v =$

3	4	2	-1	4	1	2	3
---	---	---	----	---	---	---	---

$v[0] \quad v[1] \quad v[2] \quad v[3] \quad v[4] \quad v[5] \quad v[6] \quad v[7]$

Figura 2: Índices del vector v

1.3 ¿Cómo se crea un vector?

Existen varias maneras de crear o inicializar un vector. Estas son algunas, la primera es usando el constructor por defecto. De esta manera creamos un vector de tamaño 0 con el tipo (`int`, `string`, `long long...`) que especifiquemos.

```
vector<tipoElementos> miVector;
```

La segunda manera es especificando el tamaño del vector antes de crearlo, de esta manera nos aseguraremos que el vector tenga un tamaño mínimo antes de operar con él. Todos los elementos del vector pasarán a tener un valor por defecto que dependerá del tipo del vector, en el caso de los tipos numéricos este valor será 0.

```
vector<tipoElementos> miVector(tamanoVector);
```

La tercera forma de crearlo es indicando un valor por defecto al vector además del tamaño. El resultado es el mismo que de la manera anterior, lo único que cambia es el valor por defecto con el que comienza cada elemento.

```
vector<tipoElementos> miVector(tamanoVector, valorPorDefecto);
```

La última manera que se usa en programación competitiva es mediante inicialización de listas. Le pasamos una serie de elementos entre llaves al vector. El vector resultante tendrá exactamente el tamaño de la lista que le hemos introducido y los elementos en el orden en el que se encontraban en la lista.

```
vector<tipoElementos> miVector {elemento0, elemento1, ..., elementoN-1};
```

1.3.1 Ejemplos




Figura 3: Distintos tipos de inicialización de vectores

1.4 Notas Extras

En muchos problemas nos darán el tamaño del vector antes de decirnos sus elementos, en estos casos crear un vector vacío de tamaño n es nuestra mejor opción ya aunque como veremos más adelante aumentar el tamaño del vector mientras insertamos elementos en un vector es 'rápido', esto supone un coste extra y hará que nuestro programa corra más rápido. Por lo tanto el 75% de las veces va a ser mejor inicializar un vector con un tamaño n , antes que ir insertando elementos poco a poco.

2 Operaciones básicas

Ya hemos visto algunas operaciones básicas de los vectores, cómo crearlos y cómo acceder a sus elementos. Ahora veremos otras operaciones igual de importantes.

2.1 Leer vectores de la entrada estándar

Hemos visto que podemos inicializar el vector con valores por defecto o por medio de una lista. Sin embargo queremos poder cambiar esos valores según la entrada del problema para ello veremos dos maneras.

La primera manera es asegurándonos de que tenemos el espacio suficiente para todos los elementos dentro del vector y por medio de un bucle ir leyendo de la entrada e ir rellenando el vector.

Código 1: Leer un vector de la entrada estándar 1

```
int numeroElementos;
cin >> numeroElementos;

vector<int> v(numeroElementos);
for(int i = 0; i < numeroElementos; i++) {
    // Forma 1
    int x;
    cin >> x;
    v[i] = x;

    // Forma 2
    cin >> v[i];
}
```

Otra forma menos recomendable, es inicializar un vector vacío e ir insertando elementos detrás por medio del método `push_back`. Si hacemos `v.push_back(elemento)` aumentaremos el tamaño del vector en uno e insertaremos el nuevo elemento al final.

Código 2: Leer un vector de la entrada estándar 2

```
int numeroElementos;
cin >> numeroElementos;

vector<int> v;
for(int i = 0; i < numeroElementos; i++) {
    int x;
    cin >> x;
    v.push_back(x);
}
```

2.2 Insertar elementos

Existen dos opciones para insertar nuevos elementos dentro del vector. La primera opción es usar `push_back`, este método es muy rápido (tiene un coste amortizado de $\mathcal{O}(1)$). Se usa así `miVector.push_back(elemento)`. Lo que hace es añadir el elemento al final del vector. El segundo método, es el método `insert` que nos permite seleccionar en qué posición colocar el nuevo elemento, antes de ser colocado todos los elementos a la derecha se ruedan a una posición para poder hacer hueco al nuevo elemento. Este método es mucho más lento sobretodo cuando la posición sea cercana a 0 (tiene un coste de $\mathcal{O}(n)$). Se usa así `miVector.insert(elemento, posición)`.




Figura 4: Ejemplo de inserción de elementos con `push_back` e `insert`

Código 3: Inserción de elementos

```
int n = 4;
vector<int> v(n);
for(int i = 0; i < numeroElementos; i++) {
    v[i] = i;
}
// v = {0, 1, 2, 3};

v.push_back(6); // v = {0, 1, 2, 3, 6};

v.insert(-1, 1); // v = {0, -1, 1, 2, 3, 6};
```