

```

#include<stdio.h>
#include<windows.h>
int main(void)
{
HANDLE hToken;
TOKEN_PRIVILEGES tkp;
// 取得系统版本
OSVERSIONINFO osv;
osvi.dwOSVersionInfoSize = sizeof(OSVERSIONINFO);
if (GetVersionEx(&osvi) == 0)
return false;
if (osvi.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT)
{
// Windows NT 3.51, Windows NT 4.0, Windows 2000,
// Windows XP, Windows .NET Server
if (!OpenProcessToken(GetCurrentProcess(),
TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES | TOKEN_QUERY, &hToken))
//打开当前进程访问代号
return false;
LookupPrivilegeValue(NULL, SE_SHUTDOWN_NAME,
&tkp.Privileges[0].Luid);//获取本地唯一标识用于在特定系统中设置权限
tkp.PrivilegeCount = 1;
tkp.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED;
AdjustTokenPrivileges(hToken, FALSE, &tkp, 0,
(PTOKEN_PRIVILEGES)NULL, 0);
//提升访问令牌权限
}
ExitWindowsEx(EWX_FORCE, 0);//强制关机，不向进程发送
WM_QUERYENDSESSION 消息
}

```