

João Marcos Moço Giraldi (21203171)

E ai está nossa primeira senha

SEGUNDO HASH

Hash: 861c4f67e887dec85292d36ab05cd7a1a7275228

Usando novamente o **hash-identifier** temos o nosso tipo de hash: **SHA-1**

```
(kali㉿kali)-[~]
$ hash-identifier 861c4f67e887dec85292d36ab05cd7a1a7275228
#####
#                                     #
#                               #       #
#          ^^^^   ^^^^^      ^^^^^    ^^^^^ v1.2
#         /  \  /  \ /  \  /  \ /  \ /  \ By Zion3R #
#        /    \/    /\    /\    /\    /\    www.Blackexploit.com #
#       /      \     \    \    \    \    \ Root@Blackexploit.com #
#      /        \      \    \    \    \    \
#     /          \      \    \    \    \    \
#    /            \      \    \    \    \    \
#   /              \      \    \    \    \    \
#  /                \      \    \    \    \    \
# /                  \      \    \    \    \    \
#                    \      \    \    \    \    \
#####

Possible Hashs:
[+] SHA-1
[+] MySQL5 - SHA-1(SHA-1($pass))
```

Mesmo procedimento:

```
echo -n "861c4f67e887dec85292d36ab05cd7a1a7275228" > hash.txt
```

e agora pra finalizar:

```
hashcat -m 100 -a 0 hash.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt --status --status-timer=10
hashcat --show -m 0 hash.txt
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ hashcat -m 100 -a 0 hash.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt --status --status-timer=10 --show  
861c4f67e887dec85292d36ab05cd7a1a7275228: [REDACTED]
```

e aí está a segunda senha

TERCEIRO HASH

Hash: 4149c5cc4c378444d116d65ad5ba4099

Procedimento de sempre: hash-identifier e salvar o hash em um .txt

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ echo -n "4149c5cc4c378444d116d65ad5ba4099" > hash.txt
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ hash-identifier 4149c5cc4c378444d116d65ad5ba4099
#####
#                                     #
#                                     #
#                                     #
#                                     #
#                                     #
#                                     #
#                                     #
#                                     #
#                                     #
#                                     #
#                                     #
#                                     #
#                                     #
#                                     #
#####

Possible Hashs:
[+] MD5
[+] Domain Cached Credentials - MD4(MD4(($pass)).(strtolower($username)))
```

E aí está o tipo do nosso hash: MD5

E para finalizar:

```
hashcat -m 0 -a 0 hash.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt --status --status-timer=10
hashcat --show -m 0 hash.txt
```

Porém dessa vez não encontrou resultado...

Vamos tentar outro método

Vamos tentar **brute**, pelo tryhackme sabemos que a resposta tem 6 caracteres então podemos testar:

```
hashcat -m 0 -a 3 hash.txt ?l?l?l?l?l
```

Também sem resposta, porém analisando novamente o tryhackme temos a seguinte afirmação:

Cada hash passou por um algoritmo diferente.

Como o MD5 foi usado no 1o algoritmo vamos tentar o segundo, o MD4:

```
hashcat -m 900 -a 3 -1 ?l?u?d hash.txt ?l?l?l?l?l
hashcat --show -m 900 hash.txt
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ hashcat --show -m 900 hash.txt
4149c5cc4c378444d116d65ad5ba4099: [REDACTED]
```

E temos nossa terceira senha

QUARTO HASH

Hash: cdeb746ec095149627348b61d4140fc58b745875

Salt: satech

Procedimentos padrão:

Agora com salt temos que salvar nosso hash assim:

```
printf "cdeb746ec095149627348b61d4140fc58b745875:satech\n" > hash.txt
```

[illegible]

Como **SHA-1** foi usado na segunda senha, então provavelmente é outro tipo...

Testando algumas semelhantes a SHA-1 uma que cheguei numa resposta foi o HMAC-SHA1

Fiz:

```
hashcat -a 0 -m 160 hash.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

```
hashcat --show -m 160 hash.txt
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ hashcat --show -m 160 hash.txt  
cdeb746ec095149627348b61d4140fc58b745875:satech:
```

E conseguimos nossa quarta senha

